



Comunidad de Madrid

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSO EQUIPAMIENTO PARA LOS CENTROS RESIDENCIALES Y LOS CENTROS OCUPACIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL.

Exp.: A/SUM-009700/2017

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego establece las prescripciones técnicas a cumplir por los licitadores para el suministro de equipamiento para los centros que figuran en el Anexo II, adscritos a la Agencia Madrileña de Atención social.

El destino del equipamiento son los Centros de atención para personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas, de carácter residencial, en adelante C.A.D.P. y centros ocupacionales para usuarios externos, en adelante C.O.

El objeto del contrato se divide en los siguientes lotes:

- Lote 1:. Mobiliario general
- Lote 2:. Mobiliario clínico y geriátrico
- Lote 3: Mobiliario geriátrico: ayudas técnicas: grúas, sillas de baño y sillas de ruedas
- Lote 4: Maquinaria industrial y electrodomésticos
- Lote 5: Audiovisuales.

La relación, descripción de las características, el número de unidades de cada elemento que ha de suministrarse se detallan en el Anexo I del presente Pliego.

2. CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVA

Los productos y sus accesorios deberán estar conformes en el momento en el que se realice el suministro con la normativa que les sean de aplicación constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada.

2.1. Características técnicas

Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir cada uno de los elementos del contrato se recogen en el Anexo I del presente pliego. Las calidades de los productos suministrados solo podrán ser mejoradas. La baja ofertada por el licitador no justificará calidades inferiores a las estipuladas, que en ningún caso serán aceptadas.

Las características técnicas particulares del material ofertado incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para un correcto funcionamiento.





El mobiliario será, con carácter general, de fácil limpieza y desinfección y robusto para evitar su deterioro.

2.2. Normas de seguridad, etiquetado, gestión ambiental y de calidad.

Los productos ofertados deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión Europea y española en lo referente a sus aspectos de calidad, ergonómicos, medioambientales, ahorro energético, compatibilidad electromagnética y de seguridad.

El licitador deberá cumplir todas las disposiciones legales y administrativas de aplicación en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo que estén en vigor durante la ejecución de los trabajos, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y al Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, siendo el responsable exclusivo de su aplicación y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente al mismo como a sus posibles subcontratistas.

Cuando sea aplicable, los productos deberán venir marcados con la etiqueta CE.

Asimismo, se indicarán los factores de carácter medioambiental de los equipos ofertados, tales como programas de reciclado y reutilización de cualquier tipo de residuo del equipo, su embalaje y consumibles. El licitador presentará, en caso de que disponga de ellos, los Certificados de Gestión de Calidad (ISO 9001 o similar) y Gestión Ambiental (ISO 14001 o similar) de los fabricantes de los productos solicitados. Se facilitará información sobre si los equipos incorporan el etiquetado de una baja incidencia medioambiental, tales como la etiqueta ecológica de la UE (European Union Eco-label) o etiquetado energético europeo, entre otros, el certificado o declaración de cumplimiento de la Directiva RoHS.

En materia de seguridad y etiquetado los productos se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre Seguridad General de los Productos (Directiva 2001/95/CE) y al Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a venta directa a los consumidores y usuarios.

Los productos eléctricos y electromagnéticos deberán cumplir el Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión y la Directiva 2004/108/CE relativa a la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos y asimismo el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el





procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación.

Los electrodomésticos deberán tener una calificación energética mínima de A+.

En el caso de las grúas de movilidad los requisitos de seguridad deben cumplir las normas ISO 10535:2006, EN60601-1:2005, EN60601-1-2:2007 e ISO 14971:2007.

En el mobiliario, en su caso, deberá constar si pertenece o proviene de una Certificación Forestal ambientalmente sostenible, como por ejemplo la Certificación FSC.

La acreditación del cumplimiento de estas condiciones se realizará mediante la aportación de certificados que habrán de formar parte del dossier técnico que ha de entregarse a la Administración junto al cronograma de entrega, con carácter previo al suministro efectivo de los productos.

3. DEFINICIÓN DE LA ADQUISICIÓN: CONDICIONES Y OBLIGACIONES

Los adjudicatarios están obligados a suministrar los artículos que le hayan sido adjudicados, así como a impartir la formación necesaria a los trabajadores de los centros sobre su uso, manejo y prestaciones y a instruir al personal técnico sobre los aspectos principales relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo del instrumental, equipos y aparatos que los precise.

El suministro incluye el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se describen a continuación:

3.1. Actuaciones previas al suministro.

En los productos de mobiliario, las mediciones son aproximadas, por lo que, el adjudicatario con carácter previo a la fabricación y/o suministro deberá tomar las medidas de los espacios disponibles y adecuar el tamaño del mobiliario a las dimensiones reales.

Los colores o acabados opcionales se determinarán en cada caso por los responsables de la Agencia Madrileña de Atención Social.

3.2. Manuales y documentación técnica.

Los adjudicatarios deberán entregar todos los manuales íntegramente en castellano, correspondientes a la descripción y operatividad de los equipos. Para el material que lo requiera, deberán aportar los siguientes manuales:





Comunidad de Madrid

- De montaje: aportando además del manual de montaje, la información y rotulado sobre el material que representen un riesgo especial.
- De uso: con las características del mobiliario clínico, una explicación detallada de los principios de funcionamiento, de los controles, operaciones de manejo y operaciones rutinarias para la verificación del funcionamiento apropiado del material previo a su uso diario, etc.
- De mantenimiento y técnicos: incluirán despiece, recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibración y ayuda en la localización de averías, etc.
- En el caso de suministro de grúas de movilización, se deberá aportar una ficha con las instrucciones de uso resumidas, tamaño DIN A4 en dos caras, en soporte plastificado para colgar en cada una de ellas. En la primera cara constarán enumerados los nombres de las distintas partes de la grúa sobre un croquis y en la segunda cara las instrucciones resumidas de uso desde el anclaje del arnés hasta su retirada, en diez pasos.

3.3. Organización de las entregas.

Con carácter previo al suministro, y siempre una semana antes de iniciar la distribución, el adjudicatario presentará un cronograma en el que se indiquen las fechas y horarios de entrega de los productos en los distintos centros, que deberá ser aprobado por los responsables de la Agencia Madrileña de Atención Social. Junto al cronograma se entregarán las certificaciones y acreditaciones del cumplimiento de las normas de seguridad, etiquetado, gestión ambiental y de calidad establecidas en el Pliego.

El suministro comprende la entrega en el centro y el montaje en los destinos definitivos, así como cualquier otra operación requerida para su completa puesta a disposición. Se entenderá por montaje la entrega del material ofertado, su distribución física, el proceso de colocación, de anclaje y sujeción a techos o paredes, la conexión y la puesta en marcha del material en su ubicación definitiva, que será la indicada por los responsables de los centros.

Los productos se entregarán en condiciones de funcionamiento completo y deberán llegar a los centros perfectamente embalados y protegidos para el traslado. Los embalajes, protecciones o cualquier otro residuo que se produzca en el montaje deberán ser retirados por el adjudicatario previamente a la recepción del suministro, debiendo aportar al director de los trabajos, cuando lo solicite, la acreditación de la gestión realizada con dichos residuos, de acuerdo con la legislación vigente. Será obligatoria la retirada de los productos obsoletos o antiguos, en su caso.

En los casos que se considere necesario, la empresa adjudicataria, una vez instalado el material y en presencia de personal de la AMAS, realizará las pruebas que acrediten el correcto montaje, el funcionamiento y la correspondencia del material y sus





Comunidad de Madrid

componentes con la oferta realizada y adjudicada. Asimismo, a instancias del director de los trabajos, estas pruebas de correcto funcionamiento se podrán realizar en un único elemento, con carácter previo al montaje del resto del suministro.

No se permitirá la realización de obras de adaptación que supongan obra civil que, si resultan necesarias, se ejecutarán directamente por la Agencia Madrileña de Atención Social.

Los elementos que carecen de instalación específica deberán ser organizados, clasificados y almacenados por el adjudicatario en los almacenes y estantes asignados por los responsables de los centros.

La entrega y comprobación de los elementos se realizará con independencia de la recepción formal del suministro realizado por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid en la comprobación material de la inversión.

3.4. Formalización de la entrega

La empresa adjudicataria presentará en el momento de la entrega un albarán, por duplicado, en el que constará como mínimo los siguientes datos:

- Identificación completa del centro
- Identificación de los productos entregados.
- Fecha y firma de la persona que entrega y de la que recibe la mercancía.

En este momento se entregarán los manuales de los equipos, así como las garantías. Se hará constar en el albarán si el equipo se entrega con la documentación exigida.

Una copia del albarán de entrega deberá ser custodiada por el centro y otra deberá ser entregada por la empresa adjudicataria, acompañando la correspondiente factura.

3.5. Garantías y servicio técnico:

- En el plazo de 15 días naturales contados a partir de la recepción formal, se establece una garantía para sustituciones que se puedan producir por problemas de emplazamiento, o de alguna característica del producto.
- Se establece un plazo de garantía mínimo de 2 años a partir de la fecha de recepción formal del suministro para todos productos suministrados, excepto los de maquinaria industrial correspondiente al lote 4 que tendrán un plazo mínimo de garantía de 1 año.
- El plazo de garantía podrá ser superior a este mínimo establecido, cuando así se establezca por el fabricante del producto.
- La garantía incluirá la sustitución del material en caso de vicios o defectos importantes respecto a los materiales o de funcionamiento y dará derecho a la





Comunidad de Madrid

sustitución del producto y/o a su reparación y cubrirá todos los gastos asociados: transporte, mano de obra y piezas de repuesto. En caso de sustitución, se realizará en el plazo máximo de una semana y si ello no fuera posible por la tipología del producto se proporcionará otro de características similares hasta su definitiva sustitución.

- El servicio técnico de los elementos habrá de tener su domicilio en España.

4. PLAZO Y LUGAR DE LA ENTREGA

El adjudicatario está obligado a la entrega del material y a su montaje en el plazo de 45 días naturales en los domicilios de los distintos centros que figuran en el [Anexo II](#) del presente Pliego, previa presentación y aprobación del cronograma de suministro.

Madrid, 28 de junio de 2017

LA SUBDIRECTORA GENERAL
DE CENTROS Y PROGRAMAS

Casilda Méndez Magán





Agencia Madrileña de Atención Social
CONSEJERÍA
DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Comunidad de Madrid

ANEXO I.- BIENES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **127788406883489217066**



LOTE 1: Mobiliario general.

- Partida 1

Mueble - Aparador. Realizado en tablero bilaminado, acabado color haya. Estilo contemporáneo. Provisto de 3 puertas batientes (ó 2) y una fila de 3 cajones superiores (o centrales), con dos estantes interiores regulables en altura. Herrajes metálicos. Peso mínimo soportado en cada estante interior: 15 kg, en cada cajón mínimo 3 kg.

Dimensiones aprox.: 100 cm alto x 160 cm ancho x 45 fondo

Unidades: 7 Uds (CADP DOS DE MAYO)

- Partida 2

Mesa de comedor. Estructura formada por cuatro patas metálicas de 60 mm de diámetro, cromadas, unidas de forma independiente a la tapa mediante pletinas metálicas, con tacos niveladores. La tapa está formada por tablero chapado en estratificado de color haya de 25 mm, con cantos macizos de haya moldurados a media caña, con esquinas redondeadas. No presenta obstáculos para el acceso de sillas de ruedas.

Dimensiones aprox.: 90 cm x 90 cm x 75 alto

Unidades: 31 Uds (30 CADP DOS DE MAYO, 1 CO CARABANCHEL)

Dimensiones aprox.: 80 cm x 80 cm x 75 alto

Unidades: 47 Uds (45 CADP GETAFE, 2 CO NAZARET)

- Partida 3

Silla de comedor. Silla fija de madera. Estructura en epoxy cromada. Brazos integrados en la armadura. Apilable. Asiento y respaldo en madera de haya laminada y prensada, barnizada en color natural. Armadura en tubo combinado cuerpo ovalado con tubo redondo.

Dimensiones aprox.: 46 cm ancho x 77 cm alto x 55 cm fondo

Unidades: 146 (140 CADP GETAFE; 6 CO ALUCHE)

- Partida 4

Sofá. Sofá de tres plazas con estructura realizada en madera de haya maciza. Respaldo y asiento de espuma de poliuretano de gran elasticidad, si es posible de doble densidad. Respaldo con forma ergonómica que permite una perfecta adaptación a la espalda según parámetros técnicos de ergonomía. Tapicería color negro de fácil limpieza, lavable.





Comunidad de Madrid

Dimensiones aprox.: 200 cm ancho x 85 cm fondo x 80 cm alto. Profundidad del asiento 56 cm y altura 45 cm.

Unidades: 9 Uds (7 CADP DOS DE MAYO, 2 CO BARAJAS)

- Partida 5

Mesa polivalente. Estructura formada por cuatro patas cilíndricas metálicas de 60 mm de diámetro, color negro, con niveladores y tapa de melanina de 30 mm en acabado color haya.

Dimensiones aprox.: 50 cm x 40 cm x 75 alto

Unidades: 10 Uds (10 CADP GETAFE)

Dimensiones aprox.: 50 cm x 90 cm x 75 alto

Unidades: 6 Uds (6 CO BARAJAS)

- Partida 6

Mesa de oficina autónoma: Mesa recta de 160 cm X 80 cm . Tablero de melanina 25 mm de espesor, cantos en abs de 3 mm de espesor, patas de 50 x 50 mm en perfil de acero decapado y laminado de 1,5 mm de espesor, con niveladores de abs inyectado con soleta antideslizante. Altura total de 74 cm. Bilaminado, estructura aluminizada. Acabado en color haya.

Dimensiones aprox.: 160 cm ANCHO X 80 cm FONDO X 74 cm ALTO

Unidades totales: 1 Uds. (1 CADP GETAFE)

- Partida 7

Silla de usos múltiples apilable: Silla ergonómica con estructura de 4 apoyos con brazos. De tubo metálico de alta resistencia de 18 mm. cromado. Con apoyabrazos del color de la carcasa. Estructuras apilables, asiento y respaldo separados fabricado en plástico inyectado colores gris y blanco.

Dimensiones aprox.: 46 cm ANCHO X 57 cm FONDO X 82 cm ALTO

Unidades totales: 16 Uds. (10 CO Aluche color gris y 6 CO Barajas color blanco)

- Partida 8

Silla ergonómica de respaldo alto, regulable en altura, regulación lumbar, con carcasa de poliamida que llega hasta medio respaldo por la zona trasera, revestido por goma espuma inyectada de alta calidad con una densidad aproximada de 30 kg/m3 y 45 mm aproximados de grosor, tapizado bicolor, con la zona inferior hasta media altura





Comunidad de Madrid

compuesta por malla negra. Asiento regulable en profundidad y altura, elevación a gas, mecanismo sincro, bloqueo multiposiciones del respaldo con sistema anti retorno. Base giratoria de 5 radios con ruedas de poliamida negra. Reposabrazos regulables 2D, (regulable en altura y permite movimiento de giro respecto a su eje sobre un plano horizontal). Tapicería en colores azul y negro.

Dimensiones:

- Altura total 107/117 cm
- Altura asiento 45/55 cm
- Altura respaldo 61/68 cm
- Profundidad 44 cm

Unidades totales: 7 Uds. (5 azules y 2 negra para CADP Getafe)

- Partida 9

Archivador Metálico de 4 cajones preparados para recibir carpetas colgantes. Pintura epoxi color gris. Provisto de cierre centralizado, sistema antivuelco y guías ocultas telescópicas de extracción total. Medidas aproximadas: 47 cm ANCHO x 65 cm FONDO x 132 ALTO.

Dimensiones aprox.: 47 cm ANCHO X 65 cm FONDO X 132 cm ALTO

Unidades: 1 Uds. (1 CADP Getafe)

- Partida 10

Sillas Módulos: Silla con brazos, con estructura de madera, forrada en espuma de 10 mm CMHR 25 kg. Bastidor de asiento formado por tablero de 7 mm y bastidor respaldo preparado para cincha elástica de 60 mm. Asiento en espuma CMHR 40 kg recubierto de fibra de poliéster H 100. Respaldo recubierto de espuma de poliuretano CMHR 30 KG. Tapizado en color marrón claro. Brazos en madera laminada, prensada en alta frecuencia. Patas en madera de haya. Color haya.

Dimensiones aprox.: 62 cm ANCHO X 55cm FONDO X 88 cm ALTO

Unidades: 48 Uds. (48 CADP Getafe)

- Partida 11

Mesa de centro: Mesa baja de madera maciza de haya, con 4 patas y forma rectangular. Estilo moderno.

Dimensiones aprox.: 140 cm ANCHO X 80 cm FONDO X 37 cm ALTO

Unidades: 6 Uds. (6 CO BARAJAS)





- Partida 12

Estanterías Fijas: Estantería modular metálica con pintada en color blanco con omegas de refuerzo, 6 estantes regulables en altura, sujetas a pared y entre ellas.

Dimensiones aprox.: 200 cm ANCHO X 40 cm FONDO X 180 cm ALTO

Unidades: 5 Uds. (5 CO BARAJAS)

- Partida 13

Estanterías Fijas: Estantería fabricada en tablero de partículas de madera de formación en tres capas, recubierto con melamina de alta resistencia, 6 estantes en color haya.

Dimensiones aprox.: 200 cm ANCHO X 40 cm FONDO X 180 cm ALTO

Unidades: 1 Uds. (1 CO BARAJAS)

- Partida 14

Sillón Alta Dirección. Sillón de respaldo alto, con asiento y respaldo tapizado en tela técnica ignífuga sobre espuma de alta densidad. Respaldo con zona cervical y lumbar especialmente ergonómica, con carcasa de poliamida hasta la mitad del respaldo por la zona trasera. El asiento es regulable en profundidad y altura, elevación a gas. Mecanismo sincro con regulación en profundidad del asiento, bloqueo multiposiciones del respaldo con sistema anti retorno. Base giratoria de 5 radios con ruedas de poliamida negra. Brazo 2D regulable en altura, compuesto por un cuerpo de acero cromado, con una tapa de poliamida negra en su parte superior. Color azul.

Unidades: 2 Uds (CO CARABANCHEL)





LOTE 2: Mobiliario clínico y geriátrico.

- Partida 1

Cama articulada, estructura de acero con recubrimiento superficial de poliéster.

- Somier articulado mediante sistema eléctrico de cuatro planos y tres articulaciones, accionado por motores eléctricos de baja tensión, controlado con mando por cable. Debe permitir un colchón de 85-90 x 190-200 cm. debe disponer de sistema de sujeción del colchón.
- Regulación de altura mediante sistema eléctrico de subida y bajada controlado con mando a distancia compartido con el somier. Debe permitir posiciones de trendelenburg (120-150) y antitrendelenburg (140-180). Debe disponer de un sistema manual de bajada en caso de fallo en el suministro eléctrico.
- Todos los motores eléctricos deben cumplir la normativa vigente para seguridad de camas sociosanitarias IEC 60601-2-52.
- Estructura resistente de acero recubierta de material fácilmente lavable. Debe permitir la posibilidad de incorporar accesorios como porta sueros, etc.
- Barandillas de madera integradas en ambos lados de la cama que ocupen la totalidad del espacio entre el cabecero y el piecero. En posición bajadas las barandillas no deben molestar la movilidad del usuario cuando se sienta.
- Cabecero y piecero en madera.
- Ruedas: cuatro ruedas de 125 mm. Con sistema de frenado de las cuatro ruedas y simultaneo en las del piecero y al menos dos ruedas direccionales.
- Las camas dispondrán de certificaciones ISO 9001:2008 // CE // MEDIO AMBIENTE ISO 14001:2004
- Color verde

Dimensiones:

- Peso máximo del paciente: hasta 140 kg.
- Carga máxima de seguridad: hasta 230 kg.
- Longitud total incluyendo cabecero y piecero: 205-220 cm.
- Anchura total exterior incluyendo barandillas: 95-105 cm.
- Rango de altura mínima / máxima del carro 25-35 a 70- 80 cm.
- Altura mínima libre por debajo de la cama al suelo: 12 cm.

Unidades: 2 uds. (CADP ARGANDAI)

- Partida 2





Comunidad de Madrid

Cama articulada super baja, Altura mínima de 21 cm y máxima de 61. Cuatro ruedas de doble banda con frenado individual de 75 mm. barandillas continuas de madera con protectores anti-ruido. Estructura de acero con recubrimiento superficial de poliéster.

- Somier de HPL articulado mediante sistema eléctrico de cuatro planos y tres articulaciones, accionado por motores eléctricos de baja tensión, controlado con mando por cable. Debe permitir un colchón de 85-90 x 190-200 cm. debe disponer de sistema de sujeción del colchón.
- Regulación de altura mediante sistema eléctrico de subida y bajada controlado con mando a distancia compartido con el somier. Debe permitir posiciones de trendelenburg y antitrendelenburg ($11^{\circ} \pm 2$), y posición silla cardíaca.
- Todos los motores eléctricos deben cumplir la normativa vigente para seguridad de camas sociosanitarias IEC 60601-2-52.
- Cumplimiento de normativa antiatrapamiento en todas sus partes móviles UNE-EN-ISO 60601-2-52.
- Estructura resistente de acero recubierta de material fácilmente lavable. Debe permitir la posibilidad de incorporar accesorios como porta sueros, etc.
- Barandillas de madera integradas en ambos lados de la cama que ocupen la totalidad del espacio entre el cabecero y el piecero. En posición bajadas las barandillas no deben molestar la movilidad del usuario cuando se sienta.
- Cabecero y piecero en madera.
- Ruedas: cuatro ruedas de 75 mm. Con sistema de frenado de las cuatro ruedas individual.
- Las camas dispondrán de certificaciones ISO 9001:2008 // CE // MEDIO AMBIENTE ISO 14001:2004
- Color Haya.

Dimensiones:

- Peso máximo del paciente: hasta 140 kg.
- Carga máxima de seguridad: hasta 230 kg.
- Longitud total incluyendo cabecero y piecero: 205-220 cm.
- Anchura total exterior incluyendo barandillas: 95-105 cm.
- Rango de altura mínima / máxima del carro 19-21 a 60-70 cm.

Unidades: 12 Uds. (CADP Getafe)

Partida 3

Colchón visco-elástico compuesto por: base de 10 cm de espuma de poliuretano HR con densidad **de 35 kg y alta resistencia, con poro abierto para una mejor transpiración, superficie de descanso de 5 cm en espuma** visco-elástica densidad 55 kg, con efecto memoria que dispersa la presión realizada sobre el colchón teniendo un efecto preventivo en la aparición de escaras.





Comunidad de Madrid

Funda exterior: impermeable, transpirable, bacteriostática, antimicrobiana, anti fúngica elástica, fácil de limpiar, ignífuga y cremallera protegida por doble pestaña en ambos lados. Lavable a 90º sin encogimiento. De fácil manejo, lavado, desinfección y transporte. Apto para todo tipo de camas.

Dimensiones: 90x190x15 cm.

Unidades: 19 uds. (2 CADP ARGANDA II, 17 CADP GETAFE)

- Partida 4

Almohada de 90 cm. Con alto grado de recuperación. Fibra hueca siliconada. Tejido interior 50% poliéster 50% algodón. Incluida funda exterior con cremallera brillante 100% algodón. Hipoalergénica, transpirable e isotérmica. Funda exterior de algodón. Funda interior de protección.

Dimensiones: 900 mm.

Unidades: 14 uds (2 CADP Arganda II, 12 CADP Getafe)

- Partida 5

Sillón geriátrico respaldo alto con brazos, reclinable con reposapiernas abatibles y con kit de traslado.

Estructura: Madera maciza de haya. Gruesos de madera 70 mm y 38 mm. Kit de traslado acero pintado con electrolisis. Brazos rectos.

Ruedas de 125 mm, las 2 traseras con freno.

Tapicería: Tela vinilica, protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica. Acabado antiestático. Alta resistencia a la abrasión. Material ignífugo UNE 23.727-90 1R/M2.

Combustión retardada M2. Resistente a la orina y a la sangre. Cumple la norma BS/DIN EN 71-3. Color verde claro.

Asiento:

Laminado de aglomerado compactado de 16 mm.

Densidad de goma espuma 30 m3

Espuma de poliuretano .Espesor medio 50 mm

Asiento ergonómico 4 puntos de fijación

Respaldo:

Estructura de madera de haya

Densidad de goma espuma 30 m3

Espuma de poliuretano

Espesor medio 40 mm 4 puntos de fijación

Barnizado:

Fondos y acabados poliuretanos

Conforme con las exigencias de la norma española UNE-EN 150 9001-1994 Sistemas de calidad.





Comunidad de Madrid

Incorpora kit de traslado fabricado en acero esmaltado en negro con ruedas de 125 mm multidireccionales dos de ellas con freno.

Dimensiones: totales: ancho 610x alto 1200xlargo/fondo 780 mm. Dimensiones del asiento: ancho 510x alto 460x largo/fondo 460 mm.

Unidades: 38 uds (18 CADP Dos de Mayo -color gris claro-, 10 CO Juan Ramón Jiménez –granate-, 4 CO Carabanchel –marrón-, 6 CO Nazaret –burdeos-)

- Partida 6

Colchón antiescaras. Colchón fabricado en PVC sanitario y material ignífugo. Celdas de Nylon PVC/16-20 celdas independientes de $10 \pm 0,2$ cm. Peso máximo soportado 140 Kg y sellado del equipo impidiendo la entrada de cualquier líquido. El colchón se debe limpiar fácilmente y estar dotado de un kit de reparación del colchón.
Dimensiones: $2000 \pm 20 \times 800 \pm 20 \times 102 \pm 20$ mm. Peso de $4 \pm 0,5$ Kg.

Compresor para colchones antiescaras: Compresor común a todos los tipos de colchones antiescaras. Compacto, de fácil manejo y silencioso. Dimensiones Material resistente al fuego ABS. Voltaje AC 220-240 HZ. Salida de Aire de 4-8 litros por minuto. Rango de presión de 30-50 a 80-120 mmHg. Ciclo temporal de 5-12 minutos. Con regulador en función del peso del paciente. Protección contra cualquier riesgo eléctrico.

Dimensiones: 250-290 x 120-190 x 85-130 mm. Peso inferior a 2,5 Kg.

Unidades: 3 Uds. (CADP Reina Sofía)

- Partida 7

Mesilla de noche en estructura de tablero estratificado, postformado y canteado con tapa superior en compacto. Encimera, frente de cajón y puerta de armario en tablero estratificado y postformado de 16 mm, con canto de P.V.C. de 3 mm. Tiradores en forma de "U" para un mejor agarre. Distribución: Cajón con guías de baja fricción y tope de apertura, para evitar riesgos de caída del mismo ante movimientos poco controlados. Armario inferior con posibilidad de cerradura. Hueco intermedio.

Dimensiones: 57 x 37,5 cm. Aprox.

Unidades: 30 uds. (20 CO Juan de Austria –color roble-, 10 CADP Dos de Mayo –color haya)

- Partida 8

Biombo de tres cuerpos. Estructura en acero inoxidable. Telas plastificadas desmontables y lavables, en color blanco. Cuerpos independientes plegables.





Comunidad de Madrid

Ruedas giratorias de 45 mm.

Dimensiones: Ancho de cada cuerpo: 75 cm. Ancho total: 3 x 75 cm.

Altura. 177 cm. Profundidad base: 40 cm. Peso: 12 Kg.

Unidades: 1 Uds. (CO Carabanchel)

- Partida 9

Carro de paradas en acero inoxidable, 5 cajones, empujador. Incluye: soporte de sueros, regulable en altura, acero inoxidable, 2 ganchos. Tabla de masaje cardiaco. Brazo giratorio. Soporte botella de oxígeno. Cierres con precintos desechables. Debe incluir 100 precintos. Cubo de residuos, PVC, capacidad 12 litros.

Dimensiones aproximadas: 62x52x96 cm.

Unidades: 1 Ud. (1 CO Ciudad Lineal)

- Partida 10

Camilla eléctrica de Bobath, Regulación de altura mediante motor con mando de mano.

Altura regulable mínima 52 – máxima 97 cm.

Respaldo elevable. Subida hasta 85 grados.

Sistema de ruedas escamoteables mediante pedal central único y de un solo golpe para mayor comodidad.

Estructura en tubo de acero recubierta de polvo epoxi cocida en horno a 210 grados centígrados.

Los motores deben cumplir las normativas de seguridad europeas.

1 nivelador ajustable para evitar los pequeños desniveles.

Relleno de espuma de 5 cm de grosor y densidad 30 kg.

Polipiel ignífugo de categoría M2, antibactericida, antimoho, antisalínico, antirayos UV, retardante de llama. Parte inferior de la base con posibilidad de inserción de grúa para movilizar al paciente.

Peso del artículo: 90 kg.

Color: azul marino

Dimensiones: 200x120 cm

Uds.: 1 Ud. (CO Ángel de la Guarda)





LOTE 3: Mobiliario geriátrico, ayudas técnicas: grúas y sillas de baño.

- Partida 1

Silla de ducha e higiene multifuncional

Ajuste eléctrico de la altura, de la inclinación del respaldo y de la elevación de la sección piernas

Respaldo, asiento y apoyapiernas se mueven de forma sincronizada para elevar y descender asiento, modificar el ángulo de asiento levantando piernas y nalgas, variar inclinación de apoya-piernas y respaldo de manera sincronizada hasta alcanzar la posición horizontal

Permite levantar la parte inferior del cuerpo del residente para realizar tareas de higiene

Asiento articulado y con la zona central abierta para facilitar el acceso a la zona perineal

Mando a distancia de 6 funciones: Subir y bajar / Tumbar recostado y sentar / sentar con acceso perineal y sentar

Apoyabrazos ergonómicos que aportan seguridad al paciente

Respaldo alto diseñado para adaptarse a residentes de diferentes formas y tamaños

Asideros múltiples que permiten un agarre más cómodo para maniobras pequeños espacios

Chasis con 4 ruedas orientables todas ellas con freno

2 Baterías recargables autónomas y ecológicas que utilizan la técnica del hídrico metálico de níquel con revestimiento estanco a la humedad con cargador independiente

Alarma sonora de batería baja

Botón de parada de emergencia y bajada de emergencia

Cinturón de seguridad y Almohadillas de asiento

Materiales:

Clase de aislamiento/tipo según el nivel de protección: clase I, tipo B

Índice de protección a la penetración del agua: IPX4

Voltaje: 24 V CC

Alimentación: 150 VA

Batería autónoma de 2,5 NiMb. (Ref. NEA0100)

Estructura de acero revestido de epoxy electroestático sin barra transversal posterior que permite colocarla sobre el WC

Respaldo, asiento y accesorios de polipropileno

Piezas resistentes a productos de limpieza y temperatura de 80°C

Ruedas en acero inoxidable y plástico anticorrosivo

Accesorios incluidos:

2 baterías autónomas





Comunidad de Madrid

Cargador de batería
Cojín de apoyo de cabeza/almohadilla de espalda
Cinturón de seguridad
Cojín asiento

Dimensiones aproximadas:

Rango de levantamiento: 550 mm
Máxima altura de levantamiento: 1560 mm
Mínima altura de levantamiento: 1230 mm
Máxima altura del asiento: 950 mm
Mínima altura del asiento: 510 mm
Longitud total del chasis: 810 mm
Ancho total del chasis: 620 mm
Altura del chasis: 42 mm
Radio de giro: 1150 mm
Peso: 64 kg
Peso total máximo (grúa + paciente): 200 Kg
Carga máxima de seguridad: 136 Kg
Nivel de sonido: <58 dBA

Uds.: 1 Ud. (CADP Mirasierra)

- Partida 2

Silla de ducha e higiene de altura regulable e inclinable, de forma arqueada; a mayor elevación mayor aumento de la inclinación, para asegurar la seguridad del paciente.

Ajuste eléctrico de la altura mediante mando de control, estanco .

Soportes de piernas ajustables y giratorios .

Apoyapiés giratorios accionados con el pie que brindan apoyo durante transferencias y tareas en el WC, se pueden retirar cuando no se necesitan.

Respaldo alto y diseñado para adaptarse a residentes de diferentes formas y tamaños.

Chasis con 4 ruedas todas con freno.

Sin barra transversal posterior para permitir el acceso al inodoro

Asiento con la zona central abierta para facilitar el acceso a la zona perineal y con soporte para cuñas.

Apoyabrazos plegables para permitir el traslado lateral

Asideros que permiten un agarre más cómodo para maniobras

Estructura ligera y de diseño abierto que facilita el transporte

Batería recargable que utiliza la técnica del hidrógeno metálico de níquel

Alarma sonora de batería baja

Botón de parada de emergencia

Utilidad para rutinas de trabajo seguras y ergonómicas para el profesional sanitario o cuidador, y realizar traslados cómodos y seguros para residentes y/o pacientes, así como facilidad para higiene y WC





Comunidad de Madrid

Diseñada para ser usada por un solo miembro del personal sanitario

Materiales:

- Estructura de acero revestido de epoxy electroestático
- Respaldo, asiento y accesorios de polipropileno
- Ruedas en acero inoxidable y plástico anticorrosivo
-

Accesorios incluidos:

- 2 baterías autónomas
- Cargador de batería
- Cojín de apoyo de cabeza
- Almohadilla espalda y asiento
- Cinturón de seguridad

Dimensiones aproximadas:

- Rango de levantamiento: 600 mm
- Máxima altura de levantamiento: 1650 mm
- Mínima altura de levantamiento: 1350 mm
- Máxima altura del asiento: 1050 mm
- Mínima altura del asiento: 450 mm
- Longitud total del chasis: 905 mm
- Ancho total del chasis: 613 mm
- Altura del chasis: 30 mm
- Radio de giro: 1150 mm
- Peso: 49 kg
- Peso total máximo (grúa + paciente): 189 Kg
- Carga máxima de seguridad: 140 Kg
- Nivel de sonido: <60 dBA

Uds: 2 Uds. (1 CADP Mirasierra, 1 CADP Reina Sofía)

- Partida 3

Silla de ducha e higiene. Con acabados de alta calidad que reduzca la corrosión, reposabrazos se pueden desmontar, abatir o rotar hacia afuera y los reposapiés se deslizan suavemente debajo del asiento, que se pueda utilizar sobre cualquier W.C, con una apertura en la parte trasera del asiento se facilita la higiene íntima, tanto para el cuidador como al usuario.

Debe disponer de 4 ruedas de 125 mm de diámetro, las dos traseras con freno para mayor seguridad mientras se utiliza, fácil de usar y manejar en espacios estrechos pudiéndose girar sin problemas.

Materiales:

- Chasis de tubo de acero lacado al polvo, sin juntas ni soldaduras para evitar corrión.
- Asiento, respaldo, apoyabrazos y placas para los pies de polipropileno.





Comunidad de Madrid

- Soportes de ruedas de poliamida.
- Ruedas de poliamida/TPE (bloqueables, montadas sobre rodamientos de bolas)

Dimensiones aproximadas:

- Ruedas de 125 mm de ø.
- Altura del asiento al suelo: 55 cm.
- Alto total: 99 cm.
- Ancho del asiento: 44 cm.
- Ancho total: 52 cm.
- Fondo del asiento: 36 cm.
- Fondo total: 86 cm.
- Peso máximo que soporta: 130 kg.
- Peso total de la silla: 14 kg.
-

Unidades: 8 Uds. (2 CADP Mirasierra, 6 CO Juan de Austria)

- Partida 4

Camilla de ducha con respaldo ajustable hasta 15°

Panel de Control de movimiento Integrado en las barandillas accesible en todo momento.

Asas de confort, una en cada barandilla. El paciente puede usar el asa como apoyo cuando se acueste de lado.

Base con Zona Flexi. Esta zona flexible distribuye la presión entre la zona lumbar, el cóccix y las caderas del paciente.

Zona de acceso ergonómico. Escotadura en medio de cada barandilla. Está diseñada para que el cuidador pueda trabajar más cerca del paciente, reducir la carga estática del cuidador y mejore el flujo del trabajo.

Opción de ajuste en anchura.

Soporte del mango de ducha integrado para sujetar el mando de la ducha

Almohada optimizada y colchón más suave. Fácil de limpiar y desinfectar

Chasis con 4 ruedas orientables de 12,5 cm, todas ellas con freno, con sistema unidireccional para la marcha.

Respaldo ajustable (para modelo BAC1111-01). Confort óptimo del paciente y transferencias del paciente más sencillas y eficaces.

Materiales:

Chasis en acero tratado con epoxi-electroestático

Base de fibra de vidrio reforzada con poliéster

Colchón de P.V.C. no inflamable e impermeable

Desagüe de PVC

Accesorios incluidos:

Cojín para cabeza del mismo color que el colchón

Paneles de control





Comunidad de Madrid

Tapón del desagüe
Tubo de desagüe de 1 m. de longitud
Soporte para tubo de drenaje
Colchón de P.V.C. no inflamable e impermeable
Batería y compartimento para batería

Dimensiones aproximadas:

Longitud total: 2005 mm
Ancho total (incl.. soportes laterales): 759mm - 888mm
Entorno de altura variable: Desde 605 mm hasta 955 mm
Rango de levantamiento: 350 mm
Longitud total del chasis (incl.. bastidor de ruedas): 1203 mm
Ancho total del chasis: 700 mm
Altura del chasis (sobre ruedas): 204 mm
Radio de giro: 2030 mm
Peso de la camilla: 82 kg
Carga máxima de seguridad: 200 kg (paciente y agua) *Máximo peso de paciente: 182kg

Unidades: 8 Uds (2 CADP Arganda, 2 CADP Getafe, 2 CADP Mirasierra, 1 CO Ángel de la Guarda, 1 CADP Reina Sofía).

- Partida 5

Grúa de transferencia, grúa pasiva de suelo de elevación para movilización y traslado de pacientes con alto nivel de discapacidad .

- Ajuste eléctrico de todas las funciones: la altura, el chasis y del sistema de posicionamiento dinámico motorizado (SPD Motorizado)
- Mando de control con 6 funciones para elevación, apertura, cierre de chasis y posicionamiento del paciente con colgador ergonómico
- Bastidor basculante de 4 puntos de anclaje para slings de clip y Sistema de Posicionamiento Dinámico Motorizado Permite la movilización y el desplazamiento del paciente de posición tumbada a sentada, sin ningún esfuerzo por parte del cuidador a través del mando de control.
- Sling de 4 clips de alta seguridad con soportes semirrígidos de cabeza
- Sling de poliéster con 2 refuerzos semirrígidos para control cefálico y fácil lavado a 80º C, talla L.
- Chasis con 4 ruedas orientables de baja fricción de 100 mm lo que confiere a la grúa mayor movilidad y maniobrabilidad; las 2 traseras con freno de fácil uso.
- Parada de emergencia y neutralización de bajada por fallo del sistema
- Bajada de emergencia manual
- 2 Baterías autónomas independientes ligeras y ecológicas. 1 cargador independiente, para que la grúa siempre esté operativa
- Alarma sonora y visual de baja potencia de batería
- Guía rápida de uso siempre a mano del cuidador
- Seguridad antiplastamiento (desconexión automática al bajar sobre cualquier obstáculo)





Comunidad de Madrid

Equipamiento eléctrico

Clase de aislamiento/tipo según el nivel de protección: clase I, tipo B

Índice de protección a la penetración del agua de la grúa: IP44

Índice de protección a la penetración del agua del mando: IPX7

Voltaje: 24 V DC

Alimentación: 200 VA

Autonomía 40 mov /75kr de peso

Batería autónoma de 2,5 NiMb. (Ref. NEA0100)

Materiales y acabados:

Grúa de acero con tratamiento epoxi-electroestático resistente a los limpiadores habituales

Sling de poliéster con 2 refuerzos semirígidos para control cefálico y fácil lavado a 80º, Talla L

Dimensiones aproximadas:

Rango de levantamiento: 1240 mm

Máxima altura de levantamiento: 1490 mm

Mínima altura de levantamiento: 250 mm

Máxima altura total de la grúa: 2040 mm

Mínima altura total de almacenaje: 1370 mm

Ajustable en anchura para acceso a camas y sillas de ruedas, dimensiones:

Externa: 640-1355 mm

Interna: 520-1216 mm

Longitud del chasis: 1285 mm

Altura del chasis: 110 mm

Radio de giro: 1450 mm

Peso: 43 kg (sin bastidor ni batería)

51 kg (incluidos el SPD y la batería)

Carga máxima de seguridad: 182 Kg

Nivel de ruido: 49 dB (A)

Unidades: 4 Uds. (1 CADP Arganda, 1 CADP Getafe, 1 CADP Mirasierra, 1 CADP Reina Sofía)

- Partida 6

Grúa de bipedestación

Doble mando de control: a distancia por cable extensor y consola en el mástil para elevación,

Ajuste eléctrico de la altura y del chasis

Sistema de agarre de paciente:

Doble asidero ergonómico de sujeción vertical

Asidero trasverso





Comunidad de Madrid

Apoyapiés doble antideslizante que ofrece óptima seguridad y estabilidad
Doble soporte acolchado para el apoyo de las rodillas ajustable a presión y con cinturón de seguridad independiente para cada pierna, que permite al residente flexionar de manera natural los tobillos

Asidero ergonómico para perfecto control de equipo por el personal

Sistema IDB (Indicador de nivel de carga, Descarga de Batería visual y audible) y cuenta-minutos (tiempo total que ha funcionado el motor)

Chasis con 4 ruedas orientables de baja fricción, las 2 traseras con freno

Bajada de emergencia manual

2 Baterías autónomas recargables y 1 cargador mural

Desconexión automática al utilizar la grúa con exceso de carga

Arnés de paciente de alta seguridad con Clip, respaldo que cubre desde la zona cervical ala dorsal y doble cinturón de seguridad.

Materiales eléctricos:

- Clase de aislamiento/tipo según el nivel de protección: clase I, tipo B

- Índice de protección a la penetración del agua de la grúa: IPX4

- Voltaje: 24 V DC

- Batería autónoma de 4 Ah (Ref. NDA0100-20)

Materiales y acabados:

- Grúa de acero con tratamiento epoxi-electroestático resistente a los limpiadores habituales

- Sling de poliéster

Accesorios incluidos:

- 2 baterías autónomas

- 1 cargador independiente, para que la grúa siempre esté operativa

- Sling de 2 clips de alta seguridad, a elegir entre Talla M

Dimensiones aproximadas:

- Rango de levantamiento: 800 mm (admite todas las tallas de paciente)

- Máxima altura de levantamiento: 1730 mm

- Mínima altura de levantamiento: 930 mm

- Altura total de la grúa: 1185 mm

- Ajustable en anchura para acceso a camas y sillas de ruedas, dimensiones:

Externa: 650 mm (con patas cerradas)

Interna: 900 mm (con patas abiertas)

- Longitud total del chasis: 1000 mm

- Altura total del chasis: 115 mm

- Anchura total del chasis: 690 mm

- Peso: 61 kg

- Carga máxima de seguridad de 200 Kg, definida según la normativa Europea EN ISO 10535

- Nivel de ruido: 53 dB

Unidades: 2 Ud. (1 CADP Getafe, 1 CADP Mirasierra)





LOTE 4: Maquinaria industrial y electrodomésticos.

- Partida 1:

Mesa MURAL de Trabajo

- Encimera de 1,5 mm. de espesor en AISI 304, 18/10, satinado con omegas de refuerzo.
- Encimera con peto trasero de 100-105 mm. de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante inferior en acero inoxidable AISI 304, 18/10 con omega de refuerzo.
- Patas en tubo cuadrado de 40x40 mm. de acero inoxidable AISI 304, 18/10 con pié regulable en altura desde los 800 hasta los 900 mm. (aproximadamente)
- Bastidor inferior soldado a patas.

Dimensiones aproximadas: 2000x700x800 mm.

Unidades: 1 Ud. (CADP Getafe)

- Partida 2

Peladora de Patatas Profesional.

- Plato de aluminio con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF)
- Construcción en acero inoxidable.
- Plato fácilmente desmontable para su limpieza.
- Auto arrastre de residuos al desagüe.
- Tapa transparente de policarbonato elevable, con cierre y dispositivo de seguridad.
- Puerta de aluminio con cierre hermético y dispositivo de seguridad.
- Mando con protección IP65.
- Sistema anti-retorno en la entrada de agua.
- Contacto auxiliar para una electroválvula exterior.
- Temporizador 0-6 min. y funcionamiento continuo.
- Capacidad por ciclo entre 15 y 20 kg. Trifásica
- Cuchillas de corte: para dados, juliana y panadera

Dimensiones exteriores aproximadas: Ancho: 433 mm ·Fondo: 635 mm ·Alto: 735 mm

Dimensiones externas aproximadas con soporte:·Ancho con soporte: 433 mm
·Fondo con soporte: 638 mm ·Alto con soporte: 1155 mm

Unidades: 1 Ud. (CADP Getafe)

- Partida 3

Grifo sobre encimera con pedal compuesto por mezclador con doble pedal para fijación en suelo, acabado en cromo. Incluso kit de instalación, caño e instalación completa.





Comunidad de Madrid

Dimensiones: Caño: 25-30 cm alto. Maguitos de conexión al pedal de 150 cm aproximadamente.

Unidades: 1Ud. (C.O. Ángel de la Guarda)

- Partida 4

Exprimidor de cítricos

- Colador interior en acero inoxidable.
- Funcionamiento y mantenimiento muy sencillos.
- Limpieza muy fácil.
- Montaje y desmontaje del colador.
- Exprime por presión de palanca.
- Fabricada de acuerdo con las directivas europeas 89/392 CEE, 93/68 CEE y 73/23 CEE.

Especificaciones Técnicas

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 220V / 60 Hz. / 1~

Dimensiones aproximadas: Ancho: 200 mm Fondo: 300 mm Alto: 370 mm

Potencia: 130 W

Unidades: 1Ud. (CADP Getafe)

- Partida 5

Picadora de carne

- Picadora integrada de acero inoxidable 18/8.
- Motor monofásico 230V. o trifásico 230/400V. con ventilación forzada periférica, manteniendo una temperatura baja de funcionamiento.
- Con Grupo Boca totalmente en acero inoxidable, con sistema ENTERPRISE.
- Boca fácilmente desmontable para su limpieza, Ø 82,5 aproximadamente
- Cuchillas de 3 mm, 6 – 8 y 12 mm

Unidades: 1Ud. (C.O. Juan de Austria)

- Partida 6

Cortafiambres:

- Cuchilla protegida por aro.
- Cubre-cuchilla con dispositivo de seguridad.
- Sistema eléctrico baja tensión 24 V.
- Transmisión sin fin corona.
- Índice de protección IP65.
- Cortadora integrada de acero inoxidable 18/8.
- Afilador incorporado automático.
- Capacidad corte cuadrado: 210 mm x 210 mm
- Capacidad corte rectángulo: 300 mm x 185 mm
- Espesor de corte: 0-25 mm.
- Disco de corte de Acero Inoxidable de 350 mm diámetro, desmontable.





Comunidad de Madrid

- Cuchilla alemana, dureza 65 Hrc, baño de cromo duro de 14 micras.
- Estructura de aluminio.
- Suave deslizamiento del cabezal.
- Pieza de sujeción de alimentos.
- Cabezal ajustable.
- Pantalla protectora.
- Acabado: Aluminio mate.
- Conexión eléctrica : 220-240v, 50hz.

Dimensiones: aproximadas. Largo 750 mm x Fondo 540 mm x- Alto 450 mm

Potencia : Aproximada 0,33 kw

Unidades: 1 Uds. (C.O. Carabanchel).

- Partida 7

Hervidor de agua eléctrico:

- Cuerpo de acero inoxidable y asa de ABS para aislar del calor
- Capacidad aproximada: 1,7 litros.

Dimensiones aproximadas: 22x18x23 cm

Unidades: 2 Uds. (C.O. Carabanchel)

- Partida 8

Microondas doméstico

Microondas electrónico, 23 litros, Grill, Potencia 900 w, temporizador hasta 30 minutos.

Dimensiones aproximadas: Fondo 36-40, Ancho 46-50, Alto 26-30

Unidades: 1 Ud. (C.O. Ciudad Lineal)

- Partida 9

Microondas semi-profesional

- Microondas electrónico, 25 litros, Potencia 900 w, potencia alimentación 230 V.
- Temporizador hasta 90 minutos, aproximadamente.
- Grill simultaneo, 1.000 w
- 5 niveles de potencia.
- Función recalentar.
- Acero inoxidable interior y antihuella exterior.
- Descongelación automática por tiempo y peso.
- Panel mandos electrónico.
- Selector de tiempo y funciones electrónicas.

Dimensiones:

- Dimensiones aproximadas interior: Ancho 328 mm x alto 206 mm x fondo 368 mm
- Dimensiones aproximadas exterior: Ancho 595 mm x alto 388 mm x fondo 400 mm





Comunidad de Madrid

Unidades: 1 Ud. (C.O. Ciudad Lineal)

- **Partida 10**

Frigorífico doméstico

- Clasificación energética mínima A+.
- Capacidad aproximada total 100 litros. Sin congelador
- Descongelación automática.
- Patas regulables.
- Luz interior LED.
- Puertas reversibles.
- Número de compartimentos mínimo 3
- Vertical
- Color Blanco.

Dimensiones aproximadas: ancho 59,5 x alto 85 x fondo 60 cm

Unidades: 1 Ud. (CADP Reina Sofía)

- **Partida 11**

Arcón Congelador

- Exterior de chapa galvanizada y plastificada en blanco
- Cuba interior en acero inoxidable.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC'S) con espesor 70 mm
- Termómetro analógico o digital.
- Termostato regulable con la posibilidad de congelación rápida.
- Tapa abatible con cerradura y llave.
- Luz interior LED
- Desescarche manual o automático.
- Capacidad aproximada: 335 litros.

Dimensiones aproximadas: Ancho 1400 mm x Fondo 660 mm x Alto 860 mm

Unidades: 1 Ud. (CADP Reina Sofía)

- **Partida 12**

-

Lavadora doméstica.

- Color Blanco
- Capacidad: 7 kg
- Clasificación energética: A+++
- 1200 RPM (mínimo)
- Inicio diferido.
- Indicador de tiempo.
- Programas: 15 (aproximados) (Especial de 15 min.)
- Sistema anti-inundación.

Dimensiones aproximadas: 60x85x60

Unidades: 1 Ud. (C.O. Ciudad Lineal)





LOTE 5: Audiovisuales.

- Partida 1

RADIO CASSETTE CON CD (MP3), conexión USB y lector de tarjetas MMC/SD. Sintonizador FM PLL / AM. Control automático de frecuencia (AFC), ATS, 20 memorias, visualización señal estéreo, Reproductor de CD, Lectura de CD-R, CD-RW. Compatible con formatos CD MP3 y WMA, 20 Memorias de Título. Función repeat (título/programa/todo), Pletina con control de fin de cinta. Tecla de grabación. Conexiones: USB y lector de tarjetas SD/MMC, compatible para reproducción de ficheros MP3, Toma de auriculares, Potencia musical: 2x 4 W. PMPO: 32W, Ultra Bass System UBS., Control digital de volumen. Mando a distancia. Display LCD multifunción. Alimentación: Pilas / Red. Color Negro.

Unidades: 17 Uds. (7 CADP-DOS DE MAYO, 6 CO-BARAJAS, 1 CO-CARABANCHEL, 3 CO-NAZARET)

- Partida 2

Cámara digital de fotos compacta. Resolución 20Mpx. Vídeos a 720p (1280 x 720) con botón de Grabación de vídeos instantánea. Zoom óptico 8x. . Zoom digital 4x.. Modo Auto con detección de 32 escenas. Auto . Modo ahorro de energía. Flash. Sistema de Lentes: 8 x objetivo zoom - 5 - 40 mm - f/ 3.2-6.9. Ranura de tarjeta de memoria. Pantalla LCD - 2.7". Interface: Vídeo/ audio compuesto, USB 2.0. Tipo sensor óptico: CCD. Tamaño del sensor óptico: 1/ 2.3". Estabilizador electrónico de imágenes. Detección de caras. Estándar de impresión: Impresión directa, compatibilidad con DPOF, compatibilidad con Exif Print,

compatibilidad con PictBridge. Enfoque automático por Detección de contraste TTL (9 puntos). Control de exposición y foco. Formato de vídeo: H.264, MOV. Formato de imágenes: jpeg. Sensibilidades: ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO automática. Método de exposición: De evaluación, compensado en el centro, punto. Modos de exposición: programa y automático. Programas tomas de fotos: Modo vertical, obturación lenta, fuegos artificiales, poca luz. Velocidad máxima de obturador: 1/ 2000 seg. Velocidad mínima disparador: 15 seg. Compensación de exposición: ± 2 rango de EV, en pasos EV de 1/ 3. Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm: 28 - 224mm. Ajuste de zoom motorizado. Modos de flash: Modo suplente, sincronización lenta, modo automático, modo de flash apagado,

reducción del efecto de ojos rojos. Rangos mínimos flash: 0.5 m - 3 m (objetivo gran angular), 1.3 m - 1.5 m (teleobjetivo). Velocidad de disparo continuo: 0, 8 cuadros por segundo, 2, 2 fotogramas por segundo (5 MP). Micrófono.





Unidades: 2 Uds. (1 CADP-DOS DE MAYO, 1 CO-CIUDAD LINEAL).

- Partida 3

Televisor LED 22 pulgadas. 1920x1080p, relación de aspecto 4:3/16:9, Brillo 200 cd/m², Mejora de calidad de la imagen Digital Crystal Clear o similar, 100Hz. SONIDO: potencia salida 5W, sonido envolvente, regulador automático de volumen, control de graves, control inteligente de sonido. APLICACIONES MULTIMEDIA: reproducción de contenedores AVI, MKV, H264/MPEG4 AVC, MPEG -1 MPEG-2, MPEG-4, VMWV9/VC1, formatos de subtítulos compatibles: .SMI, .SRT, SSA, .SUB, .TXT, .ASS. Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WAV, WMA(v2 hasta v9.2). Formato De Reproducción de imagen: JPG, BMP, GIF, PNG. SINTONIZADOR/RECEPCIÓN/TRANSMISIÓN: DBB T-C, compatibilidad MPEG2, MPEG4, reproducción video NTSC, PAL, SECAM. TELETXT: Si. CONECTIVIDAD: 2 conexiones HDMI, 1 euroconector RGV/CVBS, 1 USB, Antena tipo F, CI+, Salida audio óptica, Entrada (VGA/DVI), salida auriculares, conector de servicio, Entrada PC VGA, Easylink o similar (conexión mediante mando a distancia, control de audio de sistema, Modo espera, reproducción con una sola pulsación), ENTRADAS DE ORDENADOR: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz , RESOLUCIÓN PANTALLA COMPATIBLE : PC 4, 25, 30, 50, 60 Hz , VIDEO hasta 1920x1080p. POTENCIA: Consumo en modo de espera <=0.3W, Alimentación 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz, ACCESORIOS: Control remoto, Soporte para la mesa, Cable de alimentación, , Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Folleto de garantía.

Unidades: 1 Uds. (1 CADP-REINA SOFIA)

- Partida 4

SMART TV Led 49 pulgadas. AUDIO: Potencia estimada RMS: 16 W,, envolvente, regulador automático de volumen, control de graves, control inteligente de sonido . IMAGEN/PANTALLA: Pantalla LED Full HD, Relación de luminancia máxima 65 % Resolución de pantalla 1920 x 1080 p, Relación de aspecto 4:3/16:9 , Brillo 280 cd/m² , Mejora de la imagen Pixel Plus HD o tecnología similar. APLICACIONES MULTIMEDIA: reproducción de contenedores AVI, MKV, H264/MPEG4 AVC, MPEG -1 MPEG-2, MPEG-4, VMWV9/VC1, VP9, H.265, formatos de subtítulos compatibles: .SMI, .SRT, SSA, .SUB, .TXT, .ASS. Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WAV, WMA(v2 hasta v9.2). Formato De Reproducción de imagen: JPG, BMP, GIF, PNG. SINTONIZADOR/RECEPCIÓN/TRANSMISIÓN: DBB T/T2/T2-HD/C/S/S2, compatibilidad MPEG2, MPEG4, reproducción video NTSC, PAL, SECAM. TELETXT: Si. CONECTIVIDAD: 2 conexiones HDMI, 2 USB, Antena tipo iec75, CI+, Salida audio óptica, Ethernet LAN RJ-45, Conexión inalámbrica Banda dual y Wi-





Comunidad de Madrid

Fi 11n 2x2 integrado, salida auriculares, conector de servicio, Entrada PC VGA, Easylink o similar (conexión mediante mando a distancia, control de audio de sistema, Modo espera, reproducción con una sola pulsación), ENTRADAS DE ORDENADOR: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz , Entrada de vídeo de 25,25,30,50,60 hz hasta 1920 x1080p. FUNCIONES ENERGÍA: Temporizador de desconexión automática, modo ecológico, silenciamiento de imagen (para escuchar radio). ACCESORIOS: Control remoto, Soporte para la mesa, Cable de alimentación, , Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Folleto de garantía. Funciones Smart TV: Detección automática de dispositivos del fabricante, asistente de conexión de dispositivos, asistente instalación de red y configuración, botón de inicio directo del menú inteligente, manual de usuario en pantalla, asistente de actualización de firmware, firmware actualizable a través de USB, actualización de software en línea, aplicaciones.

Unidades: 2 Uds. (1 CADP-REINA SOFIA, 1 CO-ÁNGEL DE LA GUARDIA)

- Partida 5

SMART TV 4k Led 55 pulgadas Ultra HD. ANDROID: 6.0 MarshMallow, tamaño mínimo de la memoria de 16Gbytes ampliables vía USB. PROCESADOR: Quad Core. AUDIO: Potencia estimada RMS: 25 W,, envolvente, regulador automático de volumen, control de graves, control inteligente de sonido , Tecnología DTS-HD o similar. CONECTIVIDAD : 4 hdmi, 2 USB, componentes YPbPr (1), conexión inalámbricas de banda dual, Wi-Fi 11ac 2x2 integrado, CI+, Salida de audio digital óptica, Antena IEC75, conector de satélite, Ethernet – LAN RJ45, Entrada I/D de audio, Salida de auriculares. FUNCIONES HDMI: 4k, Audio return Channel. EASYLINK (HDMI-CEC) : Conexión mediante mando a distancia, contrlo de audio del sistema, modo en espera del sistema, reproducción con una sola pulsación. HDCP 2.2. en dos conexiones HDMI. RESOULUCIÓN PANTALLA COMPATIBLE: 2 HDMI con 4K UHD de hasta 3840x2160 a 60 Hz. ENTRADAS DE ORDENADOR : 2 de los HDMI a 4K UHD de hasta 3840x2160 a 30 Hz y 4K UHD de hasta 1920x1080 a 60 Hz.. ENTRADA DE VIDEO EN CONEXIONES: dos HDMI con soporte 4K UHD de hasta 3840x2160 a 60 Hz. Y otros dos con soporte para 4K UHD de hasta 1920x1080 a 60 Hz. Y 4K UHD de hasta 3840x2160 a 30 Hz. SINTONIZADOR/RECEPCIÓN/TRANSMISIÓN: compatible HEVC, DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, compatible MPEG2 y MPEG4, reproducción de vídeo NTSC, PAL y SECAM, con Guía electrónica de programación y teletexto. IMAGEN/PANTALLA: Pantallla LED-4K Ultra HD, resolución de pantalla de 3840x2160, relación de aspecto 16:9, brillo 400 cd/m2, con tecnologías de mejora de imagen y una relación de luminancia máxima del 63%. FUNCIONES DE SMART TV: funcionalidades de interacción con el usuario Cliente y servidor >Multiroom y Symply share o similares, HbbTV, grabación USB, aplicaciones de smart TV más allá de las propias del fabricante, detección automática de dispositivos del fabricante, asistentes de conexión de didspositivos, asistente de conexión a red y configuración, manual de usuario en pantalla, firmware actualizable con asistente y posibilidad de hacerlo a través de USB





Comunidad de Madrid

y en línea. **SOPORTE APLICACIONES MULTIMEDIA:** Reproducción de los siguientes contenedores de vídeo: AVI, MKAV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MEPEG-2, MPEG-4, WMV9 VC^o1, HEVC (H.265), VP9, Formatos de subtítulos compatibles: .SRT, .SUB, .TXT, .SM. Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 y v10). **FORMATOS DE REPRODUCCIÓN DE IMAGEN:** al menos JPEG. Clase energética mínima: A. El equipo vendrá al menos con los siguientes accesorios: mando a distancia con pilas, cable de alimentación, miniconectores cable I/D e YPbPr, guía de inicio rápido, folleto legal y de seguridad y soporte de mesa.

Unidades: 1 Uds. (1 CO-NAZARET)

- Partida 6

Proyector portátil de vídeo WXGA, XGA, 3000 lúmenes. Sistema de visualización 3 LCD, tamaño de área de visualización efectiva 15 mm X 3ª y relación de aspecto 16:10 y número de píxeles 3,072,000 (1280 x 800 x 3) pixels . Zoom óptica manual de x1,3 mínimo, enfoque manual, ratio de proyección de 1.36:1 a 1.77:1. Fuente de luz de tipo Lámpara de mercurio de ultra alta presión de 215W. Durabilidad de la lámpara en modo alto/estándar/bajo de 3000 H/5000 H/10 000 H. Ciclo de limpieza del filtro máximo 1000 h. Adecuado para tamaños de pantalla de 0" a 300" (de 0,76 m a 7,62 m). Salida de luz en modo de lámpara: alto/estándar/bajo de 3000 lm / 2200 lm / 1900 lm. Salida de brillo color en Modo de lámpara: alto/estándar/bajo de 3000 lm / 2200 lm / 1900 lm. Relación de contraste (blanco total/negro total) de 4000:1. Frecuencia de exploración visualizable: Horizontal de 19 kHz a 92 kHz y vertical de 48 Hz a 92 Hz. **RESOLUCIÓN DE IMAGEN:** a.- Entrada de ordenador: Resolución máxima de pantalla: UXGA 1600 x 1200 puntos*4 , Resolución del panel: 1280 x 800 puntos. b.- Señal de vídeo: NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, Los elementos siguientes solo están disponibles para la señal digital entrada HDMI). 1080/60p, 1080/50p. **SISTEMA DE COLOR:** NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N. **CORRECCIÓN KEYSTONE:** Máximo Vertical: Máx. +/- 30 grados. **MENU:** Multi-idioma, incluyendo el español.**ENTRADA/SALIDA DE SEÑAL DE ORDENADOR Y VÍDEO:** Connector de entrada RGB / Y PB PR: mini D-sub de 15 pines (hembra), conector de entrada HDMI: HDMI de 19 pines, compatibilidad con HDCP y audio, , conector de entrada HDMI: HDMI de 19 pines, compatibilidad con HDCP y audio, Conector de entrada de vídeo: clavija fono y Conector de salida de audio: mini jack estéreo. Sistema 1 W x 1 (monoaural), **TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:** De 0 °C a 35 °C / De 32 °F a 95 °F (de 20 % a 80 %, sin condensación). **ACCESORIOS SUMINISTRADOS:** Mando a distancia , batería de litio, cable de alimentación de CA, manual de instrucciones (CDROM), manual de referencia rápida, cable mini D-sub de 15 pines , tapa de objetivo , maleta de transporte.





Unidades: 1 Uds. (1 CO-JUAN RAMÓN JIMÉNEZ)

- Partida 7

Video Cámara Digital. SISTEMA DE VÍDEO: Formatos de grabación MP4 / AVCHD, Soporte de grabación SDXC / SDHC , Compatible con Flash-Air, Sensor tipo CMOS Full HD tipo 1/4,85 , Píxeles totales: 3,28 megapíxeles, Píxeles efectivos: vídeo: 2,07 megapíxeles, Píxeles efectivos: fotos 2,07 megapíxeles (16:9), Filtro: Filtro de patrón de Bayer , Objetivo: Zoom avanzado 57x, Zoom óptico 32x, Zoom digital 1.140x. Distancia focal: 2,8 mm - 89,6 mm. Longitud focal equivalente a película en 35 mm (mm) 32,5 mm - 1.853 mm / (38,5 mm-1.232 mm: zoom avanzado desactivado). Abertura máxima f/1,8 - f/4,5 Minimum focusing distance 10 mm, Estabilizador de imagen: Estabilizador Óptico de la Imagen: IS Inteligente con modo Dinámico avanzado. Tapa del objetivo: Integrada. Procesador de imagen: DIGIC DV4 o similar. Con tecnología de detección de cara. Tamaño de la pantalla: Pantalla LCD Táctil de 7,5 cm (3,0"), 100% de visión Y Ángulo variable de al 230.000 píxeles al menos con pantalla táctil. CONFIGURACIÓN MANUAL: Brillo, retroiluminación. Control remoto. Número mínimo de lux: 4 lux y modo noche (0,4 lux). Enfoque auto y manual. , AF con Detección de caras y V AF. Enfoque táctil y ayuda al enfoque manual. Grabación a cámara lenta: 1/2 velocidad. Grabación a cámara rápida: 2x, 4x, 10x, 20x, 60x, 120x, 300x, 600x, 1.200x. Video SnapShot. Filtros cinematográficos. Modos de escenas (Retrato, Deportes, Nieve, Playa, Puesta de sol, Noche, Luz Escasa, Luz puntual, Fuegos artificiales.....). Compensación automática y manual del contraluz, Balance de blancos tipo TTL (auto y con modos) , Velocidad de obturación: 1/2.000 s, Lenta: 1/2 s (en modo Luz Escasa). Control personalizado mediante el panel táctil. Tamaño de la imagen captada: 1.920 x 1.080, Grabación simultánea de fotos, Botón foto, autodisparador 10 segundos, FORMATO GRAVACIÓN: Al menos cuatro modos de calidad de grabación AVCHD : 50P: 1.920 x 1.080, 28 Mbps; MXP 50i/PF25: 1.920 x 1.080, 24 Mbps; FXP 50i/PF25: 1.920 x 1.080, 17 Mbps; LP 50i/PF25: 1.440 x 1.080, 5 Mbps. Cuatro modos de grabación de calidad MP4: 50p: 1.920 x 1.080, 35 Mbps; 25p: 1.920 x 1.080, 24 Mbps,. 25p: 1.920 x 1.080, 17 Mbps, 25p: 1.280 x 720, 4 Mbps. Modo grabación progresiva: 50p, 25p. Grabación a cámara rápida y lenta con velocidad flexible durante la grabación. Modo de prioridad a las altas luces con corrección de contraluz. Instantánea de Vídeo (Video Snapshot), Pregrabación (Pre REC), Búsqueda por fecha. Tarjeta Secure Digital SD / SDHC / SDXC AUDIO: Dolby Digital 2 canales, AC3 2 canales, Selección de Audio para Escenas, Control manual del nivel de grabación, Auriculares. USB: Mini-B, USB Hi-Speed: solo salida. Salida AV, HDMI (mini conector HDMI solo salida), Cargador incorporado, Soporte para el trípode, FUNCIONES INTELIGENTES: Ayuda al Encuadre manual y automático, Arranque rápido , Bloqueo de archivos, BATERÍA: Ion-litio con Sistema





Comunidad de Madrid

de batería inteligente. La batería suministrada permitirá al menos un tiempo de grabación de 3 horas.

Unidades: 1 Uds. (1 CO-CIUDAD LIEAL)

- Partida 8.

Pantalla Mural 180 x 190. Pantalla de colgar mural con resorte automatico de fijación Fabricada con tela certificada M1 (protegida de la acción del fuego) y gran reflejo. Aluminio. Sistema de retención. Tela blanca.

Unidades: 2 Uds (2 CO-CARABANCHEL)

- Partida 9.

MicroCadena, Sistema de Audio Hi-Fi. Sistema de audio de 50 W con Entrada USB para reproducción de MP3, Transmisión sin cables mediante Bluetooth® NFC y Sintonizador FM. Opciones de contenido multimedia: CD, Host USB. Tipo de medio: CD-RW, CD-R, CD-DA, Estándares de audio digital compatibles: WMA, AAC, MP3, Radio AM/FM de 30 emisoras presintonizadas, 2 x altavoz de canal principal – externo., Modo Estéreo de salida de sonido, Salida del amplificador 25 atios – 2 canales, Reloj digital incorporado con temporizador de apagado automático, control de graves y agudos. Soporte de etiquetas ID3, whear field communicatios (NFC), Bluetooth Audio Streaming, compression de sonido apt-X. 2 altavoces de canal principal de 2 vías, externos y cableados. CONEXIONES: 1 x auriculares y 1 x USB . Mando a distancia con baterías incluídas.

Unidades: 2 Uds (1 CO-CARABANCHEL, 1 CO-ANGEL DE LA GUARDIA)

- Partida 10

Soportes orientables de pared para pantallas plana de 20 a 32". Con uno o dos brazos articulados permitirá un ángulo de orientación de 180º horizontalmente y una inclinación vertical de $\pm 20^\circ$. La distancia a la pared estará en el orden de 8,5 a 46 cm como máximo. Color negro. Peso máximo soportado de 20 kg al menos.

Unidades: 1 Uds. (1 CADP-REINA SOFIA)

- Partida 11

Soporte inclinable de pared para TV de 32" a 55". (81 a 140 cm). Inclinable verticalmente -5° . La distancia a pared en posición vertical entorno a 3'2 cm. Nivel de burbuja. Peso máximo soportado de 60 kg . Color negro.





Comunidad de Madrid

Unidades: 5 Uds. (1 CO-NAZARET, 1 CADP-REINA SOFIA, 1 CO-ANGEL DE LA GUARDIA, 2 CO CARABANCHEL).

- Partida 12

Reproductor-Grabador DVD con TDT-HD. COMPATIBILIDAD: DVB-T HD: TV y Radio. DVD, DVD+R, DVD+RW, VCD, CD, CD-R, CD-RW. JPEG, BMP, PNG; MP3, WMA. MPEG-1-2-4, XVID, MKV, AVI. AUTO / NTSC / PAL.. 1 Euroconector, 1 Puerto USB con función reproducción / Grabación. 1 HDMI . Mando a distancia. Funciones de reproducción lenta y rápida, reproducción de subtítulos, zoom, escaneo progresivo, Control parental, RESOLUCIÓN SALIDA: 576i/576p/720p/1080i/1080p.

Unidades: 2 Uds. (2 CADP-DOS DE MAYO)

- Partida 13

Smart Tv 40 pulgadas Full HD WiFi. Resolución 1920x1080, PQI 200, Contraste dinámico, mejora de color, Audio Dolby Digital Plus y Virtual Surround, Codec DTS surround 5:1, Salida audio (RMS) 10w + 10w, Sintonizador TDT DVB-T/C CI+, 2HDMI, 1 USB, 1 Entrada por componente, Entrada AV compuesta, Entrada Lan, Salida de audio digital óptica, 1xScart, Antena terrestre/cable, Lan inalámbrica incorporada, Soporte MHL, DLNA, Wifi-Direct, teletexto, Formato 16:9, mando a distancia con baterías incluidas.

Unidades: 2 Uds (2 CO-CARABANCHEL)





Agencia Madrileña de Atención Social
CONSEJERÍA
DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Comunidad de Madrid

ANEXO II: BIENES POR CENTRO



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **127788406883489217066**



LOTE 1. MOBILIARIO GENERAL

Centro	Dirección	Teléfono	Partida	Producto	Uds.
CADP DOS DE MAYO	C/ Oña, 1- Madrid- 28050	91 383 99 27	1	MUEBLE APARADOR	7
			4	SOFÁ	7
			2	MESA COMEDOR	30
CADP-GETAFE	C/ Vereda del Camuerdo, 2, Sector III -Getafe- 28905	91 665 37 70	5	MESA POLIVALENTE	10
			6	MESA DE OFICINA	1
			9	ARCHIVADOR METÁLICO	1
			10	SILLA MÓDULOS	48
			2	MESAS DE COMEDOR	45
			3	SILLA DE COMEDOR	140
			8	SILLA OPERATIVA	7
CO ALUCHE	Avda. Rafael Finat, 48 -Madrid- 28044	91 706 29 21	7	SILLA USOS MÚLTIPLES	10
			3	SILLA DE COMEDOR	6
CO BARAJAS	C/ Zaorejas, 16. Local 10 -Madrid- 28042	91 747 33 11	7	SILLA USOS MÚLTIPLES	6
			4	SOFÁ	2
			12/13	ESTANTERIA	6
			5	MESA POLIVALENTE	6
			11	MESA BAJA CENTRO	6
CO CARABANCHEL	C/ General Ricardos, 177 -Madrid- 28025	91 466 62 11	2	MESA COMEDOR	1
			14	SILLÓN ALTA DIRECCIÓN	2
CO NAZARET	Avda. Manóteras, 1 - Madrid- 28050	91 302 78 51	2	MESA COMEDOR	2





LOTE 2 MOBILIARIO CLÍNICO Y GERIÁTRICO.

Centro	Dirección	Teléfono	Partida	Producto	Uds.
CO ANGEL DE LA GUARDA	Avda. Daroca, 60 - Madrid-28017	91 404 75 04	10	Camilla eléctrica Bobath	1
CADP-ARGANDA II	Avda. del Instituto s/n - Arganda del Rey- 28500	91 871 33 00	4	Almohada	2
			3	COLCHON VISTOLÁSTICO	2
			1	CAMA ARTICULADA	2
CADP-DOS DE MAYO	C/ Oña, 1 -Madrid- 28050	91 383 99 27	5	SILLONES GERIÁTRICOS	18
			7	MESILLAS NOCHE	10
CADP-GETAFE	C/ Vereda del Camuerzo, 2, Sector III -Getafe- 28905	91 665 37 70	2	CAMAS SUPER BAJAS	12
			4	Almohada	12
			3	COLCHON VISTOLÁSTICO	17
CADP-REINA SOFÍA	C/ San Martín, 13 -San Martín de Valdeiglesias- 28680	91 861 08 97	6	COLCHONES ANTIESCARAS	3
CO-CARABANCHEL	C/ General Ricardos, 177 -Madrid- 28025	91 466 62 11	5	SILLONES GERIÁTRICOS	4
			8	BIOMBO 3 BASTIDORES	1
CO-CIUDAD LINEAL	C/ Joséfa Valcárcel, 1 - Madrid- 28027	91 742 22 01	9	CARRO DE PARADA PARA TRANSPORTE	1
CO-JUAN DE AUSTRIA	C/ Arturo Soria, 12 - Madrid- 28027	91 377 51 62	7	MESILLA NOCHE	20
CO-JUAN RAMÓN JIMÉNEZ	C/ Pedro Patiño, 4 - Leganés- 28914	91 276 13 76	5	SILLONES GERIÁTRICOS	10
CO NAZARET	Avda. Manoteras, 1 - Madrid- 28050	91 302 78 51	5	SILLONES GERIÁTRICOS	6





LOTE 3. AYUDAS TÉCNICAS

Centro	Dirección	Teléfono	Partida	Producto	Uds.
CADP ARGANDA	Avda. del Instituto s/n - Arganda del Rey- 28500	91 871 33 00	5	GRÚAS DE TRASFERENCIA	1
			4	CAMILLA DE DUCHA	2
CADP GETAFE	C/ Vereda del Camuerzo, 2, Sector III -Getafe- 28905	91 665 37 70	5	GRÚAS DE TRASFERENCIA	1
			6	GRUA DE BIPEDESTACIÓN	1
			4	CAMILLA DE DUCHA	2
CO ANGEL DE LA GUARDA	Avda. Daroca, 60 - Madrid-28017	91 404 75 04	4	CAMILLA DE DUCHA	1
CADP MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 - Madrid- 28034	91 739 87 00	5	GRÚA DE TRANSFERENCIA	1
			1	SILLA DUCHA MULTIFUNCIONAL	1
			2	SILLA DUCHA ALTURA REGULABLE	1
			3	SILLA DE DUCHA	2
			6	GRUA DE BIPEDESTACIÓN	1
			4	CAMILLA DE DUCHA	2
CADP REINA SOFÍA	C/ San Martín, 13 -San Martín de Valdeiglesias- 28678	91 861 08 95	4	CAMILLA DE DUCHA	1
			5	GRÚA DE TRANSFERENCIA	1
			2	SILLA DUCHA ALTURA REGULABLE	1
CO JUAN DE AUSTRIA	C/ Arturo Soria, 12 - Madrid- 28027	91 377 51 62	3	SILLA DE DUCHA	6





LOTE 4. MAQUINARIA INDUSTRIAL Y ELECTRODOM.

Centro	Dirección	Teléfono	Partida	Producto	Uds.
CADP GETAFE	C/ Vereda del Camuerzo, 2, Sector III -Getafe- 28905	91 665 37 70	1	MESA DE TRABAJO	1
			2	PELADORA DE PATATAS	1
			4	EXPRIMIDOR DE CITRICOS	1
CADP REINA SOFÍA	C/ San Martín, 13 -San Martín de Valdeiglesias- 28680	91 861 08 97	10	FRIGORIFICO	1
			11	ARCON CONGELADOR	1
CO ANGEL DE LA GUARDA	Avda. Daroca, 60 - Madrid-28017	91 404 75 04	3	GRIFO CON PULSADOR DE PIE	1
CO CIUDAD LINEAL	C/ Joséfa Valcárcel, 1 - Madrid- 28027	91 742 22 01	9	MICROONDAS ACERO INOX.	1
			8	MICROONDAS DOMESTICO	1
			12	LAVADORA DOMESTICA	1
CO JUAN DE AUSTRIA	C/ Arturo Soria, 12 - Madrid- 28027	91 377 51 62	5	PICADORA DE CARNE	1
CO CARABANCHEL	C/ General Ricardos, 177 -Madrid- 28025	91 466 62 11	7	CALIENTA AGUA ELECTRICO	2
			6	CORTADORA DE FIAMBRE	1





LOTE 5. AUDIOVISUALES.

Centro	Dirección	Teléfono	Partida	Producto	Uds.
CADP DOS DE MAYO	C/ Oña, 1 -Madrid- 28050	91 383 99 27	1	Radio CD	7
			12	DVD-TDT	2
			2	Cámara digital Compacta	1
CADP REINA SOFÍA	C/ San Martín, 13 -San Martín de Valdeiglesias- 28680	91 861 08 97	3	TV 22 "	1
			10	Soportes Tv 20 a 32	1
			4	Smart TV 49 "	1
			11	Soportes TV 32 a 55	1
CO ANGEL DE LA GUARDA	Avda. Daroca, 60 - Madrid-28017	91 404 75 04	4	Smart TV 49 "	1
			11	Soportes TV 32 a 55	1
			9	Microcadena	1
CO BARAJAS	C/ Zaorejas, 16. Local 10 -Madrid- 28042	91 747 33 11	1	Radio CD	6
CO CIUDAD LINEAL	C/ Joséfa Valcárcel, 1 -Madrid- 28027	91 742 22 01	2	Cámara digital Compacta	1
			7	Video Cámara digital	1
CO NAZARET	Avda. Manoteras, 1 - Madrid- 28050	91 302 78 51	1	Radio CD	3
			5	Smart TV 4k 55"	1
			11	Soportes TV 32 a 55	1
CO CARABANCHEL	C/ General Ricardos, 177 -Madrid- 28025	91 466 62 11	9	Microcadena	1
			8	Pantalla Mural	2
			13	Tv 40 "	2
			11	Soportes TV 32 a 55	2
			1	Radio CD	1
CO JUAN RAMON JIMENEZ	C/ Pedro Patiño, 4 - Leganés- 28914	91 276 13 76	6	Proyector Portátil	1

