



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO I CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURARIDAD DE CRITERIOS A/SUM-010828-2020

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. En los anexos a este documento figuran las relaciones de precios y características técnicas de los artículos en licitación.
2. Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:
 - Realizar el montaje/instalación, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento e instrucción al personal que vaya a manejar el material en el supuesto de Lote nº 25 Sillón ginecológico eléctrico.
 - Se realizará la retirada de los embalajes de todos los lotes.
 - Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 5 años.
 - La garantía será de 48 meses, a contar desde la fecha del acta de conformidad. En el supuesto caso de los materiales que se entreguen en nuestros almacenes para su posterior distribución a los Centros según necesidades, aunque hubiesen transcurrido los 48 meses del plazo de garantía, deberán hacerse cargo si en el momento de la entrega a los Centro de Salud existiese un defecto de fabricación o cualquier otro que cubra la garantía como si ésta estuviese en vigor, lo que supone prorrogar la garantía hasta la fecha de la entrega.
 - Todos los artículos incluirán manual de uso en castellano.
 - El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
 - Manual de uso en castellano, en su caso (en los lotes: 5, 6, 7 y 25).
 - Ficha técnica del fabricante.
 - Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo, en su caso.
3. En el supuesto de no ser conforme la recepción del material, el suministrador dispondrá de un plazo para corregir las eventuales deficiencias, al final del cual y si no llegar a hacerlo, se producirá el rechazo definitivo del artículo.

Normativa General

4. Certificados acreditativos del cumplimiento de la Directiva 93/42/CEE, rectificada por la Directiva 2007/47/EC de productos sanitarios.



ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1		3000861	BIOMBO SEPARACION DOS CUERPOS	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10 - Dos cuerpos independientes plegables. - Tela lavable blanca plastificada desmontable. - Ruedas giratorias dobles de 40-50 mm de diámetro. - Medidas aproximadas: 700-1400x400-470x1700-1800 mm.
2		3000872	BIOMBO SEPARACION TRES CUERPOS	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10 - Tres cuerpos independientes plegables. - Tela lavable blanca plastificada desmontable. - Ruedas giratorias dobles de 40-50 mm de diámetro. - Medidas aproximadas: 700-2100x400-470x1700-1800 mm.
3		3000476	CAMILLA DE MADERA	<ul style="list-style-type: none"> - Tapizada en poli piel sintética con tratamiento fitosanitario resistente a manchas. - Estructura en madera de haya barnizada. - Cabecero regulable mediante cremallera. - Con hueco facial y tapón. - Medidas: 190 cm largo x 70 cm ancho x 74 cm alto



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	4.1	3001369	CAMILLA EXPLORACION 190X60 ALTURA 60CM	<ul style="list-style-type: none"> - Tapizada en poli piel sintética con tratamiento fitosanitario resistente a manchas y con interior de goma espuma esponjosa, de alta densidad, de 60 mm de espesor sobre tablero de aglomerado de madera de 19 mm. - Con cabecero articulado. - Bisagra cabecero-tronco de bajo relieve que no moleste al usuario al sentarse. - Estructura de acero inoxidable con tubo de acero de Ø 30 mm y 1,5 mm de espesor, con travesaños de refuerzo. - Barra de refuerzo soldada uniendo las patas delanteras y traseras para una mayor resistencia y estabilidad. - Capacidad de carga: 150 kg. - Con portarrollos de papel. - Patas con tacos antideslizantes. - Medidas: 190 cm largo x 60 cm ancho x 60 cm alto - Ignífugo conforme a la norma UNE-EN-1021-1-2015
4	4.2	3001370	CAMILLA EXPLORACION 190X60 ALTURA 70CM	<ul style="list-style-type: none"> - Tapizada en poli piel sintética con tratamiento fitosanitario resistente a manchas y con interior de goma espuma esponjosa, de alta densidad, de 60 mm de espesor sobre tablero de aglomerado de madera de 19 mm. - Con cabecero articulado. - Bisagra cabecero-tronco de bajo relieve que no moleste al usuario al sentarse. - Estructura de acero inoxidable con tubo de acero de Ø 30 mm y 1,5 mm de espesor, con travesaños de refuerzo. - Barra de refuerzo soldada uniendo las patas delanteras y traseras para una mayor resistencia y estabilidad. - Capacidad de carga: 150 kg. - Con portarrollos de papel. - Patas con tacos antideslizantes. - Medidas: 190 cm largo x 60 cm ancho x 70 cm alto - Ignífugo conforme a la norma UNE-EN-1021-1-2015



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	4.3	3000477	CAMILLA PEDIATRICA 190X60 ALTURA 80 CM	<ul style="list-style-type: none"> - Tapizada en poli piel sintética con tratamiento fitosanitario resistente a manchas y con interior de goma espuma esponjosa, de alta densidad, de 60 mm de espesor sobre tablero de aglomerado de madera de 19 mm. - Tres secciones con cabecero articulado y piecero abatible. - Bisagra cabecero-tronco de bajo relieve que no moleste al usuario al sentarse - Estructura de acero inoxidable con tubo de acero de Ø 30 mm y 1,5 mm de espesor, con travesaños de refuerzo - Barra de refuerzo soldada uniendo las patas delanteras y traseras para una mayor resistencia y estabilidad. - Con portarrollos de papel. - Medidas: 190 cm largo x 60 cm ancho x 80 cm alto - Ignífugo conforme a la norma UNE-EN-1021-1-2015
5		3001039	CAMILLA HIDRAULICA	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en acero esmaltado epoxi. - Cabecero articulado por pistón de gas de -30° a 0° a 80°. - Dimensiones: 190 cm largo x 68 cm ancho aproximadamente. - Articulada y tapizada en poli piel sintética con tratamiento fitosanitario resistente a manchas, sobre tablero de madera pretensado. - Regulable en altura hidráulicamente, actuado en pedal en cada lateral. Altura mínima 45 cm y máxima 95 cm. - Compuesta por 2 planos independientes. - Con ruedas para facilitar su desplazamiento con sistema retráctil de bloqueo/desbloqueo. - Con hueco facial. - Capacidad de carga 150 Kg. - Portarrollos de papel incorporado - Ignífugo conforme a la norma UNE-EN-1021-1-2015



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
6		3001039	CAMILLA HIDRAULICA CON TRENDELEMBURG	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en acero esmaltado epoxi. - Cabecero articulado por pistón de gas de -30° a 0° a 80° - Dimensiones: 190 cm largo x 68 cm ancho aproximadamente. - Articulada y tapizada en poli piel sintética con tratamiento fitosanitario, sobre tablero de madera pretensado. - Regulable en altura hidráulicamente, actuado en pedal en cada lateral. Altura mínima 45 cm y máxima 95 cm. - Compuesta por 2 planos independientes. - Con ruedas para facilitar su desplazamiento con sistema retráctil de bloqueo/desbloqueo. - Con hueco facial. - Portarrollos de papel incorporado - Capacidad de carga 180 Kg - Posición de Trendelenburg (20°) /antitren (30°) ajustables mediante resorte neumático a gas. - Ignífugo conforme a la norma UNE-EN-1021-1-2015 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 1: Fuente de ignición: cigarrillo en combustión



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
7		3001042	CAMILLA TRANSPORTE ENFERMOS	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura esmaltada. - Tapizada en poli piel sintética con interior de goma espuma esponja, de alta densidad, de 60 mm de espesor, sobre tablero de aglomerado de madera de 19 mm. Con barandillas laterales abatibles reforzadas. - Cuatro ruedas con parachoques (dos con frenos) - Empujador para el desplazamiento. - Varilla porta sueros con alojamientos laterales. - Porta botellas de oxígeno. - Dimensiones 200 cm largo x 70 cm ancho x 85 cm de alto. - Ignífugo conforme a la norma UNE-EN-1021-1-2015 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 1: Fuente de ignición: cigarrillo en combustión - Capacidad de carga 150 Kg. - Regulación de altura mediante pedal hidráulico. - Cabecero articulado por pistón de gas de -30° a 0° a 80° - Posición de Trendelenburg (20°) /antitren (30°) ajustables mediante resorte neumático a gas.
8		3000489	CARRO DE CURAS	<ul style="list-style-type: none"> - Acero inoxidable de alta calidad - Dos bandejas, superior e inferior extraíbles de 60 x 40 x 6 cm aproximadamente. - Medidas aproximadas 40 a 50 cm de ancho por 80 a 90 cm de alto. - Cuatro ruedas de giro completo de 75 mm o superior con freno.



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
9		3000492	CARRO DE PARADA	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura mono bloque de acero inoxidable, resto de polietileno de base amplia y con ruedas de goma resistentes y antiestáticas de giro completo. - Bandeja superior de polietileno con reborde en tres lados sin rincones ni bordes cortantes - Con asa ergonómica que permita su desplazamiento rápido. - Sistema de frenado para inmovilización del carro. - Dotado de 5 cajones extraíbles con apertura del 110% con guías telescópicas de precisión con equipo organizador en cada cajón y precinto de seguridad, el cajón inferior grande para almacenaje. - El equipo organizador de cada cajón se organiza de la siguiente forma: Dos cajones superiores de medicación, el primero con 16 compartimentos y el segundo con 2 compartimentos. Otros dos cajones para almacenaje con 4 compartimentos cada cajón. El último cajón también va destinados al almacenaje pero sin compartimentos. - Sistema de cierre centralizado con un mínimo de 100 precintos desechables. - Soporte del desfibrilador con bandeja, porta-sueros y soporte de bala de oxígeno. - Tabla de masaje cardíaco (RCP).
10		3000488	CARRO MULTIFUNCION	<ul style="list-style-type: none"> - Acero inoxidable de alta calidad. - Compuesta de dos estantes fijos - Estante superior con reborde protección a 3 lados. - Estante inferior liso. - Medidas aproximadas 40 a 50 cm de ancho por 80 a 90 cm de alto. - Esquinas y cantos redondeados y pulidos sin aristas cortantes - Cuatro ruedas giratorias de 80 mm dos de ellas con freno.
11		3001526	COLCHONETA COMPACTA CON ANILLAS 160X60X1,9 cm	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricadas en foam compactado - Medidas 160 x 60 x 1,9 cm - 100 % libre de látex - Con ojales metálicos



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
12		3001295	COLCHONETA TAPIZADA 200X100X5 CM	<ul style="list-style-type: none"> - Forradas en PVC. - Asas para transporte. - Medidas 200 x 100 x 5 cm. - Alta densidad 30 Kg. - Material Ignífugo. Exento de látex.
13		3001000	DESNUDABEBES	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura de tubo de acero pintado o esmaltado y con bandeja inferior - Superficie tapizada y acolchada lavable con reborde en tres lados. Ignífugo M2. - Dimensiones 110 cm de ancho x 80 cm de alto x 60 cm de profundidad +- 10 cm.
14		3001361	DESNUDABEBES ABATIBLE DE PARED	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en polímeros de alta resistencia. - Abatible anclado a la pared. - Superficie de cambio curva - Dimensiones 90 cm largo x 50 cm ancho x 50 cm de alto. 10 cm ancho cerrado +-10 cm.
15		3000556	ESCALERA DOS PELDAÑOS	<ul style="list-style-type: none"> - Base de apoyo construida en goma antideslizante, estructura acero inoxidable. - Dimensiones 48,50 cm x 47 cm x 47 cm aprox. - Patas con tacos antideslizantes.
16		3000541	LAMPARA DE EXPLORACION	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura acero cromado - Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura/brazo flexible de aproximadamente 85 cm de altura regulable. - Lámpara de led de luz fría de 10W – 15W - Perna de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm - Cabezal LED de 8 cm de diámetro.



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
17		3000542	LAMPARA QUIRURGICA	<ul style="list-style-type: none"> - Luz led con vida media de 25.000 horas - Estructura de acero cromado, peana con 5 ruedas giratorias de 50 mm - Fuente de luz LED 10 w 24° - Luz fría - Iluminación 15.000 lux a 40 cm - Rendimiento del color del 80% - Temperatura de color de 3000° K a 4500° K - Potencia 10 W - Voltaje 220 / 240 v
18		3001523	MAQUETA BEBE PLACENTA CORDON UMBILICAL	<ul style="list-style-type: none"> - Maqueta de tela de bebé con cordón umbilical, placenta y bolsa.
19		3001009	MESA PARA PESABEBES	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura de acero pintado o esmaltada, pintura epoxi. - Tablero superior de PVC blanco. - Medidas aproximadas 60 x 40 x 80 cm. - Sin ruedas, con tacos en las patas antideslizantes. - Con refuerzo inferior en patas para óptima estabilidad.
20		3000993	MUÑECO DEMOSTRACION	<ul style="list-style-type: none"> - Reproducción de niño lactante de un día. - Extremidades móviles y ombligo. - Posibilidad de sentir la fontanela frontal. - Tamaño 50 cm.



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
21		3001294	NEGATOSCOPIO DE PARED UN CUERPO	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura de chapa acero pintado. - Pantalla de metacrilato blanco opal. - Iluminación por fluorescencia. - Pantallas e interruptores independientes. - Clavija Schuko (europea). - Sistema de fijación de las radiografías por gravedad. - Voltaje a 220 V 50 H. - Medidas aproximadas: 1 cuerpo 38 x 48 cm.
22		3000553	PIE DE GOTEÓ	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en acero inoxidable. - Dos ganchos - Regulable en altura 1100 - 2000 mm aproximadamente. - Base en ABS con 5 ruedas de Ø 50 mm
23		3001023	SILLA DE TRATAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - En madera de haya, sin partes metálicas. - Con respaldo que permita dejar libre la zona dorso lumbar.
24		3001011	SILLA TRANSPORTE DE PACIENTES	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricada en tubo de acero resistente, fija no plegable y acabado en esmalte epoxi. - Reposapiés ergonómico, escamoteable y antivolcable. - Asiento y respaldo tapizados en tela vinilo de gran resistencia, sobre goma espuma de alta densidad y tablero de apoyo. - Reposabrazos de poliuretano inyectado abatible y no desmontable, con dos empujadores, dos ruedas traseras macizas de diámetro aproximado 300 mm y palanca de freno en ambos laterales, así como dos ruedas giratorias delanteras de diámetro 150 mm. - Asiento 50 cm - Capacidad de carga hasta 100 Kg. - Todos sus componentes fácilmente sustituibles - Soporte porta sueros y porta botella de oxígeno



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
25		3001282	SILLON GINECOLOGICO ELECTRICO	<ul style="list-style-type: none"> - Sillón de reconocimiento y tratamiento ginecológico regulable eléctricamente - Altura mínima <= 60 cm. - Angulación de la pelvis entre 0° a +29°. - Posición de Trendelemburg de 60 a 100 cm. - Reposapiés plantar. - Activación de las funciones de ajuste mediante control de pie. - Con recorte ginecológico en el asiento. - Diseño ergonómico del asiento, respaldo y cabecero. - Bandeja para colocar rollos de papel. - Acolchado de espuma con funda de cuero sintético de primera calidad de alta resistencia y durabilidad en una amplia gama de colores. - Perfil del asiento de forma recta para una posición de reconocimiento relajada y adecuada - Barnizado de las piezas metálicas de polvo de resina de alta calidad - Superficies resistentes a golpes y arañazos de fácil limpieza, resistente a desinfectantes. - Peso máximo 245 Kg.
26		3001366	TABURETE DE EXPLORACION SIN RUEDAS, SIN RESPALDO	<ul style="list-style-type: none"> - Base 5 apoyos en aluminio pulido - Regulable en altura mediante pistón de gas con palanca de accionamiento de 50 a 70 cm aproximadamente - Asiento tapizado en poli piel ignífugo. - Diámetro aproximado del asiento 35 cm



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
27		3001020	TABURETE DE EXTRACCIONES	<ul style="list-style-type: none"> - Asiento y respaldo ergonómicos de poliuretano expandido negro. - Respaldo con regulación en profundidad y altura. - Mecanismo basculante para un mejor apoyo lumbar. - Asiento con forma convexa para una mejor circulación sanguínea y regulable en altura con columna cromada neumática. - Aro reposapiés negro de nylon. - Base de cinco radios de poliamida negra reforzada con fibra de vidrio. - Ruedas autofrenantes de rodadura blanda de 50 mm de diámetro aproximadamente. - Medidas aproximadas: Altura total: 90/110 cm Altura asiento: 45/65 cm Ancho del asiento: 47 cm Fondo del asiento: 44 cm
28		3001368	TABURETE GIRATORIO TAPIZADO CON RUEDAS CON RESPALDO	<ul style="list-style-type: none"> - Asiento giratorio tapizado poli piel sintético negro ignifugo, con interior de espuma esponjosa de alta calidad y bordes redondeados. Diámetro de 35 cm. - Regulable en altura por pistón de gas aproximadamente de 450 a 650 mm. - Respaldo de forma ergonómica con apoyo lumbar integral, regulable en altura. Tapizado igual que el asiento. - Base de acero cromado de cinco radios con ruedas de 50 mm de diámetro.



ANEXO II

RELACION PRECIOS Y UNIDADES:

Lote	Sublote	Material	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
1		3000861	BIOMBO SEPARACION DOS CUERPOS	UNIDAD	123,97	5	619,85	21	750,02
2		3000872	BIOMBO SEPARACION TRES CUERPOS	UNIDAD	152,89	8	1.223,12	21	1.479,98
3		3000476	CAMILLA DE MADERA	UNIDAD	371,90	8	2.975,20	21	3.599,99
4			CAMILLAS						
	4.1	3001369	CAMILLA EXPLORACION 190X60 ALTURA 60CM	UNIDAD	247,93	2	495,86	21	599,99
	4.2	3001370	CAMILLA EXPLORACION 190X60 ALTURA 70CM	UNIDAD	247,93	78	19.338,54	21	23.399,63
	4.3	3000477	CAMILLA PEDIATRICA 190X60 ALTURA 80 CM	UNIDAD	268,60	13	3.491,80	21	4.225,08
5		3001039	CAMILLA HIDRAULICA	UNIDAD	826,45	15	12.396,75	21	15.000,07
6		3001039	CAMILLA HIDRAULICA CON TRENDELEMBURG	UNIDAD	1.900,83	3	5.702,49	21	6.900,01
7		3001042	CAMILLA TRANSPORTE ENFERMOS	UNIDAD	2.479,34	1	2.479,34	21	3.000,00
8		3000489	CARRO DE CURAS	UNIDAD	198,35	93	18.446,55	21	22.320,33
9		3000492	CARRO DE PARADA	UNIDAD	1.500,00	30	45.000,00	21	54.450,00
10		3000488	CARRO MULTIFUNCION	UNIDAD	190,08	5	950,40	21	1.149,98
11		3001526	COLCHONETA COMPACTA CON ANILLAS 160X60X1,9 cm	UNIDAD	28,10	30	843,00	21	1.020,03
12		3001295	COLCHONETA TAPIZADA 200X100X5 CM	UNIDAD	132,23	20	2.644,60	21	3.199,97
13		3001000	DESNUDABEBES	UNIDAD	206,61	5	1.033,05	21	1.249,99
14		3001361	DESNUDABEBES ABATIBLE DE PARED	UNIDAD	202,48	10	2.024,80	21	2.450,01
15		3000556	ESCALERA DOS PELDAÑOS	UNIDAD	66,12	90	5.950,80	21	7.200,47
16		3000541	LAMPARA DE EXPLORACION	UNIDAD	148,76	23	3.421,48	21	4.139,99
17		3000542	LAMPARA QUIRURGICA	UNIDAD	206,61	5	1.033,05	21	1.249,99
18		3001523	MAQUETA BEBE PLACENTA CORDON UMBILICAL	UNIDAD	214,88	3	644,64	21	780,01
19		3001009	MESA PARA PESABEBES	UNIDAD	57,85	15	867,75	21	1.049,98
20		3000993	MUÑECO DEMOSTRACION	UNIDAD	57,85	2	115,70	21	140,00
21		3001294	NEGATOSCOPIO DE PARED UN CUERPO	UNIDAD	59,50	31	1.844,50	21	2.231,85



Lote	Sublote	Material	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
22		3000553	PIE DE GOTEÓ	UNIDAD	45,45	5	227,25	21	274,97
23		3001023	SILLA DE TRATAMIENTO	UNIDAD	297,52	7	2.082,64	21	2.519,99
24		3001011	SILLA TRANSPORTE DE PACIENTES	UNIDAD	206,61	7	1.446,27	21	1.749,99
25		3001282	SILLON GINECOLOGICO ELECTRICO	UNIDAD	3.388,43	6	20.330,58	21	24.600,00
26		3001366	TABURETE DE EXPLORACION SIN RUEDAS, SIN RESPALDO	UNIDAD	53,72	30	1.611,60	21	1.950,04
27		3001020	TABURETE DE EXTRACCIONES	UNIDAD	140,50	32	4.496,00	21	5.440,16
28		3001368	TABURETE GIRATORIO TAPIZADO CON RUEDAS CON RESPALDO	UNIDAD	78,51	5	392,55	21	474,99
							164.130,16	34.467,35	198.597,51

Madrid,

POR EL ADJUDICATARIO

Sello y firma:

POR LA ADMINISTRACIÓN:

La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

María Luisa Tello García

