

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO II CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO MEDIANTE PLURARIDAD DE CRITERIOS

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. En los anexos a este documento figuran las relaciones de precios y características técnicas de los artículos en licitación.
2. Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:
 - Realizar el montaje instalación y puesta en funcionamiento.
 - Se realizará la retirada de los embalajes de todos los lotes
 - Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 10 años.
 - El tiempo de duración de la garantía será de 48 meses, a contar desde la puesta en marcha y visto bueno por parte del usuario. El adjudicatario está obligado a reponer el suministro defectuoso, y sin cargo alguno para la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, de conformidad con las estipulaciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas
 - Todos los artículos incluirán manual de uso en castellano.
 - El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
 - Manual de uso de los equipos en castellano.
 - Ficha técnica de los equipos
 - Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
3. En el caso de no ser conforme la recepción del material, el suministrador dispondrá de un plazo para corregir las eventuales deficiencias, al final del cual y si no llegar a hacerlo, se producirá el rechazo definitivo del artículo.

Normativa general

4. Certificados acreditativos del cumplimiento de la Directiva 93/42/CEE, rectificada por la Directiva 2007/47/EC de productos sanitarios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	3000489	CARRO DE CURAS	<ul style="list-style-type: none"> - Acero inoxidable de alta calidad - Dos bandejas, superior e inferior extraíbles de 60 x 40 x 6 cm aproximadamente. - Medidas aproximadas 40 a 50 cm de ancho por 80 a 90 cm de alto. - Cuatro ruedas de giro completo de 75 mm o superior con freno.
2	3000492	CARRO DE PARADA	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura mono bloque de acero inoxidable, resto de polietileno de base amplia y con ruedas de goma resistentes y antiestáticas de giro completo. - Bandeja superior de polietileno con reborde en tres lados sin rincones ni bordes cortantes - Con asa ergonómica que permita su desplazamiento rápido. - Sistema de frenado para inmovilización del carro. - Dotado de 5 cajones extraíbles con apertura del 110% con guías telescópicas de precisión con equipo organizador en cada cajón y precinto de seguridad, el cajón inferior grande para almacenaje. - El equipo organizador de cada cajón se organiza de la siguiente forma: <ul style="list-style-type: none"> - Dos cajones superiores de medicación, el primero con 16 compartimentos y el segundo con 2 compartimentos. - Otros dos cajones para almacenaje con 4 compartimentos cada cajón. - El último cajón también va destinados al almacenaje pero sin compartimentos. - Sistema de cierre centralizado con un mínimo de 100 precintos desechables. - Soporte del desfibrilador con bandeja, porta-sueros y soporte de bala de oxígeno. - Tabla de masaje cardíaco (RCP). - Medidas aproximadas: 600 x 420 x 1040 mm.



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
3	3000804	PULSIOXIMETRO DE MESA	<ul style="list-style-type: none">- Portátil, tamaño pequeño y ligero.- Pantalla luminosa, fácil lectura de los valores de saturación y pulso.- Puesta en marcha en 5".Apagado automático.- Más de 12 horas de uso continuo. Resolución 1 bpm.- Alarma técnica: sensor desconectado, batería baja.- Alimentación pilas.- Sistema automático y detección de fallos de sonda.- Diagnóstico de sistema automático/continuo. Rango (spo2) 0 a 100%.- PRECISION: (spo2) 70 a 100% +/- 2 dígitos.- FRECUENCIA DE PULSO: Rango: 30 a 250 latidos por minuto +/- 3. Desviación estándar.- Histograma de frecuencia cardiaca.- Onda pletismografica en pantalla- SENSORES DE OXIMETRIA: 3 sensores reutilizables de adultos, pediátrico y neonatal, pudiéndose utilizar en dedos de manos y pies.- Exento de látex. Con funda
4	3000861	BIOMBO SEPARACION DOS CUERPOS	<ul style="list-style-type: none">- Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10- Dos cuerpos independientes plegables.- Tela lavable blanca plastificada desmontable.- Ruedas giratorias dobles de 40-50 mm de diámetro.- Medidas aproximadas: 700-1400x400-470x1700-1800 mm.
5	3000872	BIOMBO SEPARACION TRES CUERPOS	<ul style="list-style-type: none">- Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10- Tres cuerpos independientes plegables.- Tela lavable blanca plastificada desmontable.- Ruedas giratorias dobles de 40-50 mm de diámetro.- Medidas aproximadas: 700-2100x400-470x1700-1800 mm.



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
6	3001011	SILLA TRANSPORTE DE PACIENTES	<ul style="list-style-type: none">- Fabricada en tubo de acero resistente, fija no plegable y acabado en esmalte epoxi.- Reposapiés ergonómico, escamoteable y antivolcable.- Asiento y respaldo tapizados en tela vinilo de gran resistencia, sobre goma espuma de alta densidad y tablero de apoyo.- Reposabrazos de poliuretano inyectado abatible y no desmontable, con dos empujadores, dos ruedas traseras macizas de diámetro aproximado 300 mm y palanca de freno en ambos laterales, así como dos ruedas giratorias delanteras de diámetro 150 mm.- Asiento 50 cm- Capacidad de carga hasta 100 Kg.- Todos sus componentes fácilmente sustituibles- Soporte portasueros y portabotella de oxígeno
7	3001020	TABURETE DE EXTRACCIONES	<ul style="list-style-type: none">- Asiento y respaldo ergonómicos de poliuretano expandido negro.- Respaldo con regulación en profundidad y altura.- Mecanismo basculante para un mejor apoyo lumbar.- Asiento con forma convexa para una mejor circulación sanguínea y regulable en altura con columna cromada neumática.- Aro reposapiés negro de nylon.- Base de cinco radios de poliamida negra reforzada con fibra de vidrio.- Ruedas autofrenantes de rodadura blanda de 50 mm de diámetro aproximadamente.- Medidas aproximadas: Altura total: 90/110 cm Altura asiento: 45/65 cm Ancho del asiento: 47 cm Fondo del asiento: 44 cm

RELACION PRECIOS Y UNIDADES:

Lote	Material	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
1	3000489	CARRO DE CURAS	UNIDAD	198,35	50	9.917,50	21	12.000,18
2	3000492	CARRO DE PARADA	UNIDAD	1.404,96	15	21.074,40	21	25.500,02
3	3000804	PULSIOXIMETRO DE MESA	UNIDAD	123,97	70	8.677,90	exento RDL- 7/2021	8.677,90
4	3000861	BIOMBO SEPARACION DOS CUERPOS	UNIDAD	123,97	50	6.198,50	21	7.500,19
5	3000872	BIOMBO SEPARACION TRES CUERPOS	UNIDAD	152,89	20	3.057,80	21	3.699,94
6	3001011	SILLA TRANSPORTE DE PACIENTES	UNIDAD	227,27	10	2.272,70	21	2.749,97
7	3001020	TABURETE DE EXTRACCIONES	UNIDAD	140,50	50	7.025,00	21	8.500,25
						58.223,80		68.628,45

EL GERENTE ADJUNTO DE GESTIÓN
Y SERVICIOS GENERALES
Resolución 385/2020, de 11 de junio
(BOCM nº 143 de 15 de junio de 2020)

Pedro José Suárez Sánchez
Fecha: 2021.08.13 13:54