

Expediente: 2022-0-22

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO CON INSTALACION DE:
CORTINAS SEPARACION DE PACIENTES Y ESTORES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
12 DE OCTUBRE**

LOTE 1: CORTINAS SEPARACION PACIENTES Y ESTORES CON INSTALACION

- La instalación se realizará en el horario y día indicado por el Hospital, con el fin de no interferir en la asistencia sanitaria.
- Dicha instalación se realizará de forma escalonada, a lo largo de la vigencia del contrato y según las necesidades del Hospital, siendo el promedio de instalación de dos estancias por visita.
- Se requerirá una primera visita para la medición del espacio objeto de la instalación con un tiempo de respuesta máximo de 24 horas.
- El plazo de entrega una vez realizada la medición no será superior a 7 días.
- La oferta se realizará en Metro Lineal de cortina o estor, confeccionada e instalada
- La medida mínima y máxima en cada caso será a determinar por el Hospital.

ORDEN	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS
1	<p>CORTINA SEPARACION PACIENTES CON RIEL Y CON INSTALACION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cortina fabricada en LONETA con tratamiento biocida, antimicrobiano y fungistático, antibacterias, de 2 Metros de alto • Resistencia al fuego C1 • Resistencia a la abrasión >100.000 ciclos • Confeccionada con cinta y ganchos de acetato y rematada con doble costura con puntada recta. • Se ha de recoger en uno de los extremos con sujeción con cintas de la misma tela. • Riel de aluminio extrusionado de 1,5*2.5cms (ancho, alto) con soportes en forma de "V" de 30cms de alto del mismo material por cada 70 cms lineales para separar el riel del techo, con anclaje a los diferentes materiales existentes en el Hospital. • Color o motivo de los diferentes elementos a determinar



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018480403815902014270**

ORDEN	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS
2	CORTINA SEPARACION PACIENTES CON INSTALACION <ul style="list-style-type: none"> Cortina fabricada en LONETA con tratamiento biocida, antimicrobiano y fungistático, anti-bacterias, de 2 Metros de alto Resistencia al fuego C1. Resistencia a la abrasión >100.000 ciclos. Confeccionada con cinta y ganchos de acetato y rematada con doble costura con puntada recta. Se ha de recoger en uno de los extremos con sujeción con cintas de la misma tela. Color o motivo de los diferentes elementos a determinar.
3	ESTOR ENROLLABLE TEJIDO TRANSLÚCIDO CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAS (M. LINEAL) <ul style="list-style-type: none"> Alto del estor estará comprendido entre 160 y 200 cms Tejido 100% poliéster reciclado ecológico CERTIFICADO. Tejido con tratamiento antibacteriano biocida con reducciones del 100% por contacto y crecimiento en patógenos, aplicado por ambas caras del tejido y no basado en nanopartículas y no nocivo para el medio ambiente con certificación Oeko-Tex®. Espesor de 0,35 mm Translucido con diferentes grados de apertura Resistencia al fuego B1 M1 por ambas caras Certificación No afectación a la calidad del aire para uso tejido en interior, según ISO/IEC i70065 Mecanismo montado a pared o techo, sobre tubo de aluminio de 43mm, con sistema de cadena y contrapeso oculto Color y grado de apertura a determinar Sistema anti estrangulamiento infantil care-baby en todas las cadenas.
4	ESTOR ENROLLABLE SCREEN FOUSCURIT OPACO CON COFRE Y GUÍAS (M. LINEAL) <ul style="list-style-type: none"> Alto del estor estará comprendido entre 160 y 200 cms Tejido 100% poliéster reciclado ecológico CERTIFICADO Tejido Libre de PVC. Tejido con tratamiento antibacteriano biocida con reducciones del 100% por contacto y crecimiento en patógenos, aplicado por ambas caras del tejido y no basado en nanopartículas y no nocivo para el medio ambiente con certificación Oeko-Tex®. Espesor de 0,39 mm Opaco 100% solidez a la luz mínimo 6 Resistencia al fuego B1 M1 por ambas caras Certificación No afectación a la calidad del aire para uso tejido en interior, según ISO/IEC i70065 Soporte de acero lacado en el mismo color que el cofre, a techo o frente. Cofre y guías de aluminio extrusionado lacado en color blanco. Color y grado de apertura a determinar



OTROS REQUISITOS:

- Se presentará carta de colores de los materiales ofertados
- Se presentará los Certificados necesarios que avalen los requisitos exigidos en cada uno de los nº de orden.
- El adjudicatario deberá garantizar el suministro de repuestos de material ofertado durante un tiempo de 3 años.
- El adjudicatario deberá retirar todos los embalajes y residuos producidos en la instalación, así como material existente si lo hubiera.

MUESTRAS:

- Se presentarán muestras de los tejidos ofertados.

Madrid, a 1 de diciembre de 2021

LA JEFE DE SERVICIO DE SUMINISTROS

Fdo. M^a Teresa Montero Álvarez

