

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EDIFICIO CENTRO BASE VII SITUACIÓN: AVENIDA DE RAFAEL ALBERTI 37, MADRID		23/09/2021 1
ARQUITECTO: JUAN CARLOS SORIANO TRUJILLO	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>01</b>	<b>OBRAS DE SUBSANACIÓN</b>							
<b>01.01</b>	<b>OBRAS DE SANEAMIENTO</b>							
<b>01.01.01</b> R03DRS120	<b>m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS INTERIORES SIN RECUPERACIÓN</b>  m2. Demolición de pavimentos interiores, realizada a mano, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE ADD-10.							
	Arqueta registrable A1	1	0,60	0,60		0,36		
	Arqueta registrable A3	1	0,60	0,60		0,36		
	Arqueta registrable A4	1	0,80	0,80		0,64		
	Arqueta registrable A7	1	0,80	0,80		0,64		
	Arqueta oculta A2	1	1,75	1,75		3,06		
	Arqueta oculta A5	1	1,75	1,75		3,06		
						8,12	6,26	50,83
<b>01.01.02</b> R03DRS110	<b>m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EXTERIORES SIN RECUPERACIÓN</b>  Demolición de pavimentos exteriores, realizada a mano, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE ADD-10.							
	Pavimento hormigón interior parcela	1	4,48	1,50		6,72		
	Pavimento hidráulico táctil exterior parcela	1	18,31	1,50		27,47		
	Pavimento hidráulico táctil interior parcela	1	1,80	1,50		2,70		
						36,89	8,05	296,96
<b>01.01.03</b> E11CB080	<b>m2 SOLERA TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 60x60</b>  Solado de baldosa de terrazo micrograno uso intensivo, de 60x60 cm con terminación apomazada para pulir en obra, colores oscuros, para uso intenso, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.							
	Arqueta registrable A1	1	0,60	0,60		0,36		
	Arqueta registrable A3	1	0,60	0,60		0,36		
	Arqueta registrable A4	1	0,80	0,80		0,64		
	Arqueta registrable A7	1	0,80	0,80		0,64		
	Arqueta oculta A2	1	1,75	1,75		3,06		
	Arqueta oculta A5	1	1,75	1,75		3,06		
						8,12	33,54	272,34
<b>01.01.04</b> E11M050	<b>m2 PAVIMENTO LAMINADO T/MEDIO 1290x194x7 mm+3 mm</b>  Pavimento laminado compuesto por lamas de 1290x194 mm y 7 mm de espesor, con base flotante incorporada de 3 mm, clase de uso 23-31 (UNE 13329:2007 + A1:2009), formado por una capa superior decorativa (haya, roble y nogal), soporte hidrófugo de alta densidad (HDF) y contracara de laminado, colocado sobre superficie seca y nivelada (s/ incluir), uniendo las tablas mediante machihembrado sistema clic horizontal, i/p.p. rodapié chapado del mismo material y perfiles de terminación, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.							
	Arqueta oculta A5	1	1,25	1,25		1,56		

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EDIFICIO CENTRO BASE VII SITUACIÓN: AVENIDA DE RAFAEL ALBERTI 37, MADRID		23/09/2021 2
ARQUITECTO: JUAN CARLOS SORIANO TRUJILLO	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.05 E11HF010	<b>m2 PAVIMENTO HORMIGÓN HA-25 CON ARMADURA e=5 cm</b> Pavimento de hormigón armado HA-25/P/20/II de 5 cm de espesor, con malla electrosoldada de #100x100x5 mm, con acabado fratasado manual. Totalmente realizado; i/p.p. de curado de hormigón, corte de juntas de dilatación/retracción y limpieza del hormigón con agua a presión. Aditivos de hormigón con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.					1,56	45,24	70,57
	Pavimento exterior hormigón	1	4,48	1,50		6,72		
						6,72	14,09	94,68
01.01.06 U04VBH025	<b>m2 PAVIMENTO LOSETA 4 PASTILLAS CEMENTO GRIS 20x20 cm</b> Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
	Pavimento exterior hormigón	1	1,80	1,50		2,70		
						2,70	35,64	96,23
01.01.07 U04VBH150	<b>m2 PAVIMENTO BALDOSA CEMENTO RELIEVE 40x20x5 cm</b> Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 40x20x5 cm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
	Pavimento hidráulico táctil	1	13,83	1,50		20,75		
						20,75	52,70	1.093,53
01.01.08 R03DIS150	<b>u DEMOLICIÓN ARQUETA REGISTRABLE FÁBRICA h&lt;1 m</b> Demolición de arqueta registrable de fábrica de ladrillo o de hormigón, de hasta 1 m de profundidad, realizado por medios mecánicos y manuales, con recuperación de la tapa de la arqueta; incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga; sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.							
	Zonas en mal estado de enfoscado y fábrica de ladrillo Demolición de solera, enfoscados y bruñido							
	Arqueta registrable A1	1				1,00		
	Arqueta registrable A3	1				1,00		
	Arqueta registrable A4	1				1,00		
	Arqueta registrable A7	1				1,00		
	Arqueta de arranque A6	1				1,00		
						5,00	19,02	95,10

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EDIFICIO CENTRO BASE VII SITUACIÓN: AVENIDA DE RAFAEL ALBERTI 37, MADRID		23/09/2021 3
ARQUITECTO: JUAN CARLOS SORIANO TRUJILLO	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.09 R03DIS160	<b>u DEMOLICIÓN ARQUETA NO REGISTRABLE FÁBRICA h&lt;1 m</b> Demolición de arqueta no registrable de fábrica de ladrillo o de hormigón, de hasta 1 m de profundidad, realizado por medios mecánicos y manuales; incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga; sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, ni excavación previa hasta descubrir arqueta.  Zonas en mal estado de enfoscado y fábrica de ladrillo Demolición de solera, enfoscados y bruñido Arqueta oculta A2 Arqueta oculta A5	1 1				1,00 1,00		
						2,00	27,98	55,96
01.01.10 R03DIS170	<b>m DEMOLICIÓN POZO REGISTRO FÁBRICA LADRILLO D=80 cm</b> Demolición de pozo de registro de fábrica de ladrillo de 80 cm de diámetro, realizada por medios manuales y mecánicos, con recuperación de la tapa del pozo; incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga; sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. No se incluyen medios auxiliares de protección, entibación o de elevación.  Zonas en mal estado de enfoscado y fábrica de ladrillo Demolición de solera, enfoscados y bruñido Pozo acometida general P1	1				1,00		
						1,00	57,70	57,70
01.01.11 E03ALW270	<b>u INCREMENTO PROFUNDIDAD ARQUETA LADRILLO 63x63 cm h=65 cm</b> Incremento de 65 cm de profundidad para arquetas de 63x63 cm de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 redondeando ángulos, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.  Incremento de 40cm real Arqueta de arranque A6	1				1,00		
						1,00	124,37	124,37
01.01.12 R03DFH030	<b>m3 DEMOLICIÓN SOLERA DE HORMIGÓN C/MARTILLO</b> Demolición de solera de hormigón armado con martillo neumático; i/p.p. de equipos, cortes en solera, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. Según NTE ADD-19.  Demolición hasta descubrir arquetas ocultas Arqueta oculta A2 Arqueta oculta A5	1 1	0,80 0,80	0,80 0,80	0,15 0,15	0,10 0,10		
						0,20	120,17	24,03

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EDIFICIO CENTRO BASE VII SITUACIÓN: AVENIDA DE RAFAEL ALBERTI 37, MADRID		23/09/2021 4
ARQUITECTO: JUAN CARLOS SORIANO TRUJILLO	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.13 E03ALR020	<b>u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm</b> Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.							
	Reconstrucción de arquetas							
	Arqueta registrable A1 (40x40x48cm)	1				1,00		
	Arqueta registrable A3 (35x35x40cm)	1				1,00		
						2,00	82,59	165,18
01.01.14 E03ALR050	<b>u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x51x70 cm</b> Arqueta de registro de 63x51x70 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.							
	Reconstrucción de arquetas							
	Arqueta registrable A7 (60x60x71cm)	1				1,00		
						1,00	131,54	131,54
01.01.15 E03ALR060	<b>u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm</b> Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.							
	Reconstrucción de arquetas							
	Arqueta registrable A4 (60x60x86cm)	1				1,00		
	Arqueta registrable A2 (60x60x90cm)	1				1,00		
	Arqueta registrable A2 (60x60x100cm)	1,3				1,30		
	Arqueta de arranque A6 (60x60x150cm)	2				2,00		
						5,30	170,70	904,71

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.16 E03ZLR040	u POZO LADRILLO REGISTRO D=100 cm h=2,50 m  Pozo de registro de 100 cm de diámetro interior y de 2,5 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.							
	Reconstrucción de pozo general de acometida							
	Pozo de acometida general P1 (Ø80x330cm)	1,3				1,30		
						1,30	869,00	1.129,70
01.01.17 APU.05	u TAPA DE FUNDICIÓN ARQUETA REGISTRABLE  Tapa de registro y marco de aluminio fundido hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.							
	Arqueta registrable A2	1				1,00		
	Arqueta registrable A5	1				1,00		
						2,00	186,04	372,08
01.01.18 R03DIS080	m DEMOLICIÓN COLECTOR ENTER. HORMIGÓN D<300 mm  Demolición de colector enterrado de tubería de hormigón de hasta 300 mm de diámetro, por medios mecánicos y manuales; incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga; sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje ni excavación previa para descubrir el colector.							
	Colector enterrado hormigón Ø250							
	Zona interior parcela	1	4,48			4,48		
	Zona exterior parcela	1	18,31			18,31		
						22,79	13,02	296,73
01.01.19 APU.06.E03MP	u ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=315 mm  Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 315 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de dosificación 250 kg/m3 de cemento, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. S/normativa municipal.							
	Acometida	1				1,00		
						1,00	3.678,58	3.678,58
<b>TOTAL 01.01.....</b>								<b>9.010,82</b>

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EDIFICIO CENTRO BASE VII SITUACIÓN: AVENIDA DE RAFAEL ALBERTI 37, MADRID		23/09/2021 6
ARQUITECTO: JUAN CARLOS SORIANO TRUJILLO	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>01.02</b>	<b>OBRAS EN PLANTA SÓTANO</b>							
<b>01.02.01</b> R04PE050	<b>m2 PICADO MANUAL REVESTIMIENTO TECHOS PLANOS e&lt;3 cm</b>  Picado de revestimiento de techos planos, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques, con un espesor medio menor de 3 cm, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y retirada de escombros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de protección colectivos ni andamiaje y elevación.							
	Revestimiento PCI techo sala acumulación	1	5,20	3,00		15,60		
						15,60	8,07	125,89
<b>01.02.02</b> APU.07	<b>m2 PANEL NERVOMETAL</b>  Colocación de soporte de paneles de malla de acero nervado galvanizadas de 0,5 mm de espesor. Anclado sobre forjado existente; i/p.p. de replanteos, medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte); y conectores y especificaciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada. No incluye conexión de losa a muros perimetrales en el caso que proceda. Malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.							
	Revestimiento PCI techo sala acumulación	1	5,20	3,00		15,60		
						15,60	10,04	156,62
<b>01.02.03</b> E26IHM050	<b>m2 PROTECC. INCENDIO ELEM. HORMIGÓN MORTERO IGNÍFUGO R-120</b>  Protección contra incendio de elemento de hormigón: viga, jácena, zuncho, pilar o similar; para una resistencia al fuego de 120 minutos (R-120), mediante la proyección de mortero ignífugo a base de ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con clasificación de reacción al fuego A1, según RD 842/2013. Espesor medio aplicado de aprox. 11 mm. Densidad de mortero aplicado de aprox. 780-800 kg/m3. Conductividad térmica de 0,15 W/m·K. Rendimiento aprox. 8 kg/m2 por cm de espesor. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario.							
	Revestimiento PCI techo sala acumulación	1	5,20	3,00		15,60		
						15,60	10,95	170,82
<b>01.02.04</b> E26J180	<b>u COLLARÍN INTUMESCENTE REI-180 TUBO D=110 mm</b>  Collarín intumescente modular en banda continua, para el sellado de tuberías combustibles (PVC o equivalente) de 110 mm de diámetro, proporcionando una resistencia al fuego de incendio de 180 minutos (REI-180), tanto en paramentos horizontales como en verticales. Sistema esta formado por un collarín de acero inoxidable con gel intumescente, sellado y pasivado al fuego. Totalmente instalado; i p.p. de corte a medida de la banda del collarín, fijaciones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Medida la unidad instalada.							
	Bajante	4				4,00		

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EDIFICIO CENTRO BASE VII SITUACIÓN: AVENIDA DE RAFAEL ALBERTI 37, MADRID		23/09/2021 7
ARQUITECTO: JUAN CARLOS SORIANO TRUJILLO	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.02.05 E26J320	m SELLADO JUNTA INTUMESCENTE a=20 mm  Sellado de junta de construcción o expansión de 20 mm de ancho, realizado con sellador intumescente de tipo emulsión "Flamex One de Fosroc" o equivalente, con profundidad mínima de sellado de 20 mm. Actúa como aislamiento de gases y llamas (hasta 4 ó 5 h según condiciones), así como sellador acústico. Disponible en colores blanco y gris. Totalmente ejecutado; i/p.p. de fondo de juntas, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medida en su longitud.					4,00	33,33	133,32
	Pasos de instalaciones	4	1,00			4,00		
						4,00	13,01	52,04
<b>TOTAL 01.02.....</b>								<b>638,69</b>
<b>01.03</b>	<b>OBRAS EN FACHADAS</b>							
01.03.01 NIP025	m² TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD EN MUROS  Tratamiento de humedades por capilaridad en muros, con una capa de mortero de cemento, tipo R CSII W1, según UNE-EN 998-1, "Mortemrest Mur GRUPO PUMA" o equivalente, color blanco, de 20 mm de espesor medio, a buena vista, con acabado liso, aplicado manualmente.  Incluye: Despiece de paños de trabajo. Preparación del mortero. Aplicación del mortero. Realización de juntas y puntos singulares. Ejecución del acabado. Curado del mortero.  Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  Criterio de valoración económica: El precio no incluye la eliminación del revestimiento existente ni la realización del revestimiento posterior.							
	Fachada noreste zona inferior	1	14,91		0,30	4,47		
						4,47	33,47	149,61

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EDIFICIO CENTRO BASE VII SITUACIÓN: AVENIDA DE RAFAEL ALBERTI 37, MADRID		23/09/2021 8
ARQUITECTO: JUAN CARLOS SORIANO TRUJILLO	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>01.03.02</b> E27GP020	<b>m2 REVESTIMIENTO PÉTREO LISO 100% ACRÍLICO BLANCO/COLOR</b> Revestimiento liso para fachadas "Junorev Liso de Juno" o equivalente color a elegir, basado en resinas acrílicas puras, dispersadas en medio acuoso. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Aplicado sobre una mano de "Primerlite" o equivalente en sustratos nuevos. Para protección y decoración de superficies minerales. Aplicación con brocha, rodillo o pistola. Aplicar 1 mano de "Akril 80" o equivalente y 2 manos de "Junorev" rugoso o equivalente. No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea menor de 5°C ni excesivamente calientes o con previsión de lluvia. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Precio para envases de 15 litros. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
	Fachada noreste zona inferior	1	14,91		0,30	4,47		
						4,47	12,54	56,05
<b>01.03.03</b> R03DDF025	<b>m2 DEMOLICIÓN MANUAL MURO LADRILLO PERFORADO HASTA 1/2 PIE</b> Demolición de muro de fábrica de ladrillo perforado, hasta 1/2 pie de espesor, realizada por medios manuales, incluyendo retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD-13 y/o NTE ADD-9. Medido el volumen ejecutado deduciendo huecos.							
	Zona grieta fachada noreste zona superior (oeste)	1	2,50		2,50	6,25		
	Zona grieta fachada noreste zona superior (este)	1	2,50		2,50	6,25		
	Zona grieta fachada sureste zona superior (este)	1	2,50		2,50	6,25		
						18,75	28,62	536,63
<b>01.03.04</b> R03DDJ010	<b>m2 ELIMINACIÓN REJUNTADO / LLAGUEADO FÁBRICA DE LADRILLO</b> Eliminación del rejuntado/llagueado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada de fábrica de ladrillo, retirando manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda, cepillos de raíces, espátulas etc, (nunca con instrumentos de percusión o palanca que puedan romper las aristas de los ladrillos sobre los que se forman las juntas), y soplado con aire a presión controlada para la eliminación de los detritus y material desagregado, otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente, se eliminarán solo por indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda asegurarse que estos podrán desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.							
	Zona grieta fachada noreste zona superior (oeste)	1	2,50		2,50	6,25		
	Zona grieta fachada noreste zona superior (este)	1	2,50		2,50	6,25		
	Zona grieta fachada sureste zona superior (este)	1	2,50		2,50	6,25		
						18,75	12,78	239,63



SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EDIFICIO CENTRO BASE VII SITUACIÓN: AVENIDA DE RAFAEL ALBERTI 37, MADRID		23/09/2021 9
ARQUITECTO: JUAN CARLOS SORIANO TRUJILLO	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.03.05 APU.08	<b>m2 AISLAMIENTO EPS 20 mm</b>  Aislamiento térmico colocado en el cerramiento con paneles de poliestireno expandido (EPS) de densidad 20 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 20 mm de espesor. Conductividad térmica 0,04 W/(mK), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
	Zona grieta fachada noreste zona superior (oeste)	1	2,50		2,50	6,25		
	Zona grieta fachada noreste zona superior (este)	1	2,50		2,50	6,25		
	Zona grieta fachada sureste zona superior (este)	1	2,50		2,50	6,25		
						18,75	7,54	141,38
01.03.06 R07PD130	<b>m2 RENOVACIÓN CERRAMIENTO DE LADRILLO DETERIORADO O FISURADO</b>  Renovación de muro de cerramiento de ladrillo cerámico agrietado o deteriorado, con sustitución de ladrillos similares a los existentes, en cualquier tipo de aparejo, incluso corte con radial y picado de ladrillos que deban restaurarse, con entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo de juntas, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de la cerámica y limpieza, i/ limpieza del soporte y ligera humectación del mismo y medios auxiliares.							
	Zona grieta fachada noreste zona superior (oeste)	1	2,50		2,50	6,25		
	Zona grieta fachada noreste zona superior (este)	1	2,50		2,50	6,25		
	Zona grieta fachada sureste zona superior (este)	1	2,50		2,50	6,25		
						18,75	84,49	1.584,19
01.03.07 R07PD100	<b>m RENOVACIÓN JUNTAS CERRAMIENTO FÁBRICA DE LADRILLO</b>  Renovación del enlechado en juntas, con mortero hidrófugo y arena de río M-10, mediante limpieza previa con cepillado del paramento o máquina a presión agua y posterior imprimación de capa de mortero tapajuntas. I/p.p. de medios auxiliares.							
	Zona grieta fachada noreste zona superior (oeste)	1	2,50			2,50		
	Zona grieta fachada noreste zona superior (este)	1	2,50			2,50		
	Zona grieta fachada sureste zona superior (este)	1	2,50			2,50		
						7,50	15,18	113,85
01.03.08 R04PE010	<b>m2 PICADO MANUAL REVESTIMIENTO MUROS e&lt;3 cm</b>  m2 Picado de revestimiento de muros exteriores o interiores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 3 cm, realizado por procedimientos manuales mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y retirada de escombros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de protección colectivos ni andamiaje y elevación.							
	Dintel puerta P1	1	1,40	0,60		0,84		
	Ventana V1	1	1,70	0,60		1,02		
						1,86	7,18	13,35

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EDIFICIO CENTRO BASE VII SITUACIÓN: AVENIDA DE RAFAEL ALBERTI 37, MADRID		23/09/2021 10
ARQUITECTO: JUAN CARLOS SORIANO TRUJILLO	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.03.09	<b>m2 RENOVACIÓN PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE IMPRIMACIÓN S/ESTRUCTURA METÁLICA</b>							
F03AB070	Renovación de imprimación antioxidante para metales a base de pigmentos de minio sin plomo, aplicado con brocha o pistola, previo desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos. l/p.p. de medios auxiliares. Según DB-SE-A.							
	Cargadero dintel puerta P1	1	1,40	0,60		0,84		
	Cargadero ventana V1	1	1,70	0,60		1,02		
						1,86	5,53	10,29
01.03.10	<b>m2 MORTERO DE REPARACIÓN</b>							
R10M010	Capa intermedia de preparación de fachadas y soportes verticales para nivelación, regularización de texturas y reparación de grietas mediante el tendido a llana de masilla de mortero de reparación a razón de 1,3 kg/m2 para posterior pintado a las 24 horas, según ficha técnica del producto.							
	Dintel puerta P1	1	1,40	0,60		0,84		
	Ventana V1	1	1,70	0,60		1,02		
						1,86	22,46	41,78
01.03.11	<b>m² REVESTIMIENTO DE FACHADA DE PLACAS CEMENTOSAS</b>							
APU.09	Revestimiento de fachada de placa cementosa. Sistema compuesto por capas exteriores tipo "Aqaroc" o equivalente, de alta resistencia a la humedad, formado por: ESTRUCTURA EXTERIOR: estructura metálica de montantes de maestra acero galvanizado omega cincada para exterior PYL 70x30 mm, con una modulación de 400 mm; Sin aislamiento exterior; PLACA EXTERIOR: placa de cemento Aquaroc 13 "PLACO", de 12,5x1200x900 mm o equivalente; REVESTIMIENTO EXTERIOR: capa base de malla de refuerzo "CMALL 160" o equivalente embebida entre dos capas de mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, "Placotherm Base" o equivalente, color blanco, compuesto de cemento blanco, cargas minerales, resinas hidrófugas redispersables, fibras y aditivos especiales y capa de acabado de mortero acrílico "Webertene Micro" o equivalente, de 0,5 a 1 mm de espesor, color a elegir, gama Estándar, acabado fratasado fino, compuesto de siloxanos, silicatos, resinas en dispersión acuosa, pigmentos orgánicos, fungicidas y aditivos especiales sobre imprimación reguladora de la absorción "Weber CS" o equivalente, compuesta de cargas minerales, resinas en dispersión acuosa, pigmentos orgánicos, fungicidas y aditivos especiales. Incluso banda acústica, tornillería para la fijación de las placas, fijaciones para el anclaje de los perfiles, mortero "Placotherm Base" o equivalente y cinta "CMALL 160 PLACO" o equivalente, para el tratamiento de juntas entre placas exteriores, pasta "SN PLACO" o equivalente y cinta "PLACO" o equivalente, para el tratamiento de juntas entre placas interiores, perfil de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis, Perfil Goteo "PLACO" o equivalente, para remate de dinteles, cinta adhesiva de doble cara para la fijación de la lámina altamente transpirable y maestra horizontal de acero galvanizado omega cincada para exterior PYL 70x30 mm perforada colocada en el extremo inferior de la fachada.							

<b>TOTAL 01.03.....</b>	<b>18.552,86</b>
-------------------------	------------------

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EDIFICIO CENTRO BASE VII SITUACIÓN: AVENIDA DE RAFAEL ALBERTI 37, MADRID		23/09/2021 12
ARQUITECTO: JUAN CARLOS SORIANO TRUJILLO	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>01.04</b>	<b>OBRAS EN PLANTA DE CUBIERTA</b>							
<b>01.04.01</b> DLV050	<b>m² DESMONTAJE CON MEDIOS MANUALES DE VIDRIO LAMINAR</b>  Desmontaje con medios manuales de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería, sin deteriorar la carpintería a la que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.  Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.  Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.  Criterio de valoración económica: El precio incluye la eliminación previa de los calzos y del material de sellado.							
	Lucernario triangular de vidrio de seguridad	1	0,90	0,90		0,81		
						0,81	5,35	4,33
<b>01.04.02</b> F03AB020	<b>m2 RENOVACIÓN PROTECCIÓN CORROSIÓN SUPERFICIE METÁLICA DETERIORADA</b>  Renovación de protección contra la corrosión con imprimación alquídica anticorrosiva al minio electrolítico sobre la superficie metálica de hierro, previo desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos. I/p.p. de medios auxiliares. Según DB-SE-A.							
	Lucernario triangular de vidrio de seguridad	1	0,90	0,90		0,81		
						0,81	5,57	4,51
<b>01.04.03</b> E16DAI040	<b>m2 VIDRIO SEGURIDAD STADIP 88.1 INCOLORO (NIVEL 2B2)</b>  Vidrio laminar "SGG STADIP 88.1" o equivalente formado por dos hojas en sustrato incoloro "PLANICLEAR" o equivalente de 8 mm unidas mediante 1 PVB incoloro de 0,38 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso 2B2 según norma UNE EN 12600.							
	Lucernario triangular de vidrio de seguridad	1	0,90	0,90		0,81		
						0,81	90,16	73,03



SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EDIFICIO CENTRO BASE VII SITUACIÓN: AVENIDA DE RAFAEL ALBERTI 37, MADRID		23/09/2021 14
ARQUITECTO: JUAN CARLOS SORIANO TRUJILLO	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

[illegible]

TOTAL 02.....	4.694.85
---------------	----------

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>03</b>	<b>CONTROL DE CALIDAD</b>							
<b>03.01</b>	<b>Ud PRUEBA DE SERVICIO PARCIAL ESTANQUEIDAD EVACUACIÓN DE AGUAS</b>							
XRI130	<p>Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de los tramos enterrados de la red interior de evacuación de aguas que conecta con la red de saneamiento en un punto, mediante prueba hidráulica. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.</p>							
	Red de saneamiento	1				1,00		
						1,00	191,12	191,12
<b>TOTAL 03.....</b>								<b>191,12</b>

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EDIFICIO CENTRO BASE VII		23/09/2021
SITUACIÓN: AVENIDA DE RAFAEL ALBERTI 37, MADRID		16
ARQUITECTO: JUAN CARLOS SORIANO TRUJILLO	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>04</b>	<b>GESTIÓN DE RESIDUOS</b>							
04.01 E01DT0020	u ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANÓN DE CONTENEDOR RCD 6 m3  Coste del alquiler de contenedor de 6 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construc- ción y demolición.							
	Contenedores demolición y obra	5				5,00		
	Contenedores para tierra	9				9,00		
						14,00	132,32	1.852,48
	TOTAL 04.....							<b>1.852,48</b>



SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EDIFICIO CENTRO BASE VII SITUACIÓN: AVENIDA DE RAFAEL ALBERTI 37, MADRID		23/09/2021 17
ARQUITECTO: JUAN CARLOS SORIANO TRUJILLO	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>05</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>							
<b>05.01</b>	<b>m² PROTECCIÓN DE ANDAMIO CON LONA DE POLIETILENO</b>							
0XA140	Protección de andamio con lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde (amortizable en 2 usos). Incluye: Colocación de la lona y sus fijaciones. Comprobación. Desmontaje posterior. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.							
	Superficie de malla					290,00		
						290,00	3,24	939,60
<b>05.02</b>	<b>Ud PROTECCIÓN DE HUECO HORIZONTAL DE ARQUETA</b>							
YCA020	Protección de hueco horizontal de una arqueta de 60x60 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.							
	Arqueta registrable A1	1				1,00		
	Arqueta registrable A3	1				1,00		
	Arqueta registrable A4	1				1,00		
	Arqueta registrable A7	1				1,00		
	Arqueta oculta A2	1				1,00		
	Arqueta oculta A5	1				1,00		
	Arqueta de arranque A6	1				1,00		
						7,00	12,64	88,48

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EDIFICIO CENTRO BASE VII SITUACIÓN: AVENIDA DE RAFAEL ALBERTI 37, MADRID		23/09/2021 18
ARQUITECTO: JUAN CARLOS SORIANO TRUJILLO	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.03 YCA021	<b>Ud PROTECCIÓN DE HUECO HORIZONTAL POZO DE REGISTRO</b> Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 60 cm de diámetro, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la boca de acceso al pozo de registro de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.							
	Pozo de registro P1	1				1,00		
						1,00	18,62	18,62
05.04 YCA026	<b>Ud PROTECCIÓN DE HUECO ABIERTO DE POZO DE REGISTRO</b> Protección de hueco abierto de pozo de registro durante los trabajos de inspección, mediante barandilla metálica de seguridad, de 1 m de altura, encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 150 usos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.							
	Pozo de registro P1	1				1,00		
						1,00	1,16	1,16
05.05 YCB030	<b>m DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE EXCAVACIONES ABIERTAS VALLAS PEATONALES DE HIERRO</b> Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.							
	Zona interior parcela	2	4,48			8,96		
	Zona exterior parcela	2	18,31			36,62		
						45,58	2,70	123,07

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EDIFICIO CENTRO BASE VII SITUACIÓN: AVENIDA DE RAFAEL ALBERTI 37, MADRID		23/09/2021 19
ARQUITECTO: JUAN CARLOS SORIANO TRUJILLO	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.06 S03A010	u CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	10				10,00		
						10,00	9,11	91,10
05.07 S03A070	u GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	7				7,00		
						7,00	2,71	18,97
05.08 S03A100	u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	7				7,00		
						7,00	5,52	38,64
05.09 S03B010	u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	1				1,00		
						1,00	5,65	5,65
05.10 S03B070	u MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	10				10,00		
						10,00	15,67	156,70
05.11 S03C020	u PAR GUANTES LONA REFORZADOS Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	10				10,00		
						10,00	2,95	29,50
05.12 S03D020	u PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES) Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	5				5,00		
						5,00	9,39	46,95

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EDIFICIO CENTRO BASE VII SITUACIÓN: AVENIDA DE RAFAEL ALBERTI 37, MADRID		23/09/2021 20
ARQUITECTO: JUAN CARLOS SORIANO TRUJILLO	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.13 S03D070	<b>u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD</b> Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	10				10,00		
						10,00	25,49	254,90
05.14 S03EA030	<b>u ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORÁCICO</b> Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	5				5,00		
						5,00	7,46	37,30
05.15 S03EB045	<b>u CINTURÓN DE AMARRE LATERAL ANILLAS GRANDES</b> Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y anillas forjadas grandes y anchas (amortizable en 4 obras). Según UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	4				4,00		
						4,00	11,45	45,80
05.16 S02BV010	<b>m VALLA ENREJADO GALVANIZADO</b> Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	1	50,00			50,00		
						50,00	6,82	341,00
05.17 S02E010	<b>u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS</b> Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	2				2,00		
						2,00	44,03	88,06



SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EDIFICIO CENTRO BASE VII SITUACIÓN: AVENIDA DE RAFAEL ALBERTI 37, MADRID		23/09/2021 22
ARQUITECTO: JUAN CARLOS SORIANO TRUJILLO	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
SUB	OBRAS DE SUBSANACIÓN .....	32.250,65
MDAX	MEDIOS AUXILIARES .....	4.694,85
CTCLD	CONTROL DE CALIDAD .....	191,12
GR	GESTIÓN DE RESIDUOS .....	1.852,48
SYS	SEGURIDAD Y SALUD .....	2.344,74
<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>41.333,84</b>
13,00 % Gastos generales .....		5.373,40
6,00 % Beneficio industrial .....		2.480,03
Suma .....		7.853,43
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONTRATO</b>		<b>49.187,27</b>
21% IVA .....		10.329,33
<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</b>		<b>59.516,60</b>

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS con SESENTA CÉNTIMOS

, Madrid, 23 de septiembre de 2021.