


FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| Nombre: | GAFA DE MONTURA UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS CON CRISTAL AHUMADO Y POLARIZADO | | |
| Referencia almacén: | 55500100 |  <p><i>Imagen tipo</i></p> | |
| Tipo: | Protección de los ojos | | |
| Riesgos para los que protege: | Proyecciones y/o salpicaduras a los ojos de baja energía. | | |
| Descripción y características: | <p>Gafa de montura universal contra impactos con cristal ahumado y polarizado.</p> <p>Patillas coinyectadas flexibles, ajustables, protección lateral (bicolor: azul-negro o similar).</p> <p>Lentes con tratamiento <i>Platinum</i> anti abrasión (K) y anti empañamiento (N).</p> <p>Puente nasal antideslizamiento ajustable.</p> <p>Marcado mínimo requerido en lente: 5-3,1- 1FT (o superior -B ó A-)</p> <p>Marcado mínimo requerido en montura: 166 FT (o superior -B ó A-)</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistencia mecánica a impactos: Baja energía (F) o superior (B, A).• Filtro y lente: 5 -3,1 (filtro solar polarizado, ahumado)• Clase óptica de la lente: 1, Tintada | | |
| Normativa aplicable: | <p>EN 166: Protección ojos,</p> <p>EN 170: Protección individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta.</p> <p>EN 172: Protección individual del ojo. Filtros de protección solar uso laboral.</p> | | |
| Categoría EPI: | Cat. II. | | |
| Utilización: | <p>Trabajos en los que se precise protección de los ojos a intemperie con exposición directa a luz solar (trabajos en apoyos eléctricos, centros de transformación aéreos, etc.), con riesgo de proyección de partículas y/o salpicaduras de líquidos.</p> <ol style="list-style-type: none">01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.02. En condiciones normales, uso PERSONAL y no colectivo.03. No deben usarse este tipo de gafas contra el polvo, trabajos eléctricos o proyecciones de reactivos peligrosos.04. Ajustar a la cabeza hasta conseguir una perfecta colocación de las gafas, de manera que se sienta cómodo.05. En trabajos con radial o amoladoras se puede utilizar, pero completando encima con pantalla facial contra impactos y salpicaduras. | | |
| Mantenimiento: | <ol style="list-style-type: none">01. Limpiar con agua tibia y jabón, secando con un paño suave. No aplicar ningún tipo de pinturas, disolventes, adhesivos o etiquetas.02. Almacenar lejos del contacto directo de la luz solar y/o sustancias abrasivas o disolventes.03. Guardar preferentemente dentro de su envase, en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad y el polvo. | | |
| Caducidad: | No aplica. | | |