

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: **GAFA DE MONTURA UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS**

Referencia almacén: 55500101

Tipo: Protección de los ojos

Riesgos para los que protege: Proyecciones y/o salpicaduras a los ojos de baja energía.

Descripción y características: Gafa de montura universal contra impactos, ultraligera.



Imagen tipo

Patillas coinyectadas flexibles ajustables, protección lateral (bicolor: azul-negro).

Lentes con tratamiento *Platinum* anti abrasión (K) y anti empañamiento (N).

Puente nasal antideslizamiento ajustable.

Opción: Compatible con "Kit espuma+cinta elástica".

Marcado mínimo requerido en lente: 2-1,2 1-FT KN (o superior -B ó A-)

Marcado mínimo requerido en montura: 166-FT (o superior -B ó A-)

- Resistencia mecánica a impactos: Baja energía (F) o superior.
- Filtro y lente: 2-1,2
- Clase óptica de la lente: 1, Incolora

Normativa aplicable: EN 166: Protección ojos,

EN 170: Protección individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta.

EN 172: Protección individual del ojo. Filtros de protección solar uso laboral.

Categoría del EPI: Cat. II.

Utilización: Trabajos en los que se precise protección de los ojos, con riesgo de proyección de partículas y/o salpicaduras de líquidos. Limpieza, utilización de equipos a presión y trabajos mecánicos, uso de taladradoras, etc.

01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.
02. En condiciones normales, uso PERSONAL y no colectivo.
03. Ajustar a la cabeza hasta conseguir una perfecta colocación de las gafas, de manera que se sienta cómodo.
04. No deben usarse este tipo de gafas contra el polvo, trabajos eléctricos o proyecciones de reactivos peligrosos.
05. En trabajos con radial o amoladoras se puede utilizar, pero completando encima con pantalla facial contra impactos y salpicaduras.

Mantenimiento: 01. Limpiar con agua tibia y jabón, secando con un paño suave. No aplicar ningún tipo de pinturas, disolventes, adhesivos o etiquetas.

02. Guardar preferentemente dentro de su envase, en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad y el polvo, lejos del contacto directo de la luz solar y/o sustancias abrasivas o disolventes.

Caducidad: No aplica.