

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: **PANTALLA FACIAL CONTRA IMPACTOS Y SALPICADURAS**

**Referencia
almacén:** 55800301

Tipo: Protección de los ojos y la cara.

**Riesgos para los
que protege:** Proyecciones y/o salpicaduras a los ojos de líquidos, partículas de media energía.

**Descripción y
características:** Pantalla ultraligera con visor transparente (acetato, policarbonato o similar) de protección facial anti impacto de media energía, con soporte de cabeza y arnés fácilmente ajustable que permita subir el visor en los momentos en los que no se realicen trabajos. Tratamiento antivaho. Medidas mínimas aproximadas 350x170 mm.



Imagen tipo

Marcado mínimo requerido en pantalla: 2-1,2 1 B (o superior -A-)

Marcado mínimo requerido en montura: 166 3 F (o superior -A-)

- Campo de uso recomendado: 3. Líquidos.
- Resistencia mecánica a impactos: Media energía (B) o superior (A).
- Filtro y lente: 2 - 1,2
- Clase óptica de la lente: 1, incolora.

**Normativa
aplicable:**

EN 166: Protección ojos

Categoría EPI:

Cat. II.

Utilización:

Trabajos en los que se precise protección de los ojos y la cara durante la utilización de reactivos químicos en operaciones como:

- Dosificación manual y aforos.
- Apertura de sacos, garrafas, bidones u otros recipientes con reactivos.
- Llenado de tolvas de cubas de preparación.
- Reparación de equipos, conducciones y bombas de trasiego que presenten o pueden presentar fugas de producto.
- Control de derrames y fugas.
- Carga / descarga de reactivos desde cisterna o depósitos móviles.

Trabajos mecánicos.

01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.
02. En condiciones normales, uso PERSONAL y no colectivo.
03. Ajustar a la cabeza hasta conseguir una perfecta colocación del visor, de manera que se sienta cómodo.
04. Obligatoria en trabajos con radial o amoladoras. Debajo se puede completar con gafas.

Mantenimiento:

01. Limpiar con agua tibia y jabón, secando con un paño suave. No aplicar ningún tipo de pinturas, disolventes, adhesivos o etiquetas.
02. Almacenar lejos del contacto directo de la luz solar y/o sustancias abrasivas o disolventes.
03. Guardar preferentemente dentro de su envase, en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad y el polvo.

Caducidad:

No aplica.