

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: ZAPATO BLANCO LABORATORIO

Ref. Almacén: 5160050X y 5160060X

Descripción y características:

- Imagen tipo:**



- Descripción:**

Zapato de seguridad para uso profesional, sin partes metálicas y sistema de cierre con banda de velcro.

Fabricado en microfibra. Muy transpirable y apto para lavadora.

Plantilla interior anatómicamente preformada, resistente a la abrasión. Extraíble y lavable.

Forro cuello acolchado con esponja repelente a los fluidos y en el interior forro tejido transpirable y resistente a la abrasión.

Con seguridad ESD. Máximo coeficiente de antideslizamiento (SRC).

FÓRMULA: Valorable Suela de poliuretano multitaco, con distribución y tamaño regular de los tacos del piso y con una superficie $\leq 1,5 \text{ cm}^2$.

FÓRMULA: Valorable piso de caucho biocida (compuesto incorporado en la formulación de la goma de la suela del calzado que es capaz de eliminar bacterias y virus).

- Tallas:**

36-47 + Tallas especiales

- Marcado mínimo:**

Marcado mínimo calzado: O2+CI+SRC	
O1:	SIN puntera (OB) Antiestático (A) Absorción de energía en el talón €
CI:	Aislamiento al frío
SRC:	Resistente al deslizamiento
ESD:	Protección frente a cargas electroestáticas.

- **Normativa aplicable:**

EN ISO 20347 y

UNE EN 22196 (norma antibacteriana). Requisito valorable.

Exento de cromo VI según ISO 20345

- **Normativa aplicable, Marcado mínimo y resultado ensayo laboratorio:**

Normativa aplicable	Requisito mínimo exigido por Canal	Resultado ensayo laboratorio o certificado
UNE EN 22196 (norma antibacteriana).	Disponer de certificado	Certificado FÓRMULA
ISO 20345	Exento CROMO VI	Certificado