

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: **CHAQUETA SOLDADOR**

Referencia almacén: 50500400-401

Tipo: Protección del cuerpo

Riesgos para los que protege: Proyecciones de chispas, salpicaduras y partículas sólidas, así como quemaduras

Descripción y características: Chaqueta fabricada en material con retardo a la llama, que permita la protección contra quemaduras, chispas y proyección de partículas en trabajos de soldadura, corte con radial o similar.

Mangas con puños elásticos ajustables. Cierre frontal con velcro o corchetes ocultos. Cuello subido.

Tallas mínimas: L-XL-XXL



imagen tipo

Marcado mínimo de la chaqueta:



Clase 1 (A1 y/o A2) (o superior)

- Protección contra técnicas de soldadura: Clase 1 (o superior -Clase 2-)
- Propagación limitada de la llama: Código A1 y/o A2

Normativa aplicable: EN ISO 13688: Prendas de protección. Requerimientos generales.
EN 11611.07: Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines.

Categoría del EPI: Cat. II

Utilización: Trabajos en los que se precise protección de la piel durante los trabajos de soldadura, oxicorte, uso de radial, etc.

01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.
02. Uso por parte de **una** sola persona.
03. Comprobar que la prenda se encuentra en perfectas condiciones.
04. El mandil se puede utilizar sobre cualquier prenda.
05. Utilizar con cordones correctamente ajustados a la cintura.
06. Tras su utilización, limpiar con un paño húmedo y dejar secar.

Mantenimiento: 01. No aplicar ningún tipo de pinturas, disolventes, adhesivos o etiquetas. No debe ser lavado ni a mano ni a máquina.
Guardar en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor.

Caducidad: No aplica.