

**SUBSANACIÓN DE LOS ERRORES MATERIALES O DE HECHO
OBSERVADOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ROPA PARA
PROFESIONALES Y CALZADO SANITARIO CON DESTINO AL HOSPITAL
DR. R. LAFORA (Expte.: A/SUM-002039/2023)**

Advertido errores en el Pliego de Prescripciones Técnicas y resultando que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, autoriza a las Administraciones Públicas a rectificar de oficio en cualquier momento los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, esta Dirección DISPONE

Primero.- Subsanan los errores observados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, publicado el 2 de febrero de 2023, en la página 5 “Calzado sanitario blanco unisex pala lisa. Apartado 2.1 Características generales” con la siguiente redacción:

- Empeine: piel natural lisa de primera calidad de 2,2 mm de espesor, sin perforaciones*
- Recubierto de una capa de barniz de poliuretano que le aporta mayor resistencia y durabilidad frente al lavado.*
- Fabricado mediante sistema de inyección directa al corte, muy resistente y sin riesgo de despegue.*
- Suela de caucho nitrilo natural 100%, nivel de antideslizamiento SRC frente a disolución jabonosa y de glicerina.*
- Dibujo de suela con resaltes de gran relieve para optimizar la adherencia y facilitar evacuación de líquidos para un mayor agarre.*
- Plantilla antibacteriana y antiestática tipo BAYER, extraíble, intercambiable y anatómica.*
- Antiestático*
- Absorción de energía zona del talón*
- Cerrado mediante velcro ajustable en el empeine*
- Forro TERMY- TEX anti bacterias de tejido tipo cántabro, muy transpirable.*

Quedando redactado en los siguientes términos:

- Empeine: piel natural lisa de primera calidad de 2,2 mm de espesor, sin perforaciones*
- Recubierto de una capa de barniz de poliuretano que le aporta mayor resistencia y durabilidad frente al lavado.*
- Fabricado mediante sistema de inyección directa al corte, muy resistente y sin riesgo de despegue.*
- Suela de caucho nitrilo natural 100%, nivel de antideslizamiento SRC frente a disolución jabonosa y de glicerina.*
- Dibujo de suela con resaltes de gran relieve para optimizar la adherencia y*



facilitar evacuación de líquidos para un mayor agarre.

-Plantilla antibacteriana y antiestática tipo BAYER, extraíble, intercambiable y anatómica.

-Antiestático

-Absorción de energía zona del talón

-Cerrado mediante velcro ajustable en el empeine

-Forro anti bacterias, muy transpirable.

Segundo.- Mantener el mismo plazo para la presentación de proposiciones y ofertas, 3 de marzo de 2023 a las 23:59 horas.

Tercero.- Publicar esta subsanación

Cuarto.- Publicar el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares subsanado

Quinto.- Notificar esta subsanación a todos los licitadores que hayan presentado proposición dentro del plazo inicialmente concedido.

En Madrid a fecha de firma de huella

Fdo.: Ester Hernández Blázquez

DIRECTORA DE GESTION Y SS.GG

