

MEMORIA CERRAJERIA EXTERIOR		B
		ml
<div> <div> <div>BARANDILLA ESCALERA O RAMPA</div> <div>desembarco escalera o rampa</div> </div> </div>		
MATERIAL:	BASTIDOR TUBULAR ACERO 40x40/2mm Y CHAPA PERFORADA e=2 mm.HUECOS 30x30mm. LACADO GRIS	
APERTURA:	BARANDILLA	
UBICACIÓN:	ESCALERAS INTERIORES Y PATIOS	

PASAMANOS RAMPA A MURO		Bp
		ml
MATERIAL:	BASTIDOR TUBULAR ACERO 40x40/2mm	
APERTURA:	BARANDILLA	
UBICACIÓN:	ESCALERAS INTERIORES	

ALZADO VENTANA INSERCIÓN PASARELA  
ALUMINIO LACADO EN BLANCO

FP9

BARRA ANTIPÁNICO

0.61

0.79

2.75

2.10

4.15

1.25

0.82

0.90

P8A

The diagram shows a vertical door with the following dimensions:

- Top width: 0.825
- Bottom width: 0.925
- Left height: 2.15
- Right height: 2.20

The door features a handle on the right side and a dashed line indicating the swing path. Below the drawing, a table provides material and configuration details.

MATERIAL:	TABLERO AGLOMERADO DE 2,2CMS, CHAPADO DE FORMICA POR AMBAS CARAS, CON CERRADURA DE SEGURIDAD
Nº DE HOJAS:	1
APERTURA:	1 PUERTAS ABATIBLES
UBICACIÓN:	ASEOS PLANTA BAJA

Technical drawing of a fire-resistant door (EI2 60-C5). The drawing shows a door with a circular window and a handle. The dimensions are: height 2.60, width 1.05, and depth 0.95.

SECCION TRANSVERSAL PANEL DE CHAPA NERVADA

0.20 0.42  
0.30 0.12

PENDIENTE 15%

A

PANEL SANDWICH DE CHAPA DE ACERO NERVADA PRELACADA CON ASLAMIENTO INCORPORADO

BASE PLACA URATHERM GRANONIDA O SIMILAR  
CON ASLAMIENTO DE ALTA DENSIDAD

ESTRUCTURA LIGERA  
ACERO GALVANIZADO

ASLAMIENTO FIBRA DE VIDRIO E-8 CMS  
CONDUCTIVIDAD (0.020 W/mK) DENSIDAD 100 kg/m<sup>3</sup>

CANALON ALUMINIO LACADO

LOSA HORMIGON (CHAPA METALICA INFERIOR)

ACRISTALAMIENTO CUMALITE+ROTURA PT

ESTRUCTURA LIGERA  
ACERO GALVANIZADO

0.26

CHAPA MT-76 O SIMILAR

FALSO TECHO

A

CARPINTERIA DE ALUMINIO  
LACADO COLOR MONOBLOCK

PREMARCO DE ALUMINIO  
VERTICAGUAS PINTURA ARTIFICIAL

BARREERA IMPERMEABLE

CAMARA DE AIRE

QUADRADO DE YESO

1/2 PIE 1 MACIZO

PUERTELLA PROTECTORA  
40 mm (0.028 w/mK)

LOSA HORMIGON VISTA

PEANA MADERA

ANCLAJE C/80 cm. TRESBOLLO

1.5

2.2

1.5

2.6

LODRILLO H.D. 50.20.7

(A SUSTITUIR POR PP9)

1.75

1.40