



- | | | | |
|--|--|--|--|
| | LUMINARIA DE EMPOTRAR MODELO PANEL 600 UGR 19 DE EDEZIGN-O LED 34W 4000K IK02 | | ELECTROZEMPER SA 125lm IP42 2h LTS3150EXP2 TRANSLÚCIDO |
| | LUMINARIA DE EMPOTRAR MODELO PANEL 600 UGR 19 DE EDEZIGN-O LED 34W 4000K IK02 DALI | | INTERRUPTOR |
| | LUMINARIA DE SUPERFICIE MODELO PANEL 600 UGR 19 LED 34W 4000K IK02 | | CONMUTADOR |
| | LUMINARIA DE EMPOTRAR MODELO PANEL 600 40w 5160Lum DALI | | INTERRUPTOR ESTANCO |
| | LUMINARIA DE EMPOTRAR MODELO PANEL 600 40w 5160Lum | | CONMUTADOR ESTANCO |
| | LUMINARIA DE EMPOTRAR RECTANGULAR MODELO PANEL 300 UGR19 DE EDEZIGN-O LED 34W 3400LM IP20, IK02,4000K,UGR 19 | | INTERRUPTOR DOBLE ENCASTRADO EN CABECERO |
| | APLIQUE DE PARED MODELO SEIL DE EDEZIGN-DO LED 15 W 1031 LM 3000K IP54 | | INTERRUPTOR REGULADOR |
| | LUMINARIA MONTAJE EMPOTRADO EN TECHOS, MODELO TWLX DE WINDLUA-E LED 41W 5400 LM IP 20. | | DETECTOR DE PRESENCIA |
| | DOWNLIGHT DE EMPOTRAR MODELO MW DE EDEZIGN-OP LED 15W 1660LM IP20/44 IK02 | | LUMINARIA ESTANCA DE SUPERFICIE MODELO G2 DE EDEZIGN-O LED 23W 4000K IP65 2530LM IK08 |
| | DOWNLIGHT DE EMPOTRAR MODELO ONT DE WINDLUA-W LED 30W 4000K 3500LM CRI 80 APERTURA 100° | | PERFIL DE EMPOTRAR PARA TIRA CONTÍNUA LED, MODELO LTPHLN 1445, 35W, 4520LM, 4000K IP33, MEDIDAS: 1445X59X110MM |
| | DOWNLIGHT DE EMPOTRAR MODELO ONT DE WINDLUA-W LED 20W 4000K 1994 LM CRI 80 APERTURA 100° | | PERFIL DE EMPOTRAR PARA TIRA CONTÍNUA LED, MODELO LTPHLN 1156, 28W, 3616LM, 4000K IP33, MEDIDAS: 1156X59X110MM |
| | DOWNLIGHT DE EMPOTRAR MODELO ONT DE WINDLUA-W LED 14W 4000K 1257 LM CRI 80 APERTURA 100° | | LUMINARIA DE EMPOTRAR MODELO SU-LED16W de WINDLUA-B, LED 16W, 4000K, 1790LM, IP65 |
| | LUMINARIA DE EMPOTRAR MODELO JAN-9W-B, DE WINDLUA-I, IP44, 9W,3000K, CRI80, 680LM | | LED MODELO WINDLUA-LED4-8W, IP30, 3000K, CRI80, 40°, 766LM |
| | LUMINARIA BAÑADOR MODELO ANDREA, IP20, 80W, 20.7 x 4.3 x 9.5 cm | | ARO DE EMPOTRAR COLOR BLANCO, 8W, MEDIDAS 85X80MM |
| | DOWNLIGHT DE EMPOTRAR MODELO MW DE EDEZIGN-OP LED 15W 1660LM IP20/44 IK02 DALI | | DOWNLIGHT DE EMPOTRAR MODELO ONT DE WINDLUA-W LED 30W 4000K 3500LM CRI 80 APERTURA 100° DALI |
| | DOWNLIGHT DE EMPOTRAR MODELO ONT DE WINDLUA-W LED 14W 4000K 1257 LM CRI 80 APERTURA 100° | | DOWNLIGHT DE EMPOTRAR MODELO ONT DE WINDLUA-W LED 20W 4000K 1994 LM CRI 80 APERTURA 100° DALI |