

	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO MTO. DE USO	GERENCIA DE TALLERES CENTRALES
GAMA GM P485-0	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO MAQUINA PARA LIMPIEZA DE RODAMIENTOS TEIJO (C-1000-23S-PD1)	FRECUENCIA USO
FECHA 04/05/2009	EDICIÓN Revisión 1	HOJA 1/1

OBSERVACIONES

Normativa y Documentación de referencia:

- Documentación informativa facilitada por el **fabricante**.
- Guía Técnica editada por el **Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo**
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por **R.D. 842/2002**
- **R.D. 1215/1997 B.O.E. 18.07.97** relativo a **Equipos de Trabajo**. Se entiende como **Equipo de Trabajo** cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el Trabajo.
- **R.D. 485/97** sobre disposiciones mínimas en materia de **Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo**.
- **R.D. 773/1997 B.O.E. 12.06.97** relativo a **utilización de Equipos de Protección Individual (EPI)**.
- Ley 42/1975 sobre **Desechos y Residuos Sólidos Urbanos** y 20/1986 **Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos**

Destino:

- Sección Máquinas Eléctricas: ZLVA-054-027-2201

CONSISTENCIA DE LAS OPERACIONES

1. OPERACIONES A REALIZAR

1.1 COMPROBAR

- Que el nivel del líquido de los tanques de lavado y aclarado esté entre 40 y 50mm, de la parte superior de las cestas filtrantes.
- Rotación libre de los bastidores de pulverizadores y el número de vueltas (entre 15 y 30 rpm)
- Que las cestas filtrantes estén limpias
- Presión de trabajo de la bomba
- Buen estado general y funcionamiento, ausencia de ruidos extraños de bombas e hidrolimpiadora auxiliar, golpes, elementos rotos o sueltos, etc.

1.2 CUANDO SEA NECESARIO:

- Cambiar líquido de lavado y aclarado
- Limpiar tanques
- Rellenar de aceite la máquina portátil

1.3 OBSERVACIONES

- Renovar el agua cuando sea necesario y al mismo tiempo se limpiará la máquina, el depósito y resistencia de calentamiento. Si existiera mucha suciedad en el fondo de la máquina limpiarla con ayuda de una paleta.

1.4 VERIFICAR

- Existencia y estado de señalización de seguridad



NOTA: Cualquier anomalía observada de orden superior que requiera una operación imprevista, avisar a la sección de Conservación.