

Exp.: A/SUM-008206/2023

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DE COCINA PARA DIVERSOS CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL. (8 LOTES)”

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato es el suministro e instalación de equipamiento industrial de cocina para diversos centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).

En este pliego se establecen las prescripciones técnicas a cumplir por los licitadores para el suministro de equipamiento industrial de cocina para diversos centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social.

El suministro objeto del contrato incluye transporte e instalación y retirada de los productos, en su caso, en las condiciones establecidas en el punto 3.2 de este pliego.

El objeto del contrato se divide en los siguientes lotes:

Lote 1: Suministro de equipamiento de cocina nuevo para residencias de mayores.

Lote 2: Suministro de equipamiento de cocina reposición para residencias de mayores

Lote 3: Suministro de equipamiento de cocina nuevo para residencias infantiles.

Lote 4: Suministro de equipamiento de cocina reposición para residencias infantiles.

Lote 5: Suministro de equipamiento de cocina nuevo para centros de atención a personas con discapacidad intelectual y comedores sociales.

Lote 6: Suministro de equipamiento de cocina reposición para centros de atención a personas con discapacidad intelectual y comedores sociales.

Lote 7: Suministro de equipamiento de cocina nuevo para centros de mayores.

Lote 8: Suministro de equipamiento de cocina reposición para centros de mayores.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1203088299467165290277**

La relación, descripción de las características, el número de unidades de cada elemento que ha de suministrarse se detallan en el Anexo I del presente Pliego.

2. CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVA

Los productos y sus accesorios deberán estar conformes en el momento en el que se realice el suministro con la normativa que les sean de aplicación constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada.

2.1. Características técnicas

Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir cada uno de los elementos del contrato se recogen en el Anexo I del presente pliego. Las calidades de los productos suministrados solo podrán ser mejoradas. La baja ofertada por el licitador no justificará calidades inferiores a las estipuladas, que en ningún caso serán aceptadas.

Las características técnicas particulares del material ofertado incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para un correcto funcionamiento.

2.2. Normas de seguridad, etiquetado, gestión ambiental y de calidad.

Los productos ofertados deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión Europea y española en lo referente a sus aspectos de calidad, ergonómicos, medioambientales, ahorro energético, compatibilidad electromagnética y de seguridad.

Cuando sea aplicable, los productos deberán venir marcados con la etiqueta CE.

Asimismo, se indicarán los factores de carácter medioambiental de los equipos ofertados, tales como programas de reciclado y reutilización de cualquier tipo de residuos del equipo, su embalaje y consumibles. Se facilitará información sobre si los equipos incorporan el etiquetado de una baja incidencia medioambiental, tales como la etiqueta ecológica de la UE (European Union Eco-label) o etiquetado energético europeo, entre otros, el certificado o declaración de cumplimiento de la Directiva RoHS. Los electrodomésticos deberán tener una calificación energética mínima según se indique en las características técnicas (Etiqueta nueva, reescalada Reglamento UE 2017/1369)

En materia de seguridad y etiquetado los productos se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre Seguridad General de los



Productos (Directiva 2001/95/CE) y al Real Decreto 1468/1988 , de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a venta directa a los consumidores y usuarios.

Los productos eléctricos y electromagnéticos deberán cumplir el Real decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.

La acreditación del cumplimiento de estas condiciones se realizará mediante la aportación de certificados que habrán de formar parte del dossier técnico que ha de entregarse a la Administración junto al cronograma de entrega, con carácter previo al suministro efectivo de los productos.

3. DEFINICIÓN DE LA ADQUISICIÓN: CONDICIONES Y OBLIGACIONES

Los adjudicatarios están obligados a suministrar e instalar los artículos que les hayan sido adjudicados, así como a realizar la puesta en funcionamiento de los mismos.

El suministro incluye el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se describen a continuación:

3.1. Manuales y documentación técnica.

Los adjudicatarios deberán entregar todos los manuales íntegramente en castellano, correspondientes a la descripción y operatividad de los equipos. Para el material que lo requiera, deberán aportar los siguientes manuales:

- De montaje: aportando además del manual de montaje, la información y rotulado sobre el material que representen un riesgo especial.
- De uso: con las características, una explicación detallada de los principios de funcionamiento, de los controles, operaciones de manejo y operaciones rutinarias para la verificación del funcionamiento apropiado del material previo a su uso diario, etc.
- De mantenimiento y técnicos: incluirán despiece, recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibración y ayuda en la localización de averías, etc.

3.2. Organización de las entregas.



Con carácter previo al suministro, y siempre una semana antes de iniciar la distribución, el adjudicatario presentará un cronograma en el que se indiquen las fechas y horarios de entrega de los productos, que deberá ser aprobado por el responsable del contrato. En este momento, se entregarán las certificaciones y acreditaciones del cumplimiento de las normas de seguridad y etiquetado establecidas en el pliego.

El suministro comprende el transporte al centro y el montaje en el destino definido por los responsables de los centros, entendiendo por montaje, la entrega del material ofertado, su distribución física, el proceso de colocación, la conexión y la puesta en marcha del equipo en su ubicación definitiva, a excepción de que se requiera obra y/o modificación de la instalación del centro, en cuyo caso es la Agencia Madrileña la facultada para ello quien asumirá la instalación.

La empresa adjudicataria deberá retirar, en caso de que se solicite por el centro, los equipos de similar naturaleza que hayan sido sustituidos como consecuencia del suministro.

Los productos se entregarán en condiciones de funcionamiento completo y deberán llegar a los centros perfectamente embalados y protegidos para el traslado. Los embalajes, protecciones o cualquier otro residuo que se produzca en el montaje deberán ser retirados por el adjudicatario previamente a la recepción del suministro, siempre que sea solicitado por el centro, debiendo aportar al responsable del contrato, cuando lo solicite, la acreditación de la gestión realizada con dichos residuos, de acuerdo con la legislación vigente.

En los casos que se considere necesario, la empresa adjudicataria, una vez instalado el material y en presencia de personal de la AMAS, realizará las pruebas que acrediten el correcto montaje, el funcionamiento y la correspondencia del material y sus componentes con la oferta realizada y adjudicada. Asimismo, a instancias del responsable del contrato, estas pruebas de correcto funcionamiento se podrán realizar en un único elemento, con carácter previo al montaje del resto del suministro.

Los elementos que carecen de instalación específica deberán ser organizados, clasificados y almacenados por el adjudicatario en los almacenes y estantes asignados por los responsables de los centros.



La entrega y comprobación de los elementos se realizará con independencia de la recepción formal del suministro realizado por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid en la comprobación material de la inversión.

3.3. Garantías de los productos y servicio técnico:

Se establece un plazo de garantía mínimo de 2 años a partir de la fecha de recepción formal del suministro para todos los productos suministrados.

La garantía incluirá la sustitución del material en caso de vicios o defectos importantes respecto a los materiales o de funcionamiento y dará derecho a la sustitución del producto y/o a su reparación y cubrirá todos los gastos asociados: transporte, mano de obra y piezas de repuesto.

En caso de sustitución, se realizará en el plazo máximo de una semana y si ello no fuera posible por la tipología del producto se proporcionará otro de características similares hasta su definitiva sustitución.

El servicio técnico de los elementos habrá de tener su domicilio en España.

En Madrid a fecha de la firma

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE CENTROS Y PROGRAMAS



ANEXO I

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS

LOTE 1: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE COCINA NUEVO PARA RESIDENCIAS DE MAYORES

Partida 1: Abatidor 3 bandejas GN 1/1

- Abatidor de temperatura 3 bandejas GN 1/1 de acero inoxidable AISI-304
- El control de ciclos puede realizarse por tiempo o mediante sonda colocada en el corazón del alimento.
- 2 ciclos de abatimiento:
 - Ciclo de refrigeración de 90°C a 2°C en 90 minutos.
 - Ciclo de congelación de 90°C a -18°C en 240 minutos
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Incorporada sonda para controlar la temperatura en el corazón del alimento.
- Dispositivo automático de desescarche y evaporación automática del agua de la condensación sin aporte de energía eléctrica.
- Alarma para evitar una apertura de puerta prolongada
- Puertas dotadas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura.
- Potencia aprox: 600W
- Dotación de 3 pares de guías para cubetas GN 1/1.
- Dimensiones aproximadas 760 mm x 700 mm x 510 mm (ancho, fondo, alto)

Unidades 1: 1 RM VALLECAS

Partida 2: Armario limpieza 2 puertas

- Armario de acero inox para productos limpieza
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provistos de estantes intermedios de acero inoxidable y espacio para la organización y clasificación de los utensilios de limpieza.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde 850 hasta los 900 mm.
- Medidas aproximadas: largo x fondo x alto 1000x450x1900 mm

Unidades 6: 2 RM NUESTRA SRA DEL CARMEN, 4 RM SANTIAGO RUSIÑOL

Partida 3: Armario para esterilizar cuchillos

- Armario para esterilizar cuchillos con capacidad para 20 unidades.
- Esterilización por ozono.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Interruptor luminoso On/Off.



- Barra para colgar accesorios.
- Potencia aprox.: 10 W.
- Dimensiones aproximadas: ancho fondo alto 52,3 x 12 x 72,3 cm.

Unidades 1: 1 RM SAN FERNANDO DE HENARES

Partida 4: Báscula digital cocina capacidad 30 Kg

- Bascula sobremesa industrial
- Peso hasta 30 kg
- Pantalla LCD retro iluminada.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato mínimas: 300 x 220 mm.
- Protección IP54.
- Batería interna recargable.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230Vac 50Hz.
- Desconexión automática.

Unidades 2: 1 RM GOYA, 1 RM FRANCISCO DE VITORIA

Partida 5: Cafetera Bravilor Bonamat 40 litros

- Cafetera de filtrado redonda
- Modelo con un sistema de elaboración y un contenedor de 40 litros
- Sistema de descalcificación
- Equipada con señal de "café está listo"
- Capacidad/hora 145 litros
- Carcasa de acero inoxidable.
- Incluye contenedor de clase VHG, unidad de filtrado y consola de pared para columna de elaboración.
- Equipada con pantalla digital.

Unidades 1: 1 RM GRAN RESIDENCIA

Partida 6: Carro caliente pequeño

- Carro caliente una puerta
- Capacidad máxima para 10 bandejas GN 2/1 o 20 bandejas GN 1/1.
- Potencia mínima: 3000 W
- Bloque calórico totalmente extraíble, resistencia ventilada
- Cubeta para sistema humidificador incluida
- Panel de mandos con interruptor luminoso
- Con asas para su transporte
- Piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital
- Construido en acero inox AISI 304 18/10 con doble pared aislada
- Con 4 ruedas reforzadas de 150 mm, 2 con freno
- Burlete de silicona en todo el marco de la puerta
- Medidas totales aprox: 700 x 805 x 1150 mm.



Unidades 2: 2 RM ARGANDA DEL REY

Partida 7: Carro caliente pequeño dos puertas

- Carro calientes GN1/1 tipo Carrinox CC2P
- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Capacidad: 20 niveles.
- Compartimentos: 2 puertas
- Potencia aprox 1,5Kw.
- Dimensiones aprox 1020 x 680 x 1100mm
- Encimera lisa matizada con cantos redondos en acabado pulido.
- Parte trasera, paredes, techo y puertas de doble pared y aislamiento térmico con fibra de vidrio.
- Panel de mandos con termostato de control de 0°C a 90°C, termómetro y luz piloto de funcionamiento en situación protegida de golpes.
- Parachoques de goma no marcante en todo el perímetro del carro de 40x40mm.
- 4 ruedas giratorias de 150 mm. aprox.de diámetro (2 de ellas con freno), con ancha banda de rodadura de goma anti -mancha.
- Cable de conexión monofásico con toma de tierra, rizado con capacidad de extensión de 3000mm. y soporte para cable fijado a un lateral del carro.
- Calefacción mediante resistencia eléctrica.

Unidades 6: 2 RM GRAN RESIDENCIA, 4 RM FRANCISCO DE VITORIA

Partida 8: Carro Descongelación

- Carro de descongelación fabricado en acero inoxidable
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para bandejas GN 1/1.
- El agua de descongelación de cada nivel se recoge en una pequeña bandeja GN de profundidad 20 mm que hay situada debajo de cada bandeja GN de profundidad 100mm con desagüe.
- Capacidad: 9 niveles para 9 bandejas,
- Incluidas: 9 Bandejas de 20 mm de profundidad,
- Incluidas: 9 Bandejas perforadas de 100 mm de profundidad,
- Medidas aproximadas: (Ancho x Fondo x Alto) 460 x 790 x 1700 mm.

Unidades 1: 1 RM GONZALEZ BUENO

Partida 9: Contenedor isotérmico para líquidos 5 l

- Contenedor isotérmico líquidos
- Construido en polietileno de una pieza
- Doble pared sin juntas, con espeso aislante de hule espuma
- Equipado con fuertes cierres que no se oxidan.
- Asas resistentes para su transporte



- Grifo empotrado anti goteo especial
- Capacidad de 5 litros
- Sistema de apilado entrelazado Stastack.
- Medidas aprox. Ancho 29 x fondo 26.5x alto 44 cm.

Unidades 12: 12 RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Partida 10: Cortadora de verduras

- Cortadora de verduras
- Acero inoxidable
- Cabezal de aluminio alimentario
- Cabezal universal incluido
- Producción hora aproximada 500
- Velocidad cortadora: 300 rpm - 1000 rpm aprox.
- Potencia total: 1500 W aprox.
- Dimensiones exteriores aproximadas LxFxH 400 x 400 x 550 mm

Unidades 1: 1 RM SAN FERNANDO DE HENARES

Partida 11: Descalcificador 26 litros

- Descalcificador automático para el agua utilizada para alimentar máquinas
- Descalcificación por medio de resina alimentaria de intercambio iónico
- Provisto de cilindro de fibra de vidrio y válvula "autotrol".
- Válvula electromecánica de tiempo y temporizador para programar el número y la frecuencia de las regeneraciones.
- El temporizador permite la programación para un mínimo de 1 regeneración semanal y un máximo de 1 diaria.
- Uniones para la toma de agua: 1/2", 3/4" con mezclador, 1" con mezclador.
- Sistema de bypass que permite la utilización del agua no descalcificada.
- Volumen interior de 26 litros.
- Alimentación 230 V.

Unidades 1: 1 RM VILLAVICIOSA DE ODÓN

PARTIDA 12: Estantería acero inoxidable 120/116 fondo 40 estantería lisas

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: Ancho 1160 mm x fondo 400 mm x altura 1800 mm.

Unidades 20: 20 RM FCO VITORIA



Partida 13: Estantería acero inoxidable 150 fondo 50 estantería agujeros

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: acero inoxidable perforadas
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: Ancho 1460 mm x fondo 500 mm x alto 1800 mm.

Unidades 2: 2 RM SAN JOSE

Partida 14: Estantería acero inoxidable 150 fondo 50 estantes lisos

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: acero inoxidable lisas
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: Ancho 1460 mm x fondo 500 mm x alto 1800 mm.

Unidades 3: 3 RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Partida 15: Exprimidor zumo automático (máquina)

- Exprimidor automático de alimentación manual.
- Cuerpo y cubiertas contruidos en acero inoxidable.
- Admite frutas de 40 a 90 mm. de diámetro
- Con sensores de seguridad de apagado, si la cubierta no está colocada.
- Bandeja anti goteo, cubetas recoge cortezas y filtro en acero inoxidable.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Potencia aprox 120 w
- Dimensiones aprox (mm): Ancho 400 x fondo 300 x alto 780
- Producción frutas/minuto: 20-25
- Capacidad Cesta: 4 kg

Unidades 1: 1 RM GRAN RESIDENCIA

Partida 16: Formadora de hamburguesas

- Formadora de hamburguesas semiautomática
- Construida en aluminio anticorrosivo anodizado.



- Cilindro en acero inoxidable.
- Totalmente desmontable.
- Grosor de la hamburguesa fácilmente regulable hasta 40 mm.
- Producción: hamburguesas de 13 cm de diámetro.
- Producción: 250 - 300 unidades /hora.
- Capacidad en Kg: 2,1 Kg.
- Medidas aproximadas: (ancho x fondo x alto) 380 x 425 x 515 mm

Unidades 1: 1 RM ARGANDA DEL REY

Partida 17: Freidora de Gas 2 Cubas 2 x 23/25 Litros

- Freidora 2 cubas de gas con mueble 23/255L +23/25L
- Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor mínimo
- Cubas embutidas en acero inoxidable
- 4 cestas
- Zona fría en la parte inferior de la cuba.
- Control termostático hasta 200 °C.
- Termostato de seguridad.
- Provistas de tapas individuales para cada cuba.
- Descarga del aceite de la cuba con mando de seguridad
- Potencia total aprox. (kW) 40,00
- Medidas aproximadas L 80 x F 90 x A 85

Unidades 1: 1 RM ARGANDA DEL REY

Partida 18: Frigorífico 1 puerta 340 l

- Frigorífico de una puerta
- Capacidad 340 a 400 Litros
- Fabricado en acero inoxidable + ABS
- Incluye mínimo 3 estanterías ajustables completas y una mediana
- Medidas aproximadas 1800(Alto) x 600(Ancho) x 585(Fondo)mm
- Medidor exterior de temperatura

Unidades 1: 1 RM ARGANDA DEL REY

Partida 19: Frigorífico combi 254 litros

- Armario frigorífico ventilado refrigerador y congelador
- Dos circuitos de refrigeración con regulación separada.
- Indicador de temperatura digital externo
- Alarma de temperatura integrada que avisa en caso de que sobrepasen o no se alcancen los límites de la alarma
- Exterior de acero inoxidable



- Capacidad bruta aproximada 254 litros
- Medidas aproximadas 600x 615 x 2000 mm

Unidades 4: 4 RM GONZALEZ BUENO

Partida 20: Frytop liso de gas con neutro inferior estrecho

- Frytop liso de gas profesional con placa lisa en acero.
- Con palastro de 15 mm aprox de espesor con baño de cromo duro
- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10)
- Con peto lateral y trasero
- Piloto de encendido manual y con piezoeléctrico, termopar y quemador tubular de gran rendimiento
- Patas en acero inoxidable regulables en altura.
- Cajón delantero recoge-grasas en todos los modelos.
- Potencia aproximada: 8 kW
- Dimensiones aproximadas (AxFxH): 400x750x900 mm

Unidades 1: 1 RM VILLAVICIOSA DE ODÓN

Partida 21: Lavamanos pedal doble

- Lavamanos acero inoxidable
- Doble pedal, uno para agua fría y el otro para agua caliente.
- Caño giratorio
- Válvula con rebosadero
- Registrable (Parte frontal desmontable)
- Medidas de la cubeta aprox: (ancho x fondo x alto) 370 x 340 x 150 mm.
- Medidas del lavamanos aprox: (ancho x fondo x alto) 450 x 450 x 850 mm.

Unidades 2: 1RM GONZALEZ BUENO, 1RM VILLAVICIOSA DE ODON

Partida 22: Lavamanos torre con pedal

- Lavamanos de pie
- Fabricado en acero inoxidable
- Grifo con caño giratorio
- Pulsador de pie que se para solo
- Mezclador dos aguas.
- Puerta frontal registrable.
- Pie retranqueado para evitar accidentes laborales.
- Medidas aprox ancho, profundo y alto 45x 45x 85 cm



Unidades 6: 3 RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 2 RM FRANCISCO DE VITORIA, 1 RM GONZALEZ BUENO

Partida 23: Lavautensilios doble/lavaperolas 131 L

- Lavaperolas de doble pared en acero Inox.
- Brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable
- Display con pantalla LCD visiona temperatura de lavado, aclarado, códigos de errores, programas y fases del programa.
- Nueve aprox. programas de lavado, cinco básicos y uno de autolimpieza
- Puerto USB de conexión para actualizar el software y programación.
- Diseño de la cuba con cantos redondeados y ausencia de tapón rebosadero
- Sistema de bomba de lavado con una entrada y dos salidas.
- Presión de aclarado constante
- Dosificador de abrillantador y detergente con posibilidad de regularlos en el panel de mandos.
- Bomba de desagüe con descarga parcial.
- Dimensiones aprox en mm: 1465x857x1959 (ancho por fondo por alto)
- Medidas del cesto aprox en mm 1320x700
- Capacidad cuba aprox 131l
- Potencia aprox.: 14 kW
- Temperatura de lavado y aclarado 55°C/65°C y 80°C/85°C

Unidades 1: 1 RM SANTIAGO RUSIÑOL

Partida 24: Lavautensilios sencillo/lavaperolas 60 l

- Lavaperolas construido totalmente en acero inoxidable.
- Doble apertura de la puerta, contrabalanceada,
- Doble pared
- Acabados redondeados en el interior de la máquina:
- Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- Difusores de lavado y aclarado rápidamente desmontables.
- Microrruptor de seguridad en la puerta y seguridad electrónica para garantizar la temperatura y tiempos de lavado de la máquina.
- Panel de mandos electrónico con LED indicador de temperaturas de lavado y aclarado
- Potencia total aprox mínimo: 8k W
- Trifásico
- Temperatura de lavado: 40 °C - 70 °C
- Temperatura de aclarado: 70 °C - 95 °C
- Capacidad de la cuba: 60 l
- Dimensiones exteriores aproximadas Ancho:742 mm, Fondo (cerrado):852 mm, Alto (cerrado):1840 mm

Unidades 2: 1 RM GONZALEZ BUENO, 1 RM FRANCISCO DE VITORIA.



Partida 25: Máquina envasadora vacío grande

- Máquina envasadora al vacío de campana
- Carrocería y cuba en acero inoxidable.
- Panel de mandos digital
- Capacidad de la bomba aprox.: 20 m3/h
- Longitud de barra de soldadura útil mínima: 350 mm
- Alimentación eléctrica: 230v / 50Hz monofásica.
- Potencia mínima: 900 W

Unidades 3: 1 RM FRANCISCO DE VITORIA, 1 RM PARLA, 1 RM GONZÁLEZ BUENO.

Partida 26: Máquina cubitos hielo:

- Máquina fabricación cubos de hielo
- Producción 24h: 40kgs
- Almacén: 15kgs 417 cubitos aprox.
- Cubitos fabricados por ciclo: 24 cubitos aprox.
- Potencia aprox: 380W
- Medidas exteriores aprox: LxFxA: 435 x 605 x 695MM sin patas
- Medidas de cubito entorno a 40x 44 mm aprox.

Unidades 1: RM GRAN RESIDENCIA

Partida 27: Mesa salida de lavaplatos capota office + pieza encastre

- Mesa de salida de lavaplatos cúpula
- Fabricada en acero inox AISI 304.
- Con bordón recoge aguas perimetral a la mesa
- Peto sanitario trasero de 300 mm.
- Patas retranqueadas 10 cm, con altura regulable
- Con estante inferior y alzatina en parte trasera de 5 cm de alto. mediante rosca oculta.
- Junta de la mesa al lavaplatos cúpula perfectamente sellado para evitar infiltraciones.
- Dim. Largo x fondo x alto: 900x630x900 mm.
- Pieza para encastre de mesa de entrada a lavaplatos cúpula construida a medida en acero inox AISI 304
- Dimensiones: 600x60x60 mm.

Unidades 1: 1 RM SANTIAGO RUSIÑOL

Partida 28: Microondas 23 litros sin grill

- Microondas acero inoxidable
- Capacidad interior aproximada: 23 L



- Potencia: mínimo 800 W
- Número de niveles de potencia: mínimo 5
- Pantalla incorporada
- Tipo de visualizador: LED
- Medidas aproximadas: ancho 49 fondo 37 altura 27

Unidades 4: 2 RM GOYA, 2 RM LA PAZ

Partida 29: Microondas 28 litros con grill

- Horno microondas + Función grill
- Acabado en acero inoxidable
- Capacidad de la cavidad aproximada (l) 28/26 litros
- Potencia del Grill aprox.(W) 1000
- Potencia de Microondas mínimo (W)900
- Dimensiones aproximadas: ancho 550mm, fondo 400mm, alto 35 mm

Unidades 1: 1 RM FRANCISCO DE VITORIA

Partida 30: Microondas 28/30 litros sin grill

- Microondas sin función grill
- Acero inoxidable
- Potencia aproximada de 1000 W
- Capacidad de 28/30 L.
- 6 niveles de potencia mínimo (5 niveles de microondas y función de descongelación)
- Temporizador de 60 minutos mínimo
- Iluminación interior
- Dimensiones aproximadas (ancho x fondo x alto) 50 x 43 x 32 cm.

Unidades 16: 4 RM FCO VITORIA, 9 RM GONZALEZ BUENO, 3 RM VILLAVICIOSA DE ODÓN

Partida 31: Microondas gran capacidad

- Horno microondas
- Volumen interior aproximado: 39 L.
- Potencia microondas mínimo: 1100 W.
- Potencia del grill mínimo 950 w
- Dimensiones exteriores aproximadas (ancho x fondo x alto): 544 x 525 x 368 mm

Unidades 1: 1 RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Partida 32: Pales plástico de 60 x 40



- Palet de plástico apilable
- Sin reborde de seguridad
- Dimensiones aproximadas: 600x400 mm.

Unidades 24: 4 RM GOYA, 20 RM FRANCISCO DE VITORIA

Partida 33: Sartén basculante de gas 120 l gas natural

- Sartén basculante con cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 304
- Para conectar a gas natural
- Recubrimiento antiadherente de microesferas cerámicas
- Esquinas interiores redondeadas
- La temperatura del fondo de la cuba controlada mediante termostato, entre 50 y 310 °C aprox.
- Microrruptor de corte que interrumpe el calentamiento cuando la cuba se eleva.
- Quemadores de alto rendimiento, accionados y controlados por válvula de seguridad con termopar
- Reborde perimetral para evitar que el agua que se condensase derrame.
- Espesor de los fondos de las cubas 10 mm aprox.
- El llenado de la cuba con agua mediante electroválvula
- Tapa de doble pared con escurridor en la parte posterior
- Sistema de equilibrado de la tapa por resorte
- Potencia aprox 25 kW
- Inclinación automática motorizada. Incluye un sistema basculante manual en caso de fallo.
- Bloqueo automático en caso de avería del sistema.
- Dimensiones externas: ancho máximo 1.200 mm, fondo aprox 930 mm, alto aprox 850 mm
- Volumen bruto: 120 litros

Unidades 2: 1 RM Arganda ,1 RM Santiago Rusiñol

Partida 34: Sartén basculante de gas natural 90 litros

- Sartén basculante de gas
- Cuba de acero inoxidable de 90 litros de capacidad APROX.
- Tornillos ocultos a la vista.
- Esquinas redondeadas y sin aristas, amplia boca de descarga
- Reborde perimetral para evitar que el agua que se condensa se derrame.
- Llenado de la cuba con agua mediante electroválvula
- Tapa de doble pared con escurridor en la parte posterior,
- Sistema de equilibrado de la tapa por resortes. Sistema de compensación para evitar caídas bruscas.
- Temperatura del fondo de la cuba controlada mediante termostato, entre 50 y 310 °C aprox.
- Termostato de seguridad incorporado
- Microrruptor de corte que interrumpe el calentamiento cuando la cuba se eleva.



- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Máquina con protección de grado IPX5 contra el agua.
- Quemadores fabricados en acero de seis ramas, accionados y controlados por válvula de seguridad con termopar.
- Sistema de elevación de la cuba motorizado
- Espesor del fondo de la cuba (10 mm)
- Potencia total aprox.: 18 kW
- Dimensiones aprox: ancho 800 x fondo 930 x altura 850 mm

Unidades 1: RM ADOLFO SUAREZ

Partida 35: Termo leche 6 litros

- Termo de leche con calentador baño maría
- Capacidad de 6 litros
- En acero inoxidable AISI 304.
- Depósito interior y grifo desmontables.
- Posee grifo regulable en dos posiciones
- Termostato regulable
- Potencia aprox.: 1500W
- Medidas aprox: ancho x fondo x alto: 265x265x525mm

Unidades 6: 6 RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Partida 36: Texturizador de alimentos

- Texturizador de alimentos tipo Sammic KE 8V o equivalente
- Cutter y corta hortalizas en un solo equipo.
- Caldero en acero inoxidable de volumen *8 litros
- Cuchilla micro dentada y removedor incluidos
- Tapa en policarbonato transparente con orificio para el añadido de ingredientes
- No requiere ventilación.
- Fabricado en acero inoxidable
- Potencia aprox. 1.500 W.
- Velocidad variable 300 a 3.000 rpm.aprox.

Unidades 2: 1 RM SANTIAGO RUSIÑOL, 1 RM CISNEROS

Partida 37: Tostadora cinta

- Tostador de cinta
- Bandeja de migas extraíble.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Resistencia blindada.
- Cinta transportadora de acero inoxidable.
- Velocidad de avance regulable.
- Posibilidad de descarga vertical (frontal) y horizontal (trasera).



- Resistencias con conexión independiente.
- Potencia aproximada: 2 KW
- Producción aproximada: 450 tostadas/hora
- Medidas exteriores aproximadas: (ancho x fondo x alto) 370x420x380 mm

Unidades 1: 1 RM VILLAVICIOSA DE ODÓN

Partida 38: Tostadora industrial 2 pisos

- Tostadora plana dos bandejas
- Potencia aproximada 2 KW
- Temporizador de 15 minutos
- Bandeja de migas extraíble
- Cuerpo en acero inoxidable
- Resistencia cuarzo
- Parrilla extraíble
- Resistencias protegidas por parrillas
- Interruptor por cada planta de resistencias
- Anchura máxima de la tostadora 35 cm

Unidades 1: 1 RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

LOTE 2: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE COCINA REPOSICIÓN PARA RESIDENCIAS DE MAYORES

Partida 1: Afilador cuchillos

- Afilador eléctrico
- Ángulo de afilado aprox. 15º a 20º
- Sistema de 3 etapas mínimo
- Apto para cuchillos de cocina asiáticos, hojas afiladas, por un lado, hojas dentadas, cuchillos de cocina occidentales

Unidades 1: RM VISTA ALEGRE

Partida 2: Arcón congelador horizontal aprox 250 litros puerta ciega

- Exterior en chapa galvanizada y plastificada en blanco o similar.
- Cuba interior en acero inoxidable.
- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC'S), con aproximadamente 60 mm de espesor.
- Termostato regulable.
- Termómetro analógico.
- Marco superior calefactado para evitar el bloqueo de las puertas si el modelo lo permite.
- Puerta/s corredera/s



- Potencia aproximada 200 W.
- Capacidad útil aproximada: 250 l.
- Con dotación cestas
- Clase de eficiencia energética mínimo F
- Luz LED en el interior
- Rango de temperatura aprox.de la función congeladora: -13°C -24°C
- Dimensiones aproximadas 110 cm. largo x 65 cm fondo x 85 cm alto

Unidades 1: 1 RM SAN FERNANDO DE HENARES

Partida 3: Armario frigorífico 2 puertas 1120 litros

- Interior y exterior en acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.
- Contrapuerta embutida
- Puertas con tirador integrado
- Patas en acero inox regulables en altura
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Capacidad 1120 litros aprox.
- Compresor eléctrico ventilado
- rango de temperatura mínimo de -2°C a +8°C
- Preparado para bandejas GN 2/1
- Incluye 6 parrillas
- Potencia mínimo: 690W
- Clase energética mínimo D

Unidades 1: 1 RM VALLECAS

Partida 4: Armario frigorífico 2 puertas: 4 medias

- Armario de refrigeración 4 medias puertas.
- iluminación LED,
- Sistema de frío ventilado.
- Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica
- Acero inox AISI 304.18/10
- Capacidad aproximada de 895 L.
- Potencia frigorífica mínimo 510W
- Clase energética mínimo C.
- Medidas aproximadas (largo x fondo x alto) 1124 x 775 x 2060 mm.
- Temperatura mínimo -2°C/+8°C.

Unidades 2: 1 RM COLMENAR VIEJO, 1 RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN



Partida 5: Armario limpieza 1 puerta acero inoxidable

- Armario de limpieza de una puerta
- Construido en acero inox AISI 304 18/10
- Puerta batiente con cerradura incorporada.
- Provisto de estantes interiores inox para productos de limpieza
- Con patas regulables
- Dimensiones exteriores aproximadas: 600 x 450 x 1900 mm. (ancho/fondo/alto).

Unidades 1: 1 RM VALLECAS

Partida 6: Armario limpieza 2 puertas

- Armario de acero inox para productos limpieza
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provistos de estantes intermedios de acero inoxidable y espacio para la organización y clasificación de los utensilios de limpieza.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde 850 hasta los 900 mm.
- Medidas aproximadas: largo x fondo x alto 1000x450x1900 mm

Unidades 2: 1 RM CISNEROS, 1 RM VALLECAS

Partida 7: Armario para esterilizar cuchillos

- Armario para esterilizar cuchillos con capacidad para 20 unidades.
- Esterilización por ozono.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Interruptor luminoso On/Off.
- Barra para colgar accesorios.
- Potencia aprox.: 10 W.
- Dimensiones aproximadas: ancho fondo alto 52 x 12 x 72 cm.

Unidades 5: 2 RM ARGANDA DEL REY, 1 RMA GOYA, 1 RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS, 1 RM VILLAVICIOSA DE ODÓN

Partida 8: Armario cocina vajilla 120 x60 x 190 puertas batientes

- Armario de pie acero inox con puertas batientes
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Estantes interiores regulables en altura
- Cerradura con llave incluida
- Dimensiones aproximadas Largo 1200 mm, Profundidad de 600 mm y altura 1900 mm



Unidades 3: 3 RM SANTIAGO RUSIÑOL

Partida 9: Armario cocina vajilla colgar 1000 x 40 x 60

- Armario pared para colgar
- Con puertas correderas
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Largo 1000 mm
- Profundidad de 400 mm y altura 600 mm
- Estante intermedio regulable en altura

Unidades 1: 1 RM VALLECAS

Partida 10: Báscula cocina capacidad 30 Kg

- Pantalla LCD retro iluminada.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato mínimas: 300 x 220 mm.
- Protección IP54.
- Protección contra sobrecargas.
- Batería interna recargable.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230Vac 50Hz.
- Desconexión automática.

Unidades 2: 1 RM GETAFE, 1 RM COLMENAR VIEJO

Partida 11: Cafetera exprés 2 grupos 13 litros

- Cafetera exprés
- Caldera: 13 litros aprox. Nº vapores: 2
- Panel de control iluminado
- Ciclo de limpieza automático
- Zona de trabajo de acero inoxidable
- Pomo de vapor con sistema cuarto de vuelta.
- Potencia mínimo 2800w
- Desconexión automática de la resistencia por falta de agua

Unidades 2: 1 RM NAVALCARNERO, 1 RM VILLAVICIOSA DE ODÓN

Partida 12: Carro caliente dos cubas con baño María

- Carro caliente con dos puertas y baño María
- Baño maría sobremesa para 2 cubetas GN 1/1 de 200 mm
- Construidas en acero inoxidable
- Cubas embutidas de doble pared con aislamiento
- Armarios calientes sin aporte de humedad
- Termostato digital regulable 30º-90ºC
- 4 ruedas, 2 con freno



- Voltaje 230V/50Hz
- Medidas aproximadas: largo, fondo, alto: 900x650x900mm
- N.º grifos vaciado: 2
- Potencia total aproximada: 2,4Kw

Unidades 1: 1 RM GONZALEZ BUENO

Partida 13: Carro caliente pequeño

- Carro caliente una puerta
- Capacidad máxima para 10 bandejas GN 2/1 o 20 bandejas GN 1/1.
- Potencia mínima: 3000 W
- Bloque calórico totalmente extraíble, resistencia ventilada
- Cubeta para sistema humidificador incluida
- Panel de mandos con interruptor luminoso
- Piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital
- Construido en acero inox AISI 304 18/10 con doble pared aislada
- Con 4 ruedas reforzadas de 150 mm, 2 con freno
- Burlete de silicona en todo el marco de la puerta
- Medidas totales aprox: Ancho x Fondo x Alto 700 x 805 x 1150 mm.

Unidades 11: 2 RM COLMENAR VIEJO, 6 RM VILLAVICIOSA DE ODÓN, 3 RM ADOLFO SUAREZ

Partida 14: Carro caliente pequeño dos puertas

- Carro caliente GN1/1 tipo Carrinox CC2P
- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Capacidad: 20 niveles.
- Compartimentos: 2 puertas
- Potencia aprox 1,5Kw.
- Dimensiones aprox: Ancho x Fondo x Alto 1020 x 680 x 1100mm
- Encimera lisa matizada con cantos redondos en acabado pulido espejo.
- Parte trasera, paredes, techo y puertas de doble pared y aislamiento térmico con fibra de vidrio.
- Panel de mandos con termostato de control de 0°C a 90°C, termómetro y luz piloto de funcionamiento en situación protegida de golpes.
- Parachoques de goma no marcante en todo el perímetro del carro de 40x40mm.
- 4 ruedas giratorias de 150mm. de diámetro (2 de ellas con freno), con ancha banda de rodadura de goma anti -mancha.
- Cable de conexión monofásico con toma de tierra, rizado con capacidad de extensión aprox de 300 cm. y soporte para cable fijado a un lateral del carro.
- Calefacción mediante resistencia eléctrica.

Unidades 6: 6 RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Partida 15: Cocina 4 fuegos y neutro inferior



- Cocina Gas 4 Fuegos con mueble neutro inferior
- Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.
- Parrilla superior fundición.
- quemadores con llama piloto.
- Termopar de seguridad.
- Encimera embutida de acero inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.aprox.
- Potencia mínima: 28 KW
- Medidas aproximadas Dimensiones (AxFXH) mm: 800x900x900

Unidades 1: 1 RM VILLAVICIOSA DE ODÓN

Partida 16: Contenedor isotérmico para líquidos 5 l

- Contenedor isotérmico líquidos
- Construido en polietileno de una pieza
- Doble pared sin juntas, con espeso aislante de hule espuma
- Equipado con fuertes cierres que no se oxidan.
- Asas resistentes para su transporte
- Grifo empotrado anti goteo especial
- Capacidad de 5 litros
- Sistema de apilado entrelazado Stastack.
- Medidas aprox. Ancho 29 x fondo 26.5x alto 44 cm.

Unidades 10: 10 RM VILLAVICIOSA DE ODÓN

Partida 17: Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable

- Cortadora de fiambre
- Diámetro de la cuchilla aprox: 300 mm
- Estructura de aluminio anodizado, que la protege contra la oxidación.
- Afilador desmontable
- Diámetro máximo de corte: 14 - 16 mm
- Fácil limpieza de todos sus componentes.
- Cuchilla rectificada y cromada en cromo duro
- Motor ventilado profesional de transmisión por correa.
- Medidas aprox: alto 420mm, ancho 570 mm, fondo 480mm.

Unidades 5: 1 RM ARGANDA DEL REY, 1 RM FRANCISCO DE VITORIA, 1 RM VILLAVICIOSA DE ODÓN, 1 RM ADOLFO SUAREZ, 1 RM GOYA.

Partida 18: Cortadora de verduras

- Cortadora de verduras
- Acero inoxidable
- Cabezal de aluminio alimentario
- Cabezal universal incluido



- Producción hora aproximada 500 kg/h.
- Velocidad cortadora: 300 rpm - 1000 rpm aprox.
- Potencia total: 1500 W aprox.
- Dimensiones exteriores aproximadas 400 mm x 400 mm x 550 mm

Unidades 5: 1 RM ARGANDA DEL REY, 1 RM FRANCISCO DE VITORIA, 1 RM VILLAVICIOSA DE ODÓN, 1 RM COLMENAR VIEJO, 1 RM MANOTERAS.

Partida 19: Estantería acero inoxidable 150 fondo 40 estantes lisos

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: acero inoxidable lisas
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: 1460 mm x 400 mm x 1800 mm.

Unidades 6: RM ARGANDA DEL REY

Partida 20: Estantería acero inoxidable 150 fondo 50 estantes lisos

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: acero inoxidable lisas
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: 1460 mm x 500 mm x 1800 mm.

Unidades 2: 2 RM VILLAVICIOSA DE ODÓN

Partida 21: Estantería polipropileno ancho 988 fondo 30 5 niveles

- Estantería modular
- Estructura de aluminio extrudido y anodizado o acero inoxidable
- Estantes de polipropileno alimentario.
- Altura aprox: 1.70 m. Profundidad aprox: 0.30 m Anchura aprox 988 mm y máxima 1010 mm
- 5 baldas

Unidades 8: 8 RM Vallecas

Partida 22: formadora de hamburguesas



- Formadora de hamburguesas semiautomática
- Construida en aluminio anticorrosivo anodizado.
- Cilindro en acero inoxidable.
- Totalmente desmontable.
- Grosor de la hamburguesa fácilmente regulable hasta 40 mm.
- Producción: hamburguesas de 13 cm de diámetro.
- Producción: 250 - 300 unidades /hora.
- Capacidad en Kg: 2,1 Kg.aprox.
- Medidas aproximadas: (ancho x fondo x alto)380 x 425 x 515 mm

Unidades 1: 1 RM MANOTERAS

Partida 23: Fregadero 2 senos y escurridor derecha con puertas correderas largo 160 fondo 70

- Mueble fregadero 2 senos y escurridor en acero inoxidable AISI304
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluido en la cuba
- Peto posterior aproximadamente 105 mm y frontal aproximadamente de 65 mm totalmente soldados.
- Bastidor de 40 mm x 40mm regulables en altura
- Escurridor derecha.
- Con puertas correderas.
- Dimensiones aproximadas largo x fondo x alto 1600 mm x 700 mm x 850 mm

Unidades 1: 1 RM SANTIAGO RUSIÑOL.

Partida 24: Fregadero 2 senos y escurridor izquierda con puertas correderas largo 160 fondo 60

- Mueble fregadero 2 senos y escurridor
- Construcción en acero inoxidable AISI304
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluido en la cuba
- Peto posterior aproximadamente 105 mm y frontal aproximadamente de 65 mm totalmente soldados.
- Bastidor de 40 mm x 40mm regulables en altura
- Escurridor izquierda.
- Con puertas correderas.
- Dimensiones aproximadas 1600 mm x 600 mm x 850 mm

Unidades 2: 2 RM SANTIAGO RUSIÑOL.

Partida 25: Freidora 2 cubas eléctrica

- Freidora eléctrica 2 cubas de 25+25 litros aprox.con mueble de dos puertas
- Cuerpo de acero inoxidable



- Termostato de seguridad.
- Termostato ajustable aprox de 100-180°C.
- Cubas monobloque
- Potencia aprox 30 kW
- Con grifo incorporado para evacuar el aceite
- Dimensiones aproximadas L 80 F 90 H 85

Unidades 1: 1 RM MANOTERAS

Partida 26: Freidora de Gas 2 Cubas 2 x 15 Litros

- Freidora 2 cubas de gas con mueble 15 +15 litros aprox.
- Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor mínimo
- Juntas de corte por láser, soldaduras y pulidos automáticos.
- Cubas embutidas integradas en la encimera.
- Zona fría en la parte inferior de la cuba.
- Control termostático de la temperatura, entre 60 y 200 °C.
- Termostato de seguridad en todos los modelos.
- Provistas de tapas individuales para cada cuba.
- Descarga del aceite de la cuba mediante grifo de bola.
- Potencia aprox 24 kW.
- Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura
- Medidas aproximadas: Ancho (mm) 800 Fondo (mm) 930 Alto (mm) 850

Unidades 1: 1 RM FRANCISCO DE VITORIA

Partida 27: Frigorífico vertical 1 puerta 340 l

- Frigorífico de una puerta
- Capacidad 340 a 400 Litros
- Fabricado en acero inoxidable + ABS
- Incluye mínimo 3 estanterías ajustables completas y una mediana
- Medidas aproximadas 1800(Alto) x 600(Ancho) x 585(Fondo)mm
- Medidor exterior de temperatura

Unidades 12: 2 RM FRANCISCO DE VITORIA, 4 RM MANOTERAS, 6 RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Partida 28: Frigorífico 210 litros dos puertas

- Frigorífico de dos puertas con congelador
- Capacidad total aproximadamente 210 litros
- Descongelación automática (nevera)
- Medidas aproximadas 550(Ancho) x 550(Fondo)mm Altura máxima 1500mm

Unidades 4: 4 RM COLMENAR VIEJO



Partida 29: Frigorífico bajo encimera

- Frigorífico de 120 litros aproximados
- Con congelador
- Medidas exteriores aproximadas (altura/anchura/profundidad): 85 / 55 / 62 cm
- Procedimiento de desescarche: Automático
- Iluminación: LED
- Material estantes: Cristal
- Material puerta y paredes laterales: Acero inoxidable
- Sentido puerta: intercambiable

Unidades 1: 1 RM GOYA

Partida 30: Frigorífico combi 254 litros 2 puertas

- Armario frigorífico ventilado, refrigerador y congelador
- Dos circuitos de refrigeración con regulación separada.
- Indicador de temperatura digital externo
- Alarma de temperatura integrada que avisa en caso de que sobrepasen o no se alcancen los límites de la alarma
- Exterior de acero inoxidable
- Capacidad bruta aproximada 254 litros
- Medidas aproximadas: (largo x profundo x alto) 600x 615 x 2000 mm

Unidades 3: 2 RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO, 1 RM VISTA ALEGRE

Partida 31: Grifo cocina mural de codo + ducha, monobloc, diámetro de fijación 1/2"

- Grifo ducha y un grifo codo de cocina industrial en un solo bloque.
- Grifo ducha dos aguas.
- Entrada de agua: 1/2" aprox.
- Medidas aproximadas: Largo: 450 mm Alto: 1335 mm Ø 1/2 Ancho de anclaje (S): 150 mm

Unidades 17: 3 RM ARGANDA DEL REY, 1 RM MANOTERAS, 3 RM COLMENAR VIEJO, 10 VILLAVICIOSA DE ODÓN.

Partida 32: Grifo ducha dos aguas y un grifo codo sobremesa cocina entrada 3/8"

- Grifo ducha dos aguas y un grifo codo de cocina industrial en un solo bloque
- Caño giratorio
- Sobremesa diámetro fijación 3/8" aprox.
- Selección de la salida de agua por el caño, por la piña o por ambas a la vez.
- Leva de mando gerontológica, diseñada para accionarse con el codo
- Dimensiones aproximadas: Largo = 450 mm; alto 1250 mm, D = 3/8"



Unidades 11: 1 RM MANOTERAS, 1 RM CISNEROS, 8 RM COLMENAR VIEJO, 1 RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Partida 33: Horno eléctrico mixto vapor/convención 10 bandejas

- Horno mixto eléctrico
- Capacidad para 10 bandejas GN-1/1.
- Control de funcionamiento mediante pantalla "touch control"
- 4 modos de cocción: Vapor, Vapor Regulable (Control de Humedad durante la cocción), Regeneración y Convección (hasta 300°C) Opción de precalentamiento de la cámara.
- Programación retardada de: Cocción, Cocción baja temperatura, y Lavado de la cámara.
- 3 Velocidades - 2 potencias. Sistema de enfriamiento de cámara.
- Sonda con dispositivo multisensor de temperaturas.
- Software para PC de gestión: Historial, recetas. APPCCs, manuales... Sistema APPCCs de registro de datos de cocción.
- Generador de vapor provisto de detector de cal. Sistema de descalcificación semi-automático.
- Vaciado automático del generador cada 24 horas de cocción.
- Puerta con mecanismo de cierre hermético rápido, con doble cristal. Cristal interno abatible. Sistema de detección de errores. Protección IPX-5. Ducha retráctil.
- Potencia eléctrica aprox.: 19,2 kW.
- Trifásico
- Dimensiones aprox: Ancho: 898 mm, Alto: 1117 mm, Fondo: 867 mm

Unidades 1: 1 RM FRANCISCO DE VITORIA

Partida 34: Horno mixto 20 bandejas propano

- Horno mixto (convención vapor) gas propano
- Capacidad para 20 bandejas GN 2/1
- Ducha de mano integrada en el equipo.
- Número de comidas por día 300-500
- Puerta con doble acristalamiento con retroventilación.
- Panel de mandos digital de fácil programación.
- Medidas aproximadas ancho 1082 mm, fondo 1117 mm altura 1807 mm
- 4 modos de cocción: Vapor, Vapor Regulable (Control de Humedad durante la cocción), Regeneración y Convección (hasta 300°C)

Unidades 1: RM VILLAVICIOSA DE ODÓN

Partida 35: Horno regeneración 10 bandejas 400V

- Horno regenerador profesional



- Capacidad: 10 GN 1/1.
- Medidas exteriores (ancho x fondo x alto): 770 x 720 x 1150 mm.
- Potencia aproximada: 10,5 kW.
- Alimentación: 400 V.
- Tiempo de cocción programable
- Termostato de seguridad, alarma fin de ciclo
- Temperatura máxima de entre 140 - 160 °C

Unidades 1: RM NAVALCARNERO

Partida 36: Insectocutor

- Insectocutor fabricado en acero inoxidable
- Cobertura mínima 70 m².
- Con placas adhesivas y tubos luz UV
- Placas adhesivas con una duración mínima entre 1 y 2 meses.

Unidades 8: 4 RM ARGANDA DEL REY, 2 RM GOYA, 1 RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 1 RM SAN JOSÉ.

Partida 37: LAVAMANOS PEDAL DOBLE

- Lavamanos acero inoxidable
- Doble pedal, uno para agua fría y el otro para agua caliente.
- Caño giratorio
- Válvula con rebosadero
- Registrable (Parte frontal desmontable)
- Medidas de la cubeta aprox: 370 x 340 x 150 mm.
- Medidas del lavamanos aprox: 450 x 450 x 850 mm.

Unidades 3: 2 RM ARGANDA DEL REY, 1 RM DR GONZÁLEZ BUENO

Partida 38: Lavamanos torre con pedal

- Lavamanos pie
- Fabricado en acero inoxidable
- Grifo con caño giratorio
- Pulsador de pie que se para solo
- Mezclador dos aguas.
- Puerta frontal registrable.
- Pie retranqueado para evitar accidentes laborales.
- Medidas aprox ancho, profundo y alto 45x 45x 85 cm

Unidades 4: 3 RM ARGANDA DEL REY, 1 RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Partida 39: Lavautensilios doble/lavaperolas 131 I

- Lavaperolas de doble pared en acero Inox.



- Brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable
- Display con pantalla LCD visiona temperatura de lavado, aclarado, códigos de errores, programas y fases del programa.
- Nueve programas de lavado, cinco básicos y uno de autolimpieza
- Puerto USB de conexión para actualizar el software y programación.
- Diseño de la cuba con cantos redondeados y ausencia de tapón rebosadero
- Sistema de bomba de lavado con una entrada y dos salidas.
- Presión de aclarado constante
- Dosificador de abrillantador y detergente con posibilidad de regularlos en el panel de mandos.
- Bomba de desagüe con descarga parcial.
- Dimensiones aprox en mm: 1465x857x1959 (ancho por fondo por alto)
- Medidas del cesto aprox en mm 1320x700
- Capacidad cuba aprox 131l
- Potencia aprox.: 14 kW
- Temperatura de lavado y aclarado 55°C/65°C y 80°C/85°C

Unidades 1: RM COLMENAR VIEJO

Partida 40: LAVAUTENSILIOS SENCILLO/LAVAPEROLAS 60 L

- Lavaperolas construido totalmente en acero inoxidable.
- Doble pared
- Acabados redondeados en el interior de la máquina:
- Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- Difusores de lavado y aclarado rápidamente desmontables.
- Microrruptor de seguridad en la puerta y seguridad electrónica para garantizar la temperatura y tiempos de lavado de la máquina.
- Panel de mandos electrónico con LED indicador de temperaturas de lavado y aclarado
- Potencia total aprox mínimo: 8k W
- Trifásico
- Temperatura de lavado: 40 °C - 70 °C
- Temperatura de aclarado: 70 °C - 95 °C
- Capacidad de la cuba: 60 l
- Dimensiones exteriores aproximadas Ancho:742 mm, Fondo (cerrado):852 mm, Alto (cerrado):1840 mm

UNIDADES 1: 1 RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Partida 41: Lavavajillas doméstico 12 cubiertos

- Lavavajillas doméstico
- 12 servicios
- Puerta en acero inoxidable anti huellas
- Display con datos de tiempo restante, ajustes básicos seleccionados.



- Medidas: Profundidad del producto (mm): 600 Anchura del producto (mm): 600
- Función lavado rápido
- Clase Energética: E

Unidades 2: 2 RM GRAN RESIDENCIA

Partida 42: LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL CAPOTA ALTURA 150

- Lavavajillas. Carrocería en acero inoxidable
- Brazos de lavado y de aclarado inferiores y superiores son independientes y de Acero Inoxidable.
- Fácil limpieza de los brazos de lavado. Inyectores de aclarado desmontables.
- Guía para cestas fácilmente extraíble. Microinterruptor de parada de ciclo.
- Lavavajillas con 4 ciclos de lavado mínimo
- Medidas aprox: 625 x 740 x 1.470 Cm.(AnchoxFondoxAlto)
- Medida Cesta: 50x50 Cm.
- Altura útil de lavado: 42 Cm.
- Temperatura de Lavado: 0°C-65°C.
- Temperatura de Aclarado: 0°C-90°C.
- Potencia Total mínimo:10,75 Kw. (400v.)
- Tensión: 400v-3N-50Hz. (Trifásico)

Unidades 6: 3 RM ADOLFO SUAREZ, 1 RM VISTA ALEGRE, 1 RM PARLA, 1 RM GETAFE

Partida 43: Lavavajillas industrial frontal cesta 50x50 monofásico

- Lavavajillas industrial acero inoxidable
- Cesta 50x50 Cm
- Medidas aprox:600x600x830 mm.(AnchoxFondoxAlto)
- Altura útil de lavado mínimo: 36 cm.
- Capacidad de la Cuba: 20 Litros.
- Control termostático de las temperaturas(Lavado 60°C y Aclarado 90°C)
- Producción horaria: 30 Cestas/Hora.
- Termostato de Seguridad.
- Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero inoxidable.
- Con voltaje 230 V. (monofásico)sar
- Potencia total 3,4 kW.

Unidades 11: 1 RM ARGANDA DEL REY, 2 RM COLMENAR VIEJO, 7 RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 1 RM MANOTERAS

Partida 44: Máquina cubitos hielo:

- Máquina fabricación cubos hielo



- Producción 24h: 40kgs
- Almacen: 15kgs 417 cubitos aprox.
- Cubitos fabricado por ciclo: 24 cubitos
- Potencia aprox.: 380W
- Medidas exteriores aprox: LxFxA: 435 x 605 x 695MM sin patas
- Medidas de cubito entorno a 40x 44 mm

Unidades 3: 1 RM ARGANDA DEL REY, 1 RM VALLECAS, 1 RM CISNEROS

Partida 45: Máquina picadora de carne

- Máquina picadora de carne
- Con grupo picador en acero inoxidable con sistema tipo Unger (doble corte) de acero inoxidable, con 1 cuchilla y una placa de 6 mm.
- Con placas de corte de distintas medidas: 3 / 4.5 / 6 / 8 mm.
- Tensión: 400 V TRIFÁSICA 4 A.
- Potencia total: 1500 W.
- Producción de hasta 425 Kg/h.
- Placa y cuchilla de acero inoxidable.
- Carrocería en acero inoxidable.
- Bandeja desmontable de acero inoxidable.
- Interruptor de arranque y parada.
- Desmontable
- Dimensiones aproximadas: (largox fondo x alto) 450 mm x 460 mm x 550 mm

Unidades 3: 1 RM MANOTERAS, 1 RM SAN FERNANDO DE HENARES, 1 RM VILLAVICIOSA DE ODÓN

Partida 46: Marmita gas calor directo función olla exprés 150 l.

- Marmita Gas
- Calentamiento directo con quemadores de acero inox AISI 304
- Capacidad total de la cuba 150 litros.
- Carga de agua fría o caliente mediante electroválvulas
- realizada en acero inoxidable AISI 304.
- Encendido piezoeléctrico
- Válvula de seguridad de termopar y llama piloto protegida.

Unidades 3: 1 RM ARGANDA DEL REY, 2 RM ADOLFO SUAREZ

Partida 47: Marmita gas baño María 150 l.

- Marmita Gas
- Calentamiento indirecto (Baño María)
- Capacidad total de la cuba 150 litros aproximados.
- Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 2 mm aprox.de espesor.



- Potencia Gas mínima (Kw) 24
- Tapa equilibrada, con mango resistente al calor.
- Control de presión de la cámara mediante válvula de seguridad, válvula de vacío y manómetro.
- Termostato de seguridad
- Grifo de vaciado de alta resistencia y grifo para llenado de agua.
- Encendido mediante piezo eléctrico y quemador piloto.
- Sistema automático de los niveles de agua en camisa y rellenado cuando está por debajo del mínimo

Unidades 1:1 RM COLMENAR VIEJO

Partida 48: Marmita a gas de 200 litros calor directo con autoclave

- Marmita a gas profesional de 200 litros aproximados
- Calentamiento directo
- Con dispositivo autoclave.
- Potencia de gas aprox: 32 kW
- Medidas máximas: anchura 900 x fondo 900 x altura 900
- Cierre hermético garantizado por una fijación con mordaza
- Termostato de trabajo y de seguridad.

Unidades 1: 1 RM VALLECAS

Partida 49: Mesa caliente mural 120 fondo 70

- Mesa mural caliente de fondo 70, largo de 1,2 m.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal en punto redondo de unos 65 mm.
- Peto posterior
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90 °C digital.
- Patas de 150 mm aproximado para elevar la altura del mueble
- Potencia aproximada: 2.000 w
- Tensión: 230 V monofásico.
- Medidas aproximadas: 1200 x 700 x 850 mm.

Unidades 2: 2 RM LA PAZ

Partida 50: Mesa caliente sin peto 160 pasante fondo 60

- Mesa Caliente Pasante, fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/8
- Fondo máximo 65 cm
- Con calefacción interior por resistencias ventiladas fácilmente extraíbles,
- Panel de control con termostato digital 0°/90°C
- Puertas correderas con anclaje superior a ambos lados.
- Patas regulables en altura
- Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio



- Dimensiones aproximadas 160 x 60 x 85 cm
- Potencia mínima 2.100 W.

Unidades 1: 1 RM VALLECAS

Partida 51: Mesa caliente sin peto 180 fondo 70 no pasante (central)

- Mesa central caliente de fondo 70cm
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Frontal en punto redondo de 65 mm.
- Termostato digital 0°C - 90°C
- Patas regulables en altura
- Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles
- Tensión: 230 V monofásico.
- Medidas aproximadas: largo 1800 x fondo 700 x altura 850 mm.
- Potencia aproximada: 3000 vatios

Unidades 1: 1 RM GETAFE

Partida 52: Mesa entrada lavavajillas fregadero 150 cm a izquierda compatible con partida 42

- Mesa de prelavado con fregadero
- Compatibles con lavavajillas de capota de la partida 48
- Fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- 4 patas en tubo cuadrado de 4 x 4 cm con pie regulable
- Peto posterior y frente en punto redondo.
- Dimensiones aproximadas, (largo x fondo x alto) 150 x 75 x 85 cm
- Cuba de fregadero embutida, totalmente integrada en el sobre

Unidades 1: 1 RM GETAFE

Partida 53: Mesa de entrada lavavajillas tunnel de lavado de la partida con fregadero y orificio de desbarasado . Forma de L

- Mesa de entrada a túnel de lavado
- fabricada en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor
- En forma de L
- Patas retranqueadas 10 cm con altura regulable mediante rosca oculta.
- Incluyen peto posterior de 300 mm, estante inferior y orificio para desbarasado con anillo de goma.
- Espacio bajo el hueco desbarasado para un cubo de medidas estándar.
- Seno de 450x 450mm
- Bordón recoge aguas perimetral a la mesa
- Dimensiones (2000+1380) de largo en L. Fondo 750 Altura 850mm
- Compatible con el lavavajillas de la partida 88
- Aclaración: 1350 largo al lado del lavavajillas X 2000 largo donde va el fregadero a la derecha y el agujero desbarrador



Unidades 1: 1 RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Partida 54: Mesa entrada rodillos motorizada para tren lavado partida 89

- Mesa entrada túnel lavavajillas rodillos motorizada
- Construida en acero inoxidable 18/10 AISI 304
- Formada por rodillos de plástico duro montados sobre rodamientos
- Encastre por la izquierda de mesa de prelavado y salida frontal al tren de lavado
- Bastidor con tubería reforzada en acero inox de 35x35mm con taco regulable en altura
- Incorporación de motor de avance para rodillos en movimiento
- Incorporación de válvula de desagüe .
- Patas de 35x35mm regulables en altura.
- Medidas: 2500x600x900 mm

Unidades 1: 1 RM GONZÁLEZ BUENO

Partida 55: Mesa prelavado para tren de lavado partida 89

- Mesa de prelavado construida en acero inox 18/10 AISI 304
- Construida con guía salva – aguas para el deslizamiento de cestas
- Patas en tubo de 40x40mm con taco de nivel regulable en altura.
- Baquetón delantero enperimetral
- 2 fregaderos de 500x450x250mm
- Una cesta de chapa perforada para residuos
- Ducha de prelavado completa
- Incorporación de tolva para recogida de residuos y alojamiento inferior para cubo de desperdicios.
- Peto trasero de 300mm
- Medidas aproximadas : 2500x750x900mm

Unidades 1: 1 RM GONZÁLEZ BUENO

Partida 56: Mesa salida de rodillos con final de carrera para tunel lavado partida 89

- Mesa salida de rodillos
- Construida en acero inoxidable 18/10 AISI 304
- Rodillos de plástico duro montados sobre rodamientos especiales
- Final de carrera incorporado
- Bastidor con tubería reforzada en acero inox de 35x35mm
- Patas de 35x35mm con tacos de nivel regulables en altura.
- Medidas aproximadas: 3000x600x900 mm

Unidades 1: 1 RM GONZÁLEZ BUENO

Partida 57: Mesa salida lavavajillas arrastre lisa con rodillos largo 160 compatible con partida 88



- Mesa salida lavavajillas de rodillos recta
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rodillos desmontables de pvc y eje de acero inoxidable.
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Compatible con lavavajillas capota de la partida 88
- Reversible. Se puede engatillar por los dos lados.
- Incorporado final de carrera.
- 4 patas cuadradas de acero inoxidable regulables en altura
- Dimensiones aproximadas : 1950 x 600 x 900 mm

Unidades 1: 1 RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Partida 58: Mesa salida lavavajillas arrastre lisa con rodillos largo 110

- Mesa salida lavavajillas de rodillos recta
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rodillos desmontables de pvc y eje de acero inoxidable.
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Reversible. Se puede engatillar por los dos lados.
- 4 patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm aprox. para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm
- Dimensiones aproximadas : 1100 x 600 x 850 mm

Unidades 1: 1 RM VILLAVICIOSA DE ODÓN,

Partida 59: Mesa salida lavavajillas arrastre lisa con rodillos largo 160

- Mesa salida lavavajillas de rodillos recta
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rodillos desmontables de pvc y eje de acero inoxidable.
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Reversible. Se puede engatillar por los dos lados.
- 4 patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm aprox. para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm
- Dimensiones aproximadas : 1600 x 600 x 850 mm

Unidades 2: 1 RM VILLAVICIOSA DE ODÓN, 1 RM GETAFE

Partida 60: Mesa trabajo con balda con peto fondo 70 largo 150

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Con peto trasero de 10,5 cm aproximado
- Dimensiones aproximadas : Fondo 70 x alto 85 cm x Largo 150 cm.
- Patas regulables en altura.
- Estante bajo y peto de pared.

Unidades 2: 2 RM LA PAZ

Partida 61: Mesa trabajo con balda fondo 50 largo 240 sin peto



- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Sin peto
- Dimensiones aproximadas : Fondo 50 x alto 85 cm x Largo 240 cm.
- Patas regulables en altura.
- Estante bajo

Unidades 1 : RM FRANCISCO DE VITORIA

Partida 62: Mesa trabajo con balda fondo 60 largo 100

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Sin peto
- Dimensiones aproximadas : Fondo 60 x alto 85 cm x Largo 100 cm
- Patas regulables en altura.
- Estante bajo

Unidades 3: 3 RM ARGANDA DEL REY

Partida 63: Mesa de trabajo con balda fondo 60 largo 240

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Sin peto
- Dimensiones aproximadas : Fondo 60 x alto 85 cm x Largo 240 cm
- Patas regulables en altura.
- Con balda abajo

Unidades 1: 1 RM GETAFE

Partida 64: Mesa trabajo con balda fondo 70 largo 120 con peto

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Con peto trasero de 10,5 cm aproximados
- Dimensiones aproximadas : Fondo 70 x alto 85 cm x Largo 120 cm
- Patas regulables en altura.
- Estante bajo

Unidades 1: 1 RM MANOTERAS

Partida 65: Mesa trabajo con balda fondo 70 largo 190 sin peto

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Sin peto
- Dimensiones aproximadas : Fondo 70 x alto 85 cm x Largo 150 cm
- Patas regulables en altura.
- Estante bajo

Unidades 5: 5 RM MANOTERAS

Partida 66: Mesa trabajo con balda fondo 70 largo 200 con peto



- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Con peto de 10,5 cm aprox.
- Dimensiones aproximadas : Fondo 70 x alto 85 cm x Largo 200 cm
- Patas regulables en altura.
- Estante bajo

Unidades 2: 2 RM MANOTERAS

Partida 67: Mesa trabajo con balda fondo 80 largo 100 con peto

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Con peto trasero de 10,5 cm. aprox.
- Dimensiones aproximadas : Fondo 80 x alto 85 cm x Largo 100 cm
- Patas regulables en altura.
- Estante bajo

Unidades 1: 1 RM MANOTERAS

Partida 68: Mesa trabajo con balda fondo 80 largo 220 con peto

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Con peto de 10,5 cm aprox
- Dimensiones aproximadas : Fondo 80 x alto 85 cm x Largo 220 cm
- Patas regulables en altura.
- Estante bajo

Unidades 1: 1 RM MANOTERAS

Partida 69: Mesa trabajo con cajones y puertas fondo 60 largo 140 sin peto

- Mesa de trabajo con dos puertas correderas y 3 cajones en la parte superior
- Fabricada de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Puertas correderas
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40x40 mm para elevar la altura desde los 850 a 900 mm.
- Módulo con 3 cajones.
- Dimensiones aproximadas : Fondo 60 x alto 85 cm x Largo 140 cm

Unidades 1: 1 RM MANOTERAS

Partida 70: Mesa trabajo con estantes 60x120

- Mesa de trabajo de acero inoxidable AISI 430
- Con 2 baldas
- Patas ajustables
- Dimensiones totales aproximadas : Fondo 60 x alto 150 cm x Largo 120 cm

Unidades 2: 2 RM MANOTERAS



Partida 71: Mesa trabajo con estantes 60 X180

- Mesa de trabajo de acero inoxidable AISI 430
- Con 2 baldas
- Patas ajustables en altura
- Dimensiones totales aproximadas : Dimensiones aproximadas : Fondo 60 x alto 150 cm x Largo 180 cm

Unidades 2: 2 RM MANOTERAS

Partida 72: Mesa trabajo mural sin balda con peto 50 x 100

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Peto trasero de 10,5 cm. aprox
- Patas regulables en altura.
- Dimensiones aproximadas : Fondo 50 x alto 85 cm x Largo 100 cm

Unidades 1: RM GETAFE.

Partida 73: Mesa de trabajo sin balda 60 x 100

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Patas regulables en altura.
- Dimensiones aproximadas : Fondo 60 x alto 85 cm x Largo 100 cm

Unidades 1: RM COLMENAR VIEJO

Partida 74: Mesa de trabajo 60 x150

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Patas regulables en altura.
- Dimensiones aproximadas : Fondo 60 x alto 85 cm x Largo 150 cm

Unidades 1: RM ARGANDA DEL REY

Partida 75: Microondas 23 litros sin gril

- Microondas acero inoxidable
- Capacidad interior: 23 l. aprox.
- Potencia mínimo: 800 W
- Número de niveles de potencia: mínimo 5
- Acero inoxidable
- Pantalla incorporada
- Tipo de visualizador: LED
- Dimensiones aproximadas: ancho 490 fondo 370 altura 270mm.



Unidades 24: 3 RM ARGANDA DEL REY, 6 RM SANTIAGO RUSIÑOL, 2 RM VALLECAS, 2 RM VISTA ALEGRE, 3 RM ADOLFO SUEREZ, 8 RM GONZALEZ BUENO

Partida 76: Microondas 28 litros con grill

- Horno microondas con función grill
- Acabado en acero inoxidable
- Capacidad mínima: 28/26 litros
- Potencia aprox. del Grill (W) 1000
- Potencia de Microondas mínimo (W) 900
- Dimensiones aproximadas: ancho 550mm, fondo 400mm, alto 35 mm

Unidades 1: 1 RM FRANCISCO VITORIA

Partida 77: Microondas 28 litros sin grill

- Microondas sin función grill
- Acero inoxidable
- Potencia aproximada de 1000 W
- Capacidad aprox. 28/30 L.
- 6 niveles de potencia mínimo (5 niveles de microondas y función de descongelación)
- Iluminación interior
- Dimensiones aproximadas ancho 500 x fondo 430 x alto 320 mm.

Unidades 14: 1 RM REINA SOFIA, 2 RM SAN FERNANDO DE HENARES, 2 RM VISTA ALEGRE, 1 RM GETAFE, 3 RM GRAN RESIDENCIA, 4 NUESTRA SRA DEL CARMEN, 1 RM SAN JOSÉ

Partida 78: Microondas integrable 28 litros con grill

- Horno microondas + Función grill
- Integrable
- Acabado en acero inoxidable
- Capacidad aprox. 28/25 litros
- Potencia del Grill (W) aprox. 1000
- Potencia de Microondas mínimo (W) 900
- Dimensiones aproximadas: ancho 600x fondo 400x alto 400 mm

Unidades 7: 4 RM COLMENAR VIEJO, 3 RM MANOTERAS

Partida 79: Mueble cerrado office

- Mueble office cerrado en acero inox AISI 304 18/10 espesor 1,5 mm aprox.



- Encimera con bordes redondeados y omegas de refuerzo.
- Peto sanitario mural de 120 mm aprox. con radio 5 mm aprox., entre peto y zona de trabajo
- Fijación de las patas reforzada.
- Patas cuadradas de 40x40 mm, retranqueadas 10 cm, con altura regulable mediante rosca oculta
- Mueble cerrado por laterales y trasera.
- Estante inferior e intermedio
- Parte delantera con dos puertas abatibles
- Dimensiones aproximadas: largo 2000x fondo 600x alto 900 mm.

Unidades 1: 1 RM SANTIAGO RUSIÑOL

Partida 80: Mueble trabajo 2 puertas y 3 cajones 240 cm

- Mueble en acero inox AISI 304 18/10.
- Encimera con bordes redondeados y omegas de refuerzo.
- Patas con altura regulable
- Mueble cerrado por laterales y trasera.
- Parte delantera con dos puertas correderas.
- 3 Cajones
- Dimensiones aproximadas: largo 2400x fondo 600x alto 850 mm.

Unidades 1: 1 RM GETAFE

Partida 81: Pales plástico 1200 x 1000

- Palés de plástico polietileno de alta densidad HDPE
- Apilables
- Adecuado para higiene alimentaria
- Tres patines longitudinales
- Resistentes al frío y al calor
- Fácil limpieza
- Dimensiones aproximadas 1000 mm x 1200 x 150 mm

Unidades 27: 6 RM COLMENAR VIEJO, 18 RM GRAN RESIDENCIA, 3 RM CISNEROS

Partida 82: Peladora de patatas acero inoxidable 10 kg + soporte

- Peladora construcción en acero inoxidable.
- Tapa transparente de policarbonato elevable, con cierre y dispositivo de seguridad.
- Puerta de aluminio con cierre hermético y dispositivo de seguridad.
- Sistema anti-retorno en la entrada de agua.
- Producción hora: 200 Kg / 240 Kg
- Capacidad de carga por ciclo: 10 Kg



- Temporizador (min-max): 0' - 6'
- Trifásica
- Dimensiones exteriores aprox 435 x 635 x 668 mm
Incluye:
Soporte para peladora en acero inoxidable con balda

Unidades 2: 1 RM LA PAZ, 1 RM PARLA

Partida 83: Peladora de patatas 12 kg aluminio trifásica

- Fabricada en aluminio altamente resistente.
- Cilindro orientable.
- Capacidad de carga por ciclo: 12Kg.
- Producción/Hora(Max): 270Kg.
- Temporizador: 0-6'.
- Potencia Trifásica: 370(PP)/550(PPC)W.
- Dimensiones aproximadas: 395x700x503mm.

Unidades 1: 1 RM FRANCISCO DE VITORIA

Partida 84: Plancha sobremesa a gas espesor 12 mm largo 100

- Plancha gas
- Construida en acero inoxidable AISI18/10 o similar.
- Espesor entre 12-14 mm
- Válvulas de gas con termopar de seguridad.
- Encendido por piezoeléctrico.
- Con palastro de acero pulido con espesor de hasta 15 mm aproximado con baño en cromo duro que está especialmente tratado para conseguir un temperatura uniforme y constante en todas tus elaboraciones.
- Cajón delantero para recoger las grasas
- Potencia aproximada: 16 kw
- Dimensión aproximada 1000 x 610 x 340 mm

Unidades 1: RM COLMENAR VIEJO

Partida 85: Sartén basculante eléctrica 120 litros

- Sartén basculante eléctrica de acero inoxidable AISI 304
- Cuba volcable por sistema motorizado.
- fondo de la cuba (10 mm)
- Volumen total aproximado: 120 litros.
- El calentamiento eléctrico se realiza mediante resistencias blindadas de acero inoxidable
- Temperatura controlada mediante termostato, entre 100 y 310 °C aprox.
- Termostato de seguridad incorporado
- Microrruptor de corte que interrumpe el calentamiento cuando la cuba se eleva.
- Llenado de la cuba con agua mediante electroválvula
- Tapa de doble pared con escurridor en la parte posterior,



- Potencia total aproximada: 22,5 kW.
- Dimensiones aproximadas: Largo 1.200 x ancho 930 x alto 850 mm.

Unidades 2: 1 RM FRANCISCO DE VITORIA, 1 RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.

Partida 86: Sartén basculante eléctrica 80 litros

- Sartén basculante eléctrica 80 litros aprox.
- Construcción interna y externa de acero inoxidable,
- Fondo cuba radiante de acero espesor 10 mm aprox.
- Microinterruptor de seguridad
- Resistencias eléctricas acorazadas de acero inoxidable AISI 304
- Medidas aproximadas: L800xF900xA900mm
- Potencia eléctrica aprox. 9 Kw.

Unidades 1: 1 RM FRANCISCO DE VITORIA,

Partida 87: Termómetro/higrómetro digital ambiental

- Termohigrómetro digital de pared y sobremesa
- Con memoria de temperaturas máximas y mínimas
- Dispone de digitales con medición de la temperatura interior y humedad relativa actual visibles simultáneamente.
- Dispone de un sensor / sonda con cable mínimo de 1.5 m de largo.
- Orificio para colgar en pared y soporte de sobremesa.
- Rango de temperatura interior 0º a +70º Precisión 0,5º
- Higrómetro: 20~90% (sólo la humedad en interiores)
- Alimentación: pilas

Unidades 5: 5 RM GRAN RESIDENCIA

Partida 88: Termómetro frigorífico

- Termómetro nevera/congelador con sonda acero inoxidable.
- Rango de medición -40ºC ÷ + 70ºC.
- Resolución: 0,1 ºC.
- Precisión: +- 0,5ºC de -20 a +25 ºC; resto +- 1ºC.
- Memoria de máxima y mínima temperatura registrada.
- Alarma acústica y óptica de alta y baja temperatura configurable por el usuario.
- Protección IP65 contra salpicaduras.
- Botón de encendido/apagado sin perder las memorias.
- Con soporte para sobremesa, imán para frigorífico o para colgar.
- Alimentación eléctrica: una pila botón CR2032.
- Longitud cable de la sonda: 3 mts. aprox.

Unidades 8: 2 RM GOYA, 5 RM GRAN RESIDENCIA, 1 RM FCO VITORIA

Partida 89: Tren de lavado de arrastre con módulo de secado + CV +R



- Túnel de lavado de arrastre con secado.
- Construcción: Todo el almacén, puertas, filtros, tuberías y conducciones, en acero inoxidable 18/10, calidad AISI 304, de 1,5 mm
- Bancada soporte en acero AISI 304 de 3 mm. de espesor
- Distribuidor y brazos de lavado en material plástico resistente al ataque químico y térmico, fijos y fácilmente desmontables
- Cubas embutidas de una sola pieza, sin soldaduras y con cantos redondeados en acero inoxidable AISI 316
- Lavado continuo y progresivo de la vajilla.
- Triple filtro.
- Sistema de horro energético
- Doble pared trasera en acero inoxidable.
- Preinstalación de dosificadores
- Composición de la máquina: Lavado, doble aclarado, y módulo de secado
- Producción: 85-170 cestas/ 1360-2720 platos hora aprox.
- Dos velocidades
- Potencia total: 40 Kw aprox.
- Interruptor final de lavado.
- Voltaje 400V
- Módulo de secado
- ANTISALPICADURAS PARA LA ENTRADA. Dotado de cortinas separadoras Incluye elemento de protección extra anti-atrapamiento.
- Con condensador de vahos CV y recuperador energético R: posibilidad de recuperar el calor residual de los vahos de salida para el precalentamiento del agua de aclarado. (altura adicional aproximada de 245mm)
- Dimensiones aproximadas: 2140 mm largo x 830 mm fondo x 1.715 mm alto.

Unidades 1 : 1 RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Partida 90: Tren de lavado de arrastre con módulo de secado + CV +R

- Túnel de lavado de arrastre para vajilla
- Pulsador de paro de emergencia.
- Cuadro eléctrico equipado con magnetotérmicos y guardamotores, según la normativa EN 60335-2-58
- Termómetros digitales para control de las temperaturas de lavado y aclarado
- Sistema de ahorro energético e hidráulico.
- Triple filtro en cuba
- Doble pared trasera en acero inoxidable
- 75 Db en régimen de trabajo.
- Ausencia total de elementos electrónicos
- Preinstalación de dosificadores de detergente y abrillantador
- Compuesto por los siguientes módulos o zonas:
 - Módulo de prelavado
 - Módulo de lavado
 - Módulo de aclarado
 - Módulo de secado
 - Módulo de condensador de vahos + recuperador de energía



- Módulo antisalpicaduras de entrada y antisalpicaduras de salida
- Potencia total aprox. 44 KW
- Sentido de trabajo: Izquierda- derecha
- Voltaje: 400 V / III / 50 Hz
- Dimensiones aproximadas: 3500 mm largo, 830 mm fondo y 1715 mm alto
- Producción:
 - Velocidad lenta: 105 cestas/1.680 platos
 - Velocidad rápida: 210 cestas/3.360 platos

El precio incluye:

- EPS Condensador de Vahos + Recuperador Energia
- Desagues unificados
- Brazos de lavado lateral (pareja)
- ECO-Aclarado Potenciado

Unidades 1: 1 RM GONZÁLEZ BUENO

Partida 91: Trituradora jirafa

- Trituradora jirafa acero inox
- Potencia 2.200 W.
- Desplazable sobre ruedas
- Una sola velocidad
- Temporizador incorporado.
- Capacidad aproximada del recipiente: 800 l
- Palanca de sujeción del brazo: permite bloquear el triturador con una mano mientras sujetamos el carro con la otra.
- Brazo triturador equilibrado: evita que el brazo se caiga o vuelque hacia atrás cuando no está bloqueado.
- Rejilla estandar incluida.

Unidades 1: 1 RM ARGANDA DEL REY

LOTE 3: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE COCINA NUEVO RESIDENCIAS INFANTILES

Partida 1 : Abatidor 3 bandejas GN 1/1

- Abatidor de temperatura 3 bandejas GN 1/1 fabricado en acero inoxidable de alta calidad AISI-304
- El control de ciclos puede realizarse por tiempo o mediante sonda colocada en el corazón del alimento.
- 2 ciclos de abatimiento:
 - a. Ciclo de refrigeración de 90°C a 2°C en 90 minutos.



- b. Ciclo de congelación de 90°C a -18°C en 240 minutos
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Incorporada sonda para controlar la temperatura en el corazón del alimento.
- Dispositivo automático de desescarche y evaporación automática del agua de la condensación sin aporte de energía eléctrica.
- Alarma para evitar una apertura de puerta prolongada
- Puertas dotadas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura.
- Potencia aprox: 600W
- Dotación de 3 pares de guías para cubetas GN 1/1.
- Dimensiones aproximadas 760 x 700 x 510 (ancho, fondo, alto)

Unidades 2: 1 RI ALCALA DE HENARES, 1R.I. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

Partida 2 : Abatidor 5 bandejas GN 1/1

- Abatidor de 5 bandejas GN 1/1
- Ciclo abatimiento: +90° a +3° C.
- Ciclo congelación: +90° a -18 ° C.
- Fabricado en acero inoxidable
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas con sistema de retorno automático y fijación de apertura
- Dispositivo automático de desescarche y evaporación automática del agua de condensación sin aporte de energía eléctrica.
- Con soporte-guías en acero inoxidable
- Con sonda de temperatura
- Alarma de detección de puerta abierta por largo tiempo
- Medidas aproximadas: No superar ancho: 790. Profundo: 778 y alto: 850
- Debe suministrarse soporte del abatidor 5 guías

Unidades: 1 RI Rosa

Partida 3: Abrelatas Industrial

- Abrelatas industrial
- Regulable en altura
- Para todas las formas de latas
- Altura máx. lata en torno a los 520 mm
- Material superficie de exposición: Acero inoxidable
- Material de la cuchilla: Acero inoxidable
- Fijación con tornillos

Unidades 1: 1RI NORTE

Partida 4: Amasadora trifásica 22L

- Amasadora abatible de espiral
- Todas las partes en contacto con la masa de acero inoxidable
- Trabajo manual y con temporizador electromagnético
- Rejilla de protección de acero inoxidable



- Capacidad de la masa aprox. 17 kg
- Masa mínima 4 kg
- Volumen de la cuba aprox 22 litros
- Microrruptor de seguridad
- Alimentación 400V
- Ruedas giratorias con freno
- Dimensiones aproximadas largo x fondo x alto 40 x 65 x 73 cm

Unidades 1: 1 RI NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

Partida 5: Arcón congelador horizontal 320 litros puerta transparente largo 120 aprox

- Arcón congelador horizontal
- Modelo de puerta de cristal corredera con cerradura.
- Está fabricado con exterior e interior en chapa galvanizada y plastificada blanca.
- Incluye un termómetro analógico.
- Capacidad neta aproximada de 327 litros.
- Espesor de aislamiento aprox.70 mm.
- Potencia aproximada 190 W.
- La temperatura de trabajo es de -12 a -26 °C.
- Voltaje 220-240 V.
- Dimensiones aproximadas largo 128 x fondo 67 x alto 89 cm.
- Cestas: 2.
- Con 4 ruedas.

Unidades 1: 1 R.I. EL ENCINAR

Partida 6: Arcón congelador vertical grande 500

- Arcón congelador acabado exterior en acero inoxidable AISI 304.
- Interior en acero AISI 430.
- Interior con terminaciones redondeadas para facilitar la limpieza.
- Dotado de cerradura con llave
- Patas de acero con posibilidad de regulación.
- Termostato de temperatura regulable.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Evaporador de aire forzado con tratamiento anti corrosión.
- Dotado de cajones.
- Capacidad aproximada 500 litros.
- Potencia mínima 460w
- Dimensiones aproximadas L75 x F75 x A190

Unidades 1: 1 RI EL ENCINAR

Partida 7: Arcón congelador vertical mediano 300



- Arcón congelador acabado exterior en acero inoxidable AISI 304.
- Interior en acero AISI 430.
- Interior con terminaciones redondeadas para facilitar la limpieza.
- Dotado de cerradura con llave
- Patas de acero con posibilidad de regulación.
- Termostato de temperatura regulable.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Evaporador de aire forzado con tratamiento anti corrosión.
- Dotado de parrillas interiores
- Capacidad aproximada 300 litros.
- Potencia mínima 250w .
- Dimensiones aproximadas L60 x F65 x A170

Unidades 1: CPA HORTALEZA

Partida 8: Armario vajilla alto colgar 80 x 40 x 80

- Armario para colgar
- Fabricado en tablero de partículas y chapa melamina
- Color blanco
- Medidas aprox: largo x fondo x alto 80 x 40 x 80
- Estructura resistente con 18 mm de grosor mínimo
- Balda regulable en altura.

Unidades 1: 1 RI NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

Partida 9: Báscula digital cocina capacidad 30 Kgr

- Bascula sobremesa industrial
- Peso hasta 30 kg
- Pantalla LCD retro iluminada.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato mínimas: 300 x 220 mm.
- Protección IP54.
- Protección contra sobrecargas.
- Batería interna recargable.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230Vac 50Hz.
- Desconexión automática.

Unidades 3: RI LEGANES 1, RI LAS ACACIAS 1, RI LAS AZALEAS 1,

Partida 10 : Carro caliente doble

- Carro caliente alto de doble cuerpo



- Número de guías de 34 GN 2/1.
- Potencia aprox.de 3350W
- Construidos en acero inoxidable AISI 18/10,
- Panel de control con interruptor de marcha luminoso y termómetro/termostato digital regulable de 30 a 90°C.
- Bloque calórico extraíble con resistencias ventiladas y bandeja de humedad con sistema anti-olas.
- Ruedas antisonoras de 125 mm de diámetro aprox. (2 con freno).
- Puertas dotadas de cierres con llave y apertura de 180°.
- Dimensiones aprox: ancho x fondo x alto 147 x 85 x 170 cm.

Unidades 1: 1 RI NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

Partida 11: Cocina 4 fuegos con horno

- Cocina Industrial de gas 4 fuegos con Horno.
- Construida en acero inoxidable AISI 304
- Termopar de seguridad.
- Válvula termostática en el horno para control de la temperatura
- Patas acero inox. regulables en altura.
- Con accesorios para conexión que hubiere de Gas en el Centro
- Potencia aprox 26kW
- Dimensiones ancho máximo 800 mm. Fondo 750 x altura 880 mm. aprox.

Unidades 1: 1 RI ALCALÁ DE HENARES

Partida 12: Cocina 4 fuegos y neutro inferior

- Cocina de gas 4 Fuegos con mueble neutro inferior
- Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.
- Parrilla superior fundición.
- Quemadores con llama piloto.
- Termopar de seguridad.
- Encimera embutida de acero inoxidable AISI 304 espesor aprox1,5 mm.
- Potencia aprox. : 28 KW
- Patas regulables en altura.
- Dimensiones aproximadas: Ancho 800 mm Fondo 750 Altura 880 mm

Unidades 1: 1 RI ROSA

Partida 13: Cortadora de verduras

- Cortadora de verduras
- Acero inoxidable
- Cabezal de aluminio alimentario
- Cabezal universal incluido
- Producción hora aproximada 500
- Velocidad cortadora: 300 rpm - 1000 rpm aprox.
- Potencia total: 1500 W aprox.



- Dimensiones exteriores aproximadas (largo fondo alto) 400 mm x 400 mm x 550 mm

Unidades 2: 1 CACYS MANZANARES, 1 RI ALCORCÓN

PARTIDA 14: Estantería acero inoxidable 120 x 40

- Estantería lisa
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: ancho x fondo x alto 1160 mm x 400 mm x 1800 mm.

Unidades 1: RI VALLEHERMOSO

Partida 15: Estantería acero inoxidable 150 x 50

- Estantería lisa
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: acero inoxidable lisas
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: ancho x fondo x alto 1460 mm x 500 mm x 1800 mm.

Unidades 1: 1 RI VALLEHERMOSO

Partida 16: Estantería polipropileno 120 x 40

- Estantería en acero inoxidable
- Con baldas de polipropileno con agujeros
- Altura de los estantes regulable
- Bandejas extraíbles para facilitar su limpieza.
- Patas regulables en altura
- Carga máxima por estante: 170 kg.
- Medidas aproximadas ancho x fondo x alto 160 x 400 x 1800

Unidades 5: 1 RI LAS ACACIAS , 4 RI VALLEHERMOSO

Partida 17: Exprimidor zumo automático (máquina)



- Exprimidor totalmente automático de alimentación manual.
- Cuerpo y cubiertas construidos en acero inoxidable.
- Admite frutas de 40 a 90 mm. de diámetro
- Con sensores de seguridad de apagado, si la cubierta no está colocada.
- Bandeja antigoteo, cubetas recoge cortezas y filtro en acero inoxidable.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Potencia aprox 120 w
- Dimensiones aprox (mm): ancho x fondo x alto 400 x 300 x 780
- Producción frutas/minuto: 20-25
- Capacidad Cesta: 4 kg aprox.

Unidades 4 : 1 RI ARGANDA DEL REY, 1 CPA HORTALEZA, 1 RI NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, 1 RI PARLA

Partida 18: Fregadero 1 seno con escurridor izda 140 x 70 mueble

- Fregadero 1 seno y escurridor a la izquierda
- Puertas Correderas
- Medidas largo por fondo: 140x70
- Construidas en acero Inox AISI 304 18/10.
- Válvula desagüe y tubo rebosadero

Unidades 1: 1 RI CHAMBERI

Partida 19: Frigorífico 1 puerta 340l

- Frigorífico de una puerta
- Capacidad 340 a 400 Litros
- Fabricado en acero inoxidable + ABS
- Incluye mínimo 3 estanterías ajustables completas y una mediana
- Medidas aproximadas 600(Ancho) x 585(Fondo)x 1800(Alto)mm
- Medidor exterior de temperatura

Unidades 1: 1 RI CHAMBERÍ

Partida 20: Frigorífico 2 puertas 210 L

- Frigorífico de dos puertas con congelador
- Capacidad total aproximadamente 210 litros
- Descongelación automática (nevera)
- Medidas aproximadas 550(Largo) x 550(Fondo)mm Altura máxima 1500mm

Unidades 1: 1 RI PARLA

Partida 21: Frigorífico bajo encimera

- Frigorífico de 120 litros aproximados



- Con congelador
- Procedimiento de desescarche: Automático
- Iluminación: LED
- Material estantes: Cristal
- Material puerta y paredes laterales: Acero
- Sentido puerta: intercambiable
- Medidas exteriores aproximadas (largo/fondo/altura): 55 / 62/85 cm

Unidades 3: 1 RI CHAMBERÍ, 1 RI EL VALLE, 1 RI LAS ACACIAS

Partida 22: Frigorífico combi 254 litros

- Armario frigorífico ventilado refrigerador y congelador
- Dos circuitos de refrigeración con regulación separada.
- Indicador de temperatura digital externo
- Alarma de temperatura integrada que avisa en caso de que sobrepasen o no se alcancen los límites de la alarma
- Exterior de acero inoxidable
- Capacidad aproximada 254 litros
- Medidas aproximadas 600x 615 x 2000 mm

Unidades 1: 1 CACYS MANZANARES

Partida 23: Frytop de gas con neutro inferior

- Frytop de gas profesional con placa en acero de 15 mm aprox.
- Con baño de cromo duro de 20 micras aprox.
- Con peto antisalpicaduras de 100 mm aprox. en acero inoxidable.
- Estructura en acero inoxidable.
- Paneles laterales y traseros, estante, paneles de mandos y chimeneas fabricados en acero inoxidable
- Orificio de la placa de cocción para la eliminación de las grasas de la cocción.
- Bandeja recoge grasas en acero inoxidable.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura.
- quemador tubular de alto rendimiento fabricado en acero inoxidable
- Válvula termostática, termopar y llama piloto.
- Sistema de encendido por piezoeléctrico.
- Potencia aproximada: 15 kW
- Dimensiones aproximadas (LxFxA): 850x900x900 mm

Unidades 1: 1 RI ARGANDA DEL REY

Partida 24: Grifo cisne cocina sobremesa 3/8"

- Grifo ducha y un grifo de cocina industrial en un solo bloque
- Caño giratorio



- Sobremesa diametro fijación 3/8"
- Selección de la salida de agua por el caño, por la piña o por ambas a la vez.
- Leva de mando gerontológica, diseñada para accionarse con el codo
- Dimensiones aprox L 450 mm A1250 mm D = 3/8"
- Caudal máximo 17 l/min

Unidades 2 : 2 CACYS MANZANARES

Partida 25: Horno mixto (convección vapor) 6 bandejas eléctrico + soporte 6 bandejas

- Horno eléctrico mixto
- Capacidad para 6 bandejas GN-1/1.
- Control de funcionamiento mediante pulsadores y mando tipo ruleta.
- 5 modos de cocción: Vapor, Vapor a baja temperatura, Regeneración, Mixto y Convección (hasta 300°C).
- Opción de precalentamiento de la cámara.
- 3 Velocidades – 2 potencias.
- Sistema inversión del giro del ventilador.
- Sonda electrónica de temperatura.
- Generador de vapor provisto de detector de cal.
- Sistema de descalcificación semi-automático.
- Vaciado automático del generador cada 24 horas de cocción.
- Sistema de detección de errores. Sistema modo SAT.
- Protección IPX-5.
- Programa de lavado de la cámara de cocción
- Ducha retráctil.
- Potencia eléctrica aprox: 10,2 KW.
- Dimensiones aproximadas: ancho 898 x fondo 867 x alto 846 x mm.
- Suministrar con soporte horno con 6 guías

UNIDADES 1: 1 RI ROSA

Partida 26: Insectocutor

- Insectocutor fabricado en acero inoxidable
- Cobertura mínima 70 m².
- Con placas adhesivas y tubos luz UV
- Placas adhesivas con una duración entre 1 y 2 meses.

Unidades 4: 2 RI CHAMBERÍ, 2 RI ALCALÁ DE HENARES

Partida 27: Lavamanos pedal doble

- Lavamanos acero inoxidable



- Doble pedal, uno para agua fría y el otro para agua caliente.
- Caño giratorio
- Válvula con rebosadero
- Registrable (Parte frontal desmontable)
- Medidas del lavamanos aprox: ancho, profundo y alto 450 x 450 x 850 mm.

Unidades 2: 2 RI NORTE

Partida 28: Lavamanos torre con pedal

- Lavamanos pié
- Fabricado en acero inoxidable
- Grifo con caño giratorio
- Pulsador de pie que se para solo
- Mezclador dos aguas.
- Puerta frontal registrable.
- Pie retranqueado para evitar accidentes laborales.
- Medidas aprox ancho, profundo y alto 45x 45x 85 cm

Unidades 2: 1 CACYS MANZANARES, 1 RI EL ENCINAR

Partida 29: Lavautensilios sencillo/lavaperolas 60 l

- Lavaperolas construido totalmente en acero inoxidable.
- Doble apertura de la puerta, contrabalanceada,
- Doble pared
- Acabados redondeados en el interior de la máquina:
- Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- Difusores de lavado y aclarado rápidamente desmontables.
- Microrruptor de seguridad en la puerta y seguridad electrónica para garantizar la temperatura y tiempos de lavado de la máquina.
- Panel de mandos electrónico con LED indicador de temperaturas de lavado y aclarado
- Potencia total aprox mínimo: 8k W
- Trifásico
- Temperatura de lavado: 40 °C - 70 °C
- Temperatura de aclarado: 70 °C - 95 °C
- Capacidad de la cuba: 60 l
- Dimensiones exteriores aproximadas Ancho:742 mm, Fondo (cerrado):852 mm, Alto (cerrado):1840 mm

Unidades 1: 1 RI CHAMBERÍ

Partida 30: Lavavajillas industrial eléctrico capota altura 150



- Lavavajillas. Carrocería en acero inoxidable
- Brazos de lavado y de aclarado inferiores y superiores son independientes y de Acero Inoxidable.
- Fácil limpieza de los brazos de lavado. Inyectores de aclarado desmontables.
- Guía para cestas fácilmente extraíble. Microinterruptor de parada de ciclo.
- Lavavajillas con 4 ciclos de lavado mínimo
- Medidas aprox: 625 x 740 x 1.470 Cm.(AnchoxFondoxAlto)
- Medida Cesta: 50x50 Cm.
- Altura útil de lavado: 42 Cm.
- Temperatura de Lavado: 0°C-65°C.
- Temperatura de Aclarado: 0°C-90°C.
- Potencia Total mínimo:10,75 Kw. (400v.)
- Tensión: 400v-3N-50Hz. (Trifásico)

Unidades 1: 1 CPA HORTALEZA

Partida 31: lavavajillas industrial frontal cestas 40 x40 altura 26 cm

- Lavavajillas cesta 40 x 40
- Fabricado interior y exteriormente, incluyendo el chasis, el panel y la caldera, en acero inoxidable.
- Opciones de programa: 120 segundos, como mínimo
- Producción (cestas/hora) 30
- Temperatura de lavado y agua de enjuague se controlan automáticamente mediante 2 termostatos que trabajan de forma independiente.
- Tensión 220 V
- Temperatura de lavado: 50-55 °C
- Temperatura de aclarado: 80-85 °C
- Dimensiones aprox: Ancho: 465 mm Fondo: 565 mm Alto: 700 mm

Unidades 1: 1 RI ALCALÁ DE HENARES

Partida 32: Lavavajillas industrial frontal cestas 50x50 altura 34 cm trifásico

- Puerta con doble panel con contrapeso y tirador embutido.
- Brazos de lavado y aclarado inferior y Superior.
- Fácil limpieza de los brazos de lavado. Inyectores de aclarado desmontables.
- Visualización de la temperatura de lavado y aclarado en la pantalla digital.
- Medidas: 55 x 60 x 82,5 Cm.(LargoxFondoxAlto)
- Medida Cesta: 50x50 Cm.
- Duración de Lavado: 90-120 Segundos.
- Altura útil de lavado mínimo: 34 Cm.
- Temperatura de Lavado: 0°C-65°C.
- Temperatura de Aclarado: 0°C-90°C.
- Potencia Total: 4,66 Kw.
- Tensión: 400 v/50 hz.
- Microinterruptor de seguridad para evitar fugas de agua si se abre la puerta cuando se inicia el ciclo.



EQUIPAMIENTO INCLUIDO: Dosificador de abrillantador, Dosificador de Detergente, 1 Cesta de vasos, 1 Cesta de Platos, 1 Cestillo para cubiertos y 1 Soporte para Platos.

Unidades 1: 1 RI ALCORCON

Partida 33: Máquina envasadora vacío grande profesional

- Envasadora al vacío de campana
- Carrocería y cuba en acero inoxidable.
- Panel de mandos digital
- Capacidad de la bomba: 20 m³/h
- Longitud de barra de soldadura útil mínima: 350 mm
- Alimentación eléctrica: 230v / 50Hz monofásica.
- Potencia mínima : 900 W

Unidades 1: 1 CACYS MANZANARES

Partida 34: Máquina envasadora vacío pequeña

- Envasadora de acero inoxidable pequeña
- Funciones solo Sellado, Húmedo/Seco y Marinar
- Envasadora al Vacío con un Cutter Incorporado,
- Compatible con bolsas y recipientes estándar

Unidades 1: 1 RI ARGANDA DEL REY

Partida 35: Mesa caliente mural 100 fondo 70

- Mesa mural caliente de fondo 70, largo de 100 cm.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304
- Frontal en punto redondo de unos 65 mm.
- Peto posterior
- Puertas correderas
- Temperatura entre 30 y 85°C.
- Patas de 150 mm aproximado para elevar la altura del mueble
- Potencia mínimo: 2.000 w
- Tensión: 230 V monofásico.

Unidades 1: 1 RI ALCORCÓN

Partida 36: Mesa caliente mural 120 fondo 70

- Mesa mural caliente de fondo 70, largo de 1,2 m.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304
- Frontal en punto redondo de unos 65 mm.
- Peto posterior
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso



- Termostato 0/90 °C digital.
- Patas de 150 mm aproximado para elevar la altura del mueble
- Potencia mínima: 2.000 w
- Tensión: 230 V monofásico.

Unidades 1: 1 RI ARGANDA DEL REY

Partida 37: Microondas 23 litros sin grill

- Microondas acero inoxidable
- Capacidad interior: 23 L
- Potencia mínimo: 800 W
- Número de niveles de potencia: mínimo 5
- Acero inoxidable
- Pantalla incorporada: Si
- Tipo de visualizador: LED
- Medidas aproximadas: ancho 49 fondo 37,5 altura 27,5

Unidades 6: 1 CPA AHORTALEZA, 1 RI LAS ACACIAS, 4 CACYS MANZANARES,

Partida 38: Microondas 28 litros con grill

- Horno microondas + Función grill
- Acabado en acero inoxidable
- Capacidad de la cavidad (l) 28/26 litros
- Potencia del Grill (W) 1000
- Potencia de Microondas mínimo (W)900
- Dimensiones aproximadas: ancho 550mm, fondo 400mm, alto 35 mm

Unidades 1: 1 RI ALCALÁ DE HENARES

Partida 39: Microondas 28/30 litros sin grill

- Microondas sin función grill
- Acero inoxidable
- Potencia aproximada de 1000 W
- capacidad de 28/30 L.
- 6 niveles de potencia mínimo (5 niveles de microondas y función de descongelación)
- Temporizador de 60 minutos mínimo
- Iluminación interior

Unidades 5: 2 RI EL ENCINAR, 1 RI EL VALLE, 1 RI ISABEL DE CASTILLA, 1RI LAS AZALEAS (lo quiere analógico)

Partida 40: Pales plástico 1200 x 1000

- Palés de plástico polietileno de alta densidad HDPE
- Apilables



- Adecuado para higiene alimentaria
- Tres patines longitudinales
- Resistentes al frío y al calor
- Fácil limpieza
- Dimensiones aproximadas 1000 mm x 1200 x 150 mm

Unidades 6: 2 CPA ISABEL CLARA EUGENIA, 4 RI EL ENCINAR

Partida 41: Pales plástico de 60 x 40

- Palet de plástico apilable
- Sin reborde de seguridad
- Dimensiones 600x400 mm.

Unidades 4: 4 CACYS MANZANARES

Partida 42: Plancha eléctrica para cocinar

- Plancha de cocina eléctrica
- Carrocería de acero inoxidable con peto anti-salpicaduras.
- Placa de acero lisa de cromo duro.
- Depósito recoge-grasas delantero.
- Control de temperatura aprox. entre 50 y 300º
- Grosor de placa aproximadamente 8 mm.
- Superficie de la placa: Rectificada/cromoduro.
- Potencia aprox: 4.000 W
- Dimensiones aproximadas ancho x fondo x alto 600 x 550 x 300 mm
- Superficie útil aproximada: (Ancho x Fondo): 600 x 400 mm

Unidades 1: 1 RI LAS AZALEAS

Partida 43: Sandwichera

- Sandwichera
- Capacidad 2 sándwiches
- Potencia mínima de 700W,
- Revestimiento antiadherente
- Guarda cable
- Posibilidad de almacenar la sandwichera de forma vertical
- Luz de encendido

Unidades 2: 2 RI NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

Partida 44: Tostadora doméstica con carcasa

- Tostadora doméstica con carcasa
- Potencia mínima 1400 w
- 2 ranuras extralargas
- Regulador del tiempo de tostado.



- Bandeja recogemigas extraíble.
- Carcasa de acero inoxidable de tacto frío
- Control electrónico de tostado con sensor de temperatura

Unidades 11: 1 RI LAS ACACIAS, 4 CACY MANZANARES, 1 RI ALCORCÓN, 2 RI ARGANDA DEL REY, 2 RI EL ENCINAR, 1 RI PARLA

Partida 45: Tostadora industrial 2 pisos

- Tostadora plana dos bandejas
- Potencia aproximada 2 KW
- Temporizador de 15 minutos
- Bandeja de migas extraíble
- Cuerpo en acero inoxidable
- Resistencia cuarzo
- Parrilla extraíble
- Resistencias protegidas por parrillas
- Interruptor por cada planta de resistencias

Unidades 1: 1 CPA HORTALEZA

Partida 46: Tostadora plana horizontal

- Tostadora horizontal plana
- Bandeja recogemigas amplia y de fácil extracción
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Potencia aprox 900W
- Apagado automático
- Base antideslizante
- Tres elementos calentadores de cuarzo.

Unidades 3: 1 RI ROSA, 2 RI ISABEL DE CASTILLA

LOTE 4: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE COCINA REPOSICIÓN RESIDENCIAS INFANTILES

Partida 1: Abatidor 15 bandejas GN 1/1

- Abatidor de temperatura de 15 bandejas GN1/1
- Alarmas audiovisuales.
- Construcción exterior en acero inoxidable
- Uniones curvas que facilitan la limpieza del equipo.



- Guías internas incluidas para bandejas GN1/1
- Ciclo abatimiento: +90° a +3° C.
- Ciclo congelación: +90° a -18 ° C.
- Potencia aprox 3000W
- Dimensiones externas aproximadas: 790x780x1970 mm

Unidades: 1 RI NORTE

Partida 2: Amasadora monofásica 10 litros

- Amasadora profesional de 10 litros
- Piezas intercambiables aptas para entrar en contacto con alimentos
- Caldero extraíble de acero inoxidable, con asas para su fácil manejo
- Rejilla de protección de acero inoxidable.
- Control de velocidad electrónico
- Motor con microinterruptor de seguridad.
- Cantidad de masa aproximada de 3 Kg
- Voltaje: 220
- Potencia mínima: 0,37 Kw
- Velocidades mínimo 2
- Medidas aproximadas AxFxH: 45x36x60cm

Accesorios incluidos:

- Gancho para amasar
- Pala de mezclas
- Batidor de varillas

Unidades 1: 1 CACYS MANZANARES

Partida 3: Arcón congelador horizontal aprox 250 litros puerta ciega

- Capacidad aproximada 250 litros
- Clase de eficiencia energética mínimo F
- Dimensiones del producto (AL x AN x P) aproximadas: 85 cm x 110 cm x 65 cm
- Luz LED en el interior
- Rango de temperatura de la función congelador: -13°C -24°C
- Descongelación: Manual
- Sistema de control: Electrónico
- Con cesta interna

Unidades 1: RI NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

Partida 4: Armario frigorífico 3 puertas 1600 litros

- Armario frigorífico de acero inoxidable
- Puertas: 3 acero inoxidable.
- Nº juegos guías: 9 en dotación
- Nº parrillas: 9 en dotación
- Rango temperatura de trabajo mínimo: -2°C +8°C
- Iluminación LED
- Ventiladores electrónicos.
- Clase energética mínimo: B



- Material exterior e interior: acero inoxidable AISI 304 excepto respaldo en acero galvanizado.
- Desagüe.
- Aislamiento poliuretano con densidad 40Kg/m3
- Patas en acero inoxidable regulables .
- Sistema de condensación forzada.
- Sistema de evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión.
- Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.
- Capacidad mínima: 1600 L
- Potencia mínima: 430 W
- Medidas aproximadas: L200 x F70 x A200

Unidades 1: 1 RI LAS AZALEAS

Partida 5: Armario limpieza 2 puertas

- Armario de acero inox para productos limpieza
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, SATINADO.
- Provistos de estantes intermedios de acero inoxidable y espacio para la organización y clasificación de los utensilios de limpieza.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde 850 hasta los 900 mm.
- Medidas aproximadas: 1000x450x1900 mm

Unidades 2: 2 RI EL VALLE

Partida 6: Cocina 4 fuegos con horno

- Cocina Industrial de gas 4 fuegos con Horno.
- Construida en acero inoxidable AISI 304
- Termopar de seguridad.
- Válvula termostática en el horno para control de la temperatura
- Patas acero inox. regulables en altura.
- Con accesorios para conexión que hubiere de Gas en el Centro
- Potencia aprox.26 kW
- Dimensiones aprox.: ancho máximo 800 mm x fondo aprox 750 mm x altura 880mm

Unidades 1: 1 RI LEGANES

Partida 7: Cocina 8 fuegos y 2 hornos

- Cocina 8 fuegos de los cuales 2 cubiertos con una placa + 2 hornos
- 1 placa sobre dos fuegos
- Potencia Gas mínimo (Kw) 72
- Construcción en acero inoxidable.
- Quemadores controlados por válvula de seguridad con termopar



- Parrillas, placas y quemadores de fundición.
- Pilotos para el encendido y encimera dotada de parrillas sobre fuegos abiertos, con vertederos individuales, y de placas de asado.
- Dos hornos
- Construidos en acero inoxidable
- Control termostático de la temperatura.
- Quemador de llama estabilizada con llama piloto, termopar de seguridad y encendido piezoeléctrico.
- Medidas aproximadas: ancho 1600x fondo 900x altura 870

Unidades 1: 1 RI EL VALLE

Partida 8: Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable

- Cortadora de fiambre
- Diámetro de la cuchilla: 300 mm aprox.
- Estructura de aluminio anodizado, que la protege contra la oxidación.
- El interruptor marcha- paro con relé
- Afilador desmontable
- Diámetro máximo de corte: 14 - 16 mm aprox.
- Cuchilla rectificada y cromada en cromo duro
- Motor ventilado profesional de transmisión por correa.
- Medidas aprox: alto 420mm, ancho 570 mm, fondo 480mm.

Unidades 2: 1 RI EL VALLE, 1 RI LEGANÉS

Partida 9: Estantería acero inoxidable 50 x 120

- Estantería lisa
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: 1200 mm x 500 mm x 1800 mm.

Unidades 2: 2 RI EL VALLE

Partida 10 : Exprimidor zumo automático 130 w (máquina)

- Exprimidor totalmente automático de alimentación manual.
- Cuerpo y cubiertas construidos en acero inoxidable.
- Con sensores de seguridad de apagado, si la cubierta no está colocada.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Potencia aprox. 120w
- Dimensiones aprox (mm): 400 x 350 x 790
- Producción frutas/minuto: 20-25



- Tamaño fruta: 60-85 mm
- Capacidad Cesta: 4 kg aprox.

Unidades 1: 1 RI EL VALLE

Partida 11 : Freidora 2 cubas eléctrica 3+3 l

- Freidora de acero inoxidable eléctrica
- Capacidad de dos cubas 3 +3 litros aprox.
- Termostato regulable de 0 a 190 °C
- Termostato de seguridad.
- Potencia aprox: 2,7+2,7 kW
- Cestos y tapas incluidos

Unidades 1: 1 RI EL ARCE ROJO

Partida 12: Frigorífico 1 puerta 340 l

- Frigorífico de una puerta
- Capacidad 340 a 400 Litros
- Fabricado en acero inoxidable + ABS
- Incluye mínimo 3 estanterías ajustables completas y una mediana
- Medidas aproximadas 1800(Alto) x 600(Ancho) x 585(Fondo)mm
- Medidor exterior de temperatura

Unidades 3: 1 RI ROSA, 1 RI VISTA ALEGRE, 1 RI ALCALÁ DE HENARES

PARTIDA 13: Frigorífico 210 litros dos puertas

- Frigorífico de dos puertas con congelador
- Capacidad total aproximadamente 210 litros
- Descongelación automática (nevera)
- Medidas aproximadas 550(Ancho) x 550(Fondo)mm Altura máxima 1500mm

Unidades 5: 5 RI NORTE

Partida 14: Frigorífico bajo encimera

- Frigorífico de 120 litros aproximados
- Con congelador
- Medidas exteriores aproximadas (altura/anchura/profundidad): 85 / 55 / 62 cm
- Procedimiento de desescarche: Automático
- Iluminación: LED
- Material estantes: Cristal
- Material puerta y paredes laterales: Acero
- Sentido puerta: intercambiable



Unidades 2: 2 RI NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

Partida 15: Grifo cisne cocina sobremesa 3/8"

- Grifo ducha y un grifo de cocina industrial en un solo bloque
- Caño giratorio
- Sobremesa diametro fijación 3/8"
- Selección de la salida de agua por el caño, por la piña o por ambas a la vez.
- Leva de mando gerontológica, diseñada para accionarse con el codo
- Dimensiones aprox L = 450 mm ; H 1250 mm D = 3/8"
- Caudal máximo 17 l/min

Unidades 2 : 2 RI CHAMBERÍ

Partida 16: Horno convección eléctrico 60 l

- Horno Convección Eléctrico
- Potencia aproximada 2670 W
- 2 motores
- Sistema de humectación
- Capacidad aproximada de 60 litros
- Para 4 bandejas de aprox. 320x440mm
- Función de temporizador preciso en segundos
- Ventana con vidrio doble endurecido
- Rango de temperatura aprox. de 5 - 260 °C
- Dimensiones aproximadas: Anchura 59,5 x Profundidad 61,5 x Altura 57cm

Unidades 2: 2 PISO ADOLESCENTES ÍTACA

Partida 17: Horno mixto vapor/convección 7 bandejas

- Horno eléctrico mixto
- Capacidad para 7 GN1/1.
- Dotaciones de seguridad (sonda térmica motor, micro puerta, enfriamiento componentes y compartimento de mandos)
- Construcción en acero inoxidable 18/10 AISI 304
- Cocción convección/vapor: Campo de temperatura entre 50°C y 270°C
- Cocción a vapor: Campo de temperatura entre 50°C y 100°C
- Puerta con doble cristal.
- Luz interior.
- Válvula evacuación de vahos.
- Ciclo de enfriamiento rápido.
- Medidas aproximadas: ancho 600 x fondo 700 x alto 870 mm
- Potencia aproximada: 7,5 Kw

Unidades 1: 1 RI LAS ROSAS



Partida 18: Horno vapor

- Horno vapor multifunción
- Capacidad 70 litros aprox.
- Potencia aprox 3500 w
- Puerta de 3 cristales
- Carriles telescópicos en 1 nivel
- Sonda térmica
- Función ajuste automático del vapor
- Limpieza: vapor
- Pantalla táctil
- Sin conexión de agua
- Acabado: acero inoxidable antihuellas
- Dimensiones aproximadas : 60 x 60 x 60 Cm (alto x ancho x fondo)

Unidades 2: 2 CPA HORTALEZA

Partida 19: Insectocutor

- Insectocutor fabricado en acero inoxidable
- Cobertura mínima 70 m².
- Con placas adhesivas y tubos luz UV
- Placas adhesivas con una duración entre 1 y 2 meses.

Unidades 4: 1 RI ARCE ROJO, 1 RI MÓS TOLES, 2 RI PARLA

Partida 20: Lavavajillas doméstico 12 cubiertos

- Lavavajillas doméstico
- 12 servicios
- Puerta en acero inoxidable antihuellas
- Display con datos de tiempo restante, ajustes básicos seleccionados.
- Medidas: Profundidad del producto (mm) : 600 Anchura del producto (mm) : 600
- Clase Energética mínimo: E

Unidades 2: 2 RI NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

Partida 21: Lavavajillas industrial eléctrico capota altura 150

- Lavavajillas industrial de capota. Carrocería en acero inoxidable
- Brazos de lavado y de aclarado inferiores y superiores son independientes y de Acero Inoxidable.
- Fácil limpieza de los brazos de lavado. Inyectores de aclarado desmontables.
- Guía para cestas fácilmente extraíble. Microinterruptor de parada de ciclo.
- Lavavajillas con 4 ciclos de lavado mínimo
- Medidas aprox: 625 x 740 x 1.470 Cm.(AnchoxFondoxAlto)
- Medida Cesta: 50x50 Cm.
- Altura útil de lavado: 42 Cm.
- Temperatura de Lavado: 0°C-70°C.



- Temperatura de Aclarado: 0°C-90°C.
- Potencia Total aprox.:10,75 Kw. (400v.)
- Tensión: 400v-3N-50Hz. (Trifásico)

Unidades 1: 1 RI LAS ROSAS

Partida 22: Lavavajillas industrial frontal cesta 40x40

- Lavavajillas cesta 40 x 40
- Fabricado interior y exteriormente, incluyendo el chasis, el panel y la caldera, en acero inoxidable.
- Opciones de programa: 120 segundos, como mínimo
- Producción aprox. (cestas/hora) 30
- Temperatura de lavado y agua de enjuague se controlan automáticamente mediante 2 termostatos que trabajan de forma independiente.
- Tensión 220 V
- Temperatura de lavado: 50-55 °C
- Temperatura de aclarado: 80-85 °C
- Dimensiones aprox: **Ancho:** 465 mm (máximo 490 mm) **Fondo:** 565 mm **Alto:** 700 mm (máximo 730 mm)

Unidades 1: RI LAS AZALEAS

Partida 23: Mesa caliente mural 120 fondo 70

- Mesa mural caliente
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal en punto redondo de unos 65 mm.aprox.
- Peto posterior
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90 °C digital.
- Patas de 150 mm aproximado para elevar la altura del mueble
- Potencia aprox.: 2.000 w
- Tensión: 230 V monofásico.
- Medidas aproximadas: 1200 x 700 x 850 mm.

Unidades 1: 1 RI EL VALLE

Partida 24: Mesa caliente mural 160 fondo 70

- Mesa mural caliente
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal en punto redondo de unos 65 mm.aprox.
- Peto posterior
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90 °C digital.
- Patas de 150 mm aproximado para elevar la altura del mueble



- Potencia aprox.: 3.000 w
- Tensión: 230 V monofásico.
- Medidas aproximadas: (largo fondo alto) 1600 x 700 x 850 mm.

Unidades 1: 1 RI ISABEL DE CASTILLA

Partida 25: Microondas 23 litros sin grill

- Microondas acero inoxidable
- Capacidad aprox. 23 L
- Potencia mínimo: 800 W
- Número de niveles de potencia: mínimo 5
- Acero inoxidable
- Pantalla incorporada: Si
- Tipo de visualizador: LED
- Medidas aproximadas: ancho 49 fondo 37,5 altura 27,5

Unidades 9: 2 RI LAS ACACIAS, 1 RI NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, 1 RI ARCE ROJO, 3 RI NORTE, 1 RI CHAMBERÍ, 1 RI VISTA ALEGRE.

Partida 26: Microondas 28 litros sin grill

- Microondas sin función grill
- Acero inoxidable
- Potencia aproximada de 1000 W
- Capacidad aprox. de 28 L.
- 6 niveles de potencia mínimo (5 niveles de microondas y función de descongelación)
- Iluminación interior
- Dimensiones aproximadas ancho 500mm x fonde 430mm x alto 320 mm.

Unidades 7: 1 RI LAS AZALEAS, 6 RI NORTE

Partida 27: Pales plástico 1200 X 1000

- Palés de plástico polietileno de alta densidad HDPE
- Apilables
- Adecuado para higiene alimentaria
- Tres patines longitudinales
- Resistentes al frío y al calor
- Fácil limpieza
- Dimensiones aproximadas fondo 1000 mm x largo 1200 x alto 150 mm

Unidades 7: 7 RI VALLEHERMOSO

Partida 28: Pales plástico 800 x 600

- Palet plástico (HDPE) o similar



- Medidas: fondo 800 x largo 600 x alto 160 mm
- Apilable
- Carga estática aprox: 1200 kg
- Carga dinámica aprox: 750 kg

Unidades 3: 3 RI CHAMBERÍ

Partida 29: peladora de patatas 10 kg + soporte

- Peladora construcción en acero inoxidable.
- Tapa transparente de policarbonato elevable, con cierre y dispositivo de seguridad.
- Puerta de aluminio con cierre hermético y dispositivo de seguridad.
- Sistema anti-retorno en la entrada de agua.
- Producción hora: 200 Kg Kg aprox.
- Capacidad de carga por ciclo aprox.: 10 Kg
- Temporizador (min-max): 0' - 6'
- Trifásica
- Dimensiones exteriores aprox: 435 x 635 x 668 mm
- Accesorio:
 - Soporte para peladora en acero inoxidable

Unidades 1: 1 RI EL VALLE

Partida 30: Peladora escurridora patatas

- Peladora de patatas + escurridora
- Como peladora, capacidad de 20 Kg. por ciclo aprox.
- Como escurridora, capacidad de 2 kg por operación aprox.
- Construida en acero inoxidable
- Pelado por abrasión, el cual desgasta la superficie del producto por rozamiento
- El plato, de aluminio con abrasivo de carburo de silicio
- La tapa, transparente y fabricado en policarbonato altamente resistente con cierre y dispositivo de seguridad
- La puerta de salida, fabricada en aluminio, está equipada con cierre hermético y dispositivo de seguridad.
- Potencia aprox.: 550 W.
- Medidas exteriores aproximadas (Ancho x Fondo x Alto): 433 x 635 x 786 mm
- Equipamiento INCLUIDO:
 - Cesto escurridor
 - Plata abrasivo

Unidades 1: 1 RI NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

Partida 31: Placa inducción profesional

- Estructura de acero inoxidable.



- Equipamiento sellado de forma segura.
- Potencia aproximada: 3,5Kw
- Dimensiones aproximadas 550 x 350 x 100 mm

Unidades 2: 2 Piso adolescentes Ítaca

Partida 32: Plancha eléctrica para cocinar

- Plancha de cocina eléctrica
- Carrocería de acero inoxidable con peto anti-salpicaduras.
- Placa de acero lisa de cromo duro.
- Depósito recoge-grasas delantero.
- Control de temperatura aprox. entre 50 y 300°
- Grosor de placa aproximadamente 8 mm.
- Superficie de la placa: Rectificada/cromoduro.
- Potencia aprox: 4.000 W
- Dimensiones aproximadas ancho x fondo x alto 600 x 550 x 300 mm

Unidades 1: 1 RI MÓSTOLES

Partida 33: Sandwichera

- Sandwichera
- Capacidad 2 sándwiches
- Potencia mínima de 700W,
- Revestimiento antiadherente
- Guarda cable
- Posibilidad de almacenar la sandwichera de forma vertical
- Luz de encendido

Unidades 1: RI LAS AZALEAS

Partida 34: Termómetro/higrómetro digital ambiental

- Termohigrómetro digital de pared y sobremesa
- Con memoria de temperaturas máximas y mínimas
- Dispone de digitales con medición de la temperatura interior y humedad relativa actual visibles simultáneamente.
- Dispone de un sensor / sonda con cable mínimo de 1.5 m de largo.
- Orificio para colgar en pared y soporte de sobremesa.
- Rango de temperatura interior 0° a +70° Precisión 0,5°
- Higrómetro: 20~90% (sólo la humedad en interiores)
- Alimentación: pilas

Unidades 1: 1 RI VALLEHERMOSO

Partida 35: Termómetro frigorífico



- Termómetro nevera/congelador con sonda acero inoxidable.
- Rango de medición $-40^{\circ}\text{C} \div + 70^{\circ}\text{C}$.
- Resolución: $0,1^{\circ}\text{C}$.
- Precisión: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ de -20 a $+25^{\circ}\text{C}$; resto $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Memoria de máxima y mínima temperatura registrada.
- Alarma acústica y óptica de alta y baja temperatura configurable por el usuario.
- Protección IP65 contra salpicaduras.
- Botón de encendido/apagado sin perder las memorias.
- Con soporte para sobremesa, imán para frigorífico o para colgar.
- Alimentación eléctrica: una pila botón CR2032.
- Longitud cable de la sonda: 3 mts. aprox.

Unidades 17: 7 RI NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, 3 RI NORTE, 1 RI VISTA ALEGRE, 3 RI ARCE ROJO, 3 RI VALLEHERMOSO,

Partida 36: Tostadora doméstica con carcasa

- Tostadora doméstica con carcasa
- Potencia aprox. 1400 w
- 2 ranuras extralargas
- Regulador del tiempo de tostado.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Carcasa de acero inoxidable
- Control electrónico de tostado con sensor de temperatura

Unidades 14: 5 RI VALLEHERMOSO, 1 RI EL ARCE ROJO, 2 RI LAS AZALEAS, 3 RI NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, 3 RI LAS ACACIAS.

Partida 37: Tostadora doméstica vertical

- Tostador vertical para todo tipo de pan sin carcasa
- Capacidad: 4 rebanadas.
- Rejilla de acero inoxidable.
- Luz indicadora de funcionamiento.
- Sistema de apagado automático y expulsión una vez se haya cumplido el nivel de tostado elegido.
- Varillas de sujeción con soporte .
- Potencia aprox.: 750W.

Unidades: 3 RI NORTE,

Partida 38: Tostadora plana horizontal

- Tostadora horizontal plana
- Bandeja recogemigas amplia y de fácil extracción
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Potencia aprox 900W
- Apagado automático
- Base antideslizante



- Tres elementos calentadores de cuarzo.

Unidades 9: 2 RI MÓSTOLES, 2 RI NORTE, 1 RI VISTA ALEGRE, 4 RI NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

LOTE 5: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE COCINA NUEVO DISCAPACITADOS Y COMEDORES SOCIALES

Partida 1: Armario congelador 2 puertas

- Armario congelador vertical de 2 puertas
- Exterior e interior acero inoxidable AISI 304 18/10, con parrillas reforzadas. Costados embutidos.
- Puertas con tirador de doble agarre.
- Espesor de aislamiento de 55 mm aprox.
- Volumen aprox de 1110 litros
- Mantiene alimentos a -18°C
- 6 parrillas y guías
- Iluminación LED.
- Sistema de frío ventilado
- Potencia mínima : 640 W
- Clase energética mínima D
- Equipo tropicalizado
- Medidas aprox de: 139 x 70 x 210 cm (ancho x fondo x alto)

Unidades 1: CO NAZARET

Partida 2: Armario congelador 2 puertas: una puerta y 2 medias

- Armario congelador 2 puertas: una puerta y dos medias
- Exterior e interior acero inoxidable AISI 304 18/10
- Fondo aislado de 20 mm aprox. de espesor con rampa
- Marcos de puerta calefactados para evitar la acumulación de hielo (BT)
- Sistema de refrigeración compacto monoblock
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión
- Bandeja evaporativa
- Control de la temperatura final de desescarche
- Costados embutidos y parrillas reforzadas.
- Controlador digital.
- Puertas con tirador de doble agarre
- Desagüe interno
- Espesor de aislamiento 75 mm aprox..
- Clase climática 5. Equipos tropicalizados.
- Nº puertas: 2 medias puertas y 1 puerta completa.
- Nº parrillas : 6
- Sistema de frío ventilado
- Capacidad 1110 litros
- Potencia aprox.: 670 W



- Mantenimiento de los alimentos a una temperatura de -18°C.
- Medidas aproximadas: L115-140 x F80 x A210

Unidades 1: 1 CS PLAZA ELÍPTICA

Partida 3: Armario frigorífico 2 puertas 1.000 litros

- Armario frigorífico 2 puertas.
- Interior y exterior en acero inoxidable AISI
- Nº juegos guías: 6 en dotación
- Nº parrillas: 6 en dotación
- Rango temperatura de trabajo: -2°C +8°C
- Iluminación LED
- controlador digital de alta precisión
- Desagüe.
- Aislamiento poliuretano
- Puerta ciega con tirador de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Contrapuerta embutida con burlete plano
- Patas en acero inoxidable regulables
- Controlador del termostato táctil .
- Ventiladores electrónicos.
- Sistema de condensación forzada.
- Sistema de evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión.
- Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.
- Capacidad aproximada de : 1000 L
- Potencia aprox: 420 W
- Medidas aproximadas: L1200x F665 x A210

Unidades 1: 1 CO BARAJAS

Partida 4: Armario frigorífico 2 puertas: una puerta y 2 medias

- Armario frigorífico 2 puertas
- Interior y exterior en acero inoxidable AISI
- Puertas: 2 medias puertas y 1 puerta acero inoxidable.
- Nº juegos guías: 6 en dotación
- Nº parrillas: 6 en dotación
- Rango temperatura de trabajo: -2°C +8°C
- Los interiores con uniones curvas fáciles de limpiar.
- Iluminación LED
- controlador digital de alta precisión
- Desagüe.
- Aislamiento poliuretano
- Puerta ciega con tirador de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Contrapuerta embutida con burlete plano



- Patas en acero inoxidable regulables
- Controlador del termostato táctil .
- Ventiladores electrónicos.
- Sistema de condensación forzada.
- Sistema de evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión.
- Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.
- Capacidad aproximada de : 1110 L
- Potencia aprox.: 420 W
- Medidas aproximadas: L115-140 x F80 x A210

Unidades 1: 1 CS PLAZA ELÍPTICA

Partida 5: Armario vajilla 100 fondo 60

- Armario de pie acero inox con puertas batientes
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Estantes interiores regulables en altura
- Cerradura con llave incluida
- Medidas aproximadas: Largo 1000 x fondo 600 x alto 1900 mm

Unidades 1: 1 CPDI MIRASIERRA

Partida 6: Carro acero inox servicio tres baldas

- Carro de servicio
- fabricado en acero inoxidable.
- Ruedas giratorias insonoras de acero
- Dos de ellas con freno
- Carga máxima por bandeja de 80 Kg como mínimo
- 3 estantes
- Dimensiones totales aprox: 900 x 600 x 950mm (ancho/fondo/alto)

Unidades 1: 1 CPDI DOS DE MAYO

Partida 7: Carro caliente pequeño

- Carro caliente una puerta
- Capacidad máxima para 10 bandejas GN 2/1 o 20 bandejas GN 1/1.
- Potencia aprox.: 3000 W
- Bloque calórico totalmente extraíble, resistencia ventilada
- Cubeta para sistema humidificador incluida
- Panel de mandos con interruptor luminoso
- Con asas para su transporte
- Piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital
- Construido en acero inox AISI 304 18/10 con doble pared aislada



- Con 4 ruedas reforzadas de 150 mm, 2 con freno
- Burlete de silicona en todo el marco de la puerta
- Medidas totales aprox: 700 x 805 x 1150 mm.

Unidades 4 : 3 CPDI ARGANDA, 1 CO NAZARET 1

Partida 8: Cortadora de verduras

- Cortadora de verduras
- Acero inoxidable
- Cabezal de aluminio alimentario
- Cabezal universal incluido
- Producción hora aproximada 500 kg/h
- Velocidad cortadora: 300 rpm - 1000 rpm aprox.
- Potencia total: 1500 W aprox.
- Dimensiones exteriores aproximadas (largo fondo alto) 400 mm x 400 mm x 550 mm

Unidades 1: 1 CPDI DOS DE MAYO

Partida 9: Estantería acero inoxidable 100 x 60 x 200

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: acero inoxidable lisas
- Patas con regulación.
- Estantes de 1.5 mm. de espesor
- Dimensiones aproximadas: 1000 mm x 600 mm x 2000 mm.

Unidades 2: CADP DOS DE MAYO

Partida 10: Estantería acero inoxidable ancho 80 x 60 x 200

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: acero inoxidable lisas
- Patas con regulación.
- Estantes de 1,5 mm. de espesor
- Dimensiones aproximadas: 800 mm x 600 mm x 2000 mm.

Unidades 3: 3 CPDI DOS DE MAYO

Partida 11: Estantería acero inoxidable largo 200 x fondo 40 x alto 110

- Estantería



- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 3 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: acero inoxidable lisas
- Patas con regulación.
- Estantes de 1,5 mm. de espesor
- Dimensiones aproximadas: 200 cm x 40 cm x 110 cm.

Unidades 4: 4 CO CARABANCHEL

Partida 12: Estantería acero inoxidable largo 200x fondo 40 x alto 140 cm

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 3 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: acero inoxidable lisas
- Patas con regulación.
- Estantes de 1,5 mm. de espesor
- Dimensiones aproximadas: largo 200 cm x fondo 40 cm x alto 140 cm.

Unidades 4: 4 CO CARABANCHEL

Partida 13: Lavautensilios sencillo/lavaperolas 60 l

- Lavaperolas construido totalmente en acero inoxidable.
- Doble apertura de la puerta, contrabalanceada,
- Doble pared
- Acabados redondeados en el interior de la máquina:
- Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- Difusores de lavado y aclarado rápidamente desmontables.
- Microrruptor de seguridad en la puerta y seguridad electrónica para garantizar la temperatura y tiempos de lavado de la máquina.
- Panel de mandos electrónico con LED indicador de temperaturas de lavado y aclarado
- Potencia total aprox mínimo: 8 k W
- Trifásico
- Temperatura de lavado: 40 °C - 70 °C
- Temperatura de aclarado: 70 °C - 95 °C
- Capacidad de la cuba: 60 l
- Dimensiones exteriores aproximadas Ancho:742 mm, Fondo (cerrado):852 mm, Alto (cerrado):1840 mm

Unidades 1: 1 CO BARAJAS

Partida 14: Máquina cubitos hielo:



- Máquina de cubitos de hielo
- Producción 24h: 40kgs
- Almacen: 15kgs 417 cubitos
- Cubitos fabricado por ciclo: 24 cubitos
- Potencia aprox.: 380W
- Medidas exteriores aprox: LxFxA: 435 x 605 x 695MM sin patas
- Medidas de cubito entorno a 40x 44 mm

Unidades 1: 1 CO CIUDAD LINEAL

Partida 15: Mesa de trabajo con balda fondo 60 largo 140 sin peto

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Medidas aprox. largo140 cm.xFondo 60x alto 85 cm.
- Patas regulables en altura.
- Una balda abajo

Unidades 1:1 CADP DOS MAYO

Partida 16: Mesa trabajo con balda fondo 60 largo 180 sin peto

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Medidas aprox. 180 cm.
- Fondo 60, alto 85 cm.
- Patas regulables en altura.
- Una balda abajo

Unidades 1:1 CADP DOS MAYO

Partida 17: Mesa trabajo con balda fondo 60 largo 60 sin peto

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Dimensiones aproximadas: Largo 60 x Fondo 60, alto 85 cm.
- Patas regulables en altura.
- Una balda abajo

Unidades 1:1 CADP DOS MAYO

Partida 18: Microondas 23 litros con grill

- Microondas acero inoxidable
- Con función grill
- Capacidad interior aprox: 23 L
- Potencia del microondas aprox: 1000 W
- Tecnología invertida: Si
- Número de niveles de potencia mínimo: 5
- Luz interior
- Pantalla incorporada
- Reloj integrado



- Temporizador: Si
- Función mantener caliente: Si
- Función descongelar: Si
- Ancho aprox: 48 mm, Profundidad aprox: 39 mm, Altura aprox: 30 mm

Unidades 3: 1 CPDI ARGANDA, 2 CO BARAJAS

Partida 19: Microondas 23 litros sin grill

- Microondas acero inoxidable
- Capacidad interior: 23 L
- Potencia mínimo: 800 W
- Número de niveles de potencia: mínimo 5
- Acero inoxidable
- Pantalla incorporada: Si
- Tipo de visualizador: LED
- Medidas aproximadas: ancho 49 fondo 37,5 altura 27,5

Unidades 3: 3 CADP DOS MAYO,

Partida 20: Microondas 28/30 litros sin grill

- Microondas sin función grill
- Acero inoxidable
- Potencia aproximada de 1000 W
- capacidad aprox 28 l.
- 6 niveles de potencia mínimo (5 niveles de microondas y función de descongelación)
- Temporizador de 60 minutos mínimo
- Iluminación interior
- Dimensiones aproximadas 50 x 43 x 32 cm.

Unidades 1: CS CALLE CANARIAS

Partida 21: Palets plástico 1200 x 1000

- Palés de plástico polietileno de alta densidad HDPE
- Apilables
- Adecuado para higiene alimentaria
- Tres patines longitudinales
- Resistentes al frío y al calor
- Fácil limpieza
- Dimensiones aproximadas 1000 mm x 1200 x 150 mm

Unidades 25: 15 CPDI MIRASIERRA, 10 CPDI DOS DE MAYO



Partida 22: Texturizador de alimentos

- Texturizador de alimentos tipo Sammic KE 8V o equivalente
- Cutter y cortahortalizas en un solo equipo.
- Caldero en acero inoxidable de volumen aprox. 8 litros
- Cuchilla microdentada y removedor incluidos
- Tapa en policarbonato transparente con orificio para el añadido de ingredientes
- No requiere ventilación.
- Fabricado en acero inoxidable
- Potencia aprox. 1.500 W.
- Velocidad variable aprox. 300 a 3.000 rpm.

Unidades 1: 1 CO CARABANCHEL

LOTE 6: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE COCINA REPOSICIÓN DISCAPACITADOS Y COMEDORES SOCIALES

Partida 1: Arcón congelador horizontal aprox 250 litros puerta ciega

- Arcón congelador horizontalPa
- Capacidad aproximada 250 litros
- Clase de eficiencia energética mínimo F
- Luz LED en el interior
- Rango de temperatura de la función congelador: -13°C -24°C
- Descongelación: Manual
- Sistema de control: Electrónico
- Incluye cesta interna
- Dimensiones aproximadas: AL 85 x L110 x F 65 cm

Unidades 1: 1 CO ANGEL GUARDA

Partida 2: Arcón congelador horizontal 320 litros puerta ciega largo 120 aprox

- Arcón congelador puerta ciega
- Volumen aprox: 320 litros
- Gama temperatura: -12/26 °C
- Capacidad máxima de cestas: 4
- Capacidad de congelación: 18 kg/24h
- Desescarche: Manual
- Tensión/Fases: 220V/2
- Potencia eléctrica aprox: 199 W
- Cestas en dotación: 1
- Medidas aprox: L1170 x F 660 x A 850 mm

Unidades 1: 1 CO NAZARET



Partida 3: Arcón congelador horizontal 400 litros puerta transparente largo 150 aprox

- Arcón congelador horizontal
- Capacidad aproximada 400 litros.
- Cuba externa de chapa galvanizada y plastificada en blanco.
- Cuba interna de chapa galvanizada y plastificada en blanco.
- Puerta de cristal corredera.
- Condensación ventilada.
- Evaporación estática.
- Temperatura -18/-24°C.
- Potencia aproximada 190 W.
- Voltaje 220-240 V.
- Cestas Incluidas: 2.
- Dimensiones aproximadas 150 x 67 x 90 cm.

Unidades 1: 1 CO BARAJAS

Partida 4: Arcón congelador vertical grande 500 litros

- Arcón congelador acabado exterior en acero inoxidable AISI 304.
- Interior en acero AISI 430.
- Interior con terminaciones redondeadas para facilitar la limpieza.
- Dotado de cerradura con llave
- Patas de acero con posibilidad de regulación.
- Termostato de temperatura regulable.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Evaporador de aire forzado con tratamiento anti corrosión.
- Dotado de cajones.
- Capacidad aproximada 500 litros.
- Potencia aprox. 460w
- Dimensiones aproximadas L75 x F75 x A190

Unidades 1: 1 CPDI DOS DE MAYO

Partida 5: Arcón congelador vertical pequeño 150 litros

- Cuerpo y puerta fabricados en acero inoxidable AISI 304 de alta calidad
- Termostato digital
- Refrigeración estática con ventilador de circulación
- Rango de temperatura: -10 °C a -25 °C
- Interior de plástico
- Con esquinas interiores redondeadas
- Capacidad aprox. 150 litros.
- Potencia aproximada 110w
- Estructura en cajones.
- Dimensiones aproximadas L55 x F60 x A140



Unidades 1: 1 CO ANGEL DE LA GUARDA

Partida 6: Armario frigorífico 2 puertas una puerta y dos medias

- Armario frigorífico
- Interior y exterior en acero inoxidable AISI
- Puertas: 2 medias puertas y 1 puerta acero inoxidable.
- Nº juegos guías: 6 en dotación
- Nº parrillas: 6 en dotación
- Rango temperatura de trabajo: -2°C +8°C
- Los interiores con uniones curvas fáciles de limpiar.
- Iluminación LED
- controlador digital de alta precisión
- Desagüe.
- Aislamiento poliuretano
- Puerta ciega con tirador de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Contrapuerta embutida con burlete plano de cuatro cámaras, fácilmente sustituible.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura
- Controlador del termostato táctil
- Ventiladores electrónicos.
- Sistema de condensación forzada.
- Sistema de evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión.
- Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.
- Capacidad aproximada : 1110 L
- Potencia aprox.: 420 W
- Medidas aproximadas: L140 x F80 x A210

Unidades 1: 1 CS SANTA ISABEL

Partida 7: Armario limpieza 1 puerta acero inoxidable

- Armario de limpieza de una puerta
- Construido en acero inox AISI 304 18/10
- Puerta batiente con cerradura incorporada.
- Provisto de estantes interiores inox para productos de limpieza
- Con patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: L600 x F450 x A1900 mm.

Unidades 1: 1 CO BARAJAS



Partida 8: Armario limpieza 2 puertas

- Armario de acero inoxidable para productos limpieza
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, SATINADO.
- Provistos de estantes intermedios de acero inoxidable y espacio para la organización y clasificación de los utensilios de limpieza.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde 850 hasta los 900 mm.
- Medidas aproximadas: L1000x F450x A1900 mm

Unidades 4: 4 CO BARAJAS

Partida 9: Armario para esterilizar cuchillos

- Armario para esterilizar cuchillos con capacidad para 20 unidades.
- Esterilización por ozono.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Interruptor luminoso On/Off.
- Barra para colgar accesorios.
- Potencia aprox.: 10 W.
- Dimensiones aproximadas: L 52 x F12 x A72 cm.

Unidades 1: 1 CPDI GETAFE

Partida 10: Armario Vajilla puertas batientes 1200

- Armario de pie acero inox con puertas batientes
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Estantes interiores regulables en altura
- Cerradura con llave incluida
- Dimensiones aproximadas: L1200xF600xA1900mm.

Unidades 1: 1 CO BARAJAS

Partida 11: Armario Vajilla puertas batientes 1400

- Armario de pie acero inox con puertas batientes
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Estantes interiores regulables en altura
- Cerradura con llave incluida
- Dimensiones aproximadas: L1400xF600xA1900mm

Unidades 1: 1 CO BARAJAS



PARTIDA 12: Báscula mercancías suelo

- Báscula mercancías suelo
- Visor con LCD retroiluminado
- Plato aproximado 40x 50
- Capacidad y precisión aprox.150 kg x 20g
- Avisador acústico
- Batería interna recargable
- Funcionalidades como Tara
- Protección IP64

Unidades 1: 1 CO BARAJAS

Partida 13: Cafetera exprés 2 grupos 13 litros

- Cafetera exprés
- Caldera: 13 litros. Nº vapores: 2
- Panel de control iluminado
- Ciclo de limpieza automático
- Zona de trabajo de acero inoxidable
- Pomo de vapor con sistema cuarto de vuelta.
- Potencia aprox. 2800w
- Desconexión automática de la resistencia por falta de agua

Unidades 1: 1 CO ANGEL DE LA GUARDA

Partida 14: Carro baño María

- Carro baño maría
- Capacidad recipientes GN 1/1: 2
- Profundidad máxima cubetas: 200 mm
- Termostato digital y seguridad.
- Cuatro ruedas dos de ellas con freno.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Asas posteriores verticales para una óptima movilidad.
- Parachoques de goma en cada esquina de la base del carro.
- Cierre con llave incorporado en los tiradores.
- Potencia aprox.: 3000 W
- Dimensiones aproximadas: L150 x F65 x A90

Unidades 1: 1 CPDI GETAFE

Partida 15: Carro caliente pequeño

- Carro caliente una puerta
- Capacidad máxima para 10 bandejas GN 2/1 o 20 bandejas GN 1/1.
- Potencia aprox.: 3000 W



- Bloque calórico totalmente extraíble, resistencia ventilada
- Cubeta para sistema humidificador incluida
- Panel de mandos con interruptor luminoso
- Con asas para su transporte
- Piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital
- Construido en acero inox AISI 304 18/10 con doble pared aislada
- Con 4 ruedas reforzadas de 150 mm, 2 con freno
- Burlete de silicona en todo el marco de la puerta
- Medidas totales aprox: 700 x 805 x 1150 mm.

Unidades 2: 2 CPDI MIRASIERRA

Partida 16: Carro caliente pequeño dos puertas

- Carro caliente GN1/1 tipo Carrinox CC2P
- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Capacidad: 20 niveles.
- Compartimentos: 2 puertas
- Potencia aprox 1,5Kw.
- Encimera lisa matizada con cantos redondos en acabado pulido espejo.
- Parte trasera, paredes, techo y puertas de doble pared y aislamiento térmico con fibra de vidrio.
- Panel de mandos con termostato de control de 0°C a 90°C, termómetro y luz piloto de funcionamiento en situación protegida de golpes.
- Parachoques de goma no marcante en todo el perímetro del carro de 40x40mm.
- 4 ruedas giratorias de 150mm. de diámetro (2 de ellas con freno), con ancha banda de rodadura de goma anti -mancha.
- Cable de conexión monofásico con toma de tierra, rizado con capacidad de extensión de 3000mm. y soporte para cable fijado a un lateral del carro.
- Calefacción mediante resistencia eléctrica.
- Dimensiones aprox L1020 x F680 x A1100mm

Unidades 2: 1 CO Carabanchel, 1 CO Ángel Guarda

Partida 17: Cesta para marmita 150l

- Cesta para marmita de 150 l
- Una sola pieza
- Circular
- Dimensiones: diámetro 560 x 470 altura mm

Unidades 1: CO NAZARET

Partida 18: Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable

- Cortadora de fiambre
- Diámetro de la cuchilla: 300 mm



- Estructura de aluminio anodizado, que la protege contra la oxidación.
- El interruptor marcha- paro con relé
- Afilador desmontable
- Diámetro máximo de corte: 14 - 16 mm
- Fácil limpieza de todos sus componentes.
- Cuchilla rectificada y cromada en cromo duro
- Motor ventilado profesional de transmisión por correa.
- Medidas aprox: A 420 x L 570 x F 480mm.

Unidades 2: 1 CO BARAJAS, 1 CO JUAN DE AUSTRIA

Partida 19: Estantería acero inoxidable 100 x 50 x 200

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: acero inoxidable lisas
- Patas con regulación.
- Estantes de 1 mm. de espesor
- Dimensiones aproximadas: A1000 x F500 x H2000 mm

Unidades 2: 2 CADP DOS MAYO

Partida 20: Estantería acero inoxidable 100 X 60 estantes lisos

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: acero inoxidable lisas
- Carga aproximada por nivel: 200 kg.
- Patas con regulación.
- Estantes de 1,5 mm. de espesor mínimo
- Dimensiones aproximadas: A 1000 mm x F600 mm x H1700 mm

Unidades 20: 20 CADP MIRASIERRA

Partida 21: Fregadero seno y escurridor derecha con balda

- Fregadero de un seno con escurridor
- Construcción en acero inoxidable AISI304
- Cuba embutida con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluido en la cuba
- Peto posterior aproximadamente 105 mm y frontal aproximadamente de 65 mm totalmente soldados.



- Cuba 40x40x25 cm.
- Escurridor derecha.
- Con balda
- Dimensiones aproximadas: L1000 mm x F600 mm x A850 mm

Unidades 1: 1 CO ANGEL DE LA GUARDA

Partida 22: Fregadero dos senos y escurridor

- Fregadero de dos senos
- Construcción en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante inferior de acero inoxidable.
- Escurridor derecha.
- Dimensiones aproximadas: F70, L180 A 850 mm.

Unidades 1: 1 CPDI REINA SOFÍA

Partida 23: Freidora 2 cubas eléctrica 25+25

- Freidora eléctrica 2 cubas con mueble
- Cuerpo de acero inoxidable
- Termostato de seguridad.
- Termostato ajustable aprox de 100-180°C.
- Cubas monobloque.
- Capacidad 25+25 litros mínimo cada cuba
- Potencia aprox 30 Kw
- Con grifo incorporado para evacuar el aceite
- Dimensiones aproximadas A x F x H 800x930x850mm

Unidades 1: 1 CO BARAJAS,

Partida 24: Frigorífico vertical una puerta

- Frigorífico de una puerta
- Capacidad aproximada 400 Litros
- Fabricado en acero inoxidable + ABS
- Incluye mínimo 3 estanterías ajustables completas y una mediana
- Medidor exterior de temperatura
- Medidas aproximadas A1800 x L600 x F585 mm

Unidades 1: 1 CO BARAJAS

Partida 25: Frigorífico combi

- Armario frigorífico con refrigerador y congelador
- Dos circuitos de refrigeración con regulación separada.



- Indicador de temperatura digital externo
- Exterior de acero inoxidable
- Capacidad aproximada 254 litros
- Medidas aproximadas L600x F615 x A2000 mm

Unidades 2: 1 CO ANGEL DE LA GUARDA, 1 CO CIUDAD LINEAL

Partida 26: Grifo cocina mural de codo + ducha, momnoblock, diámetro de fijación

1/2"

- Grifo ducha y un grifo codo de cocina industrial en un solo bloque.
- Grifo ducha dos aguas.
- Entrada de agua: 1/2".
- Caudal: 17 L/min.
- Medidas aproximadas: L450 x A1335 x Ø 1/2 Ancho de anclaje (S): 150 mm

Unidades 1: 1 CPDI REINA SOFÍA

Partida 27: Grifo cisne cocina + ducha sobremesa entrada 3/8"

- Grifo ducha dos aguas y un grifo codo de cocina industrial en un solo bloque
- Caño giratorio
- Sobremesa diámetro fijación 3/8"
- Selección de la salida de agua por el caño, por la piña o por ambas a la vez.
- Leva de mando gerontológica, diseñada para accionarse con el codo
- Dimensiones aproximadas: L450 x A1250 mm.x D = 3/8"
- Caudal máximo 17 l/min
- Temperatura máxima del agua 80 °C

Unidades 3: 2 CPDI GETAFE, 1 CO BARAJAS

Partida 28: Horno eléctrico mixto vapor/convención 10 bandejas

- Horno mixto eléctrico
- Capacidad para 10 bandejas GN-1/1.
- Control de funcionamiento mediante pantalla
- 4 modos de cocción: Vapor, Vapor Regulable (Control de Humedad durante la cocción), Regeneración y Convección (hasta 300°C)
- Programación retardada de: Cocción, Cocción baja temperatura, y Lavado de la cámara.
- 3 Velocidades - 2 potencias. Sistema de enfriamiento de cámara.
- Sistema "auto-reverse" para inversión del giro del ventilador.
- Sonda con dispositivo multisensor de temperaturas.
- Software para PC de gestión: Historial, recetas. APPCCs, manuales... Sistema APPCCs de registro de datos de cocción.
- Generador de vapor provisto de detector de cal. Sistema de descalcificación semi-automático.



- Vaciado automático del generador cada 24 horas de cocción.
- Puerta con mecanismo de cierre hermético rápido, con doble cristal. Cristal interno abatible. Sistema de detección de errores. Protección IPX-5. Ducha retráctil.
- Potencia eléctrica aprox.: 19 kW.
- Dimensiones aprox: L 898 x F 867 x A1117 mm

Unidades 1: 1 CO JUAN DE AUSTRIA

Partida 29: Insectocutor

- Insectocutor fabricado en acero inoxidable
- Cobertura mínima 70 m².
- Con placas adhesivas y tubos luz UV
- Placas adhesivas con una duración mínima entre 1 y 2 meses.

Unidades 8: 2 CO BARAJAS, 3 CO NAZARET, 2 CS PLAZA ELÍPTICA, 1 CS SANTA ISABEL

Partida 30: Lavamanos pedal doble

- Lavamanos acero inoxidable
- Doble pedal, uno para agua fría y el otro para agua caliente.
- Caño giratorio
- Válvula con rebosadero
- Registrable (Parte frontal desmontable)
- Medidas de la cubeta aprox: (ancho x fondo x alto) 370 x 340 x 150 mm.
- Medidas del lavamanos aprox: (ancho x fondo x alto) 450 x 450 x 850 mm.

Unidades 2: 1 CO ANGEL DE LA GUARDA, 1 CO JUAN DE AUSTRIA

Partida 31: Lavavajillas industrial frontal cesta 40x40

- Lavavajillas cesta 40 x 40
- Fabricado interior y exteriormente, incluyendo el chasis, el panel y la caldera, en acero inoxidable.
- Opciones de programa: 120 segundos, como mínimo
- Producción aprox.(cestas/hora) 30
- Temperatura de lavado y agua de enjuague se controlan automáticamente mediante 2 termostatos que trabajan de forma independiente.
- Con bomba de desagüe
- Temperatura de lavado: 50-55 °C
- Temperatura de aclarado: 80-85 °C
- Dimensiones aprox: L465 mm (máximo 490 mm) F 565 mm A 700 mm (máximo 730 mm)



Unidades 1: CO ALUCHE

Partida 32: Lavavajillas industrial frontal cesta 50x50 monofásico

- Lavavajillas industrial acero inoxidable
- Cesta 50x50 cm
- Altura útil de lavado mínimo aprox: 36 cm.
- Capacidad de la Cesta Aprox.: 20 Litros.
- Control termostático de las temperaturas (Lavado 60°C y Aclarado 90°C)
- Producción horaria: 30 Cestas/Hora.
- Termostato de Seguridad.
- Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero inoxidable.
- Potencia aproximada 3,4 kW.
- Medidas aprox: L600xF600xA830 mm.

Unidades 1: 1 CO ANGEL DE LA GUARDA

Partida 33: Lavavajillas industrial frontal cesta 50x50 trifásico

- Lavavajillas carrocería en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Puerta con doble panel con contrapeso y tirador embutido.
- Brazos de lavado y aclarado inferior y Superior.
- Inyectores de aclarado desmontables.
- Medida Cesta: 50x50 Cm.
- Temperatura de Lavado: 0°C-65°C.
- Temperatura de Aclarado: 0°C-90°C.
- Potencia aprox.: 4,66 Kw.
- Tensión: 400 v/50 hz.
- Microinterruptor de seguridad para evitar fugas de agua si se abre la puerta cuando se inicia el ciclo.
- EQUIPAMIENTO INCLUIDO: Dosificador de abrillantador, Dosificador de Detergente, 1 Cesta de vasos, 1 Cesta de Platos, 1 Cestillo para cubiertos y 1 Soporte para Platos.
- Dimensiones aproximadas: L55 x F60 x A82 cm.

Unidades 1: 1 CPDI REINA SOFÍA

Partida 34: Máquina cubitos hielo:

- Máquina para fabricar cubos de hielo
- Producción 24h: 40kgs
- Almacén: 15kgs 417 cubitos
- Cubitos fabricados por ciclo aprox.: 24 cubitos
- Potencia: 380W
- Medidas de cubito entorno a 40x 44 mm
- Medidas aprox: L435 x F605 x A695 mm sin patas



Unidades 1: 1 CO BARAJAS

Partida 35: Mesa salida lavavajillas rodillos 160 cm

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- rodillos desmontables de PVC y eje de acero inoxidable.
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Reversible que se pueda engatillar por los dos lados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm
- Dimensiones aproximadas: 1600 x 600 x 850 mm

Unidades 1: 1 CO NAZARET

Partida 36: Mesa de trabajo con balda fondo 70 largo 200

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Sin peto
- Medida largo: 200 cm.
- Fondo 70 x alto 85 cm.
- Patas regulables en altura.
- Estante bajo

Unidades 3: 3 CPDI GETAFE,

Partida 37: Mesa de trabajo con balda fondo 90 largo 200

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Sin peto
- Patas regulables en altura.
- Estante bajo
- Dimensiones aprox: L200 cm xF90 x A 85 cm.

Unidades 1: 1 CPDI GETAFE,

Partida 38: Mesa de trabajo con balda fondo 90 largo 240

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Sin peto
- Medida largo 240 cm.
- Fondo 90 x alto 85 cm.
- Patas regulables en altura.
- Estante bajo

Unidades 3: 2 CO ANGEL DE LA GUARDA, 1 CO BARAJAS



Partida 39: Microondas 23 litros sin gril

- Microondas acero inoxidable
- Capacidad interior: 23 L aprox.
- Potencia mínima: 800 W
- Número de niveles de potencia: mínimo 5
- Acero inoxidable
- Pantalla incorporada: Si
- Tipo de visualizador: LED
- Medidas aproximadas: L49 f 37 a 27 cm

Unidades 4: 1 CO ALUCHE, 1 CPDI DOS DE MAYO, 2 CPDI REINA SOFÍA

Partida 40: Paellero

- Paellero quemador profesional de tres fuegos
- Dispone de quemador piloto.
- Uso independiente de los aros.
- Un solo termopar.
- La llave de paso de aguja no se obstruye.
- Modelos homologados y certificados según la Directiva 2009/142/CE y Normativa: UNE EN 203-1.
- Se incluye trípode reforzado.
- Diámetro del quemador 70 cm.
- Potencia máxima 32 kW Para gas butano/propano

Unidades 1: 1 CPDI REINA SOFÍA

Partida 41: Peladora escurridora de patatas.

- Peladora de patatas + escurridora de verduras
- Como peladora, capacidad aprox.de 20 Kg. por ciclo
- Como escurridora, capacidad de 2 kg por operación
- Construida en acero inoxidable
- Pelado por abrasión, el cual desgasta la superficie del producto por rozamiento
- El plato, de aluminio con abrasivo de carburo de silicio
- La tapa, transparente y fabricado en policarbonato altamente resistente con cierre y dispositivo de seguridad
- La puerta de salida, fabricada en aluminio, está equipada con cierre hermético y dispositivo de seguridad.
- Potencia aprox.: 550 W.
- Equipamiento INCLUIDO:
 - Cesto escurridor
 - Plata abrasivo
 - Dimensiones aproximadas L433 x F635 x A786 mm



Unidades 1: 1 CPDI MIRASIERRA

Partida 42: Termómetro frigorífico

- Termómetro nevera/congelador con sonda acero inoxidable.
- Rango de medición $-40^{\circ}\text{C} \div + 70^{\circ}\text{C}$.
- Resolución: 0,1 °C.
- Precisión: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ de -20 a $+25^{\circ}\text{C}$; resto $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Memoria de máxima y mínima temperatura registrada.
- Alarma acústica y óptica de alta y baja temperatura configurable por el usuario.
- Protección IP65 contra salpicaduras.
- Botón de encendido/apagado sin perder las memorias.
- Con soporte para sobremesa, imán para frigorífico o para colgar.
- Alimentación eléctrica: una pila botón CR2032.
- Longitud cable de la sonda: 3 mts. aprox.

Unidades 5: 5 CPDI GETAFE

Partida 43: Tren de lavado +modulo secado +CV +R

- Túnel de lavado de arrastre con secado.
- Construcción: Todo el armazón, puertas, filtros, tuberías y conducciones, en acero inoxidable 18/10, calidad AISI 304, de 1,5 mm
- Bancada soporte en acero AISI 304 de 3 mm. de espesor
- Distribuidor y brazos de lavado en material plástico resistente al ataque químico y térmico, fijos y fácilmente desmontables
- Cubas embutidas de una sola pieza, sin soldaduras y con cantos redondeados en acero inoxidable AISI 316
- Lavado continuo y progresivo de la vajilla.
- Triple filtro.
- Sistema de horro energético
- Doble pared trasera en acero inoxidable.
- Preinstalación de dosificadores
- Composición de la máquina: Lavado, doble aclarado, y módulo de secado
- Producción: 85-170 cestas/ 1360-2720 platos hora aprox.
- Dos velocidades
- Potencia total: 40 Kw aprox.
- Interruptor final de lavado.
- Voltaje 400V
- Módulo de secado
- ANTISALPICADURAS PARA LA ENTRADA. Dotado de cortinas separadoras Incluye elemento de protección extra anti-atrapamiento.
- Con condensador de vahos CV y recuperador energético R: posibilidad de recuperar el calor residual de loa vahos de salida para el precalentamiento del agua de aclarado. (altura adicional aproximada de 245mm
- Dimensiones aproximadas: 2140 mm largo x 830 mm fondo x1.715 mm alto.



Unidades 1: 1 CO ANGEL DE LA GUARDA

LOTE 7: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE COCINA NUEVO CENTROS DE MAYORES

Partida 1 : Abatidor 3 bandejas GN 2/3

- Abatidor de temperatura de 3 bandejas.
- Interior y exterior de acero inoxidable
- Puerta con auto-cierre
- Enfría 8 kg de alimentos desde +70°C a +3°C en 90 minutos
- Congela 5 kg de alimentos desde +70°C a -18°C en 240 minutos
- Sonda incluida
- Rango de temperatura +70°C a -18°C
- Potencia aprox: 500W
- Dimensiones aproximadas 390(AI) x 600(L) x 585(F)mm
- Sonda para comprobar temperatura de alimentos incluida

Unidades 1: 1 CM Alonso Cano

Partida 2: Arcón congelador horizontal 320 litros puerta ciega largo 120 aprox

- Arcón congelador puerta ciega
- Volumen: aprox 320 litros
- Medidas (largo/fondo/alto) aprox: 1170 x 660 x 850 mm
- Gama temperatura: -12/26 °C
- Capacidad máxima de cestas: 4
- Capacidad de congelación: 18 kg/24h
- Desescarche: Manual
- Tensión/Fases: 220V/2
- Potencia eléctrica aprox. : 199 W
- Dotación: 1 cesta

Unidades 1: 1 CM MÓSTOLES

Partida 3: Arcón congelador horizontal 488 litros puerta ciega

- Arcón congelador de 488 litros aprox..
- Exterior en acero plastificado blanco e interior en aluminio con bordes curvados.
- Puerta superior ciega y abatible, esquinas con protecciones, tirador y cerradura.
- Luz interior Led
- Con desagüe en el interior de la cámara para descongelar fácilmente.
- Base con 6 ruedas.
- Potencia mínima : 92 W.



- Capacidad Congelación aprox.: 23 Kg. en 24 horas.
- Termostato: Digital.
- Temperatura regulable: -14°C hasta -24°C.
- Descongelación: Manual
- Dimensiones exteriores aproximadas (largo x fondo x alto): 1655 x 740 x 825 mm.
- Sistema de refrigeración con ventilador
- Clase energética mínimo F
- Incluido: 1 cesta colgante.

Unidades 1: 1 CM PUENTE DE VALLECAS

Partida 4: Armario frigorífico 2 puertas 506 litros

- Armario de Refrigeración de acero inoxidable de dos puertas
- 50 mm aprox.de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m3 aprox.de densidad.
- Estantes en varilla de acero plastificado con guías de altura regulables
- Dotación: 3 estantes por puerta grande.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Alarma por apertura prolongada de la puerta
- Puertas con mecanismo de cierre
- Interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C
- Iluminación interior LED
- Eficiencia Energética: Clase E
- Capacidad Bruta aproximada (L):506
- Dimensiones aprox: 693x726x2067 mm.

Unidades 1: 1 CA ALTO ARENAL

Partida 5: Armario limpieza acero inox 1 puerta

- Armario de limpieza de una puerta
- Construido en acero inox AISI 304 18/10
- Puerta batiente con cerradura incorporada.
- Provisto de estantes interiores inox para productos de limpieza
- Con patas regulables
- Dimensiones exteriores aproximadas: 600 x 450 x 1900 mm. (ancho/fondo/alto).

Unidades 2: 1 CM VILLAVERDE ALTO, 1 CM USERA

Partida 6: Armario limpieza resina 1 puerta



- Armario limpieza
- Composición: Plástico
- Una puerta con apertura hacia la derecha
- 1 balda superior o inferior mínimo
- Medidas aprox: 35 x 45 x 175 cm

Unidades 1: 1 CM SAN LORENZO DEL ESCORIAL

Partida 7: Armario para esterilizar cuchillos

- Armario para esterilizar cuchillos con capacidad para 20 unidades.
- Esterilización por ozono.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Interruptor luminoso On/Off.
- Barra para colgar accesorios.
- Potencia aprox.: 10 W.
- Dimensiones aproximadas: ancho fondo alto 52,3 x 12 x 72,3 cm.

Unidades 1: 1 CM TETUÁN

Partida 8: ARMARIO Vajilla 140 X60 X 190 puertas correderas

- Armario de pie acero inox con puertas correderas
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Largo 1400 mm
- Profundidad de 600 mm y altura 1900 mm
- Estantes interiores regulables en altura
- Cerradura con llave incluida
- Puertas correderas

Unidades 1: 1 CM SAGASTA

Partida 9: Báscula digital cocina capacidad 5/6 Kgr

- Balanza de mesa
- Pantalla digital
- Capacidad: 5/6 Kg.
- Resolución: 0,5 gramos
- Función de tara
- Plataforma en acero inoxidable
- Apagado automático
- Baterías
- Cargador de corriente
- Calibración automática

Unidades 2: 2 CM PUENTE DE VALLECAS



Partida 10 : Botellero refrigerado 2 puertas 130 litros

- Botellero refrigerado 2 puertas
- Aislamiento de poliuretano inyectado.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Control de la temperatura por termostato analógico.
- Puertas correderas con tirador incorporado.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Separadores verticales en varilla de acero plastificado.
- Desagüe interior que permite evacuar las aguas residuales e interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Temperatura 2-6º
- Capacidad aproximada: 130 litros
- Dimensiones aproximadas: L100 x F55 x A 85 cm

Unidades 1: 1 CM LEGANÉS II

Partida 11: Botellero refrigerado 3 puertas 230 litros

- Botellero refrigerado 3 puertas 230 litros
- Aislamiento de poliuretano inyectado
- Compresor hermético con condensador ventilado
- Control de la temperatura.
- Puertas correderas con tirador incorporado.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Separadores verticales en varilla de acero plastificado.
- Desagüe interior que permite evacuar las aguas residuales e interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Temperatura 2-6º
- Dimensiones aprox. L150 x F55 x A85

Unidades 1: 1 CM ALCORCÓN

Partida 12: Cafetera expres 2 grupos 13 litros

- Cafetera expres
- Caldera: 13 litros aprox.. Nº vapores: 2
- Panel de control iluminado
- Ciclo de limpieza automático
- Zona de trabajo de acero inoxidable
- Pomo de vapor con sistema cuarto de vuelta.
- Potencia aprox. 2800w
- Desconexión automática de la resistencia por falta de agua

Unidades 2: 1 CM ALONSO CANO, 1CM TETUAN



Partida 13: Cafetera expres 3 grupos 18/19 litros

- Cafetera expres
- Caldera: 18 litros aprox.. Nº vapores:3.
- Panel de control iluminado
- Ciclo de limpieza automático
- Zona de trabajo de acero inoxidable
- Pomo de vapor con sistema cuarto de vuelta.
- Potencia aprox.3.900w
- Desconexión automática de la resistencia por falta de agua

Unidades 2: 1 CM ALCALÁ DE HENARES, 1CM USERA

Partida 14: Carro caliente dos cubas con baño maría

- Carro caliente con dos puertas y baño María
- Baño maría sobremesa para 2 cubetas GN 1/1 de 200 mm
- Construidas en acero inoxidable
- Cubas embutidas de doble pared con aislamiento
- Armarios calientes sin aporte de humedad
- Termostato digital regulable 30º-90ºC
- 4 ruedas de 150 mm. aprox., 2 con freno
- Voltaje 230V/50Hz
- Medidas aproximadas LxFxA: 900x650x900mm
- N.º grifos vaciado: 2
- Potencia total aproximada: 2,4Kw

Unidades 1: CM LEGANÉS II

Partida 15: Carro caliente pequeño

- Carro caliente una puerta
- Capacidad máxima para 10 bandejas GN 2/1 o 20 bandejas GN 1/1.
- Potencia aprox.: 3000 W
- Bloque calórico totalmente extraíble, resistencia ventilada
- Cubeta para sistema humidificador incluida
- Panel de mandos con interruptor luminoso
- Con asas para su transporte
- Piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital
- Construido en acero inox AISI 304 18/10 con doble pared aislada
- Con 4 ruedas reforzadas de 150 mm aprox., 2 con freno
- Burlete de silicona en todo el marco de la puerta
- Medidas totales aprox: 700 x 805 x 1150 mm.

Unidades 2: 1 CM ALCALA DE HENARES, 1 CM LEGANES II



Partida 16: Cortadora de verduras

- Cortadora de verduras
- Acero inoxidable
- Cabezal de aluminio alimentario
- Cabezal universal incluido
- Producción hora aproximada 500 kg.
- Velocidad cortadora: 300 rpm - 1000 rpm aprox.
- Potencia total: 1500 W aprox.
- Dimensiones exteriores aproximadas LXFH 400 x 400 x 550 mm

Unidades 1: 1 CM TETUÁN

Partida 17: Estantería acero inoxidable 120 x 50 estanteria lisas

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: Largo 1200 mm x fondo 500 mm x Alto 1800 mm.

Unidades 2: 1CM SAGASTA, 1CM TRES CANTOS

Partida 18: Estantería acero inoxidable 150 x 50 estantes lisos

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: acero inoxidable lisas
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: largo 1460 mm x fondo 500 mm x alto 1800 mm.

Unidades 2: 1 CM SAGASTA, 1 CM TRES CANTOS

Partida 19: Estantería acero inoxidable 180 x 50 estanteria lisas

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: acero inoxidable lisas



- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: largo 1800 mm x fondo 500 mm x alto 1800 mm.

Unidades 2: 1 CM SAGASTA, 1CM TRES CANTOS

Partida 20: Estantería de angulo ranurado 100x 40

- Estantería metálica de ángulo ranurado
- Baldas regulables en altura al menos cada 40 mm
- Peso hasta 125 kg por balda mínimo
- Medidas aproximadas Largo 100, fondo 40 alto 200

Unidades 2: 2 CM SAN FERMÍN

Partida 21: Estantería Polipropileno 150 Fondo 50 Estanteria Agujeros

- Estanteria de acero inoxidable o aluminio anodizado
- Con baldas de polipopileno con agujeros
- Altura de los estantes regulable
- Bandejas extraíbles para facilitar su limpieza.
- Patas regulables en altura
- Carga máxima por estante: 170 kg.
- Medidas aproximadas 1460 x 500 x 1800

Unidades 1: 1 CM TETUAN

Partida 22: Freidora 1 cuba 17 litros eléctrica

- Freidora profesional eléctrica
- De acero inoxidable.
- Con cuba interior embutida sin ángulos y marcada con max y min.
- Cabezal extraíble para facilitar la limpieza.
- Termostato de seguridad hasta 230°C.
- Con grifo incorporado para evacuar el aceite.
- Sistema de elevación de la resistencia.
- Potencia aproximada 15 KW
- Dimensiones aproximadas 400 x 900 x 900 mm
- Capacidad aproximada 17 litros.

Unidades 1: 1 CM ALCALÁ DE HENARES

Partida 23: Frente mostrador refrigerado 3 puertas

- Frente mostrador refrigerado con tres puertas
- fabricada en acero inoxidable de alta calidad AISI-304
- Evaporador tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.



- Control electrónico y digital de la temperatura y del descarche
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura
- Dimensiones AxHxP mm 2017X600x1050
- Capacidad aprox. 520 L
- Potencia aprox.: 430 W
- Temperatura: -2°C /+8°C

Unidades 1: 1 CM SAGASTA

Partida 24: Frigorífico 1 puerta 340l

- Frigorífico de una puerta
- Capacidad: 340 Litros aprox.
- Fabricado en acero inoxidable + ABS
- Con mínimo 3 estanterías ajustables completas y una mediana
- Medidas aproximadas: 1800(Alto) x 600(Ancho) x 585(Fondo)mm
- Medidor exterior de temperatura

Unidades 1: 1 CM VILLA DE VALLECAS

Partida 25: Frigorífico bajo encimera

- Frigorífico de 120 litros aproximados
- Con congelador
- Nivel de ruido aproximadamente: 39dB
- Medidas exteriores aproximadas (altura/anchura/profundidad): 85 / 55 / 62 cm
- Procedimiento de desescarche: Automático
- Iluminación: LED
- Material estantes: Cristal
- Material puerta y paredes laterales: Acero
- Sentido puerta: intercambiable

Unidades 2: 2 CM VILLA DE VALLECAS

Partida 26: Frigorífico con puerta de cristal 400 l

- Frigorífico expositor con puerta de cristal
- Capacidad aproximada 400 l
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Medias largo, fondo, alto aproximado 600 x 600x 185 mm
- Incluye 4 estantes ajustables
- Rango mínimo de temperatura +0°C a +8°C

Unidades 1: 1 CM SAN SEBASTIAN DE LOS REYES



Partida 27: Insectocutor

- Insectocutor fabricado en acero inoxidable
- Cobertura mínima 70 m².
- Con placas adhesivas y tubos luz UV
- Placas adhesivas con una duración entre 1 y 2 meses.

Unidades 3: 1 CM FUENLABRADA, 2 CM PUENTE DE TOLEDO

Partida 28: Lavamanos pedal doble

- Lavamanos acero inoxidable
- Doble pedal, uno para agua fría y el otro para agua caliente.
- Caño giratorio
- Válvula con rebosadero
- Registrable (Parte frontal desmontable)
- Medidas de la cubeta aprox: 370 x 340 x 150 mm.
- Medidas del lavamanos aprox: 450 x 450 x 850 mm.

Unidades 1: 1 CM VILLA DE VALLECAS

Partida 29: Lavavajillas industrial frontal cesta 40x40

- Lavavajillas cesta 40 x 40
- Fabricado interior y exteriormente, incluyendo el chasis, el panel y la caldera, en acero inoxidable.
- Opciones de programa: 120 segundos, como mínimo
- Producción (cestas/hora) 30
- Temperatura de lavado y agua de enjuague se controlan automáticamente mediante 2 termostatos que trabajan de forma independiente.
- Tensión 220 V
- Temperatura de lavado: 50-55 °C
- Temperatura de aclarado: 80-85 °C
- Dimensiones aprox:
- Ancho: 465 mm (máximo 490 mm) Fondo: 565 mm Alto: 700 mm (máximo 730 mm)
- Con bomba de desagüe

Unidades 2: 1 CM VILLAVERDE BAJO, 1 CM VILLA DE VALLECAS,

Partida 30: Máquina envasadora vacío pequeña

- Envasadora de acero inoxidable pequeña
- Funciones solo Sellado, Húmedo/Seco y Marinar



- Cutter Incorporado,
- Compatible con bolsas y recipientes estándar

Unidades 1: 1 CM LEGANÉS II

Partida 31: Máquina cubitos hielo:

- Máquina de fabricar cubitos de hielo
- Producción 24h: 40kg aprox.
- Almacen: 15kgs 417 cubitos
- Cubitos fabricado por ciclo: 24 cubitos
- Potencia aprox.: 380W
- Medidas exteriores aprox: LxFxA: 435 x 605 x 695 mm. sin patas
- Medidas de cubito entorno a 40x 44 mm

Unidades 1: CM VILLA DE VALLECAS

Partida 32: Mesa trabajo sin balda con peto fondo 50 largo 60

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Peto posterior
- Medida largo 60 cm.
- Fondo 50 x alto 85 cm.
- Patas regulables en altura.
- Sin baldas

Unidades 1: 1 CM TETUAM

Partida 33: Microondas 23 litros con grill

- Microondas acero inoxidable
- Con función grill
- Capacidad interior aprox: 23 L
- Potencia del microondas aprox: 1000 W
- Tecnología invertida: Si
- Número de niveles de potencia mínimo: 5
- Luz interior
- Pantalla incorporada
- Reloj integrado
- Temporizador: Si
- Función mantener caliente: Si
- Función descongelar: Si
- Ancho aprox: 48 mm, Profundidad aprox: 39 mm, Altura aprox: 30 mm

Unidades 1: 1 CM ALCALÁ DE HENARES



Partida 34: Microondas 23 litros sin grill

- Microondas acero inoxidable
- Capacidad interior aprox.: 23 L
- Potencia mínimo: 800 W
- Número de niveles de potencia: mínimo 5
- Acero inoxidable
- Pantalla incorporada: Si
- Tipo de visualizador: LED
- Medidas aproximadas: ancho 49 fondo 37,5 altura 27,5

Unidades 3: 1 CM ALCORCÓN, 1 CM EMBAJADORES, 1 CA ALTO ARENAL

Partida 35: Microondas 28 litros con grill

- Horno microondas + Función grill
- Acabado en acero inoxidable
- Capacidad aprox. 28 litros
- Potencia del Grill aproximada 1000 w
- Potencia aprox. 900 w
- Dimensiones aproximadas: ancho 550mm, fondo 400mm, alto 35 mm

Unidades 4: 1 CM RICARDO DE LA VEGA, 1 CM USERA, 1 CM PUENTE DE TOLEDO. 1 CM VILLA DE VALLECAS.

Partida 36: Molinillo de café

- Molinillo café eléctrico
- Protección contra sobrecalentamiento
- Capacidad recipiente de granos 2 Kg aprox.
- Interruptor encendido/apagado
- Índice de protección IP21.

Unidades 3: 1 CM ALCALÁ DE HENARES, 1 CM USERA, 1 CM VILLA DE VALLECAS.

Partida 37: Pales plástico 1200 x 1000

- Palés de plástico polietileno de alta densidad HDPE
- Apilables
- Adecuado para higiene alimentaria
- Tres patines longitudinales
- Resistentes al frío y al calor
- Fácil limpieza
- Dimensiones aproximadas 1000 mm x 1200 x 150 mm

Unidades 16: 2 CM SAN LORENZO DEL ESCORIAL, 5 CM LEGANÉS II, 6 CM USERA, 1 CM RAL SITIO DE ARANJUEZ, 2 CM TETUÁN



Partida 38: Pales plástico de 60 x 40

- Palet de plástico apilable
- Sin reborde de seguridad
- Dimensiones 600x400 mm.

Unidades 14: 8 CM USERA, 6 CM TETUÁN

Partida 39: Plancha eléctrica para cocinar

- Plancha de cocina eléctrica
- Carrocería de acero inoxidable con peto anti-salpicaduras.
- Placa de acero lisa de cromo duro.
- Depósito recoge-grasas delantero.
- Control de temperatura aprox. entre 50 y 300º
- Grosor de placa aproximadamente 8 mm.
- Superficie de la placa: Rectificada/cromoduro.
- Potencia aprox: 4.000 W
- Dimensiones aproximadas ancho x fondo x alto 600 x 550 x 300 mm

Unidades 1: 1 CM USERA

Partida 40: Termo leche 6 litros

- Termo de leche con calentador baño maría
- Capacidad de 6 litros aprox
- En acero inoxidable AISI 304.
- Depósito interior y grifo desmontables.
- Posee grifo regulable en dos posiciones
- Termostato regulable
- Potencia aprox.: 1500W
- Medidas aprox: 265x265x525mm

Unidades 1: 1 CM ALCALÁ DE HENARES

Partida 41: Termómetro/higrómetro digital ambiental

- Termohigrómetro digital de pared y sobremesa
- Con memoria de temperaturas máximas y mínimas
- Dispone de digitales con medición de la temperatura interior y humedad relativa actual visibles simultáneamente.
- Dispone de un sensor / sonda con cable mínimo de 1.5 m de largo.
- Orificio para colgar en pared y soporte de sobremesa.
- Rango de temperatura interior 0º a +70º Precisión 0,5º
- Higrómetro: 20~90% (sólo la humedad en interiores)
- Alimentación: pilas

Unidades 8: 1 CM ALONSO HEREDIA, 1 CM LEGANÉS II, 2 CM SAGASTA, 2 CM SAN LORENZO EL ESCORIAL, 1 CM USERA, 1 CM VILLAVERDE ALTO



Partida 42: Termómetro frigorífico

- Termómetro nevera/congelador con sonda acero inoxidable.
- Rango de medición $-40^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$.
- Resolución: $0,1^{\circ}\text{C}$.
- Precisión: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ de -20 a $+25^{\circ}\text{C}$; resto $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Memoria de máxima y mínima temperatura registrada.
- Alarma acústica y óptica de alta y baja temperatura configurable por el usuario.
- Protección IP65 contra salpicaduras.
- Botón de encendido/apagado sin perder las memorias.
- Con soporte para sobremesa, imán para frigorífico o para colgar.
- Alimentación eléctrica: una pila botón CR2032.
- Longitud cable de la sonda: 3 mts. aprox.

Unidades 6: 6 CM SAGASTA

Partida 43: Tostadora cinta

- Tostador de cinta
- Bandeja de migas extraíble.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Resistencia blindada.
- Cinta transportadora de acero inoxidable.
- Velocidad de avance regulable.
- Posibilidad de descarga vertical (frontal) y horizontal (trasera).
- Resistencias con conexión independiente.
- Potencia aproximada: 2 Kw
- Producción aproximada: 450 tostadas/hora
- Medidas exteriores aproximadas: (ancho x fondo x alto) 370x420x380 mm

Unidades 1: 1 CM PINTO

Partida 44: Tostadora doméstica con carcasa

- Tostadora doméstica con carcasa
- Potencia aprox. 1400 w
- 2 ranuras extralargas
- Regulador del tiempo de tostado.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Carcasa de acero inoxidable de tacto frío
- Control electrónico de tostado con sensor de temperatura

Unidades 1: 1 CM ALCALÁ DE HENARES



Partida 45: Tostadora industrial 2 pisos

- Tostadora plana con dos bandejas
- Potencia aproximada 2 KW
- Temporizador de 15 minutos
- Bandeja de migas extraíble
- Cuerpo en acero inoxidable
- Parrilla extraíble
- Resistencias protegidas por parrillas
- Interruptor por cada planta de resistencias
- Anchura máxima de la tostadora 35 cm

Unidades 5: 1 CM ALCORCÓN, 1 CM ALCALÁ DE HENARES, 1 CM SAN FERMÍN, 1 CM VILLA DE VALLECAS, 1 CM ALONSO CANO

LOTE 8: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE COCINA REPOSICIÓN CENTROS MAYORES

Partida 1: Arcón congelador horizontal 175 litros puerta transparente largo 80 aprox.

- Arcón congelador horizontal
- Capacidad aproximada de 175 litros.
- Espesor de aislamiento 70 mm.
- Potencia aproximada 115 W.
- La temperatura de trabajo es de -12 a -26 °C.
- Voltaje 220-240 V.
- Dimensiones aproximadas 84 x 67 x 89,5 cm.
- Modelo de puerta de cristal corredera con cerradura.
- Fabricado con exterior e interior en chapa galvanizada y plastificada.
- Incluye un termómetro analógico.
- Provisto de 4 ruedas
- Capacidad para 2 cestillos

Unidades 1: 1 CM LEGANÉS II

Partida 2: Arcón congelador horizontal 488 litros puerta ciega

- Arcón congelador de aprox. 488 litros.
- Exterior en acero plastificado blanco e interior en aluminio con bordes curvados.
- Puerta superior ciega y abatible, esquinas con protecciones, tirador y cerradura.
- Luz interior Led
- Con desagüe en el interior de la cámara para descongelar fácilmente.
- Base con 6 ruedas.
- Potencia mínima : 92 W.
- Capacidad Congelación: 23 Kg. en 24 horas.
- Termostato: Digital.
- Temperatura regulable: -14°C hasta -24°C.



- Descongelación: Manual
- Dimensiones exteriores aproximadas (ancho x fondo x alto): 165,5 x 74 x 82,5 cm.
- Sistema de refrigeración con ventilador
- Clase energética mínimo F
- Incluido: 1 cesta colgante.

Unidades 2: 1 CM PUENTE DE VALLECAS, 1 CM LEGANÉS I

Partida 3: Armario Vajilla 140 X60 X 190 puertas batientes

- Armario de pie acero inox con puertas batientes
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Largo 1400 mm
- Profundidad de 600 mm y altura 1900 mm
- Estantes interiores regulables en altura
- Cerradura con llave incluida

Unidades 1: 1 CM USERA

Partida 4: Botellero refrigerado 2 puertas 200 litros

- Botellero refrigerador horizontal
- Capacidad aprox: 200 litros
- Potencia aprox: 210 W
- 2 puertas
- Medidas aprox: 102(L) x 55(P) x 85(H) cm
- Interior y exterior en acero inoxidable
- Tensión de trabajo: MONOFÁSICO 230V / 50Hz
- Rango de temperatura de trabajo: (+2º C / +8º C) +/- 2ºC

Unidades 1: 1 CM USERA

Partida 5: Botellero refrigerado 3 puertas 230 litros

- Botellero refrigerado 3 puertas 230 litros
- Aislamiento de poliuretano inyectado
- Compresor hermético con condensador ventilado
- Control de la temperatura.
- Puertas correderas con tirador incorporado.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Separadores verticales en varilla de acero plastificado.
- Desagüe interior que permita evacuar las aguas residuales e interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Temperatura 2-6º
- Dimensiones aprox. L150 x F55 x A85

Unidades 2: 1 CM USERA, 1 CM VILLA DE VALLECAS



Partida 6: Botellero refrigerado 4 puertas

- Botellero en Acero Inoxidable
- 4 Puertas
- Interior y exterior en acero inoxidable
- Medidas aprox 1990x850x550
- Voltaje 230V-50Hz
- Potencia frigorífica aproximada 300w
- Puertas inox deslizantes sobre bastidor
- Temperatura de trabajo de +2° a +8 °C

Unidades 1:1 CM SAGASTA

Partida 7 : Cafetera expres 3 grupos 18/19 litros

- Cafetera expres
- Caldera: 18 litros aprox.. Nº vapores:3.
- Panel de control iluminado
- Ciclo de limpieza automático
- Zona de trabajo de acero inoxidable
- Pomo de vapor con sistema cuarto de vuelta.
- Potencia aprox. 3.900w
- Desconexión automática de la resistencia por falta de agua

Unidades 2: 1 CM LEGANES II, 1 CM VILLA DE VALLECAS

Partida 8: Cocina 4 fuegos con horno

- Cocina Industrial de gas 4 fuegos con Horno.
- Construida en acero inoxidable AISI 304
- Termopar de seguridad.
- Válvula termostática en el horno para control de la temperatura
- Patas acero inox. regulables en altura.
- Con accesorios para conexión que hubiere de Gas en el Centro
- Potencia aprox. 26.23kW
- Dimensiones ancho máximo 800 mm x fondo aprox 750 mm x altura aprox 880mm

Unidades 1: 1 CM FUENLABRADA

Partida 9: Cocina central gas de seis fuegos (dos placas) y horno pasante y lateral

- Cocina gas natural 6 fuegos, dos de ellos con placas.
- Quemadores controlados por válvula de seguridad con termopar.



- Pilotos para el encendido y encimera dotada de parrillas sobre fuegos abiertos, con vertederos individuales, y de placas de asado.
- Dimensiones de placa y parrilla aproximadas: 425x350mm.
- Parrillas, placas y quemadores de fundición. Verederos individuales esmaltados. Bandejas recoge grasas extraíbles. Pasamanos incorporados.
- Hornos: Construidos en acero inoxidable y con tres niveles de altura.
- Control termostático de la temperatura aprox.: 130 C° - 350 C°.
- Quemadores tubulares en acero inoxidable.
- Piloto para encendido y termopar de seguridad.
- Horno Pasante de 540x900mm de 10,07Kw.aprox. + Horno Lateral de 540x440mm GN1/1 y de 5,46 Kw aprox.

Unidades 1: 1 CM ALCALÁ DE HENARES

Partida 10: Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable

- Cortadora de fiambre
- Diámetro de la cuchilla aprox.: 300 mm
- Estructura de aluminio anodizado, que la protege contra la oxidación.
- El interruptor marcha- paro con relé
- Afilador desmontable
- Diámetro máximo de corte aprox.: 14 - 16 mm
- Cuchilla rectificada y cromada en cromo duro
- Motor ventilado profesional de transmisión por correa.
- Medidas aprox: alto 420mm, ancho 570 mm, fondo 480mm.

Unidades 2: 1 CM PUENTE DE VALLECAS, 1 CM SAN LORENZO DEL ESCORIAL

Partida 11: Cortadora de verduras

- Cortadora de verduras
- Acero inoxidable
- Cabezal de aluminio alimentario
- Cabezal universal incluido
- Producción hora aproximada 500 kg
- Velocidad cortadora: 300 rpm - 1000 rpm aprox.
- Potencia total: 1500 W aprox.
- Dimensiones exteriores aproximadas LXFH 400 x 400 x 550 mm

Unidades 1: 1 CM ALONSO CANO

Partida 12: Estantería acero inoxidable 100 x 50 x 200

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.



- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: acero inoxidable lisas
- Patas con regulación.
- Dimensiones aproximadas: 1000 mm x 500 mm x 2000 mm.

Unidades 2: 2 CM REAL SITIO DE ARANJUEZ 2

Partida 13: Estantería acero inoxidable 40 x 70

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: acero inoxidable lisas
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: (ancho, fondo, alto) 700 mm x 400 mm x 1800 mm.

Unidades 1: 1 CM PUENTE DE TOLEDO

Partida 14: Expositor barra caliente 150 calor seco

- Vitrina expositora en caliente.
- Cristal curvo templado de seguridad
- Puertas abatibles en metacrilato
- Calentamiento por calor seco
- Fabricada en acero inoxidable AISI-304.
- Control de temperatura mediante termostato +20°C/+90°C.
- Potencia aprox. 800 W
- 1500 mm de largo

Unidades 1: 1 CM RICARDO DE LA VEGA

Partida 15: Expositor barra frío 120

- Vitrina frío sobremostrador
- Cristal curvo securizado abatible
- Exposición independiente del grupo frigorífico (grupo incorporado)
- Estructura de acero Inoxidable AISI 304
- Termostato integrado
- Puertas traseras correderas
- Temperatura de trabajo aproximada : 2 - 6° +/- 2°C.
- Dimensiones aproximadas Largo 145 x ancho 39 x Alto 26 cm.
- Capacidad 6 platos
- Potencia aproximada 130 W



Unidades 3: 2 CM USERA 1 CM RICARDO DE LA VEGA

Partida 16: Expositor barra neutra 120

- Vitrina exposición barra neutra
- Base en acero inoxidable
- Cristal recto.
- Cerrada con puertas abatibles en metacrilato
- Laterales en metacrilato.
- Tapa y frontal en cristal templado.
- Largo aproximado 1200 mm

Unidades 1: 1 CM PINTO

Partida 17: Fregadero 1 seno y 1 escurridor derecha, sin balda, largo 100 fondo 70

- Fregadero un seno con escurridor derecha sin balda
- Construcción en acero inoxidable AISI304
- 1 seno
- Cuba embutida con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluido en la cuba
- Peto posterior aproximadamente 105 mm y frontal aproximadamente de 65 mm totalmente soldados.
- Bastidor de 40 mm x 40mm regulables en altura
- Escurridor derecha.
- Dimensiones aproximadas 1000 mm x 700 mm x 850 mm

Unidades 1: 1 CM VILLA DE VALLECAS

Partida 18: Fregadero 2 senos y escurridor derecha con balda largo 210 fondo 70

- Fregadero 2 senos y escurridor, con balda
- Construcción en acero inoxidable AISI304
- 2 seno
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluido en la cuba
- Peto posterior aproximadamente 105 mm y frontal aproximadamente de 65 mm totalmente soldados.
- Bastidor de 40 mm x 40mm regulables en altura
- Escurridor derecha.
- Con balda.
- Dimensiones aproximadas 2100 mm x 700 mm x 850 mm

Unidades 1: 1 CM VILLA DE VALLECAS



Partida 19: Fregadero con encimera mueble y grifo

- Fregadero una cuba con mueble
- Con peto trasero antisalpicaduras
- Fabricado en acero inoxidable
- Encimera lisa, sin escurridor preferiblemente
- Mueble inferior con puertas correderas
- Cubeta preferiblemente centrada
- Dimensiones aproximadas largo x fondo x alto: 160 máximo x 70 x 85 cm
- Incluido grifo monomando dos aguas con palanca larga para codo

Unidades 1: 1 CM TETUÁN

Partida 20: Freidora 1 cuba 17 litros eléctrica

- Freidora profesional eléctrica
- De acero inoxidable.
- Con cuba interior embutida sin ángulos y marcada con max y min.
- Cabezal extraíble para facilitar la limpieza.
- Termostato de seguridad hasta 230°C.
- Con grifo incorporado para evacuar el aceite.
- Potencia aproximada 15 KW
- Dimensiones aproximadas 400 x 900 x 900 mm
- Capacidad aproximada 17 litros.

Unidades 1: 1 CM FUENLABRADA

PARTIDA 21: Frigorífico 210 litros dos puertas

- Frigorífico de dos puertas con congelador
- Capacidad total aproximada 210 litros
- Descongelación automática (nevera)
- Medidas aproximadas 550(Ancho) x 550(Fondo)mm Altura máxima 1500mm

Unidades 1: 1 Centro de Día LOS CÁRMENES

Partida 22: Frigorífico bajo encimera

- Frigorífico de 120 litros aproximados
- Con congelador
- Medidas exteriores aproximadas (altura/anchura/profundidad): 85 / 55 / 62 cm
- Procedimiento de desescarche: Automático
- Iluminación: LED
- Material estantes: Cristal
- Material puerta y paredes laterales: Acero



- Sentido puerta: intercambiable

Unidades 1: 1 CM PINTO

Partida 23: Grifo cocina cisne + ducha, sobremesa Diametro fijación 3/8"

- Grifo ducha y un grifo de cocina industrial en un solo bloque
- Caño giratorio
- Sobremesa diametro fijación 3/8"
- Selección de la salida de agua por el caño, por la piña o por ambas a la vez.
- Leva de mando gerontológica, diseñada para accionarse con el codo
- Dimensiones aprox L = 450 mm ; H 1250 mm D = 3/8"
- Caudal máximo 17 l/min
- Temperatura máxima del agua 80 °C

Unidades 1:1 CM USERA

Partida 24: Insectocutor

- Insectocutor fabricado en acero inoxidable
- Cobertura mínima 70 m².
- Con placas adhesivas y tubos luz UV
- Placas adhesivas con una duración entre 1 y 2 meses.

Unidades 18: 1 CM ALONSO CANO, 2 CM ALONSO HEREDIA, 1 CM LEGANÉS II. 2 CM MÓSTOLES, 4 CM SAGASTA, 1 CM SAN LORENZO DEL ESCORIAL, 2 CM TETUÁN, 3 CM VILLA DE VALLECAS, 2 CM VILLAVERDE ALTO.

Partida 25: Lavamanos torre con pedal

- Lavamanos pie
- Fabricado en acero inoxidable
- Grifo con caño giratorio
- Pulsador de pie que se para solo
- Mezclador dos aguas.
- Puerta frontal registrable.
- Pie retranqueado para evitar accidentes laborales.
- Medidas aprox ancho, profundo y alto 45x 45x 85 cm

Unidades 1: 1 CM TETUÁN,

Partida 26: Lavavajillas industrial frontal cesta 50x50 monofásico

- Lavavajillas industrial acero inoxidable
- Cesta 50x50 Cm
- Medidas aprox:600x600x830 mm.(AnchoxFondoxAlto)
- Altura útil de lavado mínimo: 36 cm.



- Capacidad de la Cuba: 20 Litros.
- Control termostático de las temperaturas(Lavado 60°C y Aclarado 90°C)
- Producción horaria: 30 Cestas/Hora.
- Termostato de Seguridad.
- Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero inoxidable.
- Con voltaje 230 V. (monofásico)
- Potencia total 3,4 kW.

Unidades 2: 1 CM TETUÁN, 1 CM LEGANÉS I

Partida 27: Medidor de cloro libre tipo HANNA MODELO HI701

- Colorímetro digital para realizar test de cloro libre de bolsillo
- Muestra directa en pantalla del valor del cloro
- Rango de 0 a 2.5 ppm
- Método: Standar Method DPD

Unidades 1: 1 CM REAL SITIO DE ARENJUEZ

Partida 28: Medidor de cloro total tipo HANNA modelo HI711

- Colorímetro digital para realizar test de cloro total de bolsillo
- Muestra directa en pantalla del valor del cloro
- Cumple con la norma ISO 17381:2012
- Rango de 0 a 3.5 ppm

Unidades 2: 1 CM REAL SITIO DE ARANJUEZ, 1 CM PUENTE DE VALLECAS

Partida 29: Mesa caliente mural 100 fondo 70

- Mesa mural caliente de fondo 70, largo de 100 cm.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304
- Frontal en punto redondo de unos 65 mm.
- Peto posterior
- Puertas correderas
- Temperatura entre 30 y 85°C.
- Patas de 150 mm aproximado para elevar la altura del mueble
- Potencia mínimo: 2.000 w
- Tensión: 230 V monofásico.
- Medidas aproximadas: 100 x 700 x 850 mm.

Unidades 1: 1 CM LEGANÉS I

Partida 30: Mesa estantería contrabarra

- Mesa contrabarra
- Un estante



- Encimera costados y estantes de Acero Inox 18/8
- Respaldo de acero plastificado.
- Patas en Acero Inox 18/8 regulables.
- Peto: 10 cm
- Medidas aproximadas pero han de formar línea con mueble cafetero de la partida 36 con una longitud total de 6 metros:
 - Ancho 60 cms
 - Largo 200 cms
 - Alto 103 cm

Unidades 2: 2 CM SAN FERMÍN

Partida 31: Mesa de trabajo con balda con peto fondo 60 largo 150

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Con peto
- Medidas 150 cm.
- Fondo 60 x alto 85 cm.
- Patas regulables en altura.
- Estante bajo y peto de pared.

Unidades 1: 1 CM TETUAM

Partida 32: Mesa trabajo con balda fondo 60 largo 100

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Sin peto
- Medida largo 100 cm.
- Fondo 60 x alto 85 cm.
- Patas regulables en altura.
- Estante bajo

Unidades 1: 1 CM ALCORCÓN

Partida 33: Microondas 23 litros con grill

- Microondas acero inoxidable
- Con función grill
- Capacidad interior aprox: 23 L
- Potencia del microondas aprox: 1000 W
- Tecnología invertida: Si
- Número de niveles de potencia mínimo: 5
- Luz interior
- Pantalla incorporada
- Reloj integrado
- Temporizador: Si
- Función mantener caliente: Si
- Función descongelar: Si



- Ancho aprox: 48 mm, Profundidad aprox: 39 mm, Altura aprox: 30 mm

Unidades 1: 1 CD LOS CÁRMENES

Partida 34: Microondas 28 litros con grill

- Horno microondas + Función grill
- Acabado en acero inoxidable
- Capacidad de la cavidad (l) 28/26 litros
- Potencia del Grill (W) 1000
- Potencia de Microondas mínimo (W)900
- Dimensiones aproximadas: ancho 550mm, fondo 400mm, alto 35 mm

Unidades 2: 2 CM ALONSO CANO

Partida 35: Microondas 28/30 litros sin grill

- Microondas sin función grill
- Acero inoxidable
- Potencia aproximada de 1000 W
- Capacidad de 28/30 L.
- 6 niveles de potencia mínimo (5 niveles de microondas y función de descongelación)
- Iluminación interior
- Dimensiones aproximadas ancho 500mm x fonde 430mm x alto 320 mm.

Unidades 2: 2 CM PUENTE DE VALLECAS

Partida 36: Mueble cafetero

- Mueble cafetero 2 metros de longitud
- Encimera, costados y estantes de acero inoxidable AISI 304
- Respaldo de acero plastificado
- Patas en acero inox 18/8 regulables
- Cajones de acero inox. sobre guías con rodamientos
- Puerta inferior
- Tolla de recogida desmontable de acero inox
- Medidas aproximadas pero ha de formar linea con mesa estantería contrabarra de la partida 30 con una logitud total del conjunto de 6 metros:
 - Ancho 60 cms
 - Largo 200 cms
 - Alto 103 cm

Unidades 1: 1 CM SAN FERMÍN

Partida 37: Mueble trabajo 2 puertas y 3 cajones sin peto 160 cm

- Mueble de acero inoxidable cerrado con puertas correderas y cajones.



- Tres cajones en un lateral.
- Sin peto
- Con patas de 15 cm ajustables que permiten su altura de 85 cm a 90.
- Encimera totalmente soldada con omegas de refuerzo.
- Dimensiones aproximadas: Largo 160 cm Fondo: 60 cm Alto: 85 cm.

Unidades 1: 1 CM TETUÁN

Partida 38: Paellero

- Paellero quemador profesional de tres fuegos
- Con quemador piloto.
- Uso independiente de los aros.
- Un solo termopar.
- Modelos homologados y certificados según la Directiva 2009/142/CE y Normativa: UNE EN 203-1.
- Con trípode reforzado.
- Diámetro del quemador 70 cm.
- Potencia aprox. 32 kW
- Para gas butano/propano

Unidades 2: 1 CM LEGANÉS II, 1 CM PUENTE DE TOLEDO

Partida 39: Pales plástico 1200 x 1000

- Palés de plástico polietileno de alta densidad HDPE
- Apilables
- Adecuado para higiene alimentaria
- Tres patines longitudinales
- Resistentes al frío y al calor
- Fácil limpieza
- Dimensiones aproximadas 1000 mm x 1200 x 150 mm

Unidades 5: 2 CM PUENTE DE TOLEDO, 3 CM LEGANÉS I

Partida 40: Peladora escurridora patatas

- Peladora de patatas + escurridora
- Como peladora, capacidad de 20 Kg. por ciclo aprox.
- Como escurridora, capacidad de 2 kg por operación
- Construida en acero inoxidable
- Pelado por abrasión, el cual desgasta la superficie del producto por rozamiento
- El plato, de aluminio
- Con abrasivo de carburo de silicio
- La tapa, transparente y fabricado en policarbonato altamente resistente con cierre y dispositivo de seguridad



- La puerta de salida, fabricada en aluminio, está equipada con cierre hermético y dispositivo de seguridad.
- Potencia aprox.: 550 W.
- Medidas exteriores aproximadas (Ancho x Fondo x Alto): 433 x 635 x 786 mm
- Equipamiento INCLUIDO:
 - Cesto escurridor
 - Plata abrasivo

Unidades 2: 1 CM SAN FERMÍN, 1 CM TETUÁN

Partida 41: Termómetro/higrómetro digital ambiental

- Termohigrómetro digital de pared y sobremesa
- Con memoria de temperaturas máximas y mínimas
- Dispone de digitales con medición de la temperatura interior y humedad relativa actual visibles simultáneamente.
- Dispone de un sensor / sonda con cable mínimo de 1.5 m de largo.
- Orificio para colgar en pared y soporte de sobremesa.
- Rango de temperatura interior 0° a +70° Precisión 0,5°
- Higrómetro: 20~90% (sólo la humedad en interiores)
- Alimentación: pilas

Unidades 3: 2 CM PUENTE DE TOLEDO, 1 CM TETUAN

Partida 42: Termómetro frigorífico

- Termómetro nevera/congelador con sonda acero inoxidable.
- Rango de medición -40°C ÷ + 70°C.
- Resolución: 0,1 °C.
- Precisión: +- 0,5°C de -20 a +25 °C; resto +- 1°C.
- Memoria de máxima y mínima temperatura registrada.
- Alarma acústica y óptica de alta y baja temperatura configurable por el usuario.
- Protección IP65 contra salpicaduras.
- Botón de encendido/apagado sin perder las memorias.
- Con soporte para sobremesa, imán para frigorífico o para colgar.
- Alimentación eléctrica: una pila botón CR2032.
- Longitud cable de la sonda: 3 mts. aprox.

Unidades 6: 2 CM PUENTE DE TOLEDO, 3 CM TETUÁN, 1 CM VILLA DE VALLECAS

Partida 43: Tostadora industrial 2 pisos

- Tostadora plana con dos bandejas
- Potencia aprox. 2 Kw.
- Temporizador de 15 minutos aprox.
- Bandeja de migas extraíble
- Cuerpo en acero inoxidable



- Resistencia cuarzo
- Parrilla extraíble
- Resistencias protegidas por parrillas
- Interruptor por cada planta de resistencias
- Anchura máxima de la tostadora 35 cm.

Unidades 1: 1 CM SAN FERMÍN



ANEXO II

LOTE 1

DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	PRODUCTO	Uds.
RM ADOLFO SUÁREZ	C/ Ravena, 18 28032 - Madrid	91 322.09.00	Partida 34	Sartén basculante gas 90 litros gas natural	1
RM ARGANDA DEL REY	Avd. del Instituto s/n 28500-Arganda del Rey	91 871.33.00	Partida 06	Carro caliente pequeño	2
			Partida 16	Formadora de hamburguesas	1
			Partida 17	Freidora 2 cubas gas 25 l	1
			Partida 18	Frigorífico 1 puerta 340/400 L	1
			Partida 33	Sartén basculante gas 120 litros gas natural	1
RM CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1 28806-Alcalá de Henares	91 880.02.11	Partida 36	Texturizador de alimentos	1
RM FRANCISCO DE VITORIA	C/ Villamalea, 1 28805-Alcalá de Henares	91 889.30.50	Partida 04	Báscula cocina capacidad 30 Kgr	1
			Partida 07	Carro caliente pequeño dos puertas	4



	Partida 12	Estantería acero inoxidable 120 fondo 40 estanteria lisas	20
	Partida 22	Lavamanos torre con pedal	2
	Partida 24	lavautensilios sencillo/lavaperolas 60 trifásico	1
	Partida 25	Máquina envasadora vacío grande	1
	Partida 29	Microondas 28 litros con gril	1
	Partida 30	Microondas 28/30 litros sin gril	4
	Partida 32	Pales plástico 60 x 40	20
RM GONZÁLEZ BUENO Ctra. Colmenar, km. 91 13 28049- Madrid 734.63.00	Partida 08	carro de descongelación	1
	Partida 19	Frigorífico combi	4
	Partida 21	Lavamanos pedal doble	1
	Partida 22	Lavamanos torre con pedal	1
	Partida 24	lavautensilios sencillo/lavaperolas 60 trifásico	1
	Partida 25	Máquina envasadora vacío grande	1
	Partida 30	Microondas 28/30 litros sin gril	9
RM GOYA C/ Doctor Esquerdo, 91 26 28028-Madrid 276.10.00	Partida 04	Báscula cocina capacidad 30 Kgr	1
	Partida 28	Microondas 23 litros sin grill	2



		Partida 32	Pales plástico 60 x 40	4
RM GRAN RESIDENCIA A	C/ General Ricardos, 91 177 28025-Madrid 462.58.00	Partida 05	Cafetería Bravilor Bonamat 40 Litros	1
		Partida 07	Carro caliente pequeño dos puertas	2
		Partida 15	Exprimidor cítricos máquina 130W	1
		Partida 26	Máquina fábrica cubitos hielo 40 kgr	1
RM LA PAZ	C/ Doctor Esquerdo, 91 44 28007-Madrid 409.09.43	Partida 28	Microondas 23 litros sin grill	2
RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Canto Blanco, 3 91 28049-Madrid 734.34.50	Partida 02	Armario limpieza 2 puertas	2
		Partida 09	Contenedor isotermo líquidos 5l	12
		Partida 14	Estantería acero inoxidable 150 fondo 50 estantería lisas	3
		Partida 22	Lavamanos torre con pedal	3
		Partida 31	Microondas gran tamaño 39 l	1
		Partida 35	Termo leche baño maría	6
		Partida 38	Tostadora industrial 2 pisos	1
RM PARLA	C/ Zuloaga, 2 28980- 91 Parla 698.51.61	Partida 25	Máquina envasadora vacío grande	1
RM SAN FERNANDO DE HENARES	C/ Ventura de Argumosa, 4 28830- San Fernando de 91 Henares 674.62.00	Partida 03	Armario para esterilizar cuchillos (24 unidades)	1



		Partida 10	Cortadora verduras	1
RM JOSÉ	SAN C/ Trévez, s/n 91 28041-Madrid 317.54.67	Partida 13	Estantería acero inoxidable 150 fondo 50 estanteria agujeros	2
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300- 91 Aranjuez 891.14.40	Partida 02	Armario limpieza 2 puertas	4
		Partida 23	lavautensilios doble/lavaperolas 131 l	1
		Partida 27	Mesa salida de lavaplatos capota office con pieza encastre	1
		Partida 33	Sartén basculante gas 120 litros gas natural	1
		Partida 36	Texturizador de alimentos	1
RM VALLECAS	C/ Benjamín Palencia, 25 28038- 91 Madrid 779.14.40	Partida 01	Abatidor 3 bandejas GN 1/1	1
RM VILLAVICIO SA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín de Valdeiglesias, km. 11,200 28670- 91 Villaviciosa de Odón 616.73.18	Partida 11	Descalcificador 26 litros	1
		Partida 20	Fry top liso a gas con neutro inferior estrecho	1
		Partida 21	Lavamanos pedal doble	1
		Partida 30	Microondas 28/30 litros sin gril	3
		Partida 37	Tostadora cinta	1



LOTE 2
DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

CENTRO PETICIONARI O	DIRECCIÓN	TELÉFONO	Partida	PRODUCTO	Uds
RM ADOLFO SUÁREZ	C/ Ravana, 18 91 28032 - Madrid	322.09.00	Partida 13	Carro caliente pequeño	3
			Partida 17	Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable	1
			Partida 42	Lavavajillas industrial eléctrico capota altura 150	3
			Partida 46	Marmita a gas 150 litros calor directo olla expres	2
			Partida 75	Microondas 23 litros sin grill	3
RM ARGANDA DEL REY	Avd. del Instituto 91 s/n 28500- Arganda del Rey	871.33.00	Partida 07	Armario para esterilizar cuchillos (24 unidades)	2
			Partida 17	Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable	1
			Partida 18	Cortadora verduras	1
			Partida 19	Estantería acero inoxidable 150 fondo 40 estanterías lisas	6
			Partida 31	Grifo cisne cocina mural 1/2"	3
			Partida 36	Insectocutor	4
			Partida 37	Lavamanos pedal doble	2



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1203088299467165290277**

		Partida 38	Lavamanos torre con pedal	3
		Partida 43	Lavavajillas industrial frontal cesta 50x50 altura 36 monofásico	1
		Partida 44	Máquina fábrica cubitos hielo 40 Kgr	1
		Partida 46	Marmita a gas 150 litros calor directo olla exprés	1
		Partida 62	Mesa trabajo con balda fondo 60 largo 100	3
		Partida 74	Mesa trabajo sin balda fondo 60 largo 150	1
		Partida 75	Microondas 23 litros sin grill	3
		Partida 91	Triturador jirafa	1
RM CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1 91 28806-Alcalá de 880.02.11 Henares	Partida 06	Armario limpieza 2 puertas	1
		Partida 32	Grifo cisne cocina sobremesa 3/8"	1
		Partida 44	Máquina fábrica cubitos hielo 40 Kgr	1
		Partida 81	Pales plástico 120 x 100	3
RM COLMENAR VIEJO	Avda. Remedios, 91 28 28770- 847.40.00 Colmenar Viejo	Partida 04	Armario frigorífico 2 puertas: 4 medias	1
		Partida 10	Báscula cocina capacidad 30 Kgr	1
		Partida 13	Carro caliente pequeño	2
		Partida 18	Cortadora verduras	1



			Partida 28	Frigorífico 2 puertas 210 L	4
			Partida 31	Grifo cisne cocina mural 1/2"	3
			Partida 32	Grifo cisne cocina sobremesa 3/8"	8
			Partida 39	lavautensilios doble/lavaperolas 131 l	1
			Partida 43	Lavavajillas industrial frontal cesta 50x50 altura 36 monofásico	2
			Partida 47	Marmita a gas baño maria 150 litros	1
			Partida 73	Mesa trabajo sin balda fondo 60 largo 100	1
			Partida 78	Microondas integrado 28 L grill	4
			Partida 81	Pales plástico 120 x 100	6
			Partida 84	Plancha sobremesa a gas espesor 12 mm largo 100	1
RM FRANCISCO DE VITORIA	C/ Villamalea, 1 91 28805-Alcalá de Henares	de 889.30.50	Partida 17	Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable	1
			Partida 18	Cortadora verduras	1
			Partida 26	Freidora 2 cubas gas 15 l	1
			Partida 27	Frigorífico 1 puerta 340/400 L	2
			Partida 33	Horno mixto (convección vapor) 10 bandejas eléctrico	1



		Partida 61	Mesa trabajo con balda fondo 50 largo 240	1
		Partida 76	Microondas 28 litros con gril	1
		Partida 83	Peladora de patatas 12 KG T	1
		Partida 85	Sartén basculante eléctrica 120 litros	1
		Partida 86	Sartén basculante eléctrica 80 litros	1
		Partida 88	Termómetro de frigorífico	1
RM GETAFE	Avda. Juan Carlos 91 I, 4 28905-Getafe 682.42.47	Partida 10	Báscula cocina capacidad 30 Kgr	1
		Partida 42	Lavavajillas industrial eléctrico capota altura 150	1
		Partida 51	Mesa caliente sin peto 180 fondo 70 no pasante 220V	1
		Partida 52	Mesa entrada lavavajillas 150 cm a izquierda compatible con Partida 42	1
		Partida 59	Mesa salida lavavajillas arrastre lisa con rodillos largo 160	1
		Partida 63	Mesa trabajo con balda fondo 60 largo 240	1
		Partida 72	Mesa trabajo sin balda con peto fondo 50 largo 100	1
		Partida 77	Microondas 28/30 litros sin gril	1



		Partida 80	Mueble trabajo 2 puertas y 3 cajones sin peto 240cm	1
RM GONZÁLEZ BUENO	Ctra. Colmenar, 91 km. 13 28049-Madrid	734.63.00		
		Partida 12	carro caliente dos cubas con baño María	1
		Partida 30	Frigorífico combi	2
		Partida 37	Lavamanos pedal doble	1
		Partida 54	Mesa entrada rodillos motorizada para tren lavado	1
		Partida 55	Mesa prelavado para tren de lavado	1
		Partida 56	Mesa salida de rodillos con final de carrera para tunel lavado	1
		Partida 75	Microondas 23 litros sin grill	8
RM GOYA	C/ Doctor Esquerdo, 26 28028-Madrid	91 276.10.00		
		Partida 07	Armario para esterilizar cuchillos (24 unidades)	1
		Partida 17	Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable	1
		Partida 29	Frigorífico bajo encimera	1
		Partida 36	Insectocutor	2
RM GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.58.00		
		Partida 41	Lavavajillas doméstico (12 servicios)	2



			Partida 77	Microondas 28/30 litros sin gril	3
			Partida 81	Pales plástico 120 x 100	18
			Partida 87	Termómetro ambiental	5
			Partida 88	Termómetro de frigorífico	5
RM LA PAZ	C/ Esquerdo, 28007-Madrid	Doctor 91 44 409.09.43	Partida 49	Mesa caliente mural 120 fondo 70 a 220V	2
			Partida 60	Mesa trabajo con balda con peto fondo 70 largo 150	2
			Partida 82	Peladora de patatas 10 Kg T + SOPORTE	1
RM MANOTERAS	C/ Oña, 3 Madrid	28050- 91 766.52.22	Partida 18	Cortadora verduras	1
			Partida 22	Formadora de hamburguesas	1
			Partida 25	Freidora 2 cubas eléctrica 25 L	1
			Partida 27	Frigorífico 1 puerta 340/400 L	4
			Partida 31	Grifo cisne cocina mural 1/2"	1
			Partida 32	Grifo cisne cocina sobremesa 3/8"	1
			Partida 43	Lavavajillas industrial frontal cesta 50x50 altura 36 monofásico	1
			Partida 45	Máquina picadora de carne	1
			Partida 64	Mesa trabajo con balda fondo 70 largo 1.20 con peto	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1203088299467165290277**

		Partida 65	mesa trabajo con balda fondo 70 largo 1.90 sin peto	5
		Partida 66	Mesa trabajo con balda fondo 70 largo 200 con peto	2
		Partida 67	mesa trabajo con balda fondo 80 largo 100 con peto	1
		Partida 68	mesa trabajo con balda fondo 80 largo 2.20 con peto	1
		Partida 69	mesa trabajo con cajones y puertas fondo 60 largo 140 sin peto	1
		Partida 70	Mesa trabajo con estantes altos FONDO 60 LARGO 1,20 H 150	2
		Partida 71	MESA TRABAJO CON ESTANTES ALTOS FONDO 60 LARGO 1,80 H 150	2
		Partida 78	Microondas integrado 28 L grill	3
RM NAVALCARN ERO	Calle Víctimas del 91 Terrorismo, s/n 811.15.11 28600- Navalcarnero	Partida 11	Cafetera expres grupos 13 litros	2 1
		Partida 35	Horno regeneración 10 bandejas 400V	1
RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Canto Blanco, 3 91 28049-Madrid 734.34.50	Partida 04	Armario frigorífico 2 puertas: 4 medias	1
		Partida 14	Carro caliente pequeño dos puertas	6



	Partida 27	Frigorífico 1 puerta 340/400 L	6
	Partida 36	Insectocutor	1
	Partida 43	Lavavajillas industrial frontal cesta 50x50 altura 36 monofásico	7
	Partida 77	Microondas 28/30 litros sin gril	4
	Partida 85	Sartén basculante eléctrica 120 litros	1
RM PARLA C/ Zuloaga, 2 91 28980-Parla 698.51.61	Partida 42	Lavavajillas industrial eléctrico capota altura 150	1
	Partida 82	Peladora de patatas 10 Kg T + SOPORTE	1
RM REINA Sofía Avda. Noroeste n°9 28232-Las Rozas de Madrid 91 637.40.12	Partida 77	Microondas 28/30 litros sin gril	1
RM SAN FERNANDO DE HENARES C/ Ventura de Argumosa, 4 28830-San Fernando de Henares 91 674.62.00	Partida 02	Arcón congelador horizontal 250 litros puerta ciega largo 100 aprox	1
	Partida 45	Máquina picadora de carne	1
	Partida 77	Microondas 28/30 litros sin gril	2
RM SAN JOSÉ C/ Trévez, s/n 28041-Madrid 91 317.54.67	Partida 36	Insectocutor	1
	Partida 77	Microondas 28/30 litros sin gril	1
RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESÍAS C/ San Martín, 2 28680-San Martín de Valdeiglesías 91 861.04.00	Partida 07	Armario para esterilizar cuchillos (24 unidades)	1
	Partida 32	Grifo cisne cocina sobremesa 3/8"	1



				Partida 38	Lavamanos torre con pedal	1
				Partida 40	lavautensilios sencillo/lavaperolas 60 trifásico	1
				Partida 53	Mesa entrada lavavajillas en L	1
				Partida 57	Mesa salida lavavajillas arrastre lisa con rodillos con final de carrera	1
				Partida 89	tren de lavado con módulo secado +CV+R	1
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. González 16 Aranjuez	Doctor Bueno, 91 891.14.40 28300-		Partida 08	Armario vajilla 120 fondo 60 puertas batientes	3
				Partida 23	Fregadero 2 senos y escurridor derecha con puertas correderas largo 160 fondo 70	1
				Partida 24	Fregadero 2 senos y escurridor izquierda con puertas correderas largo 160 fondo 60	2
				Partida 75	Microondas 23 litros sin grill	6
				Partida 79	Mueble cerrado office	1
RM VALLECAS	C/ Palencia, 28038-Madrid	Benjamín 91 779.14.40 25		Partida 03	Armario frigorífico 2 puertas 1120	1
				Partida 05	Armario limpieza puerta	1
				Partida 06	Armario limpieza puertas	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1203088299467165290277**

RM VILLAVICIOS A DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín de Valdeiglesias, km. 11,200 28670- Villaviciosa de Odón	91 616.73.18	Partida 09	Armario vajilla colgar 1000 x 40 x 60	1
			Partida 21	Estantería polipropileno 988 fondo 30 5 niveles	8
			Partida 44	Máquina fábrica cubitos hielo 40 Kgr	1
			Partida 48	Marmita a gas calor directo 200 litros olla expres	1
			Partida 50	Mesa caliente sin peto 160 pasante fondo 60 220V	1
			Partida 75	Microondas 23 litros sin grill	2
			Partida 07	Armario para esterilizar cuchillos (24 unidades)	1
			Partida 11	Cafetera expres 2 grupos 13 litros	1
			Partida 13	Carro caliente pequeño	6
			Partida 15	Cocina 4 fuegos y neutro inferior	1
			Partida 16	Contenedor isoterma líquidos 5 L	10
			Partida 17	Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable	1
			Partida 18	Cortadora verduras	1
			Partida 20	Estantería acero inoxidable 150 fondo 50 estantería lisas	2



	Partida 31	Grifo cisne cocina mural 1/2"	10
	Partida 34	Horno mixto (convección vapor) 20 bandejas propano	1
	Partida 45	Máquina picadora de carne	1
	Partida 58	Mesa salida lavavajillas arrastre lisa con rodillos largo 110	1
	Partida 59	Mesa salida lavavajillas arrastre lisa con rodillos largo 160	1
RM VISTA C/ General 91 ALEGRE Ricardos, 177 462.93.63 28025-Madrid	Partida 01	Afilador de cuchillos ángulo de 15 a 20	1
	Partida 30	Frigorífico combi	1
	Partida 42	Lavavajillas industrial eléctrico capota altura 150	1
	Partida 75	Microondas 23 litros sin grill	2
	Partida 77	Microondas 28/30 litros sin grill	2



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1203088299467165290277**

LOTE 3

DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	Partida	PRODUCTO	Uds.
---------------------	-----------	----------	---------	----------	------

C.P.A. HORTALEZA C/ Valdetorres de Jarama, 1 0 28043 Madrid	91.764.29.0	Partida 07	Arcón congelador vertical mediano 300	1
		Partida 17	Exprimidor cítricos máquina 130W	1
		Partida 30	Lavavajillas industrial eléctrico capota altura 150	1
		Partida 37	Microondas 23 litros sin gril	1
		Partida 45	Tostadora industrial 2 pisos	1
C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA C/ Mar Caspio, 8 28033 Madrid	91.763.32.2	Partida 40	Pales plástico 120 x 100	2
CACYS MANZANARE S C/ Arturo Soria, 124 28043 Madrid	91.415.15.9	Partida 13	Cortadora verduras	1
		Partida 22	Frigorífico combi	1
		Partida 24	Grifo cisne cocina sobremesa 3/8"	2
		Partida 28	Lavamanos torre con pedal	1
		Partida 33	Máquina envasadora vacío grande	1
		Partida 37	Microondas 23 litros sin gril	4
		Partida 41	Pales plástico 60 x 40	4
		Partida 44	Tostadora doméstica con carcasa	4
RI ALCALÁ DE HENARES C/ Fernando de Flandes, 16-18 28805-Alcalá de Henares (Madrid)	91.883.73.2	Partida 01	Abatidor bandejas GN 1/1	3 1



			Partida 11	Cocina 4 fuegos con horno	1
			Partida 26	Insectocutor	2
			Partida 31	lavavajillas industrial frontal cestas 40 x40 altura 26 cm	1
			Partida 38	Microondas 28 litros con grill	1
RI ALCORCÓN	Avda. Las Flores 91.611.80.5 70-72 (Urb. Los 1 Castillos) 28925-Alcorcón (Madrid)		Partida 13	Cortadora verduras	1
			Partida 32	Lavavajillas industrial frontal cestas 50x50 altura 34 cm trifásico	1
			Partida 35	Mesa caliente mural 100 fondo 70 a 220V	1
			Partida 44	Tostadora doméstica con carcasa	1
RI ARGANDA DEL REY	Avda. del Instituto, 91.875.79.8 30 28500-Arganda 0 del Rey (Madrid)		Partida 17	Exprimidor cítricos máquina 130W	1
			Partida 23	Fry top liso a gas con neutro inferior	1
			Partida 34	Máquina envasadora vacío pequeña	1
			Partida 36	Mesa caliente mural 120 fondo 70 a 220V	1
			Partida 44	Tostadora doméstica con carcasa	2



RI CHAMBERÍ	C/ Fernández de los Ríos, 37 1 28015 Madrid	91.446.42.0	Partida 18	Fregadero 1 seno con escurridor izda 140 x 70 mueble	1
			Partida 19	Frigorífico 1 puerta 340/400 L	1
			Partida 21	Frigorífico bajo encimera	1
			Partida 26	Insectocutor	2
			Partida 29	Lavautensilios sencillo/lavaperolas 60 trifásico	1
RI ENCINAR	EL C/ Estrecho de Mesina, 1 28043 Madrid	91.759.54.7	Partida 05	Arcón congelador horizontal 320 litros puerta transparente largo 120 aprox	1
			Partida 06	Arcón congelador vertical grande 500	1
			Partida 28	Lavamanos torre con pedal	1
			Partida 39	Microondas 28/30 litros sin gril	2
			Partida 40	Pales plástico 120 x 100	4
			Partida 44	Tostadora doméstica con carcasa	2
RI EL VALLE	Avda. del Valle, 22 28033 Madrid	91.553.56.1 4	Partida 21	Frigorífico bajo encimera	1
			Partida 39	Microondas 28/30 litros sin gril	1
RI ISABEL DE CASTILLA	C/ Sierra de Palomeras, 12 6 28031 Madrid	91.303.00.1	Partida 39	Microondas 28/30 litros sin gril	1
			Partida 46	Tostadora plana horizontal	2



RI LAS C/ ACACIAS General Ricardos, 177 - 28025 Madrid	91.462.84.2	Partida 09	Báscula cocina capacidad 30 Kgr	1
		Partida 16	Estantería polipropileno 120 fondo 40 estantería agujeros	1
		Partida 21	Frigorífico bajo encimera	1
		Partida 37	Microondas 23 litros sin gril	1
		Partida 44	Tostadora doméstica con carcasa	1
RI LAS C/ AZALEAS las Azaleas, 3 0 (Urb. Prado Rosales) 28770 Colmenar Viejo	91.846.71.0	Partida 09	Báscula cocina capacidad 30 Kgr	1
		Partida 39	Microondas 28/30 litros sin gril	1
		Partida 42	Plancha eléctrica para cocinar	1
RI LEGANES C/ Maestro, 21 28914 Leganés 1 (Madrid)	91.688.36.4	Partida 09	Báscula cocina capacidad 30 Kgr	1
RI NORTE C/ González Amigo, 20 28033 Madrid	91.302.12.0	Partida 03	Abrelatas Industrial latas grandes	1
		Partida 27	Lavamanos pedal doble	2
RI NUESTRA SEÑORA DE LOURDES C/ Herrador, 2 28850 Torreldon 2 es (Madrid)	91.859.02.5	Partida 01	Abatidor 3 bandejas GN 1/1	1
		Partida 04	Amasadora trifásica 22 l	1



			Partida 08	Armario vajilla alto colgar a 80 x 40 x 80	1
			Partida 10	Carro caliente doble	1
			Partida 17	Exprimidor cítricos máquina 130W	1
			Partida 43	Sandwichera	2
RI PARLA	C/ Venecia, nº 22 y 24 0 28980 Parla (Madrid)	91.699.45.5	Partida 17	Exprimidor cítricos máquina 130W	1
			Partida 20	Frigorífico puertas 210 L	2 1
			Partida 44	Tostadora doméstica con carcasa	1
RI ROSA	Paseo de la Habana, 173 2 28036 Madrid	91.350.73.9	Partida 02	Abatidor bandejas + soporte abatidor	5 1
			Partida 12	Cocina 4 fuegos y neutro inferior	1
			Partida 25	Horno mixto (convección vapor) 6 bandejas eléctrico + soporte 6 bandejas	1
			Partida 46	Tostadora plana horizontal	1
RI VALLEHERMOSO	C/ Fernández de los Ríos, 42 3 28015 Madrid	91.446.55.0	Partida 14	Estantería acero inoxidable 120 fondo 40 estantería lisas	1
			Partida 15	Estantería acero inoxidable 150 fondo 50 estantería lisas	1
			Partida 16	Estantería polipropileno 120	4





	fondo estantería agujeros	40
--	---------------------------------	----

LOTE 4

DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	Partida	PRODUCTO	
C.P.A. HORTALEZA	C/ Valdetorres de Jarama, 1 28043 Madrid	91.764.29.00	Partida 18	Horno vapor eléctrico 70L	2
CACYS MANZANARES	C/ Arturo Soria, 124 28043 Madrid	91.415.15.90	Partida 02	Amasadora monofásica 10 l	1
PISOS ADOLESCENTES ÍTACA	C/ Laviana, 8 (Madrid)	649310261	Partida 16	Horno convección eléctrico 60 litros	2
			Partida 31	Placa inducción profesional	2
RI ALCALÁ DE HENARES	C/ Fernando de Flandes, 16- 18 28805-Alcalá de Henares (Madrid)	91.883.73.21	Partida 12	Frigorífico puerta 340/400 L	1
RI ARCE ROJO	Navarra, 23-25 (Urb. Parque Polvoranca) 28940 Fuenlabrada (Madrid)	91.697.11.58	Partida 11	Freidora cubas eléctrica 3 litros	2
			Partida 19	Insectocutor	1
			Partida 25	Microondas 23 litros sin grill	1
			Partida 35	Termómetro de frigorífico	3

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203088299467165290277


RI CHAMBERÍ	C/ Fernández de los Ríos, 37 28015 Madrid	91.446.42.01	Partida 36	Tostadora doméstica con carcasa	1
			Partida 15	Grifo cisne cocina sobremesa 3/8"	2
			Partida 25	Microondas 23 litros sin grill	
			Partida 28	Pales plástico 800 X 600 X160	
RI EL VALLE	Avda. del Valle, 22 28033 Madrid	91.553.56.14	Partida 05	Armario limpieza 2 puertas	2
			Partida 07	Cocina 8 fuegos + 2 hornos con una placa sobre 2 fuegos	1
			Partida 08	Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable	1
			Partida 09	Estantería acero inoxidable 120 fondo 50 estanteria lisas	2
			Partida 10	Exprimidor cítricos máquina 130W	1
			Partida 23	Mesa caliente mural 120	1

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código según protocolo de verificación: 120308829467165290277

			fondo 70 a 220 V (2 o 1)	
		Partida 29	Peladora de patatas 10 Kg T + SOPORTE	1
RI ISABEL DE CASTILLA	C/ Sierra de Palomeras, 12 28031 Madrid	91.303.00.16	Partida 24	Mesa caliente mural 160 fondo 70 a 220V
RI LAS ACACIAS	C/ General Ricardos, 177 - 28025 Madrid	91.462.84.26	Partida 25	Microondas 23 litros sin grill
			Partida 36	Tostadora doméstica con carcasa
RI LAS AZALEAS	C/ Prado de las Azaleas, 3 (Urb. Prado Rosales) 28770 Colmenar Viejo	91.846.71.00	Partida 04	Armario frigorífico 3 puertas 1600 litros
			Partida 22	lavavajillas industrial frontal cestas 40 x40 altura 26 cm
			Partida 26	Microondas 28/30 litros sin grill
			Partida 33	Sandwichera
			Partida 36	Tostadora doméstica con carcasa
RI LAS ROSAS	Avda. Guadalajara, 69 28032 Madrid	91.760.92.30	Partida 17	Horno mixto (convención vapor) 7 bandejas a 400V

				Partida 21	Lavavajillas industrial eléctrico capota altura 150	1
RI LEGANES	C/ Maestro, 28914 Leganés (Madrid)	21	91.688.36.41	Partida 06	Cocina 4 fuegos con horno	1
				Partida 08	Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable	1
RI MÓSTOLES	Camino de las Carrasquillas, S/N 28935 Móstoles (Madrid) C/ González Amigo, 20		91.614.73.32	Partida 19	Insectocutor	1
				Partida 32	Plancha eléctrica para cocinar	1
				Partida 38	Tostadora plana horizontal	2
RI NORTE	C/ González Amigo, 20 28033 Madrid		91.302.12.00	Partida 01	Abatidor 15 bandejas GN 1/1	1
				Partida 13	Frigorífico 2 puertas 210 L	5
				Partida 25	Microondas 23 litros sin grill	3
				Partida 26	Microondas 28/30 litros sin grill	6
				Partida 35	Termómetro de frigorífico	3
				Partida 37	Tostadora doméstica	3

			vertical sin carcasa	
		Partida 38	Tostadora plana horizontal	2
RI NUESTRA C/ Herrador, 2 91.859.02.52 SEÑORA DE 28850 Torreloaones (Madrid) LOURDES		Partida 03	Arcón congelador horizontal 250 litros puerta ciega largo 100 aprox	1
		Partida 14	Frigorífico bajo encimera	2
		Partida 20	Lavavajillas doméstico (12 servicios)	2
		Partida 25	Microondas 23 litros sin grill	1
		Partida 30	Peladora escurridora patatas	1
		Partida 35	Termómetro de frigorífico	7
		Partida 36	Tostadora doméstica con carcasa	3
		Partida 38	Tostadora plana horizontal	4
RI PARLA C/ Venecia, nº 22 y 24 91.699.45.50 28980 Parla (Madrid)		Partida 19	Insectocutor	2
RI ROSA Paseo de la Habana, 173 91.350.73.92 28036 Madrid		Partida 12	Frigorífico 1 puerta 340/400 L	1
RI VALLEHERMOSO C/ Fernández de los Ríos, 42 91.446.55.03 28015 Madrid		Partida 27	Pales plástico 120 x 100	7

RI ALEGRE	VISTA	C/ General Ricardos, 177 28025 Madrid	91.507.95.60/61	Partida 34	Termómetro ambiental	1	
				Partida 35	Termómetro de frigorífico	3	
				Partida 36	Tostadora doméstica con carcasa	5	
				Partida 12	Frigorífico puerta 340/400 L	1	
				Partida 25	Microondas 23 litros sin grill	1	
				Partida 35	Termómetro de frigorífico	1	
				Partida 38	Tostadora plana horizontal	1	

LOTE 5

DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	Partida	PRODUCTO	Uds.
CO BARAJAS	C/ Zaorejas, s/n - local 10 28042- Madrid	91 747.33.11	Partida 03	Armario frigorífico 2 puertas 1000 LITROS	1
			Partida 13	Lavautensilios sencillo/lavaperolas 60 trifásico	1
			Partida 18	Microondas 23 litros con grill	2
CO CARABANCHEL	C/ General Ricardos,	91.465.63.08	Partida 11	Estanterias de acero InoxidableFONDO	4

177 28025-Madrid				40 ANCHO 2M APROX H 110	
			Partida 12	Estanterias de acero InoxidableFONDO 40 ANCHO 2M APROX H 140	4
			Partida 22	Texturizador de alimentos	1
CO CIUDAD LINEAL	C/ Joséfa Valcárcel, 1 28027- Madrid	91 742.22.01	Partida 14	Máquina fábrica cubitos hielo 40 kgr	1
CO NAZARET	Avda. Manoteras, 1 28050- Madrid	91 302.78.51	Partida 01	Armario congelador 2 puertas	1
			Partida 07	Carro caliente pequeño	1
CPDI ARGANDA	Avd. del Instituto s/n 28500- Arganda del Rey	91.871.33.00	Partida 07	Carro caliente pequeño	3
			Partida 18	Microondas 23 litros con gril	1
CPDI DOS DE MAYO	C/ Oña, 1 28050- Madrid	91 383.99.27	Partida 06	Carro acero inox servicio tres baldas	1
			Partida 08	Cortadora verduras	1
			Partida 09	Estantería acero inoxidable 100 x 60 x 200	2
			Partida 10	Estantería acero inoxidable 80 x 60 x 200	3
			Partida 15	Mesa trabajo con balda fondo 60 largo 140 sin peto	1



				Partida 16	Mesa trabajo con balda fondo 60 largo 180 sin peto	1
				Partida 17	Mesa trabajo con balda fondo 60 largo 60 sin peto	1
				Partida 19	Microondas 23 litros sin gril	3
				Partida 21	Pales plástico 120 x 100	10
CPDI MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034- Madrid	91 739.87.00		Partida 05	Armario vajilla 100 x 60	1
				Partida 21	Pales plástico 120 x 100	15
CS CANARIAS	CALLE C/ Canarias, 5	91 527.17.29		Partida 20	Microondas 28/30 litros sin gril	1
CS ELIPTICA	PLAZA C/ San Filiberto, 2	91 469.59.98		Partida 02	Armario congelador 2 puertas: una puerta y 2 medias	1
				Partida 04	Armario frigorífico 2 puertas: una puerta y 2 medias	1



DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	Partida	PRODUCTO	Uds
CO ALUCHE	Avda. Rafael Finat, 48 28044-Madrid	91 706.29.21	Partida 31	lavavajillas industrial frontal cestas 40 x40 altura 26 cm	1
			Partida 39	Microondas 23 litros sin grill	1
CO ANGEL DE LA GUARDA	Avda. Daroca, 60 28017- Madrid	91 404.75.04	Partida 01	Arcón congelador horizontal 250 litros puerta ciega largo 100 aprox	1
			Partida 05	Arcón congelador vertical pequeño 150	1
			Partida 13	Cafetera expres 2 grupos 13 litros	1
			Partida 16	Carro caliente pequeño dos puertas	1
			Partida 21	Fregadero 1 seno y 1 escurridor derecha con balda largo 100 fondo 60	1
			Partida 25	Frigorífico combi	1
			Partida 30	Lavamanos pedal doble	1
			Partida 32	Lavavajillas industrial frontal cesta 50x50	1



CO BARAJAS C/ Zaorejas, 91 s/n- local 10 747.33.11 28042-Madrid		altura 36 monofásico	
	Partida 38	Mesa trabajo con balda fondo 90 largo 240	2
	Partida 43	Tren de lavado con módulo secado +CV + R	1
	Partida 03	Arcón congelador horizontal 375/400 litros puerta transparente largo 150 aprox	1
	Partida 07	Armario limpieza 1 puerta.	1
	Partida 08	Armario limpieza 2 puertas	4
	Partida 10	Armario vajilla 120 fondo 60 puertas batientes	1
	Partida 11	Armario vajilla 140x60x1900 puertas batientes	1
	Partida 12	Báscula mercancías suelo	1
	Partida 18	Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable	1
	Partida 23	Freidora 2 cubas eléctrica 25 L	1
	Partida 24	Frigorífico 1 puerta 340/400 L	1



			Partida 27	Grifo cisne cocina sobremesa 3/8"	1
			Partida 29	Insectocutor	2
			Partida 34	Máquina fábrica cubitos hielo 40 kgr	1
			Partida 38	Mesa trabajo con balda fondo 90 largo 240	1
CO CARABANCHE L	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91.465.63.08	Partida 16	Carro caliente pequeño dos puertas	1
CO CIUDAD LINEAL	C/ Joséfa Valcárcel, 1 28027-Madrid	91 742.22.01	Partida 25	Frigorífico combi	1
CO JUAN AUSTRIA	C/ Arturo Soria, 12 28027-Madrid	91 377.51.62	Partida 18	Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable	1
			Partida 28	Horno mixto (convección vapor) 10 bandejas	1
			Partida 30	Lavamanos pedal doble	1
CO NAZARET	Avda. Manoteras, 1 28050-Madrid	91 302.78.51	Partida 02	Arcón congelador horizontal 320 litros puerta ciega largo 120 aprox	1
			Partida 17	CESTA PARA MARMITA 150 L. DE UNA PIEZA	1
			Partida 29	Insectocutor	3



			Partida 35	Mesa salida lavavajillas arrastre lisa con rodillos largo 160 x 60 x 85 a izquierda	1
CPDI DOS DE MAYO	C/ Oña, 28050-Madrid	1 91 383.99.27	Partida 04	Arcón congelador vertical grande 500	1
			Partida 19	Estantería acero inoxidable 100 x 50 x 200	2
			Partida 39	Microondas 23 litros sin grill	1
CPDI GETAFE	C/ Vereda del Camuerdo, 2 Sector III - 28905-Getafe	91 665.37.70	Partida 09	Armario para esterilizar cuchillos (24 unidades)	1
			Partida 14	Carro baño maría	1
			Partida 27	Grifo cisne cocina sobremesa 3/8"	2
			Partida 36	Mesa trabajo con balda fondo 70 largo 200	3
			Partida 37	Mesa trabajo con balda fondo 90 largo 200	1
			Partida 42	Termómetro de frigorífico	5
CPDI MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034-Madrid	91 739.87.00	Partida 15	Carro caliente pequeño	2
			Partida 20	Estantería acero inoxidable 100 x 60 x 170	20
			Partida 41	Peladora escurridora patatas	1



CPDI SOFIA	REINA	C/ San Martín, 13 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.08.97	Partida 22	Fregadero senos y escurridor derecha con balda largo 180 fondo 70	2 1
				Partida 26	Grifo cisne cocina mural 1/2"	1
				Partida 33	Lavavajillas industrial frontal cestas 50 x50 altura 34 cm trifásico	1
				Partida 39	Microondas 23 litros sin grill	2
				Partida 40	Paellero	1
CS ELIPTICA	PLAZA	C/ San Filiberto, 2	91 469.59.98	Partida 29	Insectocutor	2
CS ISABEL	SANTA	C/ Galileo, 14	91 447.92.92	Partida 06	Armario frigorífico 2 puertas: una puerta y 2 medias	1
				Partida 29	Insectocutor	1



DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

CENTRO PETICIONARI O	DIRECCIÓN	TELÉFON O	Partida	PRODUCTO	Uds .
CA ALTO ARENAL	C/ Perelada, 28038-Madrid	1-3 91 303.58.99	Partida 04	Armario frigorífico 2 puertas 506 LITROS	1
			Partida 34	Microondas 23 litros sin grill	1
CM ALCALÁ DE HENARES	C/ Damas, 4 28801- Alcalá de Henares	91 888.34.13	Partida 13	Cafetera expres 3 grupos 18/19 litros	1
			Partida 15	Carro caliente pequeño	1
			Partida 22	Freidora 1 cuba 17 litros eléctrica	1
			Partida 33	Microondas 23 litros con grill	1
			Partida 36	Molinillo eléctrico café	1
			Partida 40	Termo leche baño maría	1
			Partida 44	Tostadora doméstica con carcasa	1
			Partida 45	Tostadora industrial 2 pisos	1
CM ALCORCÓN	Pza. Orense, s/n 28924-Alcorcón	91 642.73.21	Partida 11	Botellero refrigerado 3 puertas 230 litros	1
			Partida 34	Microondas 23 litros sin grill	1
			Partida 45	Tostadora industrial 2 pisos	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1203088299467165290277**

CM ALONSO CANO	C/ Alonso Cano, 18 28003-Madrid	91 451.44.76	Partida 01	Abatidor bandejas GN 2/3	3 1
			Partida 12	Cafetera expres 2 grupos 13 litros	1
			Partida 45	Tostadora industrial 2 pisos	1
CM ALONSO HEREDIA	C/ Alonso Heredia, 2 28028-Madrid	91 355.09.89	Partida 41	Termómetro ambiental	1
CM EMBAJADOR ES	C/ Embajadores, 32 28012-Madrid	91 467.78.06	Partida 34	Microondas 23 litros sin grill	1
CM FUENLABRADA	Avda. de las Naciones, s/n c/v Grecia, s/n 28943-Fuenlabrada	91 608.51.34	Partida 27	Insectocutor	1
CM LEGANÉS II	Avda. del Mediterráneo, 16 28913-Leganés	91 680.50.00	Partida 10	Botellero refrigerado 2 puertas 130 litros	1
			Partida 14	carro caliente dos cubas con baño María	1
			Partida 15	Carro caliente pequeño	1
			Partida 30	Máquina envasadora vacío pequeña	1
			Partida 37	Pales plástico 120 x 100	5
			Partida 41	Termómetro ambiental	1
CM MÓSTOLES	C/ Rio Jarama, s/n 28934-Móstoles	91 614.51.11	Partida 02	Arcón congelador horizontal 320 litros puerta ciega largo 120 aprox	1
CM PINTO	C/ Coronados, 7 28320-Pinto	91 691.14.10	Partida 43	Tostadora cinta	1



CM PUENTE DE TOLEDO	C/ Mercedes Arteaga, 18 – LOCAL 10 28019-Madrid	91 472.74.02	Partida 27	Insectocutor	2
			Partida 35	Microondas 28 litros con grill	1
CM PUENTE DE VALLECAS	C/ Arroyo del Olivar, 106 28018-Madrid	91 778.78.55	Partida 03	Arcón congelador horizontal 488 litros puerta ciega largo 160 aprox	1
			Partida 09	Báscula para cocina hasta 5/6 kg	2
CM REAL SITIO DE ARANJUEZ	C/ Gobernador, 80 28300- Aranjuez	91 891.19.77	Partida 37	Pales plástico 120 x 100	1
CM RICARDO DE LA VEGA	C/ Padre Blanco c/v Ferrocarril, s/n- 28901-Getafe	91 683.16.26	Partida 35	Microondas 28 litros con grill	1
CM SAGASTA	C/ Sagasta, 13 04- Madrid	280 91 445.61.38	Partida 08	Armario vajilla 140x60x1900 puertas correderas	1
			Partida 17	Estantería acero inoxidable 120 fondo 50 estanteria lisas	1
			Partida 18	Estantería acero inoxidable 150 fondo 50 estanteria lisas	1
			Partida 19	Estantería acero inoxidable 180 fondo 50 estanteria lisas	1
			Partida 23	Frente mostrador refrigerado 3 puertas 520 L	1
			Partida 41	Termómetro ambiental	2



				Partida 42	Termómetro de frigorífico	6	
CM FERMÍN	SAN	Avda. San Fermín, 15	28041-Madrid	91 792.12.62	Partida 20	ESTANTERÍA DE ANGULO RANURADO. L100xF40xA200	2
					Partida 45	Tostadora industrial 2 pisos	1
CM LORENZO DEL ESCORIAL	SAN	C/ Juan de Austria, 1	28200-San Lorenzo de El Escorial	91 890.39.11	Partida 06	Armario limpieza resina 1 puerta	1
					Partida 37	Pales plástico 120 x 100	2
					Partida 41	Termómetro ambiental	2
CM SS DE LOS REYES		C/ Pilar, 6	28700-San Sebastián de los Reyes	91 652.26.10	Partida 26	FRIGORIFICO CON PUERTA DE CRISTAL 400 l	1
CM TETUÁN		C/ Carolinas, 33	28039-Madrid	91 553.75.12	Partida 07	Armario para esterilizar cuchillos (24 unidades)	1
					Partida 12	Cafetera expres 2 grupos 13 litros	1
					Partida 16	Cortadora verduras	1
					Partida 21	Estantería polipropileno 150 fondo 50 estanteria agujeros	1
					Partida 32	Mesa trabajo sin balda con peto fondo 50 largo 60	1
					Partida 37	Pales plástico 120 x 100	2



			Partida 38	Pales plástico 60 x 40	6
CM TRES CANTOS	Sector Descubridor es, 24 28760-Tres Cantos 91 803.82.27		Partida 17	Estantería acero inoxidable 120 fondo 50 estanteria lisas	1
			Partida 18	Estantería acero inoxidable 150 fondo 50 estanteria lisas	1
			Partida 19	Estantería acero inoxidable 180 fondo 50 estanteria lisas	1
CM USERA	C/ Carmen Bruguera, 33 91 28026-Madrid 392.03.20		Partida 05	Armario limpieza 1 puerta	1
			Partida 13	Cafetera expres 3 grupos 18/19 litros	1
			Partida 35	Microondas 28 litros con grill	1
			Partida 36	Molinillo eléctrico café	1
			Partida 37	Pales plástico 120 x 100	6
			Partida 38	Pales plástico 60 x 40	8
			Partida 39	Plancha eléctrica para cocinar	1
			Partida 41	Termómetro ambiental	1
CM VILLA DE VALLECAS	C/ Palomeras, 5 91 28031-Madrid 303.52.83	Sierra	Partida 24	Frigorífico 1 puerta 340/400 L	1
			Partida 25	Frigorífico bajo encimera	2



			Partida 28	Lavamanos pedal doble	1
			Partida 29	lavavajillas industrial frontal cestas 40 x40 altura 26 cm	1
			Partida 31	Máquina fábrica cubitos hielo 40 kgr	1
			Partida 35	Microondas 28 litros con grill	1
			Partida 36	Molinillo eléctrico café	1
			Partida 45	Tostadora industrial 2 pisos	1
CM VILLAVERDE ALTO	C/ Santa Joaquina Vedruna, s/n 28021-Madrid	91 798.16.60	Partida 05	Armario limpieza 1 puerta	1
			Partida 41	Termómetro ambiental	1
CM VILLAVERDE BAJO	C/ Francisco del Pino, 32 28021-Madrid	91 798.13.51	Partida 29	lavavajillas industrial frontal cestas 40 x40 altura 26 cm	1



LOTE 8

DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

CENTRO PETICIONA RIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	Partida	PRODUCTO	Uds
CD LOS CARMENES	C/ Glorieta de los Carmenes,2 28047-Madrid	91 2761600 /01/02	Partida 21	Frigorífico 2 puertas 210 L	1
			Partida 33	Microondas 23 litros con grill	1
CM ALCALÁ DE HENARES	C/ Damas, 4 28801-Alcalá de Henares	91 888.34.13	Partida 09	Cocina central de 6 fuegos + 2 placas + 2 hornos: pasante y lateral	1
CM ALCORCÓN	Pza. Orense, s/n 28924- Alcorcón	91 642.73.21	Partida 32	Mesa trabajo con balda fondo 60 largo 100	1
CM ALONSO CANO	C/ Alonso Ca no, 18 28003- Madrid	91 451.44.76	Partida 11	Cortadora verduras	1
			Partida 24	Insectocutor	1
			Partida 34	Microondas 28 litros con grill	2
CM ALONSO HEREDIA	C/ Alonso Her edia, 2 28028- Madrid	91 355.09.89	Partida 24	Insectocutor	2
CM FUENLABR ADA	Avda. de las Naciones, s/n c/v Grecia, s/n 28943- Fuenlabrada	91 608.51.34	Partida 08	Cocina 4 fuegos con horno	1
			Partida 20	Freidora 1 cuba 17 litros eléctrica	1
CM LEGANÉS I	Avda. de la Mancha,	91 686.14.44	Partida 02	Arcón congelador horizontal 488 litros	1



33 28911- Leganés		puerta ciega largo 160 aprox	
	Partida 26	Lavavajillas industrial frontal cesta 50x50 altura 36 monofásico	1
	Partida 29	Mesa caliente mural 100 fondo 70 a 220V	1
	Partida 39	Pales plástico 120 x 100	3
CM LEGANÉS II	Avda. del Mediterráneo, 16 28913- Leganés 91 680.50.00		
	Partida 01	Arcón congelador horizontal 175 litros puerta transparente largo 80 aprox	1
	Partida 07	Cafetera expres 3 grupos 18/19 litros	1
	Partida 24	Insectocutor	1
CM MÓSTOLES	C/ Rio Jarama, s/n 28934- Móstoles 91 614.51.11		
	Partida 24	Insectocutor	2
CM PINTO	C/ Coronados , 7 28320- Pinto 91 691.14.10		
	Partida 16	Expositor barra neutra 120	1
CM PUENTE DE TOLEDO	C/ Mercedes Arteaga, 18 – LOCAL 10 28019-Madrid 91 472.74.02		
	Partida 13	Estantería acero inoxidable 40 x 70	1
	Partida 38	Paellero	1
	Partida 39	Pales plástico 120 x 100	2
	Partida 41	Termómetro ambiental	2
	Partida 42	Termómetro de frigorífico	2



CM PUENTE DE VALLECAS	C/ Arroyo del Olivar, 106 28018-Madrid	91 778.78.55	Partida 02	Arcón congelador horizontal 488 litros puerta ciega largo 160 aprox	1
			Partida 10	Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable	1
			Partida 28	Medidor de cloro TOTAL HANNA MODELO HI711	1
			Partida 35	Microondas 28/30 litros sin gril	2
CM REAL SITIO DE ARANJUEZ	C/ Gobernador, 80 28300- Aranjuez	91 891.19.77	Partida 12	Estantería acero inoxidable 100 x 50 x 200	2
			Partida 27	Medidor de cloro LIBRE HANNA MODELO HI701	1
			Partida 28	Medidor de cloro TOTAL HANNA MODELO HI711	1
CM RICARDO DE LA VEGA	C/ Padre Blanco c/v Ferrocarril, s/n- 28901- Getafe	91 683.16.26	Partida 14	Expositor barra caliente 150 calor seco	1
			Partida 15	Expositor barra frío 120	1
CM SAGASTA	C/ Sagasta,1 3 28004- Madrid	91 445.61.38	Partida 06	Botellero refrigerado 4 puertas 200 X 85 X 55 CM	1
			Partida 24	Insectocutor	4
CM SAN FERMÍN	Avda. San Fe rmín, 15 28041-Madrid	91 792.12.62	Partida 30	Mesa estanteria contrabarra 2000x 1030 x 600	2
			Partida 36	MUEBLE CAFETERO L200xF600xA1030	1
			Partida 40	Peladora escurridora patatas	1



		Partida 43	Tostadora industrial 2 pisos	1
CM SAN LORENZO DEL ESCORIAL	C/ Juan de Austria, 1 28200-San Lorenzo de El Escorial 91 890.39.11	Partida 10	Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable	1
		Partida 24	Insectocutor	1
CM TETUÁN	C/ Carolinas, 33 28039-Madrid 91 553.75.12	Partida 19	FREGADERO CON ENCIMERA mueble y grifo	1
		Partida 24	Insectocutor	2
		Partida 25	Lavamanos torre con pedal	1
		Partida 26	Lavavajillas industrial frontal cesta 50x50 altura 36 monofásico	1
		Partida 31	Mesa trabajo con balda con peto fondo 60 largo 150	1
		Partida 37	Mueble trabajo 2 puertas y 3 cajones sin peto 160 cm	1
		Partida 40	Peladora escurridora patatas	1
		Partida 41	Termómetro ambiental	1
CM USERA	C/ Carmen Bruguera, 33 28026-Madrid 91 392.03.20	Partida 42	Termómetro de frigorífico	3
		Partida 03	Armario vajilla 140x60x1900 pueretas batientes	1
		Partida 04	Botellero refrigerado 2 puertas 200 litros	1
		Partida 05	Botellero refrigerado 3 puertas 230 litros	1
		Partida 15	Expositor barra frío 120	2



		Partida 23	Grifo cisne cocina sobremesa 3/8"	1
CM VILLA C/ Sierra DE Palomeras, 5 VALLECAS 28031-Madrid 91 303.52.83		Partida 05	Botellero refrigerado 3 puertas 230 litros	1
		Partida 07	Cafetera expres 3 grupos 18/19 litros	1
		Partida 17	Fregadero 1 seno y 1 escurridor derecha, sin balda, largo 100 fondo 70	1
		Partida 18	Fregadero 2 senos y escurridor derecha con balda largo 210 fondo 70	1
		Partida 24	Insectocutor	3
		Partida 42	Termómetro de frigorífico	1
CM VILLAVERO E ALTO	C/ Santa Joaquina Vedruna, s/n 28021-Madrid 91 798.16.60	Partida 24	Insectocutor	2

