



En Madrid, 8 de agosto de 2023.

**Corrección de errores del Anexo “Manual técnico de vestuario de oficio” y “Manual técnico de vestuario” de la Licitación 6012300215, para su adjudicación por procedimiento abierto.**

Metro de Madrid, S.A. comunica que, en relación con la licitación 6012300215– SUMINISTRO DE VESTUARIO DE OFICIO Y DE LÍNEA PARA EL PERSONAL DE METRO DE MADRID, S.A., convocada a través del Perfil del Contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid con fecha 13 de julio de 2023, mediante procedimiento abierto, se procede a realizar la siguiente corrección de errores:

- 1) En el anexo “Manual técnico de vestuario de oficio”:

LOTE 1 - MANUAL TÉCNICO DE VESTUARIO DE OFICIO		
APARTADO Y REQUISITO	DONDE DICE	DEBE DECIR
<b>2.3. CAMISETA MANGA CORTA A.V y 2.4. CAMISETA MANGA LARGA A.V.</b>	UNE EN ISO 13934-1:2013 UNE EN ISO 13937-1:2000 Sarga de 3 Resistencia a la Tracción: Urdimbre >_1200 N Trama >_550 N Resistencia al Rasgado: Urdimbre >_50 N Trama >_39N	Tejido de punto, no se especifica ligamento.
<b>2.3. CAMISETA MANGA CORTA A.V, 2.4. CAMISETA MANGA LARGA A.V.y 2.5. CAMISITES ALGODÓN</b> IMAGEN	Imagen con bolsillo en pecho derecho	Imagen con bolsillo en pecho izquierdo

- 2) En el anexo “Manual técnico de vestuario”:

LOTE 2 - MANUAL TÉCNICO DE VESTUARIO DE LÍNEA		
APARTADO Y REQUISITO	DONDE DICE	DEBE DECIR
<b>2.14 Softshell</b> DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	Cazadora multibolsillos con fondo de rejilla en delantero y espalda.	Cazadora multibolsillos con fondo de rejilla en los bolsillos.
	Tejido exterior: Poliéster, algodón, elastano Peso: 235 gr/m2 +-5% Aislante térmico: Acolchado interior Peso mínimo: 100 gr/m2 Ligamento: SARGA de 3 Resistencia al vapor de agua (transpirabilidad): <_3,5 m2	Softshell tricapa con membrana PU. Todos los valores son orientativos. Composición: exterior poliéster y elastano, interior polar. Peso 270 gr/m2 Ligamento: SARGA Resistencia al vapor de agua: <=10 m2Pa/W
<b>2.15 Parka de Línea</b> DESCRIPCIÓN E IMAGEN	Presillas en color contraste. Color amarillo extremos bolsillos laterales	Presillas en color azul brillante. Color azul extremos bolsillos laterales (no corresponde a ninguna pieza).
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	<_3,5 m2Pa/W	<=10 m2Pa/W



<b>3.1 - TB11 y 3.2 - TB12</b> SOLIDEZ A LA LUZ (EN ISO 105-B02:2014)	Degradación: 7	Degradación: 5
<b>3.5 - TB15</b> RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA (UNE 11092:2014)	$<_{3,5} \text{ (m2Pa/W)} \pm 5\%$	$\leq 24 \text{ m2Pa/W}$
<b>3.6 - TB16</b> RET (31092:1996/A1:2013)	$\geq 4$	$\leq 4$
<b>3.8 - TB18</b> RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA (UNE 11092:2014)  RESISTENCIA TÉRMICA (UNE 11092:2014)	$<_{3,5} \text{ (m2Pa/W)} \pm 5\%$  $0,3286 \text{ (m2K/W)} \pm 5\%$	$\leq 40 \text{ m2Pa/W}$  $\geq 0,31 \text{ m2K/W}$