

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIONES DE ITE CS PARQUE COÍMBRA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01	FACHADAS				
01.01	SISTEMA DE DESCUELQUE VERTICAL TRABAJOS EN ALTURA	u			
	Suministro, transporte, montaje y desmontaje de sistema de descuelgue vertical, con equipos de ascenso, descenso de seguridad, mosquetones, mayones, cuerdas de fibra polidinamica, arneses, redes y viseras necesarios, cumpliendo con la normativa vigente, medios auxiliares necesarios, incluso documento tecnico del sistema de descuelgue visado por el Colegio profesional correspondiente, y supervisión periodica del sistema, durante la duración de los trabajos.				
O01OA030	Oficial primera	4,000 h	20,00	80,00	
PSISTDES01	Conjunto completo de sistema de descuelgue vertical con documento técnico	1,000 u	520,00	520,00	
TOTAL PARTIDA					600,00
01.02	ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.8m<h<12m	m2			
	Alquiler , montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., ipor un periodo de dos meses, ncluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997. Incluido documento técnico de montaje uso y desmontaje del mismo.				
M13AM010	m2. alq. andamio acero galvanizado	30,000 d	0,05	1,50	
M13AM030	Montaje y desm. and. 8 m.<h<12 m.	1,000 m2	7,05	7,05	
M13AM160	m2. alq. red mosquitera andamios	30,000 d	0,01	0,30	
M13AM170	Montaje y desm. red andam.	1,000 m2	1,01	1,01	
TOTAL PARTIDA					9,86
01.03	PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO	m2			
	Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.				
O01OA060	Peón especializado	0,911 h	17,12	15,60	
M06MI010	Martillo manual picador neumático 9 kg	0,897 h	2,68	2,40	
TOTAL PARTIDA					18,00
01.04	REVOCO MORTERO BLANCO	m2			
	Revestimiento e impermeabilización, de medianerías, patios de luces, muros interiores, parkings, con mortero blanco, compuesto de cemento modificado y áridos seleccionados, aplicado con máquina de proyectar en 10/15 mm de espesor, y acabado decorativo de textura final fratasado color blanco, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OA030	Oficial primera	0,389 h	20,00	7,78	
O01OA050	Ayudante	0,210 h	17,80	3,74	
O01OA070	Peón ordinario	0,210 h	17,00	3,57	
P04RI020	Mortero impermeable blanco	15,000 kg	0,46	6,90	
P01DW050	Agua	0,010 m3	1,27	0,01	
TOTAL PARTIDA					22,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIONES DE ITE CS PARQUE COÍMBRA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.05	MALLA MORTERO	m2			
	Malla de fibra de vidrio para refuerzo de mortero que cubra la discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, colocado con pasta de cemento CEM II/A-P 42,5 R punteado. Malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OA030	Oficial primera	0,130 h	20,00	2,60	
P04RW030	Malla mortero	1,100 m2	3,44	3,78	
A01A061	PASTA CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R	0,001 m3	183,66	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					6,56
01.06	LIMPIEZA CARPINTERÍA DE ALUMINIO	m2			
	Limpieza de carpinterías de aluminio mediante la aplicación de agua y jabón, y frotado de superficies con esponja suave hasta la desaparición de manchas de polución sobre la superficie de carpinterías y vidrio.				
O01OA030	Oficial primera	0,350 h	20,00	7,00	
TOTAL PARTIDA.....					7,00
01.07	SELLADO CARPINTERÍA A OBRA C/POLIURETANO	m			
	Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm con poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado (sin incluir elevación de materiales ni andamios).				
O01OA030	Oficial primera	0,085 h	20,00	1,70	
P06SI150	Sellado poliuretano e=7 mm	1,000 m	0,80	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					2,50
01.08	LIJADO DE PARAMENTOS (MEDIOS MECÁNICOS)	m2			
	Lijado de paramentos verticales por medios mecánicos, para suavizar planimetría.				
O01OB240	Ayudante pintura	0,143 h	17,34	2,48	
P25WW180	Lija	0,025 m	0,64	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					2,50
01.09	FIJADOR EXTERIOR BASE AGUA	m2			
	Fijador base agua transparente e incoloro sobre paramentos verticales/horizontales de yeso, tableros de yeso laminado, hormigón o ladrillo en exteriores, obra nueva o rehabilitación, formulado con copolímeros vinílicos y agua como disolvente, altas propiedades de penetración, previa preparación del soporte (emplastecido, lijado, etc.), aplicación de una mano siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según especifica la ficha técnica.				
O01OB230	Oficial 1ª pintura	0,120 h	18,92	2,27	
O01OB240	Ayudante pintura	0,067 h	17,34	1,16	
P25OZ060	Fijador base agua fondo penetrante	0,090 l	5,64	0,51	
P25CT020	Plaste	0,050 kg	1,20	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					4,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIONES DE ITE CS PARQUE COÍMBRA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.10	PINTURA JUNOLITE AUTOLIMPIABLE TRANSPIRABLE MATE B/COLOR	m2			
	Pintura autolimpiable para fachadas y piscinas Junolite al Pliolite Ma- te de Juno. Basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos. Per- meable al vapor de agua y resistente a la intemperie, agua de lluvia, ambientes marinos, y lluvia ácida. Para protección y decoración de fachadas, medianeras y superficies de hormigón en general. Aplica- ción con brocha, rodillo o pistola. Aplicar mínimo 2 manos de Junoli- te. La primera mano diluida al 10% y la segunda sin diluir. No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea menor de 5°C ni excesivamen- te calientes o con previsión de lluvia. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Precio pa- ra envases de 15 litros. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OA030	Oficial primera	0,400 h	20,00	8,00	
O01OA060	Peón especializado	0,191 h	17,12	3,27	
P25FF070	Junolite mate autolimpiable/transpirable Blanco/Color	0,400 l	16,65	6,66	
P25WW220	Pequeño material	0,080 u	0,91	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					18,00
01.11	IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS	m2			
	Imprimación wash primer para galvanizados y metales no férreos, previo lijado de superficies con pinturas mal adheridas, limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-1.				
O01OB230	Oficial 1ª pintura	0,200 h	18,92	3,78	
O01OB240	Ayudante pintura	0,133 h	17,34	2,31	
P25OU070	Imprimación metales no ferreos	0,100 l	8,15	0,82	
P25WW220	Pequeño material	0,100 u	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					7,00
01.12	POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN	m2			
	Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos componentes de alta resistencia, con superficie limpia, seca y li- bre de cualquier contaminación, siguiendo las instrucciones de apli- cación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.				
O01OB230	Oficial 1ª pintura	0,173 h	18,92	3,27	
O01OB240	Ayudante pintura	0,173 h	17,34	3,00	
P25RI080	Recubrimiento epoxi anticorrosivo	0,225 l	20,18	4,54	
P25FE100	Imprimación poliuretano satinado	0,318 l	22,55	7,17	
P25WW220	Pequeño material	0,100 u	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					18,07
01.13	REMATE LATERAL BABERO ZINC FC D=100 mm	m			
	Remate lateral con paramento en remate de cerramiento acristalado y losa de cubierta, mediante chapa conformada de zinc de 100 mm desarrollo, fijada mecanicamente a losa cada 10 cm., doble sellado interior con masilla de poliuretano, parte proporcional de solapes y comprobación de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.				
O01OA030	Oficial primera	0,250 h	20,00	5,00	
O01OA060	Peón especializado	0,250 h	17,12	4,28	
P05FWG100	Gancho 200 mm arandela Fe+Pb p/fibrocemento	0,800 u	0,35	0,28	
P05PW095	Plancha zinc 0,66 mm	0,160 m2	11,80	1,89	
P05FC010	Caballote articulado granonda natural	0,400 m	27,05	10,82	
A02A080	MORTERO CEMENTO M-5	0,020 m3	75,77	1,52	
TOTAL PARTIDA.....					23,79

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIONES DE ITE CS PARQUE COÍMBRA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02	ESTANQUE				
02.01	DESMONTAJE DE INSTALACIONES	ud			
	Desmontaje de las instalaciones existentes en el estanque, con retirada de tuberías, anulación de las mismas, conexiones eléctricas y demás elementos del sistema de impulsión y desagüe de la fuente y el vaso del estanque, con carga y transporte de restos a contenedor.				
O01OA030	Oficial primera	35,000 h	20,00	700,00	
	TOTAL PARTIDA				700,00
02.02	DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1 PIE ENFOSCADO 2 CARAS C/MARTILLO ELÉCTRICO	m2			
	Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor enfoscado a dos caras, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.				
O01OA060	Peón especializado	1,850 h	17,12	31,67	
M06MR010	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	0,500 h	4,21	2,11	
	TOTAL PARTIDA				33,78
02.03	DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR	m2			
	Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.				
O01OA060	Peón especializado	0,600 h	17,12	10,27	
O01OA070	Peón ordinario	0,600 h	17,00	10,20	
M06CM040	Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar	0,350 h	10,74	3,76	
M06MP110	Martillo manual perforador neumático 20 kg	0,350 h	3,61	1,26	
	TOTAL PARTIDA				25,49
02.04	ENCACHADO PIEDRA 20/40 e=10 cm	m2			
	Encachado de piedra caliza 20/40 de 10 cm de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.				
O01OA070	Peón ordinario	0,200 h	17,00	3,40	
P01AG125	Gravilla machaqueo 20/40 mm	0,100 m3	22,22	2,22	
	TOTAL PARTIDA				5,62
02.05	CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS	m3			
	Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m, por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.				
O01OA070	Peón ordinario	3,050 h	17,00	51,85	
	TOTAL PARTIDA				51,85
02.06	ALQUILER CONTENEDOR 6 m3	u			
	Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.				
M13O140	Entrega y recogida contenedor 6 m3 d<10 km	1,000 u	114,43	114,43	
	TOTAL PARTIDA				114,43

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIONES DE ITE CS PARQUE COÍMBRA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03	OTROS TRABAJOS				
03.01	LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD	m			
	Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cable de acero inoxidable de 8 mm. postes de sujeción a base de tubo de acero soldados a placa de acero con cuatro tacos químicos cada una, perrillos de cierre en extremos, incluso recibido a paramentos, totalmente terminado.				
O01OA030	Oficial primera	0,100 h	20,00	2,00	
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	17,00	1,70	
P31IS450	Dispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal deslizante + eslinga 90 cm	0,070 u	105,56	7,39	
P31IS640	Cable acero 8 mm y anclajes intermedios	1,000 m	4,91	4,91	
TOTAL PARTIDA					16,00
03.02	ESCALERA ACCESO A CUBIERTA	ud			
	Escalera de acceso desde planta primera a cubierta, formada por estructura de peldaños y largueros de tubo de acero, anillos de protección anticaídas realizados en chapa de acero de 3 mm. de espesor, elementos de anclaje a zona de salida a cubierta, lacada al horno, incluso recibido, totalmente terminada.				
O01OA030	Oficial primera	1,500 h	20,00	30,00	
P13EM040	Escalera escamoteable tijera-terraza	1,000 u	1.269,15	1.269,15	
A02A060	MORTERO CEMENTO M-10	0,010 m3	85,20	0,85	
TOTAL PARTIDA					1.300,00