



En Madrid, 20 de septiembre de 2023.

Corrección de errores del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la Licitación 6012300271, para su adjudicación por procedimiento abierto.

Metro de Madrid, S.A. comunica que, en relación con la licitación 6012300271– ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS), COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN DE PERSONAL, EMPLEADOS DURANTE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEL MATERIAL MÓVIL Y TAREAS DIARIAS DEL PERSONAL DE METRO MADRID, convocada a través del Perfil del Contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid con fecha 18 de septiembre de 2023, mediante procedimiento abierto, se procede a realizar la siguiente corrección de errores:

En el apartado “GAFAS PANORÁMICAS PROTECCION (Ref. Interna 21226)” del “ANEXO VI: DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL” del Pliego de Prescripciones Técnicas:

▪ **Donde dice:**

- DESCRIPTIVO: Gafa panorámica con tratamiento anti empañante (AF) con ventilación indirecta para condiciones de calor y humedad, ocular pilotante de acetato para resistencia química, protección contra impacto y salpicaduras, y filtro UV. Debe ajustarse fácilmente. Banda de sujeción de poliéster con látex de caucho natural, ancho y de fácil ajuste.

Clase óptica: 1 (trabajos continuos). (EN 166).

Riesgos Químicos: (EN 166).

- 3: resistencia a gotas o salpicaduras de líquidos.
- 4: resistencia a partículas de polvo gruesas de más de 5 micras.

Tratamientos (marcado opcional): N: resistencia al empañamiento. (EN 166).

Riesgos Mecánicos: Impacto nominal F (resistencia al impacto de baja energía, a 45m/s.). (EN 166).

Filtro U.V. Grado de protección ocular. 2C-1,2, incoloro (EN 170).

Protección frente a riesgos: Abrasión, partículas de aire, peligro biológico, impacto, baja visibilidad.

- MATERIALES: Ocular --> Acetato

Montura --> P.V.C

Hebilla --> Nilón

Banda --> de poliéster, con látex de caucho natural

- TALLA: Universal (peso 99 gr.)

- COLOR:

- NORMATIVA: Categoría II. Protección contra impactos y salpicaduras.

El ocular y la montura de las gafas deben estar marcados de acuerdo a los requisitos de la Norma Europea EN 166:2002 y EN 170:2002 EN



166PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LOS OJOS.EN 170FILTROS PARA LOS
RAYOS ULTRAVIOLETA.

- MARCAS HOMOLOGADAS: 3M Mod.: 2890A Serie 2890A

▪ **Debe decir:**

- DESCRIPTIVO: Gafa panorámica con tratamiento anti empañante (AF) estancas, ocular pilotante de acetato para resistencia química, protección contra impacto y salpicaduras, y filtro UV. Debe ajustarse fácilmente. Banda de sujeción de poliéster con látex de caucho natural, ancho y de fácil ajuste.

Clase óptica: 1 (trabajos continuos). (EN 166).

Riesgos Químicos: (EN 166).

- 3: resistencia a gotas o salpicaduras de líquidos.
- 4: resistencia a partículas de polvo gruesas de más de 5 micras.
- 5: Gases y partículas finas

Tratamientos (marcado opcional): N: resistencia al empañamiento. (EN 166).

Riesgos Mecánicos: Impacto nominal F (resistencia al impacto de baja energía, a 45m/s.). (EN 166).

Filtro U.V. Grado de protección ocular. 2C-1,2, incoloro (EN 170).

Protección frente a riesgos: Abrasión, partículas de aire, peligro biológico, impacto, baja visibilidad.

- MATERIALES: Ocular --> Acetato

Montura --> P.V.C

Hebilla --> Nilón

Banda --> de poliéster, con látex de caucho natural

- TALLA: Universal (peso 99 gr.)
- COLOR:
- NORMATIVA: Categoría II. Protección contra impactos y salpicaduras.

El ocular y la montura de las gafas deben estar marcados de acuerdo a los requisitos de la Norma Europea EN 166:2002 y EN 170:2002 EN 166PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LOS OJOS.EN 170FILTROS PARA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA.

- MARCAS HOMOLOGADAS: 3M Mod.: 2890SA Serie 2890SA