

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CS VILLANUEVA DE PERALES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>01</b>	<b>DEMOLICIONES EXTERIORES</b>				
<b>01.01</b>	<b>DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ENFOSCADO 1 CARA C/MARTILLO ELÉCTRICO</b>	<b>m2</b>			
	Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor enfoscado a una cara, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.				
O01OA060	Peón especializado	0,810 h	15,43	12,50	
M06MR010	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	0,500 h	3,80	1,90	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>14,40</b>
<b>01.02</b>	<b>DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO e=30 cm C/COMPRESOR, 100x80 cm</b>	<b>u</b>			
	Demolición de muro de hormigón armado de 30 cm de espesor, mediante corte mediante sistema de disco, y con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida la unidad ejecutada.				
O01OA060	Peón especializado	8,000 h	15,43	123,44	
O01OA070	Peón ordinario	8,000 h	15,33	122,64	
M06CM040	Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar	8,000 h	9,68	77,44	
M06MP110	Martillo manual perforador neumatico 20 kg	8,149 h	3,25	26,48	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>350,00</b>
<b>01.03</b>	<b>DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO</b>	<b>m2</b>			
	Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.				
O01OA070	Peón ordinario	0,750 h	15,33	11,50	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>11,50</b>
<b>01.04</b>	<b>DEMOLICIÓN DE APLACADOS A MANO</b>	<b>m2</b>			
	Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con pegamento o con escayola, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.				
O01OA070	Peón ordinario	1,435 h	15,33	22,00	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>22,00</b>
<b>01.05</b>	<b>LEVANTADO PELDAÑOS A MANO</b>	<b>m</b>			
	Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.				
O01OA070	Peón ordinario	1,435 h	15,33	22,00	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>22,00</b>
<b>01.06</b>	<b>DESMONTAJE DE SEÑAL</b>	<b>u</b>			
O01OA060	Peón especializado	1,000 h	15,43	15,43	
O01OA070	Peón ordinario	2,255 h	15,33	34,57	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>50,00</b>
<b>01.07</b>	<b>CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS</b>	<b>m3</b>			
	Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m, por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CS VILLANUEVA DE PERALES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OA070	Peón ordinario	3,050 h	15,33	46,76	
TOTAL PARTIDA.....					46,76
01.08	ALQUILER CONTENEDOR 6 m3	u			
	Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.				
O01OA070	Peón ordinario	1,772 h	15,33	27,16	
M13O140	Entrega y recogida contenedor 6 m3 d<10 km	1,000 u	103,16	103,16	
TOTAL PARTIDA.....					130,32

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CS VILLANUEVA DE PERALES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02	DESMONTAJES DE PUERTAS DE ACCESO AL CENTRO				
02.01	LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO	m2			
	Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.				
O01OA070	Peón ordinario	1,435 h	15,33	22,00	
	TOTAL PARTIDA.....				22,00
02.02	ALQUILER CONTENEDOR 6 m3	u			
	Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.				
O01OA070	Peón ordinario	1,772 h	15,33	27,16	
M13O140	Entrega y recogida contenedor 6 m3 d<10 km	1,000 u	103,16	103,16	
	TOTAL PARTIDA.....				130,32

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CS VILLANUEVA DE PERALES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>03</b>	<b>EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA</b>				
<b>03.01</b>	<b>DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. &lt;25 cm C/COMPRESOR</b>	<b>m2</b>			
	Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.				
O01OA060	Peón especializado	0,700 h	15,43	10,80	
O01OA070	Peón ordinario	0,700 h	15,33	10,73	
M06CM040	Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar	0,600 h	9,68	5,81	
M06MP110	Martillo manual perforador neumático 20 kg	0,818 h	3,25	2,66	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>30,00</b>
<b>03.02</b>	<b>SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/Ila e=15 cm</b>	<b>m2</b>			
	Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/Ila de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
E04SEH020	HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-20/P/20/Ila VERTIDO MANUAL	0,150 m3	166,67	25,00	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>25,00</b>
<b>03.03</b>	<b>EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO C/RELLENO Y APISONADO</b>	<b>m3</b>			
	Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia compacta por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.				
O01OA070	Peón ordinario	2,800 h	15,33	42,92	
M08RI010	Pisón compactador 70 kg	0,750 h	2,92	2,19	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>45,11</b>
<b>03.04</b>	<b>ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm</b>	<b>u</b>			
	Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.				
O01OA030	Oficial primera	7,000 h	18,03	126,21	
O01OA060	Peón especializado	7,000 h	15,43	108,01	
P01HM090	Hormigón HM-20/P/40/I central	0,059 m3	58,52	3,45	
P01LT040	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	0,085 mu	54,99	4,67	
P01MC040	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	0,035 m3	57,72	2,02	
P04RR070	Mortero revoco CSIV-W2	1,400 kg	1,24	1,74	
P01LG910	Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm	3,000 u	0,68	2,04	
P03AM070	Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2	0,550 m2	1,14	0,63	
P01HM060	Hormigón HM-20/P/20/I central	0,021 m3	58,52	1,23	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>250,00</b>

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CS VILLANUEVA DE PERALES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>03.05</b>	<b>ARQUETA LADRILLO SUMIDERO SIFÓN 38x65 cm</b>	<b>u</b>			
	Arqueta sumidero sifónica de 38x65 cm de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.				
O01OA030	Oficial primera	6,000 h	18,03	108,18	
O01OA060	Peón especializado	6,000 h	15,43	92,58	
P01HM090	Hormigón HM-20/P/40/I central	0,064 m3	58,52	3,75	
P01LT040	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	0,065 mu	54,99	3,57	
P01MC040	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	0,035 m3	57,72	2,02	
P04RR070	Mortero revoco CSIV-W2	2,222 kg	1,24	2,76	
P02ECF060	Rejilla transitable fundición dúctil s/cerco L=750x400 mm	1,333 u	63,02	84,01	
P02CVC400	Codo 87,5° largo PVC DN 110 mm	1,000 u	3,13	3,13	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>300,00</b>
<b>03.06</b>	<b>TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm</b>	<b>m</b>			
	Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.				
O01OA030	Oficial primera	0,550 h	18,03	9,92	
O01OA060	Peón especializado	0,491 h	15,43	7,58	
P01AA020	Arena de río 0/6 mm	0,040 m3	15,41	0,62	
P02TVO310	Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm	1,100 m	3,53	3,88	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>22,00</b>
<b>03.07</b>	<b>ACOMETIDA A RED EXISTENTE</b>	<b>u</b>			
O01OA040	Oficial segunda	8,000 h	16,63	133,04	
O01OA060	Peón especializado	8,000 h	15,43	123,44	
M06CM010	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	8,000 h	2,99	23,92	
M06MI010	Martillo manual picador neumático 9 kg	8,000 h	2,42	19,36	
P02THE020	Tubo HM junta elástica 90 kN/m2 D=300 mm	1,000 m	16,30	16,30	
P01HM090	Hormigón HM-20/P/40/I central	0,580 m3	58,52	33,94	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>350,00</b>
<b>03.08</b>	<b>CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x130x150 mm C/REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL</b>	<b>m</b>			
	Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x130x150 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.				
O01OA030	Oficial primera	0,330 h	18,03	5,95	
O01OA050	Ayudante	0,330 h	16,05	5,30	
P01AA020	Arena de río 0/6 mm	0,040 m3	15,41	0,62	
P02ECH010	Canaleta hormigón polímero 1000x130x150 mm sin rejilla	1,000 u	70,73	70,73	
P02ECF010	Rejilla fundición 500x130x15	2,000 u	18,09	36,18	
P01DW090	Pequeño material	1,000 u	1,22	1,22	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>120,00</b>
<b>03.09</b>	<b>CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS</b>	<b>m3</b>			
	Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m, por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.				
O01OA070	Peón ordinario	3,050 h	15,33	46,76	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CS VILLANUEVA DE PERALES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.10	ALQUILER CONTENEDOR 6 m3	u			
	Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.				
O010A070	Peón ordinario	1,772 h	15,33	27,16	
M130140	Entrega y recogida contenedor 6 m3 d<10 km	1,000 u	103,16	103,16	
TOTAL PARTIDA .....					130,32

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CS VILLANUEVA DE PERALES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>04</b>	<b>FORMACIÓN DE ACCESOS, RAMPAS Y ESCALERAS</b>				
<b>04.01</b>	<b>SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=10 cm #150x150x5 mm</b>	<b>m2</b>			
	Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo #150x150x5 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
E04SEH040	HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-25/P/20/IIa VERTIDO MANUAL	0,100 m3	84,57	8,46	
E04AM020	MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=5 mm	1,000 m2	1,90	1,90	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,36</b>
<b>04.02</b>	<b>FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1P MORTERO M-8</b>	<b>m2</b>			
	Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en muros de rampa, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-8, preparado en obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OA030	Oficial primera	1,154 h	18,03	20,81	
O01OA070	Peón ordinario	1,000 h	15,33	15,33	
P01LT040	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	0,104 mu	54,99	5,72	
P01MC045	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	0,054 m3	58,15	3,14	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>45,00</b>
<b>04.03</b>	<b>FORJADO TABLERO RASILLÓN M-H + CAPA COMPRESIÓN e=5 cm</b>	<b>m2</b>			
	Tablero formado por rasillón machihembrado de 90x20x4 cm y capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en obra, mallazo de reparto #150x150x5 mm, terminado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del mortero, acero y rasillón machihembrado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OB010	Oficial 1ª encofrador	0,250 h	17,67	4,42	
O01OB020	Ayudante encofrador	0,250 h	16,58	4,15	
P03W020	Entregado tablero machihembrado 50x20x4 cm	1,000 m2	16,16	16,16	
P03AM170	Malla electrosoldada #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2	1,200 m2	0,97	1,16	
P01HA240	Hormigón HA-25/P/20/I central	0,052 m3	60,42	3,14	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>29,03</b>
<b>04.04</b>	<b>FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm MORTERO</b>	<b>m</b>			
	Formación de peldaño de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.				
O01OA030	Oficial primera	0,800 h	18,03	14,42	
O01OA070	Peón ordinario	0,312 h	15,33	4,78	
P01LT040	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	0,026 mu	54,99	1,43	
A02A080	MORTERO CEMENTO M-5	0,020 m3	68,32	1,37	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22,00</b>

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CS VILLANUEVA DE PERALES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>04.05</b>	<b>ANGULAR ACERO L-100.12 mm REMATE</b>	<b>m</b>			
	Angular L 100.12 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado mediante tacos químicos a solera y fábrica de formación de rampas, cada 40 centímetros. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
158.3	Oficial 1ª cerrajero	0,150 h	17,21	2,58	
O01OB140	Ayudante cerrajero	0,141 h	16,18	2,28	
O01OB230	Oficial 1ª pintura	0,150 h	17,06	2,56	
O01OA030	Oficial primera	0,150 h	18,03	2,70	
O01OA050	Ayudante	0,150 h	16,05	2,41	
P03ALP070	Perfil L-100.10 acero laminado	15,000 kg	0,86	12,90	
P13WJ020	Elementos de fijación con taco químico	2,600 u	8,59	22,33	
P25OU080	Minio electrolítico y esmalte	0,032 l	7,47	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>48,00</b>
<b>04.06</b>	<b>PAVIMENTO TERRAZO PÉTREO ANTIDESLIZANTE 30x30 cm</b>	<b>m2</b>			
	Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo antideslizante, de 30x30 cm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/l, y 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OA090	Cuadrilla A	0,100 h	41,75	4,18	
P01HM060	Hormigón HM-20/P/20/l central	0,145 m3	58,52	8,49	
P08XVT120	Baldosa terrazo pétreo antideslizante 30x30 cm	1,050 m2	27,40	28,77	
A01L030	LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N	0,030 m3	64,02	1,92	
A02A080	MORTERO CEMENTO M-5	0,020 m3	68,32	1,37	
P08XW020	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	1,000 u	0,27	0,27	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>45,00</b>
<b>04.07</b>	<b>ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL</b>	<b>m2</b>			
	Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OA030	Oficial primera	0,700 h	18,03	12,62	
O01OA050	Ayudante	0,487 h	16,05	7,82	
P04RR040	Mortero revoco CSIII-W1	3,400 kg	0,46	1,56	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>22,00</b>
<b>04.08</b>	<b>CHAPADO GRANITO GRIS 3 cm FLAMEADO C/ADHESIVO MASTERTILE NTS 440</b>	<b>m2</b>			
	Chapado de granito Gris flameado de 3 cm piezas de 30x40 cm. Fijado con adhesivo para piedra natural MasterTile NTS 440 de BASF (clasificación C2 TE según EN 12004); y rejuntado con mortero MasterTile FLX 428 de BASF (clasificación CE2 según EN 13888); i/p.p. de ingletado de encuentros, cortes y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.				
O01OB101	Oficial marmolista	0,720 h	18,54	13,35	
O01OB102	Ayudante marmolista	0,747 h	17,23	12,87	
P01SGN270	Granito flameado Gris 3 cm	1,050 m2	48,00	50,40	
P01FA230	Adhesivo Piedra/Mármol MasterTile NTS 440	1,000 kg	0,47	0,47	
P01FA240	Adhesivo Flexible MasterTile FLX 428	1,000 kg	0,58	0,58	
%PM0300	Pequeño Material	0,777 %	3,00	2,33	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>80,00</b>



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CS VILLANUEVA DE PERALES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>04.09</b>	<b>PASAMANOS ACERO LACADO</b>	<b>m</b>			
	Pasamanos metálico de acero lacado en tubo hueco de 50 mm., igual al existente en barandillas, incluso parte proporcional de patillas de sujeción cada 50 cm, incluido montaje en obra (incluso recibido de albañilería o soldado a barandilla existente). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
158.3	Oficial 1ª cerrajero	0,300 h	17,21	5,16	
O01OB140	Ayudante cerrajero	0,300 h	16,18	4,85	
P13BP080	Pasamanos tubo D=40 mm lacado	1,000 m	114,99	114,99	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>125,00</b>
<b>04.10</b>	<b>BARANDILLA ACERO LACADO</b>	<b>m</b>			
	Barandilla de rampa de 100 cm de altura con doble pasamanos de 50 mm. (uno a la altura maxima y el otro según normas de accesibilidad) y pilastras de 50 mm , tubos verticales cada 10 centímetros, chapa Inferior de remate en suelo, rodapié interior de chapa de acero de 10 cm. de altura, todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8., cumpliendo en sus especificaciones la normativa de CTE DB SUA, Elaborada en taller y montaje en obra, incluso recibido de albañilería si fuese necesario, Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
158.3	Oficial 1ª cerrajero	2,500 h	17,21	43,03	
O01OB140	Ayudante cerrajero	2,500 h	16,18	40,45	
P13BI070	Barandilla escalera acero lacado 90 cm	1,000 m	266,52	266,52	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>350,00</b>
<b>04.11</b>	<b>RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA ESCALERA TACOS</b>	<b>m</b>			
	Recibido de barandilla metálica sobre paramentos de fabrica u hormigón, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada.				
O01OA030	Oficial primera	0,750 h	18,03	13,52	
O01OA060	Peón especializado	0,495 h	15,43	7,64	
A02A060	MORTERO CEMENTO M-10	0,050 m3	76,82	3,84	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>25,00</b>
<b>04.12</b>	<b>PELDAÑO GRANITO GRIS SERRADO C/ADHESIVO MASTERTILE NTS 440 + MASTERTILE A 200m</b>				
	Peldaño formado por huella y tabica de granito corte de sierra gris de 3 y 2 cm de espesor respectivamente, recibido con adhesivo especial para piezas de piedra natural MasterTile NTS 440 de BASF o similar (clasificación C2TE según EN 12004) mezclado con aditivo líquido MasterTile A 200 de BASF o similar; incluso, preparación del soporte mediante revestimiento de mortero de cemento y arena de rio, zanquín y p.p. de repaso, rejuntando con mortero MasterTile CR 730 TIX de BASF o similar (clasificación CE2 según EN 13888) y limpieza; construido según NTE/RS-R-19. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica. Conforme a CTE DB SUA.				
O01OB101	Oficial marmolista	0,350 h	18,54	6,49	
O01OB102	Ayudante marmolista	0,350 h	17,23	6,03	
P01SGR100	Peldaño granito gris Villa huella/tabica	1,000 m	71,25	71,25	
A10B010	ADHESIVO P/MÁRMOL-PIEDRA MASTERTILE NTS 440 + ADITIVO MASTERTILE A 200	0,700 m2	7,36	5,15	
P01FJ110	Mortero epoxi juntas MasterTile CR 730 TIX	0,600 kg	10,13	6,08	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>95,00</b>

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CS VILLANUEVA DE PERALES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>05</b>	<b>PUERTAS AUTOMATICAS Y CANCELAS</b>				
05.01	<p><b>PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA CRISTAL 2H+2F 2,00x2,20 m C/PERFILERÍA G-39 ANTIPÁNICO</b></p> <p>Puerta automática modelo PORTIS DIVA LC de 4,10x2,20 m, específica para un peso máximo dos hojas de 170 Kg. Incluye contenedor y tapa en aluminio anodizado plata mate, moto reductor en c.c a 24 V, correa dentada, tensor, dispositivo encóder, cuadro de maniobras electrónico con sensor anti aplastamiento, regulación electrónica de velocidad y paro suave con 2 carros de arrastre por hoja. Paso libre en 2 hojas móviles de 1000+1000 x 2200 mm alto, enmarcadas en perfilera de aluminio modelo G-38 API en acabado anodizado plata mate y 2 hojas fijas enmarcadas en aluminio de iguales características y medidas, 2 U de guiado inferior, batería auxiliar de emergencia, 2 sensores doble tecnología apertura + seguridad, selector de funciones digital, acristalamiento con vidrio laminar de seguridad incoloro 4+4 al corte. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad). Mecanismo automático con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a UNE-EN 16005.</p>	u			
O01OB505	Montador especializado	14,000 h	19,78	276,92	
O01OB510	Ayudante montador especializado	14,000 h	16,35	228,90	
P13AC130	Puerta aut. corredera DIVA LC 2H+1F 2,80x2,20 m c/perf. G-25 API y antipánico integral	1,000 u	6.493,53	6.493,53	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6.999,35</b>
05.02	<p><b>CIERRE ENROLLABLE AUTOMÁTICO CELOSÍA LAMA ACERO LACADO MICROPERFORADA 3,00x2,50 m</b></p> <p>Cierre enrollable automático de 3,00x2,50 m de celosía de lama de acero inoxidable microperforada, guías laterales de chapa de acero inoxidable, cajón recogedor, muelles de acero, ejes, operador electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior de seguridad al suelo, caja de desbloqueo con llave, pulsador interior, equipo electrónico accionado a distancia, receptor, emisor monocal y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (incluso ayudas de albañilería y electricidad). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.</p>	u			
158.3	Oficial 1ª cerrajero	2,850 h	17,21	49,05	
O01OB140	Ayudante cerrajero	2,850 h	16,18	46,11	
O01OA030	Oficial primera	1,850 h	18,03	33,36	
O01OB200	Oficial 1ª electricista	1,850 h	19,38	35,85	
O01OA050	Ayudante	1,150 h	16,05	18,46	
O01OB220	Ayudante electricista	1,150 h	18,14	20,86	
P13DMM040	Cierre enrollable acero lacado color microperforado 120x0,8 mm	8,250 m2	157,23	1.297,15	
P13WM090	Equipo motorizado puerta enrollable	1,000 u	355,71	355,71	
P13WD060	Pulsador interior abrir-cerrar	1,000 u	28,42	28,42	
P13WD190	Receptor monocal	1,000 u	82,05	82,05	
P13WD160	Emisor monocal micro	1,000 u	31,56	31,56	
P13WD210	Cuadro de maniobra	1,000 u	278,62	278,62	
P13DA190	Cerradura seguridad al suelo	1,000 u	122,80	122,80	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2.400,00</b>

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CS VILLANUEVA DE PERALES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.03	<b>CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO</b> Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra , lacada al horno. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	m2			
158.3	Oficial 1ª cerrajero	0,500 h	17,21	8,61	
O01OB140	Ayudante cerrajero	0,500 h	16,18	8,09	
P13CH030	Puerta cancela tubo acero 160x210 cm	1,000 u	88,35	88,35	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>105,05</b>
05.04	<b>SEÑALIZACIÓN VISUAL EN PUERTAS DE VIDRIO</b> Suministro e instalación de vinilos de señalización en puertas de entrada de vidrio, según normativa del Servicio Madrileño de salud, incluso parte proporcional de medios auxiliares.	u			
pseñpv01	Pegatina señalización puerta de vidrio	1,000 u	50,00	50,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>50,00</b>
05.05	<b>REMATES DE CERRAJERÍA PUERTAS DE ENTRADA Y CIERRE</b> Conjunto de remates de elementos de cerrajería para sistema de puertas automáticas y cierre de seguridad en perfilera de acero y chapa, en terminación lacada al horno, incluso parte proporcional de medios auxiliares.	u			
O01OB505	Montador especializado	32,000 h	19,78	632,96	
P09W020	Chapa de aluminio lacado	4,000 m2	91,76	367,04	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1.000,00</b>
05.06	<b>AYUDAS A LA INSTALACIÓN DE PUERTAS Y CANCELA</b> Conjunto de ayudas necesarias para la instalación de puertas automaticas y cierre enrollable, incluso parta proporcional de medios auxiliares.	u			
O01OA030	Oficial primera	13,997 h	18,03	252,37	
O01OA070	Peón ordinario	11,890 h	15,33	182,27	
A02A060	MORTERO CEMENTO M-10	0,200 m3	76,82	15,36	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>450,00</b>
05.07	<b>CELOSÍA CORREDERA TUBO ACERO LACADO</b> Celosía de hojas correderas realizada en tubo de acero con tratamiento lacado en blanco, formada por bastidor de tubo de acero , similar al modelo existente, incluido guías y herrajes de colgar para deslizamiento, y sistema de cierre, inclusoayudas de albañilería. Ma-teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	m2			
158.3	Oficial 1ª cerrajero	0,500 h	17,21	8,61	
O01OB140	Ayudante cerrajero	0,500 h	16,18	8,09	
P13CH010	Cancela tubo acero laminado frío 60x40 mm corredera	1,000 m2	158,30	158,30	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>175,00</b>

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CS VILLANUEVA DE PERALES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>06</b>	<b>TRABAJOS DE JARDINERÍA</b>				
<b>06.01</b>	<b>VACIADO DE TIERRAS JARDINERA</b>	<b>m3</b>			
	Vaciado de tierras en jardineras por medios manuales, con extracción de tierras y acopio de las msimas, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. SSegún CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.				
O01OA070	Peón ordinario	1,450 h	15,33	22,23	
	<b>TOTAL PARTIDA</b>				<b>22,23</b>
<b>06.02</b>	<b>ARRANCADO DE IMPERMEABILIZACIÓN</b>	<b>m2</b>			
	Demolición de cobertura de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.				
O01OA060	Peón especializado	0,389 h	15,43	6,00	
	<b>TOTAL PARTIDA</b>				<b>6,00</b>
<b>06.03</b>	<b>IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA AUTOPROTEGIDA ELASTÓMERO</b>	<b>m2</b>			
	Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún plastómero autoprotegida con mineral pizarra LBM-50/G-FP-R, totalmente adherida al soporte con soplete. Cumple con los requisitos del C.T.E.				
O01OA030	Oficial primera	0,120 h	18,03	2,16	
O01OA050	Ayudante	0,120 h	16,05	1,93	
P06BI010	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas	0,300 kg	1,33	0,40	
P06BPA030	Lámina betún modif. plastóm. autoprot. mineral pizarra LBM-50/G-FP-R (APP -15°C)	1,100 m2	5,99	6,59	
	<b>TOTAL PARTIDA</b>				<b>11,08</b>
<b>06.04</b>	<b>RELLENO TIERRAS JARDINERA</b>	<b>m3</b>			
	Relleno con tierras acopiadas de vaso de jardinera, por medios manuales, con aporte de tierras necesarias, incluida carga y transporte a pie de tajo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.				
O01OA070	Peón ordinario	0,820 h	15,33	12,57	
M07AA030	Dumper rígido autocargable 2000 kg 4x4	0,100 h	6,34	0,63	
P01AA010	Tierra vegetal	1,000 m3	14,79	14,79	
	<b>TOTAL PARTIDA</b>				<b>27,99</b>
<b>06.05</b>	<b>GEOTEXTIL DRENAJE 160 g/m2 UV</b>	<b>m2</b>			
	Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160 g/m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10% en suelo previamente acondicionado, sin incluir este ni el tapado.				
O01OA060	Peón especializado	0,060 h	15,43	0,93	
O01OB280	Peón jardinería	0,060 h	15,08	0,90	
P28SD030	Geotextil drenaje 160 g/m2 UV	1,100 m2	1,27	1,40	
	<b>TOTAL PARTIDA</b>				<b>3,23</b>

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CS VILLANUEVA DE PERALES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.06	<b>SUMINISTRO Y EXTENDIDO GRAVILLA DE MACHAQUEO 10/20 mm EN OBRA d&lt;10 km</b> t				
	Suministro y extendido en obra de gravilla de machaqueo 10/20 mm D.A.<25, en camión basculante desde una distancia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en obra, con parte proporcional de medios auxiliares. Para una densidad de árido de 1,7 t/m3.				
O01OA020	Capataz	0,004 h	17,72	0,07	
O01OA070	Peón ordinario	0,008 h	15,33	0,12	
M05PN010	Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3	0,020 h	28,72	0,57	
M07CB030	Camión basculante 6x4 de 20 t	0,060 h	35,17	2,11	
P01AF430	Gravilla machaqueo 20/10 mm D.A.<25	1,000 t	6,71	6,71	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>9,58</b>
06.07	<b>TRASLADO PLANTAS Y PLANTACIÓN</b>				
	Traslado de especies vegetales existentes en jardinera, conservación y re-plantado de las mismas, incluso parte proporcional de medios auxiliares.				
O01OA060	Peón especializado	10,000 h	15,43	154,30	
O01OA070	Peón ordinario	9,504 h	15,33	145,70	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>300,00</b>

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CS VILLANUEVA DE PERALES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>07</b>	<b>MARCAJE Y SEÑALIZACIÓN</b>				
<b>07.01</b>	<b>MARCADO PLAZA GARAJE</b>	<b>u</b>			
	Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.				
O01OB230	Oficial 1ª pintura	0,198 h	17,06	3,38	
P25WD040	Disolvente clorocaucho	0,010 kg	3,00	0,03	
P25QC010	Pintura clorocaucho calles/parking	0,030 l	8,93	0,27	
P25WW220	Pequeño material	1,000 u	0,82	0,82	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,50</b>
<b>07.02</b>	<b>ROTULACIÓN PLAZA ACCESIBLE</b>	<b>u</b>			
	Rotulación de simbolo de plaza accesible y zona de transferencia, con pintura al clorocaucho, con dimensiones normalizadas, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.				
O01OB230	Oficial 1ª pintura	3,800 h	17,06	64,83	
O01OA060	Peón especializado	2,071 h	15,43	31,96	
P25WD040	Disolvente clorocaucho	0,200 kg	3,00	0,60	
P25QC010	Pintura clorocaucho calles/parking	3,000 l	8,93	26,79	
P25WW220	Pequeño material	1,000 u	0,82	0,82	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>125,00</b>
<b>07.03</b>	<b>MARCADO BORDILLO ZONA APARCAMIENTO</b>	<b>m</b>			
	Aplicación de pintura sobre bordillo delimitador de área de aparcamiento, con pintura al clorocaucho en color amarillo, , i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado				
O01OB230	Oficial 1ª pintura	0,198 h	17,06	3,38	
P25WD040	Disolvente clorocaucho	0,010 kg	3,00	0,03	
P25QC010	Pintura clorocaucho calles/parking	0,030 l	8,93	0,27	
P25WW220	Pequeño material	1,000 u	0,82	0,82	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,50</b>
<b>07.04</b>	<b>REINTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES</b>				
	Reinstalación de señales verticales previamente desmontadas, mediante perforación de solera y excavación hasta 40 cm de profundidad, colocación de mastil y relleno sobrante mediante hormigón en masa.				
O01OA030	Oficial primera	0,500 h	18,03	9,02	
O01OA070	Peón ordinario	0,500 h	15,33	7,67	
E04N010	HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa	0,150 m3	71,20	10,68	
P29W110	Señal vertical	1,000 u	96,41	96,41	
P01DW090	Pequeño material	1,000 u	1,22	1,22	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>125,00</b>

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CS VILLANUEVA DE PERALES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>08</b>	<b>OTROS TRABAJOS</b>				
<b>08.01</b>	<b>ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.8m&lt;h&lt;12m</b>	<b>m2</b>			
	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostamientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.				
M13AM010	m2. alq. andamio acero galvanizado	30,000 d	0,05	1,50	
M13AM030	Montaje y desm. and. 8 m.<h<12 m.	1,000 m2	13,34	13,34	
M13AM160	m2. alq. red mosquitera andamios	30,000 d	0,01	0,30	
M13AM170	Montaje y desm. red andam.	1,000 m2	0,86	0,86	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>16,00</b>
<b>08.02</b>	<b>PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO</b>	<b>m2</b>			
	Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.				
O01OA060	Peón especializado	0,650 h	15,43	10,03	
M06MI010	Martillo manual picador neumático 9 kg	0,450 h	2,42	1,09	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>11,12</b>
<b>08.03</b>	<b>ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL</b>	<b>m2</b>			
	Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OA030	Oficial primera	0,700 h	18,03	12,62	
O01OA050	Ayudante	0,487 h	16,05	7,82	
P04RR040	Mortero revoco CSIII-W1	3,400 kg	0,46	1,56	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>22,00</b>
<b>08.04</b>	<b>PINTURA JUNOKRIL MATE/SATINDO CON CONSERVANTES ANTIMOHO COLOR</b>	<b>m2</b>			
	Pintura plástica para fachadas Junokril Mate o satinado de color de Juno formulada con resinas acrílicas puras con propiedades anticar-bonatación. Aplicado sobre una mano de Primerlite en sustratos nuevos. Para decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios, y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos. Aplicación con brocha, rodillo o pistola. Aplicar mínimo 2 manos de Junokril diluídas en un 10%. No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea menor de 5°C ni excesivamente calientes o con previsión de lluvia. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Precio para envases de 15 litros. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OA030	Oficial primera	0,150 h	18,03	2,70	
O01OA060	Peón especializado	0,150 h	15,43	2,31	
P25OZ090	Imprimación al disolvente Primerlite a base de resinas de pliolite Blanco (4L)	0,166 l	12,82	2,13	
P25FE220	Junokril mate/satinado con conserv. antimoho excelente calidad. Color	0,200 l	14,77	2,95	
P25WW220	Pequeño material	0,080 u	0,82	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>10,16</b>

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CS VILLANUEVA DE PERALES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.05	FORMACIÓN DE ALCORQUE	u			
	Formación de alcorque para arbolado, comprendiendo los trabajos de demolición de solera actual en una medida de 150x150 cm., formación de bordillo perimetral recibido con hormigón en masa, extendido de gravilla en la superficie delimitada por los bordillos, incluso carga, transporte de sobrantes a vertedero, incluso parte proporcional de medios auxiliares.				
O01OA030	Oficial primera	3,000 h	18,03	54,09	
O01OA070	Peón ordinario	2,998 h	15,33	45,96	
P01HM060	Hormigón HM-20/P/20/I central	0,175 m3	58,52	10,24	
P08XBH210	Bordillo hormigón monocapa gris r=3 14x17x28x75 cm	3,140 u	76,34	239,71	
TOTAL PARTIDA.....					350,00



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CS VILLANUEVA DE PERALES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09	CONTROL DE CALIDAD				
09.01	RESISTENCIA COMPRESIÓN PROBETA HORMIGÓN	u			
	Determinación de la resistencia a compresión simple del hormigón endurecido, s/UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011 y EHE-08, de 1 probeta cilíndrica de d=15 cm y h=30 cm.				
P32HH010	Toma de muestras	1,000 u	16,89	16,89	
P32HH020	Fabricación y conservación probeta	1,000 u	21,67	21,67	
P32HH030	Refrentado probeta	1,000 u	5,42	5,42	
P32HH060	Resistencia a compresión	1,000 u	13,55	13,55	
TOTAL PARTIDA .....					57,53

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CS VILLANUEVA DE PERALES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>10</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>				
<b>10.01</b>	<b>ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2</b> mes				
	Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogida. Según RD 486/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,472 h	15,33	7,24	
P31BC010	Alquiler mes WC químico 1,26 m2 y recambio	1,000 u	96,64	96,64	
	<b>TOTAL PARTIDA</b> .....				<b>103,88</b>
<b>10.02</b>	<b>ALQUILER CASETA VESTUARIO 7,91 m2</b> mes				
	Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Condotación completa de taquillas, mesa, sillas de comedor, Ventana fija de cristal de 6 mm, recer-cado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). En-trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.				
O01OA070	Peón ordinario	2,700 h	15,33	41,39	
P31BC090	Alquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m	1,000 u	55,07	55,07	
	<b>TOTAL PARTIDA</b> .....				<b>96,46</b>
<b>10.03</b>	<b>CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA</b> u				
	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de es-pesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obli-gación, prohibición y advertencia, incluido colocación, s/R.D. 485/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	15,33	1,53	
P31SC010	Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia	1,000 u	3,05	3,05	
	<b>TOTAL PARTIDA</b> .....				<b>4,58</b>
<b>10.04</b>	<b>VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA</b> m				
	Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m de longitud y 2,00 m de altura, de 0,5 mm de espesor, y soporte del mismo material de 1,20 mm de espesor y 2,50 m de altura, sepa-rados cada 2,00 m, considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.				
O01OA030	Oficial primera	0,100 h	18,03	1,80	
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	15,33	1,53	
P31CB170	Valla estándar chapa galvanizada 2 m	0,500 m	16,32	8,16	
A03H060	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm	0,050 m3	66,53	3,33	
	<b>TOTAL PARTIDA</b> .....				<b>14,82</b>
<b>10.05</b>	<b>CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES</b> u				
	Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, pa-rra uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IA010	Casco seguridad básico	1,000 u	4,15	4,15	
	<b>TOTAL PARTIDA</b> .....				<b>4,15</b>
<b>10.06</b>	<b>GAFAS CONTRA IMPACTOS</b> u				
	Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IA120	Gafas protectoras	1,000 u	2,40	2,40	
	<b>TOTAL PARTIDA</b> .....				<b>2,40</b>
<b>10.07</b>	<b>SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO</b> u				
	Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Certifica-do CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CS VILLANUEVA DE PERALES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IA150	Semi-mascarilla 1 filtro	1,000 u	4,91	4,91	
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>4,91</b>
<b>10.08</b>	<b>FILTRO RECAMBIO MASCARILLA</b>	<b>u</b>			
	Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IA180	Filtro antipolvo	1,000 u	1,45	1,45	
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>1,45</b>
<b>10.09</b>	<b>FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR</b>	<b>u</b>			
	Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IC010	Faja protección lumbar	1,000 u	5,02	5,02	
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>5,02</b>
<b>10.10</b>	<b>PETO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN</b>	<b>u</b>			
	Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IC050	Peto de trabajo poliéster-algodón	1,000 u	11,08	11,08	
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>11,08</b>
<b>10.11</b>	<b>MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN</b>	<b>u</b>			
	Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IC070	Mono de trabajo poliéster-algodón	1,000 u	13,92	13,92	
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>13,92</b>
<b>10.12</b>	<b>PAR GUANTES LONA</b>	<b>u</b>			
	Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IM010	Par guantes lona protección estándar	1,000 u	1,23	1,23	
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>1,23</b>
<b>10.13</b>	<b>PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD</b>	<b>u</b>			
	Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IP070	Par botas de seguridad	1,000 u	22,65	22,65	
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>22,65</b>

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CS VILLANUEVA DE PERALES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11	GESTIÓN DE RESIDUOS				
11.01	GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN	u			
	Conjunto de gestiones administrativas y pago de tasas y canones, en relación a las gestión de residuos de la obra.				
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA .....		278,50