


Código de producto: FEL-AG-01	Producto o Equipo: Felpudo agua de 90*150cm
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Colocación entrada de edificios para retención y eliminación de agua y suciedad</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para tráfico alto: 1500-5000 personas/día - Temperatura de servicio 0°C a +60°C - Soporte PVC antideslizante DIN51130:R12, libre de ftalatos - Alfombrilla construida con dos tipos de fibras tejidas en rizo: finos filamentos de poliamida y fibras más gruesas de poliamida. Estas fibras están tejidas sobre un entramado de poliéster. - Bordes de la alfombrilla reforzados con perfil de PVC sin ftalatos - Peso total (sin borde): 3870g/m2 - Peso total del pelo: 770g/m2 - Peso del entramado 100g/m2 - Espesor total: 7,5mm - Espesor del pelo: 5,5mm - Fibras/m2: 115.920 - Estabilidad dimensiones <1% - Ancho del borde: 2mm - Absorción total de agua: 4L/m2 - Tiempo de secado (con 2L/m2): 24h - Inflamabilidad euroclass EN-1350-1: Cfl-s1 - Resistencia química excelente (sin impacto) en test de 7 días de inmersión total: agua y agua salada - Resistencia química buena (menos de 1% de pérdida de peso) en test de 7 días de inmersión total: gasolina, gasóleo, aceite de motor y lejía - Peso total alfombrilla: 6kg - Color a definir por la propiedad. <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Felpudo agua de 90*150cm	
Unidades de stock: 10 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales	

Esquema tipo:

El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.



Firma y sello del fabricante: