

Código de producto: M-AR-03						Producto o Equipo Armario puertas completas batientes 80x125h cm
Marca:						Modelo:

Utilización: Armario puesto de trabajo operativo.

Especificaciones técnicas:

CONTENEDOR	ESTANTES LAMINADOS	ESTANTES CHAPA	PUERTAS	TAPAS DECORATIVAS	CERRADURA	Descripción de ITEM
			×			Tablero laminado de partículas tricapa, melaminizados y con un espesor de 19 mm
×	×					Tablero laminado de partículas tricapa, melaminizados y con un espesor de 22 mm
				×		Tablero laminado de partículas tricapa, melaminizados y con un espesor de 30 mm
				×		Densidad mínima 610 Kg/m3 para un espesor de 30 mm
×	×		×			Densidad mínima 630 Kg/m3 para un espesor de 19 mm y 22 mm
×	×		×	×		Tablero melamínico con papel decorativo de gramaje >= 100 gr/m2 en ambas caras.
×	×		×	×		Cantos de ABS de 2 mm de espesor, fresados y redondeados con un radio de 3 mm.
×	×		×	×		Montaje mediante tornillos métricos, excéntricos y en tableros de partículas mediante tuercas métricas embutidas
×	×	×	×	×		Colores según carta de acabados vigentes. Compromiso de mantenimiento de colores durante toda la duración del contrato por escrito.
		×				Fabricado en chapa de acero laminado en frío
×						Cremallera en costados del cuerpo de armario con escalones mínimos de 32 mm
	×	×				Montados en la cremallera del cuerpo de armario, regulables en altura.
	×					Carga máxima por estante de 45 kg
		×				Carga mínima de baldas 75 kg
		×				Admiten en su parte inferior carpetas colgadas con visor lateral Din A4
	×	×				Posibilidad de sustitución de baldas por guías telescópicas y varillas transversales para extraíbles, incluso sistema antivuelco si son colocados en más de una altura.
			×			Bisagras con apertura de 110º, con sistema de montaje rápido, tipo clip y regulación en tres ejes.
			×			Tiradores metálico acabado cromo mate, con cerradura integrada, acabado latón níquel satinado.
					×	Llave de planos inclinados que no presente partes agresivas, con pomo plegable.
					×	Entrega de dos llaves por armario: llave bisagra y repuestos. Ambas de seguridad.
					×	De lengua superior.
					×	Amaestrable y con bombillo intercambiable. Compatible con las cajoneras.

Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.

Normativa:

ENSAYO	NORMA
Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2: Requisitos de seguridad	UNE EN 14073-2:2005
Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia estructural	UNE EN 14073-3:2005
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles.	UNE EN 14074:2005

Acreditar mediante la aportación de certificados de cada uno de los ensayos, normativa y especificaciones, expedidos por laboratorios independientes acreditados por ENAC o entidad equivalente.

Unidad de Medida: 1 Armario puertas completas batientes 80x125h cm

Unidades de stock: 5 unidades.

Observaciones a cumplimentar en cada suministro:

- Suministro en la dirección de entrega del pedido.
- Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido.
- Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos.
- Montaje completo del material.
- Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes.
- Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material.

Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales

Esquema tipo:

El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.

- Fondo 47 cm
- Ancho 80 cm
- Alto 125 cm



Firma y sello del fabricante: