


<b>Código de producto:</b> FEL-AG-02	<b>Producto o Equipo:</b> Felpudo de agua de 130*200cm
<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
<p><b>Utilización:</b> Colocación entrada de edificios para retención y eliminación de agua y suciedad</p> <p><b>Especificaciones técnicas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para tráfico alto: 1500-5000 personas/día</li> <li>- Temperatura de servicio 0°C a +60°C</li> <li>- Soporte PVC antideslizante DIN51130:R12, libre de ftalatos</li> <li>- Alfombrilla construida con dos tipos de fibras tejidas en rizo: finos filamentos de poliamida y fibras más gruesas de poliamida. Estas fibras están tejidas sobre un entramado de poliéster.</li> <li>- Bordes de la alfombrilla reforzados con perfil de PVC sin ftalatos</li> <li>- Peso total (sin borde): 3870g/m2</li> <li>- Peso total del pelo: 770g/m2</li> <li>- Peso del entramado 100g/m2</li> <li>- Espesor total: 7,5mm</li> <li>- Espesor del pelo: 5,5mm</li> <li>- Fibras/m2: 115.920</li> <li>- Estabilidad dimensiones &lt;1%</li> <li>- Ancho del borde: 2mm</li> <li>- Absorción total de agua: 4L/m2</li> <li>- Tiempo de secado (con 2L/m2): 24h</li> <li>- Inflamabilidad euroclass EN-1350-1: Cfl-s1</li> <li>- Resistencia química excelente (sin impacto) en test de 7 días de inmersión total: agua y agua salada</li> <li>- Resistencia química buena (menos de 1% de pérdida de peso) en test de 7 días de inmersión total: gasolina, gasóleo, aceite de motor y lejía</li> <li>- Peso total alfombrilla: 11kg</li> <li>- Color a definir por la propiedad.</li> </ul> <p><b><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></b></p>	
<b>Unidad de Medida:</b> 1 Felpudo de agua de 130*200cm	
<b>Unidades de stock:</b> 10 unidades.	
<p><b>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suministro en la dirección de entrega del pedido.</li> <li>- Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido.</li> <li>- Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos.</li> <li>- Montaje completo del material.</li> <li>- Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes.</li> <li>- Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material.</li> </ul>	
<b>Elaborado por:</b> Subdirección de Servicios Generales	

**Esquema tipo:**

El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.



**Firma y sello del fabricante:**