

Código de producto: LAM-SOL-01	Producto o Equipo: Lámina con control de protección solar, acabado natural 275X
Marca:	Modelo:
<p>Descripción: Lámina con control de protección solar, acabado natural 275X</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La lámina Natural 275 XC reduce considerablemente el calor solar a la vez que permite la entrada de una parte de luz natural. Disminuye el deslumbramiento proporcionando un toque de color y originalidad al exterior de cualquier edificio. - Transmisión de rayos UV <1 % - Transmisión de la luz visible 20 % - Reflejo de luz visible exterior 31 % - Reflejo luz visible interior 18 % - Energía solar total rechazada 70 % - Energía solar total rechazada 2 73 % - Reflejo de energía solar 24 % - Absorción de energía solar 57 % - Transmisión de energía solar 19 % - Reducción del deslumbramiento 80 % - Valor "g" 0.2 - Valor "u" 5.8 - Coeficiente de sombra 0.3 - Tipo de instalación: Aplicación externa - Longitud del rollo 30,5 m - Composición PET / PVC PET - Espesor 75 µ - Color: NEUTRAL <p>Composición:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capa "dura" resistente a los arañazos "corrientes", permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales - Poliéster tintado masa sin distorsión óptica, con depósito de partículas de metal(es) anti IR - Adhesivo - Poliéster tintado masa sin distorsión óptica - Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días - Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación <p>Otras características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disponer de garantía solar especificada - Almacenamiento desde -5°C a +40°C - Limpieza sencilla con solución a base de agua y jabón <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente "ficha técnica" firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de medida: m ² de lámina con control de protección solar, acabado natural 275X	
Unidades de stock: 1 m2	

Observaciones a cumplimentar en cada suministro:

- Suministro en la dirección de entrega del pedido.
- Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido.
- Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos.
- Montaje completo del material.
- Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes.
- Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material.

Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales

Esquema tipo:

El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.



Firma y sello del fabricante: