

<b>Código de producto:</b> FEL-BA-04	<b>Producto o Equipo:</b> Rollo felpudo barro 120*900cm
<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
<p><b>Utilización:</b> Colocación entrada de edificios para retención y eliminación de agua y suciedad</p> <p><b>Especificaciones técnicas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para tráfico alto: 1500-5000 personas/día</li> <li>- Temperatura de servicio -23°C a +50°C</li> <li>- Alfombrilla in soporte, fabricada en bucles de vinilo con trama abierta, resistente al aplastamiento</li> <li>- Resistente a aceites vegetales.</li> <li>- Resistente a radiación UV</li> <li>- Espesor medio 16mm.</li> <li>- Peso medio: 4.8kg/m2</li> <li>- Propiedades microbiológicas: inhibe la proliferación de hongos.</li> <li>- Inflamabilidad euroclass EN-1350-1: Cfl-s1</li> <li>- Resistencia eléctrica ASTM C 149: 12kV</li> <li>- Resistividad por volumen ASTM C 257: 7,2 x 1010 Ohms/cm</li> <li>- Estabilidad dimensional +/- 4 %</li> <li>- Antideslizamiento DIN 51130: R11</li> <li>- Resistencia química excelente (sin impacto) en test de 7 días de inmersión total a 22°C: agua, agua salada al 10%, agua clorada, fosfato trisódico, solución lotográfica (3M-K-11), solución de detergente al 5%, glicerina, ácido sulfúrico al 24%, ácido clorhídrico al 10%, hidróxido sódico, persulfato amónico, sulfato de níquel, cloruro férrico, aceite de motor y líquido de transmisión</li> <li>- Resistencia química buena (menos de 1% de pérdida de peso) en test de 7 días de inmersión total a 22°C: solución de ácido de cromo, aceite de cocina, alcohol etílico, hexano, alcoholes minerales, gasolina, gasoil y ácido acético al 25%</li> <li>- Resistencia química pobre (el producto pierde todas sus propiedades de uso) en test de 7 días de inmersión total a 22°C: cloruro de metileno.</li> <li>- Color a definir por la propiedad.</li> </ul> <p><b><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente "ficha técnica" firmada y sellada por el fabricante.</u></b></p>	
<b>Unidad de Medida:</b> 1 Rollo felpudo barro 120*900cm	
<b>Unidades de stock:</b> 2 unidades.	
<p><b>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suministro en la dirección de entrega del pedido.</li> <li>- Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido.</li> <li>- Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos.</li> <li>- Montaje completo del material.</li> <li>- Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes.</li> <li>- Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material.</li> </ul>	
<b>Elaborado por:</b> Subdirección de Servicios Generales	

**Esquema tipo:**

El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.



**Firma y sello del fabricante:**