

Código de producto: LAM-VI-02	Producto o Equipo: Lámina vinílica translúcida autoadhesiva
Marca:	Modelo:
<p>Descripción: Lámina vinílica translúcida autoadhesiva (decorativa)</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <p>Material de la cara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material autoadhesivo para plotter. Vinilo translúcido polimérico con escamas metálicas - Tipo Vinilo polimérico translúcido - Color y acabado 3 colores opcionales - Peso 100 g / m² ± 10% - Espesor 80 μ ± 10% <p>Adhesivo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acrílico solvente permanente con alta cohesión y buena resistencia al agua. - Tipo: Acrílico permanente - Mínima aplicación a Temperatura: + 10 ° C - Temperatura de servicio/uso: -20 ° C / + 130 ° C - Adherencia: Media N / pulgada² - Adhesión final: Alta N / pulgada <p>Revestimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo un lado recubierto de arcilla siliconada/Kraft - Color y acabado: blanco - Peso 120 g / m² ± 10% - Espesor 108 μ ± 10% - Translúcido <p>Aplicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efecto de simulación de grabado translúcido para decoración de vidrio. - 5 años de durabilidad al aire libre. La durabilidad basada en pruebas simuladas a la intemperie, en exposiciones no extremas. <p>Métodos de impresión</p> <ul style="list-style-type: none"> - No imprimible - Se recomienda siempre la prueba de idoneidad entre medios, impresoras y tintas antes de su uso. 	

Condiciones de almacenamiento

- Este material debe almacenarse a una temperatura de $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ y $50 \pm 5\%$ de humedad relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seca y limpia.
- Mantener el material en el embalaje original cuando no se utilice para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer a la luz solar directa ni a fuentes de calor.

Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.

Unidad de medida: m² de lámina vinílica translúcida autoadhesiva

Unidades de stock: 1 m²

Observaciones a cumplimentar en cada suministro:

- Suministro en la dirección de entrega del pedido.
- Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido.
- Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos.
- Montaje completo del material.
- Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes.
- Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material.

Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales

Esquema tipo:

El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.



Firma y sello del fabricante: