	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO INSTRUCCIONES DE TRABAJO GAMAS	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE CICLO CORTO
GAMA GM-M2-CU01	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO CARRETILLA ELEVADORA NISSAN GN01 18 HQ	FRECUENCIA 9M
FECHA 23/04/2008	EDICIÓN Revisión 1	HOJA 1/2

OBSERVACIONES

Legislación y Reglamentación básicas:

Electricidad:

- **RD 614/01 . Disposiciones min. Segur. y Salud trabajadores en relación al riesgo eléctrico.**
- Art. 8 IT-MI-BT-027 y Art. 1 IT-MI-BT-028 contenidas en **RD 2413/73 (R.E.B.T.)**

Señalización:

- **R.D. 485/97** sobre disposiciones mínimas en materia de **Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo.**

Equipos de Trabajo y de protección Individual:

- **R.D. 1215/1997** relativo a **Equipos de Trabajo**. Se entiende como **Equipo de Trabajo** cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el Trabajo.
- **R.D. 773/1997** relativo a **utilización de Equipos de Protección Individual (EPI).**

Normativa y Documentación:

Documentación suministrada por los fabricantes (Manual Conductor Carretillas Elevadoras **NISSAN** Serie N01, Instrucciones Operador Desplazador Lateral **CASCADE NV**)

Otros:

Ver [figs. 329 y 330](#) del Manual de Ilustraciones.

CONSISTENCIA DE LAS OPERACIONES


1. OPERACIONES A REALIZAR:

1.1 Sistema eléctrico de control de tracción:

- Verificar la correcta funcionalidad de los **contactores**
- Comprobar el correcto estado de **cableado, tornillería y tuercas**
- Limpiar la superficie de la **unidad de control**

1.2 Carrocería y bastidor:

- Comprobar:
 - el libre juego del **pedal del freno**: deberá estar comprendido entre 2 y 4 mm.
 - tensión de la **cadena elevadora**: para ello, bajar el cilindro de elevación hasta que las horquillas toquen el suelo y presionar sobre el punto medio de la cadena. La flecha estará comprendida entre 25 y 35 mm.
 - correcto estado de **rodillos del soporte de elevación** ([fig. 329](#) de Manual de Ilustraciones)
- Verificar funcionalidad:

	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO INSTRUCCIONES DE TRABAJO GAMAS	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE CICLO CORTO
GAMA GM-M2-CU01	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO CARRETILLA ELEVADORA NISSAN GN01 18 HQ	FRECUENCIA 9M
FECHA 23/04/2008	EDICIÓN Revisión 1	HOJA 2/2

- del **mástil**
- del **freno de estacionamiento**
- de los **cilindros de elevación e inclinación**
- de la **bomba hidráulica**
- de la **servodirección**
- **Desplazador lateral:**
 - verificar correcto aprieto de tornillo del respaldo
- Lubricación ([fig. 330](#) de Manual de Ilustraciones):
 - del **varillaje de freno de estacionamiento**

Lubricante Recomendado	GRASA LITICA NLGI 2	MOLYKOTE LONG-TERM 2 Matricula 27235
-------------------------------	---------------------	--

- de los patines superiores e inferiores del **desplazador lateral**

Lubricante Recomendado	GRASA LITICA NLGI 2	MOLYKOTE LONG-TERM 2 Matricula 27235
-------------------------------	---------------------	--