	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO INSTRUCCIONES DE TRABAJO GAMAS	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE CICLO CORTO
GAMA GM-M2-CU03	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO CARRETILLA ELEVADORA NISSAN GN01 18 HQ	FRECUENCIA 3A
FECHA 23/04/2008	EDICIÓN Revisión 1	HOJA 1/2

OBSERVACIONES

Legislación y Reglamentación básicas:

Electricidad:

- RD 614/01 . Disposiciones min. Segur. y Salud trabajadores en relación al riesgo eléctrico.
- Art. 8 IT-MI-BT-027 y Art. 1 IT-MI-BT-028 contenidas en RD 2413/73 (R.E.B.T.)

Señalización:

- R.D. 485/97 sobre disposiciones mínimas en materia de **Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo**.

Equipos de Trabajo y de protección Individual:

- R.D. 1215/1997 relativo a **Equipos de Trabajo**. Se entiende como **Equipo de Trabajo** cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el Trabajo.
- R.D. 773/1997 relativo a **utilización de Equipos de Protección Individual (EPI)**.

Normativa y Documentación:

Documentación suministrada por los fabricantes (Manual Conductor Carretillas Elevadoras **NISSAN** Serie N01, Instrucciones Operador Desplazador Lateral **CASCADE NV**)

Otros:

Ver [fig. 335](#) del Manual de Ilustraciones.

CONSISTENCIA DE LAS OPERACIONES


1. OPERACIONES A REALIZAR:

1.1 Carrocería y bastidor:

- Verificar y, en caso necesario, efectuar alineamiento de las **ruedas**
- Lubricación ([fig. 335](#), [336](#) de Manual de Ilustraciones)
 - Sustituir aceite **engranajes de tracción**

Lubricante Recomendado	ACEITE SAE-90 (hasta temperatura ambiente lugar de trabajo de 20°C) MIL-L-2105 API-GL-5	SHELL SPIRAX HD - 90 Matricula 27249
	ACEITE SAE-140 (desde temperatura ambiente lugar de trabajo de 20°C) MIL-L-2105 API-GL-5	CEPSA SAE-140 EP Matricula 27206

- Sustituir **líquido de frenos**

	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO INSTRUCCIONES DE TRABAJO GAMAS	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE CICLO CORTO
GAMA GM-M2-CU03	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO CARRETILLA ELEVADORA NISSAN GN01 18 HQ	FRECUENCIA 3A
FECHA 23/04/2008	EDICIÓN Revisión 1	HOJA 2/2

Lubricante Recomendado	ACEITE DOT-3 FMVSS n° 116	KRAFFT SUPER 3 Matricula 27224
		BP DISCBRAKE FLUID
		SHELL DONAX B/BX

- Sustituir **grasa de rodamientos de rueda trasera**

Lubricante Recomendado	GRASA LITICA NLGI 2	MOLYKOTE LONG-TERM 2 Matricula 27235
-------------------------------	---------------------	--

- De la **cremallera** y la **placa soporte** de la cadena de dirección

Lubricante Recomendado	ACEITE MULTIGRADO SAE-20W/40HD MIL-L-2104 C	Aceite motor Matricula 27239
-------------------------------	--	--