

	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO MTO. PREVENTIVO SEMESTRAL	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE CICLO CORTO
GAMA GM-M2-FD03	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO CARRETILLA ELEVADORA DE UÑAS CLARK TMX18	FRECUENCIA 6M
FECHA 03/10/2008	EDICIÓN Revisión 1	HOJA 1/2

OBSERVACIONES

Normativa y Documentación:

- Documentación informativa facilitada por el **fabricante**.

- **R.D. 1215/1997 B.O.E. 18.07.97** relativo a **Equipos de Trabajo**. Se entiende como **Equipo de Trabajo** cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el Trabajo.

Destino: Carretillas elevadoras de uñas CLARK modelos TMX 13-20.

CONSISTENCIA DE LAS OPERACIONES

1. MEDIDAS A TENER EN CUENTA

- Cuando se trabaje bajo el carro portahorquillas elevado, no olvide sujetar el carro y el bastidor interior (los dos bastidores interiores en un mástil Triples) con tabloncillos de madera de suficiente tamaño y cadenas.)
- La carretilla puede asegurarse contra el movimiento accidental aplicando el freno de aparcamiento y colocando cuñas bajo las ruedas.
- Si hay que quitar el contrapeso para reparación, hay que coger su peso con una grúa antes de desenroscar los pernos de montaje. El contrapeso sólo está sujeto por los pernos de montaje y en caso contrario se caería al desenroscar estos pernos. En el mejor de los casos, esto podría conducir a lesiones graves.
- Antes de realizar trabajos de mantenimiento en los componentes eléctricos, desconecte siempre la batería y no lleve relojes, joyas, anillos o cualquier otro objeto metálico.

2. OPERACIONES A REALIZAR

2.1. LIMPIEZA

- Limpiar o cambiar el respiradero depósito hidráulico (filtro de aire)

2.2. COMPROBACIÓN

- Comprobar el correcto estado del circuito de protección.
- Comprobar es correcto estado del estado del material aislante.
- Comprobar el correcto estado de los cables y conectores.
- Ajustar rodillos mástil y carro.

