



- FANCOIL CONDUCTOS 4 TUBOS TAMAÑO 1
- FANCOIL CONDUCTOS 4 TUBOS TAMAÑO 2
- FANCOIL CONDUCTOS 4 TUBOS TAMAÑO 3
- FANCOIL CONDUCTOS 4 TUBOS TAMAÑO 4
- DIFUSOR ROTACIONAL CIRCULAR TROX TDV-SA-R-Z-H-M-L/600 Ø248mm
- DIFUSOR ROTACIONAL CUADRADO TROX TDV-SA-Q-Z-H-M-L/600 Ø248mm
- DIFUSOR LINEAL 3 VÍAS TROX PL35-3 Ø158mm RAL 9006
- REJILLA DE EXTRACCIÓN COLOR
- REJILLA DE IMPULSIÓN COLOR
- REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE AUTOMECÁNICO TROX VFL
- CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO IMPULSIÓN
- CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EXTRACCIÓN
- UNIDAD EXTERIOR EXPANSIÓN DIRECTA
- TUBERÍA DE AGUA FRÍA IMPULSIÓN/RETORNO UTAS 7-12°C
- TUBERÍA DE AGUA CALIENTE IMPULSIÓN/RETORNO UTAS 70-50°C
- TUBERÍA DE AGUA FRÍA IMPULSIÓN/RETORNO FANCOILS 10-15°C
- TUBERÍA DE AGUA CALIENTE IMPULSIÓN/RETORNO UTAS 60-50°C

MODELO FC	POT. FRÍO SENSIBLE AGUA 10-15°C CAUDAL / DP	POT. CALOR AGUA 60-50°C CAUDAL / DP	CAUDAL AIRE	DIMENSIONES (H x L x W)
	1010W 180l/h / 5,3kPa / DN15	1910W 170l/h / 6,1kPa / DN15	350m3/h	234x680x520
	1740W 320l/h / 16,8kPa / DN15	2900W 250l/h / 14,8kPa / DN15	550m3/h	234x850x520
	3030W 560l/h / 28,2kPa / DN20	3980W 350l/h / 8,6kPa / DN20	850m3/h	234x1315x520
	6170W 1140l/h / 31,3kPa / DN25	10360W 910l/h / 23,3kPa / DN20	1700m3/h	284x1615x566

ZONA DE ACTUACIÓN