


ZONA DE ACTUACIÓN
*LEYENDA DE REVESTIMIENTOS
EN PLANO HC13

SIMBOLOGÍA CALIDADES	
PAVIMENTOS	
PVC	PAVIMENTO VINILO HOMOGÉNEO EN ROLLO DE 2mm DE ESPESOR, EXENTO DE FLOTOS, CON TRATAMIENTO ANTI-DESLIZANTE (PULVERIZADO). -PVC REMONTADO 10 cm EN PARED CON ESCOCAS PVC CUÑA Y CAPUCHÓN EN ASEOS, CAPUCHÓN DE ALUMINIO AL 3.3x1.25 VER PARA PAVIMENTOS RETOS, CAPUCHÓN FLEXIBLE DE PVC PROFUNDIZADO EN ZONAS CURVAS. -REACCIÓN AL FUEGO: B s1 -Rm: TARKETT 42 class
CAUCHO	PAVIMENTO VINILO ANTIDESLIZANTE HETEROGÉNEO, EN ROLLO DE 2mm DE ESPESOR, EXENTO DE FLOTOS. -RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO: Clase 3, TEXTURA DE BOTONES, DE FÁCIL LIMPIEZA. -PVC REMONTADO 10 cm EN PARED CON ESCOCAS PVC CUÑA Y CAPUCHÓN. -REACCIÓN AL FUEGO: B s1 -Rm: TARKETT MULTISELSECTA GREY 6 mm. -REACCIÓN AL FUEGO: B s1 -SITUACIÓN: FISIOTERAPIA
PETREOS	PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO EN SITU SUPERBLANDO P. LOSETAS, HOMOLOGADO CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA CRÍTICA, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE UNE EN 1177. -COLOR Y COLORES A DEFINIR
GRES	PAVIMENTO DE TERRAZO IN SITU, DISEÑO Y COLORES A DEFINIR. RODAPÍE DE TERRAZO IGUAL AL EXISTENTE. PAVIMENTO EXISTENTE DE TERRAZO DE 40x40cm -GRANITO GRES OSCURO, IGUAL AL EXISTENTE. REBALADICIÓN CLASE 3, ESPESOR: 3mm. -TRATAMIENTO ANTI-DESLIZANTE / ANTI-GRASIA / ANTI-OLIO.
RODAPÍE	RODAPÍE DE ALUMINIO ANODIZADO EXTRUSIONADO DE 10cm DE ALTURA EMBUTIDO EN TABIQUE, EN ZONAS CURVAS CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 10cm DE ALTURA Y 1mm DE ESPESOR.
ASCENSOR	ASCENSOR MONTACAMILLAS: -CABINA ACCESIBLE Y MONTACAMILLAS -HUECO LIBRE DE OBSTÁCULOS MAYOR O IGUAL A 2.25x2.85m -PAREDES: ACERO INOX. LINO LAUSANA Y ZONA CON COMPACTO FENÓLICO DECORATIVO -PUERTAS CABINAS: VIDRIERA CON CERCO ACERO INOX. CEPILLADO -PASAMANOS ACERO INOX MATE -PUERTAS DE PISO: VIDRIERA CON CERCO ACERO INOX. CEPILLADO -SUELO DE SILESTONE COLOR VERDE MANZANA -TECHO DECORATIVO CON MINISPTS

PAREDES	
PINT.	PINTURA PLÁSTICA BLANCA RAL 9010
VINILOS	-VINILO PARA PAREDES, RESISTENCIA FUEGO B-S1-s0, MODELO "ALBERT" DE "VESCOM", ALTURA= DE RODAPÍE A FT. -PROTECCIÓN PAREDES EN ZONAS EXPUESTAS -ZÓCALO DE REVESTIMIENTO VINILICO RÍGIDO e=2mm PARA PAREDES, RESISTENCIA FUEGO B-S2-s0, MODELO "ALTRO WHITEROCK SATINS", h=1.20m/1.50m SOBRE RODAPÍE DE 10 cm. -MURAL DE REVESTIMIENTO VINILICO RÍGIDO e=2mm PARA PAREDES, DISEÑO SEGÚN PLANOS, RESISTENCIA FUEGO B-S2-s0, MODELO "ALTRO WHITEROCK SATINS" DE VARIOS COLORES, h= de SUELO A FALSO TECHO
PVC	-VINILO PARA PAREDES, MODELO "VESCOM PRINT" DE "VESCOM", SEGÚN DISEÑO, ALTURA= DE RODAPÍE A FALSO TECHO -RODAPÍE h=10cm, MISMO MATERIAL QUE EL SUELO
CERÁMICA	-AZULEJO 20X40cm, PASTA BLANCA, RECTIFICADO -ACABADO: BRILLANTE -COLOR: BLANCO -BORADA: COLOR BLANCA, Nº 100 DE MAPEI -COLOCACIÓN: AL HILO, DE SUELO A FALSO TECHO -ESQUINEROS: "SCHLÜTER", RONDOR CORNER, DE ALUMINIO -AZULEJO 20X40cm, PASTA BLANCA, SIN RECTIFICAR, DE CINCA, KECIPS -ACABADO: BRILLANTE -COLORES: 2 COLORES EN CADA RECINTO, MARCADO EN LÍNEA GRUESA PARED DE COLOR, RESTO COLOR "GRIS PÉROLA" -COLORES: AZUL ÁRTICO, TANGERINA, DEFINIDO EN CADA RECINTO -BORADA: COLOR BLANCA, Nº 100 DE MAPEI -COLOCACIÓN: AL HILO, DE SUELO A FALSO TECHO -ESQUINEROS: "SCHLÜTER RONDOR CORNER", DE ALUMINIO -PANEL COMPACTO FENÓLICO "FORMICA", e=6mm. -COLOCACIÓN: AL HILO, DE SUELO A FALSO TECHO -SITUACIÓN: SOBRE RODAPÍE h=10cm, VER SECCIONES PARA SITUACIÓN Y COLORES. -RESIST. AL FUEGO: B-s1, d0. -COLOCACIÓN: SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA MARCA -ESQUINEROS DE ACERO INOXIDABLE MATE
PANELES	-PANEL COMPACTO FENÓLICO "FORMICA", e=6mm. -COLOCACIÓN: AL HILO, DE SUELO A FALSO TECHO -SITUACIÓN: SOBRE RODAPÍE h=10cm, VER SECCIONES PARA SITUACIÓN Y COLORES. -RESIST. AL FUEGO: B-s1, d0. -COLOCACIÓN: SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA MARCA -ESQUINEROS DE ACERO INOXIDABLE MATE
PETREOS	-RODAPÍE DE TERRAZO, h=10cm, CON BORDE SUPERIOR BISELADO, ESQUINAS EN INGLETE BIEN REMATADO ESPECIAL PARA ESQUINAS
EQUIPAMIENTO	
RODAPÍE	FACHADA REVESTIDA DE GRANITO GRIS IGUAL AL EXISTENTE. INCLUIDO EL VIERTEAGUAS, LATERALES VENTANAS Y TECHO VENTANAS.
ESPEJO	FACHADA REVESTIDA DE GRANITO NEGRO IGUAL AL EXISTENTE. PILARES Y MUROS DE FÁBRICA
ESPEJO	ESPEJO GRAN FORMATO, DE SEGURIDAD, DE h=3.0m, COMPLETAMENTE ENRASADO CON REVESTIMIENTO DE PARED
FACHADAS	
ESCALERAS	FACHADA REVESTIDA DE GRANITO GRIS IGUAL AL EXISTENTE. INCLUIDO EL VIERTEAGUAS, LATERALES VENTANAS Y TECHO VENTANAS.
FACHADAS	FACHADA REVESTIDA DE GRANITO NEGRO IGUAL AL EXISTENTE. PILARES Y MUROS DE FÁBRICA

MOSTRADORES	
MOS	MOSTRADOR DE 2 NIVELES, ALTURAS A DEFINIR, ACABADO EN KRÓN COLOR BLANCO, RODAPÍE DE KRÓN COLOR GRIS, BORDOS DE LAS BALDAS REDONDEADAS SIN ARISTAS CORTANTES
REMATES	
RM	RAMPA MACIZA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE PLETINAS OCAR O EQUIVALENTE DE ALTO TRANSITO, CON DESNIVEL EN PAVIMENTOS DE 2mm, ACABADO ANODIZADO COLOR PLATA, DE DIMENSIONES DE 50x2mm, TALADROS AVELLANADOS PARA ATORNILLADOS AL PAVIMENTO.
PL	PLETINA CALIBRADA VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE MATE, e=3mm
JDH	JUNTA DILATACIÓN HORIZONTAL MODELO MIGUA JV-35
JDV	PERFIL TAPAJUNTAS PARA JUNTA DILATACIÓN VERTICAL, MODELO MIGUA
H	HORNACINA EXTINTOR PARA CAJA EXTINTOR, REPERCADO DE ACERO INOXIDABLE MATE.
PGR	PROTECCIÓN GOLPES DE RESINA, BANDAS DE COLOR A ELEGIR POR DF DE 20cm DE ALTURA, COLOCADAS DE FORMA QUE SU CARA SUPERIOR QUEDE A 90cm DEL SUELO
E	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE MATE 15x15mm, DE RODAPÍE A FALSO TECHO
U	PERFIL EN "U" ACERO INOXIDABLE MATE.
W	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE DE SCHIENE, DE SCHLÜTER, INCLUIDO EN CERÁMICA
C	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE DE RONDOR CORNER DE SCHLÜTER, PIEZAS ESPECIALES DE ESQUINA
I	PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO, EN MISMO COLOR CARPINTERÍA EXTERIOR, CON AISLAMIENTO INTERIOR
TAPETAS Y EMBOCADURAS	
TP-R	TAPETA DE RESINA TIPO SILESTONE COLOR GRIS CLARO ESQUINAS REDONDEADAS
EMB-M	EMBOCADURA DE MADERA, RECTA O CURVA, PARA PASOS, VENTANAS INTERIORES Y REMATES TABIQUE
EMB-INOX	CHAPADO PARA FRENTE DE ASCENSORES DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.5mm DE ESPESOR, CALIDAD AISI 304, ACABADO SUPERFICIAL MATE CENIZA 300 CON SISTEMA DE PLEGADO TIPO V-CUT FORMADO EN ENTRECALLES DE 15mm, INCLUSO CHAPA GALVANIZADA PLEGADA INTERIORMENTE, TIPO DACIN O EQUIV.
ENCIMERAS	
EN SURF	ENCIMERA DE SOLID SURFACE BLANCO CON CUBETA INCORPORADA Y ENRASADA, COPETE DE MISMO MATERIAL, h=20cm
EN INOX	ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE MATE CON CUBETA INCORPORADA Y ENRASADA, TIPO DACIN O EQUIV, COPETE DE ACERO INOXIDABLE h=20cm
ESPEJOS	
ESP-1	ESPEJO BASCULANTE DE 800x500 mm, DE ACERO INOXIDABLE SATINADO AISI 304, MODELO EP0400CS DE MEDICLINICS SITUACIÓN: ASEOS Y BAÑOS ACCESIBLES
ESP-2	ESPEJO PLANO DE SUPERFICIE CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO SATINADO, FORMA REDONDEADA SITUACIÓN: ASEOS
INSTALACIONES	
SANEA-MIENTO	REGISTRO ESTANCO ARQUETA, ACABADO CON EL MISMO MATERIAL QUE EL SUELO



Hospital Universitario 12 de Octubre
SaludMadrid

Servicio Madrileño de Salud
Consejería de Sanidad
Comunidad de Madrid



HC10

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN DEL ÁREA DE HIDROTERAPIA DEL CEP DE CARABANCHEL Y LA ADECUACIÓN DE UN ÁREA DE REHABILITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN PEDIÁTRICA CON PACIENTES CON "ENFERMEDADES RARAS Y ELA" EN LA PLANTA BAJA DEL CENTRO DE ACTIVIDADES AMBULATORIAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. EXP. PASA 2024-0-127

Plano : REVESTIMIENTOS. PAREDES Y SUELOS. PLANTA BAJA

Arquitectos:

Rafael F. Pérez Pérez

Alicia Montero De Juan

Javier Jiménez Sánchez-Dalp

Nuria Amoudi Rivas

Grupo de Planos :
CONSTRUCCIÓN

Escalas :
1/100

Fecha: Marzo 2025