

## FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

**Nombre:** **KIT CASCO SEGURIDAD, PANTALLA FORESTAL CON GORGUERA Y OREJERAS**

**Referencia  
almacén:** 55300108

**Tipo:** Protección de los ojos, cara y cuello.

**Riesgos para los  
que protege:** Proyecciones a los ojos, la cara y el cuello de partículas, golpes en la cabeza y ruido.

**Descripción y  
características:** Conjunto casco tipo forestal, formado por casco donde se integran las orejeras de protección auditiva y la pantalla desbrozadora con visor de protección para los ojos y cara tipo rejilla, con automáticos metálicos para incorporar la gorguera. También dispone de anclaje para barbuquejo.



*Imagen tipo*

### Marcado mínimo requerido:

- **Casco:** Aislamiento eléctrico de al menos 440 V., con visera, anclaje para barbuquejo, arnés con 6 puntos de sujeción y ajuste a nuca.
- **Orejeras:** Regulables. SNR: 24 dB o superior.
- **Pantalla:** Escudo facial de rejilla muy resistente. Impacto de media energía (B). Medidas mínimas aproximadas de la pantalla 350 x 170 mm.
- **Gorguera: piel de vacuno (serraje):** Confeccionado en piel de vacuno, serraje, **Con grosor de 1 mm aprox.** y tratamiento ignífugo.

Logotipo Canal serigrafiado/adhesivo en la parte frontal.

**Normativa  
aplicable:** EN 397 (Cascos), EN 352-3 (Orejera), EN 1731 (Visor forestal)

**Categoría del EPI:** Cat. III

**Utilización:** Trabajos de jardinería, desbroce o corte de madera con motosierra o similar, con riesgo de ruido y protección de partículas.

01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.
02. Uso colectivo.
03. No utilizar contra salpicaduras de líquidos o trabajos eléctricos.
04. Ajustar a la cabeza hasta conseguir una perfecta colocación del casco y las orejeras, de manera que se sienta cómodo.
05. Colocar siempre la gorguera cuando se realicen los trabajos.

**Mantenimiento:**

01. Limpiar con agua tibia y jabón, secando con un paño suave. No aplicar ningún tipo de pinturas, disolventes, adhesivos o etiquetas.
02. Guardar preferentemente dentro de su envase, en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad y el polvo, lejos del contacto directo de la luz solar y/o sustancias abrasivas o disolventes.

**Caducidad:** 5 años (casco) o superior, desde fecha fabricación