

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: **GUANTES DE PROTECCIÓN MECÁNICA TIPO NITRILO PARA TRABAJOS DE PRECISIÓN**

Ref. almacén: 50900701-703

Tipo: Protección de manos y brazos

Riesgos para los que protege: Golpes y/o cortes con objetos o herramientas.

Descripción y características: Guantes de 5 dedos de protección mecánica resistentes al corte, para manipulación de precisión en general y que requieran gran tacto.
Guantes sin costuras de espuma de nitrilo, poliamida o PU acuoso, palma recubierta, relieve externo de espuma para mejor agarre. Refuerzo revestido entre el pulgar y el índice.

Galga entre 15-18 gg, tejido de alta calidad tipo nylon.

Preferiblemente, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C.

Marcado mínimo del guante:

Opcional



- Protección contra riesgos mecánicos: 4x32B X1XXXX (o superior)
- Protección contra riesgos térmicos (preferiblemente):

Tallas mínimas: 6 a 11

Normativa aplicable: EN ISO 21420: Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.
EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

EN 407: Guantes de protección contra riesgos térmicos. (Preferiblemente)

Categoría EPI: Cat. II

Utilización: Trabajos de manipulación delicados y de precisión en general que requieran gran tacto, como embalajes, acondicionamiento o montajes de piezas y pequeños componentes.

01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.
02. En condiciones normales, uso PERSONAL y no colectivo.
03. Comprobar el guante antes de su uso. Desechar si presenta defectos, grietas o desgarros que mermen su capacidad de protección.
04. Las manos deben estar secas y limpias antes de ponerse los guantes.
05. Ajustar a las manos, asegurándose de que asienta confortablemente.
06. No llevar los guantes demasiado tiempo.
07. Extraer las manos tirando de la punta de los guantes.
08. Evitar el contacto con solventes que contengan acetonas, ácidos oxidantes y productos orgánicos nitrosos.

Mantenimiento: 01. Limpiar con un paño húmedo, secando con un paño suave. No aplicar ningún tipo de pinturas, disolventes, adhesivos o etiquetas.
02. Guardar en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor.

Caducidad: No aplica.



Imagen tipo