

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA TIPO NITRILO -CORTO-

Referencia almacén: 50900305-308

Tipo: Protección de manos y brazos

Riesgos para los que protege: Quemaduras de origen químico, así como golpes y/o cortes con objetos o herramientas.

Descripción y características: Guantes estancos de protección química fabricados en nitrilo satinado, con una superficie antideslizante sobre la palma y los dedos. Corto: longitud menor de 40 cm.



Imagen tipo

Marcado mínimo del guante:

EN 374-1 (EN 16523-1): Protección contra productos químicos Tipo B (Tiempo resistencia \geq 30 minutos para al menos 3 sustancias químicas): J K L

EN 374-5: Protección contra microorganismos.

Test ISO 16604: 2004 (método B)

EN 388: Protección contra riesgos mecánicos: 4101X o superior.

EN ISO 374-1 / Tipo B



JKL

EN ISO 374-5



EN 388



Tallas: 6, 7, 8, 9, 10 y 11.

Normativa aplicable: EN 374: Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos.

EN 16523: Determinación de la resistencia de los materiales a la permeabilidad de los productos químicos

EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

Categoría EPI: Cat. III

Utilización: Trabajos con gasolinas, disolventes o productos químicos como sosa, hipoclorito o ácido sulfúrico entre otros. Con una buena resistencia a la abrasión y a la perforación.

Desengrase de piezas. Dosificación manual y aforos de reactivos, apertura de garrafas, reparaciones de conducciones y bombas de trasiego que presenten o puedan presentar fugas, control de derrames, carga y descarga desde cisterna o depósitos, etc.



01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.

Utilización: (continuación) 02. En condiciones normales, uso PERSONAL y no colectivo.

03. Comprobar el guante antes de su uso. Desechar si presenta defectos, grietas o desgarros.
04. Las manos deben estar secas y limpias antes de ponerse los guantes.
05. Ajustar a las manos, asegurándose de que asienta confortablemente.
06. Evitar el contacto con disolventes que contengan cetonas y con productos orgánicos nitrogenados.
07. No llevar los guantes demasiado tiempo.
08. Plegar el borde del manguito para que no le caigan gotas.
09. Extraer las manos tirando de la punta de los guantes.
10. Limpiar los guantes antes de retirarlos con agua y después secar con un trapo.
11. Dejar secar el interior de los guantes antes de volver a utilizarlos.



Mantenimiento:

01. Limpiar con agua tibia, secando con un paño suave. No aplicar ningún tipo de pinturas, disolventes, adhesivos o etiquetas.
02. Guardar en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor.

Caducidad:

No consta (según fabricante).