

## FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

<b>Nombre:</b>	<b>GUANTE PROTECCIÓN MECÁNICA ANTIESTÁTICO E IMPERMEABLE</b>		
<b>Ref. almacén:</b>	-		
<b>Tipo:</b>	Protección de manos y brazos		
<b>Riesgos para los que protege:</b>	Golpes y/o cortes con objetos o herramientas.		
<b>Descripción y características:</b>	<p>Guante de 5 dedos de protección mecánica resistentes al corte, con propiedades antiestáticas e impermeables a todo tipo de líquidos, especialmente al agua.</p> <p>Guantes sin costuras de nitrilo, espuma de nitrilo o similar. Acabado rugoso en la mano para favorecer el agarre al manipular superficies secas y húmedas. Longitud máxima: 335 mm.</p> <p>Galga entre 13-21 gg,</p> <p><b>Marcado mínimo del guante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Protección contra riesgos mecánicos: 3101x</li> <li>Protección electrostática</li> </ul> <p>Tallas mínimas: 7 a 11</p>		
<b>Normativa aplicable:</b>	<p>EN ISO 21420: Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.</p> <p>EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.</p> <p>UNE EN 16350: Guantes de protección. Propiedades electrostáticas.</p>		
<b>Categoría EPI:</b>	Cat. II		
<b>Utilización:</b>	<p>Trabajos de sustitución y montaje de contadores, principalmente.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.</li> <li>En condiciones normales, uso PERSONAL y no colectivo.</li> <li>Comprobar el guante antes de su uso. Desechar si presenta defectos, grietas o desgarros que mermen su capacidad de protección.</li> <li>Las manos deben estar secas y limpias antes de ponerse los guantes.</li> <li>Ajustar a las manos, asegurándose de que asienta confortablemente.</li> <li>No llevar los guantes demasiado tiempo.</li> <li>Extraer las manos tirando de la punta de los guantes.</li> <li>Limpiar los guantes antes de retirarlos con un paño húmedo y después secar con un trapo.</li> </ol>		
<b>Mantenimiento:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Limpiar con un paño húmedo, secando con un paño suave. No aplicar ningún tipo de pinturas, disolventes, adhesivos o etiquetas. No debe ser lavado ni a mano ni a máquina.</li> <li>Guardar en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor.</li> </ol>		
<b>Caducidad:</b>	No aplica.		



Imagen tipo



EN 16350

(o superior)