

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: ANORAK ACOLCHADO ALTA VISIBILIDAD

Ref. Almacén: 50100400-417

Descripción y características:

Prenda de abrigo y lluvia acolchada con capucha.

- **Imagen tipo:**



- **Confección:**

Tejido exterior poliéster impregnado, resistente y con costuras selladas. Con forro interior fijo acolchado tipo tafetán de poliéster.

Cierre cremallera antifrío bajo solapa con corchetes o velcro, hasta el extremo superior del cuello.

Capucha con visera, se recoge en el cuello. Opcional: cierra con velcro y es ajustable mediante cordón elástico y tankas.

Bajo de la prenda, canesús y extremo mangas antisuciedad (color contraste).

Mangas con puño interior y en el exterior ajuste con corchete, velcro o similar.

Bolsillos mínimo 3: 2 de ellos delanteros, situados uno en cada delantero, por debajo de la cintura.

Alta visibilidad: Bandas retroreflectantes 3M o Vizlite alrededor del cuerpo y de las mangas.

Descripción detallada de transfer Logo Canal (**A determinar diseño una vez adjudicado**):

- Transfer delantero: Posición pecho izquierdo.
- Transfer trasero: Posición centrada en parte superior.

Prenda a dos colores (**A determinar diseño una vez adjudicado**):

- Marino PANTONE 19-3920 TPX PEA COAT.
- Naranja flúor o amarillo flúor.

NOTA:

Homogeneidad imagen y diseño en las prendas de alta visibilidad:

Anorak-Softshell- Sudadera- Polos-Pantalones. **(FÓRMULA)**

- **Composición:**

Tejido exterior: Plana impermeable 100% poliéster. Gramaje: 150-200 gr/m².

Aislante térmico: acolchado guata o similar. Gramaje 100- 200 gr/m²

Forro interior: tipo tafetán de poliéster.

- **Tallas:**

Mínimo de S a 3XL + Tallas especiales

- **Normativa aplicable, Marcado mínimo y resultado ensayo laboratorio tejido:**

Normativa aplicable	Requisito mínimo exigido por Canal	Resultado ensayo laboratorio
EN ISO 13688. Ropa de protección.	EPI Clase II	--
UNE EN 12127. Peso o masa laminar por unidad de área.	Entre 250-400 gr/m ²	Sí
UNE EN ISO 1833. Composición	- Exterior: Poliéster - Interior: Forro acolchado	Sí
EN 343: Protección lluvia	3-1-x	Sí
UNE-EN ISO 14058: Protección contra ambientes fríos.	Resistencia térmica clase 2 y permeabilidad al aire clase 3.	Sí
UNE-EN ISO 20471: Ropa de alta visibilidad.	Clase ≥ 1	Sí