

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: CALZADO ESPECIAL POR LIMITACIÓN MÉDICA

Ref. Almacén: -

Descripción y características:

- **Imágenes tipo:**



- **Descripción:**

Zapato de seguridad con cordones para uso profesional con puntera de seguridad (de hasta 200 Julios) y plantilla antiperforación (más de 1100 N).

Fabricado en textil hidrofugado o similar. Puede llevar refuerzos de microfibra/serraje en puntera y talón. Muy transpirable.

Plantilla interior termoconformada de doble capa de poliuretano u otro material y recubrimiento textil: Capa inferior de poliuretano espumado, capa intermedia de poliuretano espumado con partículas de carbono reciclado y la capa superior de textil de poliéster resistente a la abrasión. Extraíble y lavable.

La plantilla tiene las zonas acolchadas más gruesas en zonas estratégicas para amortiguar y dar confort.

Suela ligera que combina EVA y caucho, o similar. Apta para cualquier tipo de superficie. Máximo coeficiente de antideslizamiento (SR). Horma ancha.

Forro cuello acolchado foamizado repelente a los fluidos y en el interior forro tejido de material que acelere el proceso de absorción de la humedad, manteniendo la piel siempre seca.

Preferiblemente con marcado ESD en calzado. En su defecto, plantilla con ESD.

El color definitivo se concretará con el licitador adjudicatario.

- **Tallas:**

35-48 + Tallas especiales

- **Marcado mínimo:**

Marcado mínimo calzado: S3S+FO+CI+SR	
S3S:	Con puntera 200J (SB) Con plantilla antiperforante no metálicas (PS) Calzado antiestático (A) Absorción de energía en el talón (E) Resistencia a la penetración y absorción del agua (WPA)
FO:	Resistencia a los hidrocarburos suela
CI:	Aislamiento al frío
SR:	Resistente al deslizamiento

- **Normativa aplicable:**

EN ISO 20344,
EN ISO 20345 y
Exento de cromo VI según ISO 20345