

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre:	CUERDA SEMIESTÁTICA CON TERMINAL ACABADO DE DIÁMETRO 10,5 mm. – 20 m
Referencia almacén:	57000023
Tamaños:	20 m
Tipo:	Protección del cuerpo
Riesgos para los que protege:	Caídas a distinto nivel.
Descripción y características:	<p>- Cuerda semiestática de poliamida clase A, de 10,5 mm. de diámetro y con al menos un terminal acabado en forma de hebilla cosida bajo funda de protección. Resistencia a la rotura igual o superior a 20 kN. Provista de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un mosquetón de aluminio o acero de forma ovalada, con cierre a rosca o automático, y con resistencia a la rotura igual o superior a 22 KN. - Una bolsa protectora para guardar la cuerda.
Normativa aplicable:	<p>EN 1891: Equipos de protección individual para la prevención de caídas desde una altura. Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas.</p> <p>EN 353: Equipos de protección individual contra caídas de altura.</p>
Categoría del EPI:	Cat. III.
Utilización:	<p>Cordaje para alturas superiores a 2 m. con riesgo de caída: recintos confinados, postes, galerías, escalas, andamios, cubiertas, etc. No se trata de un cordaje de manutención.</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante. 02. Uso por parte de una sola persona. 03. Antes de su utilización, comprobar la fecha de caducidad (10 años desde la fecha de fabricación) e inspeccionar antes de cada uso: <ul style="list-style-type: none"> - Buen estado del cordaje y terminales. - Desechar cuando presente desgastes, cortes, deformaciones o rotura de alguno de sus elementos. 04. Usar en alturas superiores a 2 m. 05. Enganchar mediante mosquetón por la gaza u ojal cosido a puntos seguros, situados preferentemente por encima de la posición del usuario. 06. Utilizar únicamente los extremos previstos a tal efecto.



Imagen tipo

Utilización:
(continuación)

07. El nudo recomendado para encordarse es el nudo de ocho bien bloqueado.
08. No empalmar cordajes ni realizar nudos con carácter permanente.
09. Evitar las aristas vivas, ya sean metálicas, petreas u hormigón.
10. Reducir al máximo el cordaje que quede flojo, de manera que no arrastre por el suelo.
11. Cuando se proceda a la conexión del mosquetón, verificar si el sistema de bloqueo funciona.
12. Después de una caída se revisará de nuevo.

Mantenimiento:

01. Limpiar con agua y dejar secar al aire.
02. Una vez enrollada, almacenar lejos del contacto directo de la luz solar y/o sustancias abrasivas o disolventes.
03. Guardar dentro de su envase una vez seca y sin nudos, en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad y el polvo.
04. Sustituir la cuerda a su fecha de caducidad.

Caducidad:

10 años, desde la fecha de fabricación.