

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: **DISPOSITIVO ANTICAÍDA RETRÁCTIL TEXTIL 6-7 m**

**Referencia
almacén:** 57000027

Tamaños: 6-7 m.

Tipo: Protección del cuerpo

**Riesgos para los
que protege:** Caídas a distinto nivel.

**Descripción y
características:** Dispositivo anticaída con sistema de bloqueo y retroceso (retráctil) automático, de cinta de correa trenzada avanzada (espesor 1,5 mm y anchura 2-5 cm).

Carcasa termoplástica resistente a golpes. Lazo de anclaje o cáncamo giratorio. Con indicador visual de impactos.

Permite una conexión a nivel de hombro o pies, con capacidad de 140 Kg.

Peso aproximado 2-3kg



Imagen tipo

Provisto de 2 mosquetones de aluminio con abertura de 19 mm (3/4") y resistencia mínima de paso 22 KN. Uno de ellos con cáncamo cautivo

**Normativa
aplicable:** EN 360: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas retráctiles.

Categoría EPI: Cat. III.

Utilización: Dispositivo anticaída para alturas superiores a 2 m. con riesgo de caída: recintos confinados, postes, galerías, escalas, andamios, cubiertas, etc.

01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.
02. Uso por parte de **una** sola persona.
03. Antes de su utilización, comprobar que el equipo se encuentra en perfectas condiciones:
 - Buen funcionamiento de los sistemas de bloqueo y cinta textil del aparato.
 - Desechar cuando presente desgastes, cortes, deformaciones o rotura de alguno de sus elementos.
04. Usar en alturas superiores a 2 m.
05. Enganchar mediante mosquetón, con la ayuda o no de un anillo cosido, por el cáncamo a un punto de anclaje fijo resistente situado por encima de la posición del usuario.
06. El punto de anclaje del dispositivo sobre el arnés se realizará a la parte trasera del arnés.

**Utilización:
(continuación)**

07. Cuando se proceda a la conexión de los mosquetones, verificar que el sistema está anclado y bloqueado correctamente
08. El ángulo de trabajo de seguridad no superará los 30º con respecto a la vertical.
09. No desplazarse horizontalmente más de 1/3 de la altura de trabajo con respecto a la vertical para evitar balanceos en caso de caída.
10. Evitar las aristas vivas, ya sean metálicas, pétreas u hormigón. Si no es posible proteger de manera que no se dañe la correa.
11. Después de una caída, el sistema se revisará de nuevo.

Mantenimiento:

01. Limpiar regularmente.
02. Almacenar lejos del contacto directo de la luz solar y/o sustancias abrasivas o disolventes.
03. Guardar dentro de su envase, en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad y el polvo.

Caducidad:

10 años (partes textiles)