

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: KIT CASCO SEGURIDAD, PANTALLA FORESTAL CON GORGUERA Y OREJERAS

Referencia almacén: 55300108

Tipo: Protección de los ojos, cara y cuello.

Riesgos para los que protege: Proyecciones a los ojos, la cara y el cuello de partículas, golpes en la cabeza y ruido.

Descripción y características: Conjunto casco tipo forestal, formado por casco donde se integran las orejeras de protección auditiva y la pantalla desbrozadora con visor de protección para los ojos y cara tipo rejilla, con anclajes para incorporar la gorguera para protección adicional en el cuello. También dispone de anclaje para barbuquejo.



Imagen tipo

Marcado mínimo requerido:

- **Casco:** Aislamiento eléctrico de al menos 440 V., con visera, anclaje para barbuquejo, arnés con 6 puntos de sujeción y ajuste a nuca.
- **Orejeras:** Regulables. SNR: 24 dB o superior.
- **Pantalla:** Escudo facial de rejilla muy resistente. Impacto de media energía (B). Medidas mínimas aproximadas de la pantalla 350 x 170 mm.
- **Gorguera:** preferiblemente de serraje, aunque puede ser de otro material.

Logotipo Canal serigrafiado/adhesivo en la parte frontal.

Normativa aplicable: EN 397 (Cascos), EN 352-3 (Orejera), EN 1731 (Visor forestal)

Categoría del EPI: Cat. III

Utilización: Trabajos de jardinería, desbroce o corte de madera con motosierra o similar, con riesgo de ruido y protección de partículas.

01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.
02. Uso colectivo.
03. No utilizar contra salpicaduras de líquidos o trabajos eléctricos.
04. Ajustar a la cabeza hasta conseguir una perfecta colocación del casco y las orejeras, de manera que se sienta cómodo.
05. Colocar siempre la gorguera cuando se realicen los trabajos.

Mantenimiento:

01. Limpiar con agua tibia y jabón, secando con un paño suave. No aplicar ningún tipo de pinturas, disolventes, adhesivos o etiquetas.
02. Guardar preferentemente dentro de su envase, en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad y el polvo, lejos del contacto directo de la luz solar y/o sustancias abrasivas o disolventes.

Caducidad: 5 años (casco) o superior, desde fecha fabricación