


FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre:	GAFA DE MONTURA UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS	
Referencia almacén:	55500101	 <i>Imagen tipo</i>
Tipo:	Protección de los ojos	
Riesgos para los que protege:	Proyecciones y/o salpicaduras a los ojos de baja energía.	
Descripción y características:	<p>Gafa de montura universal contra impactos, ultraligera.</p> <p>Patillas coinyectadas flexibles ajustables, protección lateral (bicolor: azul-negro). Lentes con tratamiento <i>Platinum</i> anti abrasión (K) y anti empañamiento (N). Puente nasal antideslizamiento ajustable. Opción: Compatible con “Kit espuma+cinta elástica”.</p> <p>Marcado mínimo requerido en lente: 2-1,2 1-FT KN (o superior -B ó A-)</p> <p>Marcado mínimo requerido en montura: 166-FT (o superior -B ó A-)</p> <ul style="list-style-type: none">Resistencia mecánica a impactos: Baja energía (F) o superior.Filtro y lente: 2-1,2Clase óptica de la lente: 1, Incolora <p>Los marcados requeridos son los establecidos en las normativas EN 166, 170 y 172, pudiendo presentar el marcado indicado en la nueva normativa EN ISO 16321.</p>	
Normativa aplicable:	<p>EN 166: Protección ojos</p> <p>EN 170: Protección individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta</p> <p>EN 172: Protección individual del ojo. Filtros de protección solar uso laboral</p> <p>EN ISO 16321 Protección ocular y facial para uso en el trabajo</p>	
Categoría del EPI:	Cat. II.	
Utilización:	<p>Trabajos en los que se precise protección de los ojos, con riesgo de proyección de partículas y/o salpicaduras de líquidos. Limpieza, utilización de equipos a presión y trabajos mecánicos, uso de taladradoras, etc.</p> <ol style="list-style-type: none">Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.En condiciones normales, uso PERSONAL y no colectivo.Ajustar a la cabeza hasta conseguir una perfecta colocación de las gafas, de manera que se sienta cómodo.No deben usarse este tipo de gafas contra el polvo, trabajos eléctricos o proyecciones de reactivos peligrosos.En trabajos con radial o amoladoras se puede utilizar, pero completando encima con pantalla facial contra impactos y salpicaduras.	
Mantenimiento:	<ol style="list-style-type: none">Limpiar con agua tibia y jabón, secando con un paño suave. No aplicar ningún tipo de pinturas, disolventes, adhesivos o etiquetas.Guardar preferentemente dentro de su envase, en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad y el polvo, lejos del contacto directo de la luz solar y/o sustancias abrasivas o disolventes.	
Caducidad:	No aplica.	