

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: **GAFAS DE CAZOLETA**

Ref. almacén: 55500104

Tipo: Protección de los ojos

Riesgos para los que protege: Proyecciones y/o salpicaduras a los ojos de líquidos, con resistencia a impactos de media energía.



Imagen tipo

Descripción y características: Gafas de montura integral o panorámica ventilada que ofrece una perfecta protección cerrada en la zona ocular.

Varios sistemas de ventilación (sellado, ventilación directa e indirecta).

Canal de desbordamiento para líquidos.

Permite superponer a las gafas graduadas.



Ultraligera, de material plástico antialérgico (PVC, policarbonato o similar), con banda elástica de ajuste regulable, rótula giratoria.

Lente de policarbonato esférica con tratamiento anti abrasión (**K**) y anti empañamiento (**N**) en las dos caras del ocular.

Marcado mínimo requerido en lente: 2-1,2 1B (o superior -A-)

Marcado mínimo requerido en montura: 166 3B (o superior -A-)

- Campo de uso recomendado: **3**. Salpicaduras Líquidos.
- Resistencia mecánica a impactos: Media energía (B) o superior.
- Filtro y lente: Incoloro; 2-1,2
- Clase óptica de la lente: 1, Incolora

Los marcados requeridos son los establecidos en las normativas EN 166 y 172, pudiendo presentar el marcado indicado en la nueva normativa EN ISO 16321.

Normativa aplicable: EN 166: Protección ojos,

EN 170: Protección individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta.

EN ISO 16321 Protección ocular y facial para uso en el trabajo

Categoría EPI: Cat. III.

Utilización: Trabajos en los que se precise protección de los ojos durante la utilización de reactivos químicos en operaciones como:

- Dosificación manual y aforos. Control de derrames y fugas.
- Apertura de sacos, garrafas, bidones u otros recipientes con reactivos.
- Llenado de tolvas de cubas de preparación.
- Reparación de equipos, conducciones y bombas de trasiego que presentan o pueden presentar fugas de producto.
- Carga / descarga de reactivos desde cisterna o depósitos móviles.

01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.

02. En condiciones normales, uso PERSONAL y no colectivo.

03. Ajustar a la cabeza hasta conseguir una perfecta colocación de las gafas, de manera que se sienta cómodo.

04. En trabajos con radial o amoladoras se puede utilizar, pero completando encima con pantalla facial contra impactos y salpicaduras.

- Mantenimiento:**
01. Limpiar con agua tibia y jabón, secando con un paño suave. No aplicar ningún tipo de pinturas, disolventes, adhesivos o etiquetas.
 02. Guardar preferentemente dentro de su envase, en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad y el polvo, lejos del contacto directo de la luz solar y/o sustancias abrasivas o disolventes.

Caducidad: No aplica.