

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: PANTALLA FACIAL CONTRA IMPACTOS Y SALPICADURAS

**Referencia
almacén:** 55800301

Tipo: Protección de los ojos y la cara.



Imagen tipo

Riesgos para los que protege: Proyecciones y/o salpicaduras a los ojos de líquidos, partículas de media energía.

Descripción y características: Pantalla ultraligera con visor transparente (acetato, policarbonato o similar) de protección facial anti-impacto de media energía, con soporte de cabeza y arnés fácilmente ajustable que permita subir el visor en los momentos en los que no se realicen trabajos. Tratamiento antivaho. Medidas mín. aproximadas 350x170 mm.

Marcado mínimo requerido en pantalla: 2-1,2 1 B (o superior -A-)

Marcado mínimo requerido en montura: 166 3 F (o superior -A-)

- Campo de uso recomendado: 3. Líquidos.
- Resistencia mecánica a impactos: Media energía (B) o superior (A).
- Filtro y lente: 2 - 1,2
- Clase óptica de la lente: 1, incolora.

Los marcados requeridos referidos a la normativa EN 166, pueden ser sustituidos por normativa EN ISO 16321.

Normativa aplicable: EN 166: Protección ojos
EN ISO 16321 Protección ocular y facial para uso en el trabajo

Categoría EPI: Cat. II.

Utilización: Trabajos en los que se precise protección de los ojos y la cara durante la utilización de reactivos químicos en operaciones como:

- Dosificación manual y aforos.
- Apertura de sacos, garrafas, bidones u otros recipientes con reactivos.
- Llenado de tolvas de cubas de preparación.
- Reparación de equipos, conducciones y bombas de trasiego que presentan pueden presentar fugas de producto.
- Control de derrames y fugas.
- Carga / descarga de reactivos desde cisterna o depósitos móviles.

Trabajos mecánicos.

01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.
02. En condiciones normales, uso PERSONAL y no colectivo.
03. Ajustar a la cabeza hasta conseguir una perfecta colocación del visor, de manera que se sienta cómodo.
04. Obligatoria en trabajos con radial o amoladoras. Debajo se puede completar con gafas.

Mantenimiento:

01. Limpiar con agua tibia y jabón, secando con un paño suave. No aplicar ningún tipo de pinturas, disolventes, adhesivos o etiquetas.
02. Almacenar lejos del contacto directo de la luz solar y/o sustancias abrasivas o disolventes.
03. Guardar preferentemente dentro de su envase, en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad y el polvo.

Caducidad: No aplica.