


FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre:	FILTRO DESECHABLE CONTRA GASES O VAPORES TIPO A1B1E1K1P2/3 A SEMIMÁSCARA - BAYONETA	
Referencia almacén:	55400902	
Tipo:	Protección de las vías respiratorias	
Riesgos para los que protege:	Atmósferas peligrosas con motivo de la presencia en el aire de gases y vapores orgánicos (A) con punto de ebullición superior a 65°C, inorgánicos (B), ácidos (E), amoníaco (K) o partículas de polvo (P): Cloro, Amoníaco y sulfhídrico.	
Descripción y características:	Filtro desechable contra gases del tipo A1B1E1K1P2/3, compatible con semimáscara (55700102), con conexión para dos filtros a bayoneta en posición lateral, según a semimáscara. <ul style="list-style-type: none"> Clase 1 (concentración inferior a 0,1% o 1000 ppm) o superior. Código de color marrón/gris/amarillo/verde/blanco. 	<i>Imagen tipo</i>
Normativa aplicable:	UNE-EN 14387: Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros combinados UNE-EN 140: Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras.	
Categoría del EPI:	Cat. III.	
Utilización:	Trabajos en ambientes con presencia de gases y vapores orgánicos, inorgánicos (cloro) o ácidos (sulfhídrico), donde la concentración de contaminante es mínima y el tiempo de exposición relativamente corto. <ol style="list-style-type: none"> Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante. Uso PERSONAL. No utilizar en aquellos lugares de trabajo con: <ul style="list-style-type: none"> Atmósferas deficientes en oxígeno, con menos del 19,5 % en volumen de O₂ en aire. Atmósferas donde se desconocen las concentraciones de contaminantes tóxicos que suponen un peligro inminente para la vida o producen un efecto inmediato e irreversible para la salud. Áreas de ventilación insuficiente o espacios confinados. Cuando las concentraciones de sustancias nocivas son mayores que la capacidad del filtro que se utilice. Antes de su utilización, comprobar la fecha de caducidad marcada en el filtro, así como sus condiciones de uso. Ajustar mediante click a la semimáscara (dos filtros). Desechar al fin de su vida útil, determinada por un aumento de la resistencia a la inhalación. 	
Mantenimiento:	<ol style="list-style-type: none"> Una vez utilizados los filtros, se almacenarán alejados de fuentes de calor y focos de contaminación, guardándolos en bolsa cerrada y limpia. Retirada de los filtros a su fecha de caducidad. 	
Caducidad:	(Según fabricante, como mínimo 1 año desde el momento de entrega).	