

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: **GUANTE RECUBRIMIENTO TOTAL, IMPERMEABLE PARA TODO TIPO DE LIQUIDO**

Ref. almacén: 50900601-06

Tipo: Protección de manos y brazos

Riesgos para los que protege: Golpes y/o cortes con objetos o herramientas.

Descripción y características: Guantes de 5 dedos de protección mecánica para manipulación en entornos mojados con buena sensibilidad en las puntas de los dedos.

Guantes sintéticos, nitrilo, espuma de nitrilo o latex, PU acuoso, recubrimiento total, doble recubrimiento, relieve externo de espuma para mejor agarre, galga entre 13-18 gg, tejido de alta calidad tipo nylon/spandex, **impermeable** a todo tipo de líquido, resistentes al aceite y la grasa, para trabajos de montaje.

Opcional, resistentes al calor por contacto hasta 100°C.



Imágenes tipo

Marcado mínimo del guante:

Opcional



- Protección contra riesgos mecánicos: 2121X X1XXXX (o superior)
- Protección contra riesgos térmicos (opcional):

Tallas mínimas: 6 a 11.

Normativa aplicable: EN ISO 21420: Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.

EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

EN 407: Guantes de protección contra riesgos térmicos. (Preferiblemente)

Categoría EPI: Cat. II

Utilización: Trabajos de limpieza, manipulación en general y recogida de residuos.

01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.
02. En condiciones normales, uso PERSONAL y no colectivo.
03. Comprobar el guante antes de su uso. Desechar si presenta defectos, grietas o desgarros que mermen su capacidad de protección.
04. Las manos deben estar secas y limpias antes de ponerse los guantes.
05. Ajustar a las manos, asegurándose de que asienta confortablemente.
06. No llevar los guantes demasiado tiempo.
07. Extraer las manos tirando de la punta de los guantes.
08. Evitar el contacto con solventes que contengan acetonas, ácidos oxidantes y productos orgánicos nitrosos.

- Mantenimiento:**
01. Limpiar con un paño húmedo, secando con un paño suave. No aplicar ningún tipo de pinturas, disolventes, adhesivos o etiquetas. Se puede lavar a mano o a máquina.
 02. Guardar en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Caducidad:** No aplica.