

## FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

**Nombre:** ANORAK CORTAVIENTO ALTA VISIBILIDAD

**Ref. Almacén:** 50100450-458

**Descripción y características:**

Prenda de abrigo y lluvia confeccionada con tejido técnico impermeable / transpirable con membrana y todas las costuras termo-selladas para asegurar una protección 100% frente a intensas lluvias.

- **Imagen tipo:**



- **Confección:**

Esta prenda se compone de dos mangas preformadas con ajuste de puño con velcro.

Cuello tubular elevado con cubre barbillas para proteger de la cremallera central.

Cierre central mediante cremallera oculta bajo tapeta y provista de doble cursor con tirador.

El bajo de la prenda es recto y se ajusta por un cordón elástico con tancas laterales.

Capucha con visera desmontable, ajustable mediante cordón y tanca, y oculta en bolsillo de cuello cerrado por cremallera oculta.

Tres bolsillos ocupan la parte frontal, uno en pecho y dos inferiores laterales, con aberturas verticales y cierre mediante cremallera con tirador. Además, bolsillo interior de parche cerrado por velcro.

Bandas reflectantes segmentadas transpirables, flexibles y termofijadas en torso y mangas.

Descripción detallada de transfer Logo Canal (**A determinar diseño una vez adjudicado**):

- Transfer delantero: Posición pecho izquierdo.
- Transfer trasero: Posición centrada en parte superior.

Prenda a dos colores (**A determinar diseño una vez adjudicado**):

- Marino PANTONE 19-3920 TPX PEA COAT.
- Naranja flúor o amarillo flúor.

EPI Clase II

Material retroreflectante segmentado flexible: clase 2 (3M o similar).

**NOTA:**

Homogeneidad imagen y diseño en las prendas de alta visibilidad:  
Anorak-Softshell- Sudadera- Polos-Pantalones. **(FÓRMULA)**

• **Composición:**

Tejido laminado:

- Exterior: Poliéster 100%
- Membrana: impermeable transpirable
- Interior: Poliéster 100% (Rejilla)

Gramaje medio: de 175 a 200 gr/m<sup>2</sup>.

• **Tallas:**

Mínimo de XS a 5XL + Tallas especiales

• **Normativa aplicable, Marcado mínimo y resultado ensayo laboratorio tejido:**

Normativa aplicable	Requisito mínimo exigido por Canal	Resultado ensayo laboratorio
EN ISO 13688. <b>Ropa de protección.</b>	EPI Clase II	--
UNE EN 12127. <b>Peso o masa laminar por unidad de área.</b>	de 175 a 200 gr/m <sup>2</sup>	Sí
UNE EN ISO 1833. <b>Composición</b>	- Exterior: Poliéster 100% - Membrana impermeable transpirable - Interior: Poliéster 100% (Rejilla)	Sí
EN 343: <b>Protección lluvia</b>	3-1-x	Sí
UNE-EN ISO 20471: <b>Ropa de alta visibilidad.</b>	Clase $\geq 1$ <b>(FÓRMULA)</b>	Sí
EN ISO 11092. <b>Resistencia al vapor de agua (RET).</b>	RET $\leq 13$ m <sup>2</sup> Pa/W	NO