

**FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN**

**Nombre:** ZAPATO DE TRABAJO CON PUNTERA RESISTENTE AL AGUA CON PLANTILLA ANTI PERFORANTE

**Ref. Almacén:** 51600900-910

**Descripción y características:**

- **Imagen tipo:**



- **Descripción:**

Zapato de seguridad con cordones para uso profesional con puntera de seguridad de hasta 200 Julios y plantilla antiperforación NO metálicas.

Fabricado en piel flor de 1ª calidad, hidrofugada, con fijación al piso por inyección directa.

Interior hidrófilo, antibacteriano, transpirable, mullido, térmicamente confortable, higiénico, de alta duración y resistencia.

Diseño altamente ergonómico, flexible y ligero, con plantilla interior completa anatómica, antibacterias, antihongos y antiestática.

Plantilla interior termoconformada de doble capa de poliuretano y recubrimiento textil: Capa inferior de poliuretano espumado, capa intermedia de poliuretano espumado con partículas de carbono reciclado y la capa superior de textil de poliéster resistente a la abrasión. Extraíble y lavable.

Protección del tobillo y lengüeta de fuelle almohadillados y forrado en textil foamizado para amortiguación de golpes y aumentar el confort del calzado. Cierre con cordones hidrofugados.

Suela antiestático de poliuretano bidensidad, resistente a la abrasión y antideslizante. ESD

**Tallas:**

36-48 + Tallas especiales

- **Marcado mínimo:**

<b>Marcado mínimo calzado: S3S+FO+HI+CI+SR</b>	
<b>S3S:</b>	Con puntera 200J no metálica (SB) Con plantilla antiperforante no metálica (PS) Calzado antiestático (A) Absorción de energía en el talón (E) Penetración y absorción de agua (WPA)
<b>FO:</b>	Resistencia a los hidrocarburos suela
<b>HI:</b>	Aislamiento al calor
<b>CI:</b>	Aislamiento al frío
<b>SR:</b>	Resistente al deslizamiento
<b>ESD:</b>	Protección frente a cargas electroestáticas.

- **Normativa aplicable:**

EN ISO 20344, EN ISO 20345 y Exento de cromo VI según ISO 20345