

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: PERTIGA EXTENSIBLE PARA MONTAJE DE LÍNEAS DE VIDA

**Referencia
almacén:** 58000005

Tipo: Protección del cuerpo

**Riesgos para los
que protege:** Caídas a distinto nivel.

**Descripción y
características:** Pértiga telescópica de fibra de vidrio o aluminio, para conectar con gancho de conexión de gran abertura, adaptable a pértiga con cuerda de accionamiento. Adecuado para estructuras metálicas.

- Longitud plegada: 1,90 - 2,6 m.
- Longitud extensible: 7,5 - 8 m.



Imagen tipo

**Normativa
aplicable:** EN 795: Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.

Categoría del EPI: Cat. III.

Utilización: Pértiga telescópica para instalación de líneas de vida verticales en estructuras metálicas, torres eléctricas, naves industriales, silos, depósitos, etc., a partir del suelo.

01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.
02. Conectar a gancho de conexión de gran abertura adaptable a pértiga (57000003).
03. La línea de vida (cuerda - 57000007-) se unirá al gancho mediante mosquetón.
04. Inspeccionar antes de cada uso:
 - Correcto funcionamiento de los sistemas de bloqueo y cierres.
 - Desechar cuando presente deformaciones o rotura de alguno de sus elementos.



05. Una vez montada la línea de vida, se asegurará el correcto anclaje, de manera que no pueda soltarse.
06. Después de una caída se revisará de nuevo.

Mantenimiento:

01. Almacenar lejos del contacto directo de la luz solar y/o sustancias abrasivas o disolventes.
02. Guardar dentro de su envase, en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad y el polvo.

Caducidad: No aplica.