

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: GANCHO DE CONEXIÓN DE GRAN ABERTURA ADAPTABLE A PERTIGA

**Referencia
almacén:** 57000003

Tipo: Protección del cuerpo

**Riesgos para los
que protege:** Caídas a distinto nivel.

**Descripción y
características:** Gancho de conexión en aluminio de gran abertura (Ø100 mm.), adaptable a pértiga con cuerda de accionamiento, que permiten la instalación de una línea de vida vertical a partir del suelo. Resistencia mínima 15 kN.



Imagen tipo

**Normativa
aplicable:** EN 795: Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.

Categoría del EPI: Cat. III.

Utilización: Anclaje para pértiga para instalación de líneas de vida verticales en estructuras metálicas, torres eléctricas, naves industriales, silos, depósitos, etc., a partir del suelo.

01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.
02. Conectar a pértiga telescópica (58000005), utilizando el pestillo de seguridad.
03. La línea de vida (cuerda - 57000007-) se unirá al gancho mediante mosquetón.
04. Inspeccionar antes de cada uso:
 - Correcto funcionamiento de los sistemas de bloqueo y cierres.
 - Desechar cuando presente deformaciones o rotura de alguno de sus elementos.
05. Una vez montada la línea de vida, se asegurará el correcto anclaje, de manera que no pueda soltarse.
06. Después de una caída se revisará de nuevo.

Mantenimiento: 01. Guardar en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad y el polvo, lejos del contacto directo de la luz solar y/o sustancias abrasivas o disolventes.

Caducidad: No aplica.