

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: **DISPOSITIVO ANTICAÍDA RETRÁCTIL – 10 m**

**Referencia
almacén:** 57000006

Tamaños: 10 m.

Tipo: Protección del cuerpo

**Riesgos para los
que protege:** Caídas a distinto nivel.

**Descripción y
características:** Dispositivo anticaída con sistema de bloqueo y retroceso (retráctil) automático de cable de acero galvanizado con un diámetro comprendido entre 4 y 5 mm. Carter resistente al impacto, fabricado en polipropileno o similar, con empuñadura para el transporte y anclaje. Provisto de mosquetón roscado o automático de resistencia mínima de 22 KN.

**Normativa
aplicable:** EN 360: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas retráctiles.

Categoría EPI: Cat. III.

Utilización: Dispositivo anticaída para alturas superiores a 2 m. con riesgo de caída: recintos confinados, postes, galerías, escalas, andamios, cubiertas, etc.

01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.
02. Uso por parte de **una** sola persona.
03. Antes de su utilización, comprobar que el equipo se encuentra en perfectas condiciones:
 - Buen funcionamiento de los sistemas de bloqueo y cable del aparato.
 - Desechar cuando presente desgastes, cortes, deformaciones o rotura de alguno de sus elementos.
04. Usar en alturas superiores a 2 m.
05. Enganchar mediante mosquetón, con la ayuda o no de un anillo cosido, por la empuñadura a un punto de anclaje fijo resistente situado por encima de la posición del usuario.
06. El punto de anclaje del dispositivo sobre el arnés se realizará con un mosquetón a la altura del pecho.
07. Cuando se proceda a la conexión de los mosquetones, verificar que el sistema está anclado y bloqueado correctamente.
08. El ángulo de trabajo del cable de seguridad no superará los 30º con respecto a la vertical.
09. No desplazarse horizontalmente más de 1/3 de la altura de trabajo con respecto a la vertical para evitar balanceos en caso de caída.



Imagen tipo

Utilización:
(continuación)

10. Evitar las aristas vivas, ya sean metálicas, pétreas u hormigón. Si no es posible proteger de manera que no se dañe el cable.
11. Después de una caída, el sistema se revisará de nuevo.

Mantenimiento:

01. Limpiar regularmente.
02. Almacenar lejos del contacto directo de la luz solar y/o sustancias abrasivas o disolventes.
03. Guardar dentro de su envase, en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad y el polvo.

Caducidad:

No aplica.