

Ofertas económicas recibidas del expediente PAPC SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ICTUS MEDIANTE LA REALIZACIÓN D ETROMBECTOMÍAS MECÁNICAS NEUROVASCULARES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE. A/SUM-014374/2026 FVA						
Lote	Descripción lote	Orden	Descripción Orden	Proveedor	Importe Oferta Unitario SIN IVA	IVA
1	Material fungible para trombectomia mecánica neurovascular con Bomba (el adjudicatario de este lote deberá ceder en uso la bomba de aspiración de 220/230V: presión de vacío - 29,2atm de forma constante y estable, Botón de encendido y un único indicador LED de funcionamiento con una sola conexión para facilitar y agilizar su montaje)	1	Microcatéter de una sola luz con punta del catéter recta, biselada, superflexible y atraumática. Recubrimiento helicoidal de nitinol. Diámetro externo distal de 2.6 F. Diámetro interno de 0.025". Longitud de 160 cm. Compatible con catéter guía con un diámetro interno mínimo de 0.053" y con guías de 0.023" o de menor diámetro. Llave hemostática rotacional y mandril.	MERCE V. ELECTROMEDICINA, S.L.	750,00	21
		2	Kit compuesto por catéter de reperusión y tubo de aspiración para conexión a la bomba. Catéter con un diámetro externo del cuerpo y de la parte distal de 6F y diámetro interno al menos de 1,73mm 0,068 in - 1,37mm 0,054 in-1,83mm 0,072 in. Reforzado por hilo de nitinol con 16 segmentos de diferente flexibilidad. Logitud respectivamente de 132 cm, 138 cm y 132cm. Tubo de aspiración proximal de 260 cm de longitud y 4.58mm de diámetro con conector tipo luerlock macho al orificio lateral de la válvula hemostática. Fabricado en polietileno modificado de 19 cm de longitud y 4.7mm de diámetro con conector de plástico a depósito. Interruptor deslizable manualmente de 6 cm.		2.000,00	21
		3	Depósito de recogida para bomba de aspiración. Colocación rápida e intuitiva que permita su manejo tipo manos libres, montado en una pieza tipo "user friendly" . Compuesto de: Depósito plástico transparente de 1000 ml de capacidad. Filtro extraíble para deposición, confirmación y recuperación del trombo, espita para conexión de tubo de aspiración.		120,00	21
		4	Catéter de reperusión de arterias cerebrales distales formado por estructura metálica de nitinol recubierto por Tecoflex. Diámetro externo proximal de 4.7 y distal de 3.8 F. Diámetro interno proximal de 0.043 in y distal de 0.035 in. Longitud de 153 cm		850,00	21
		5	Introduccion largo específico para tratamiento en zonas de acceso difícil y tortuoso que necesiten un soporte extraordinario. Estructura interna constituida por muelle de acero inoxidable recubierto de polímero en 4 segmentos. Segmento distal flexible de 4 cm para acceso distal. Diámetro externo de 8F. Diámetro interno de 0.088"/ 6.7F, compatible con guías de 0.035/0.038". Longitudes de al menos 80 90 y 100 cm. Punta distal multipropósito y recta		470,00	21
		6	Catéter selectivo 6F angiografía multiuso, diámetro interno 0,040", fabricado en acero inoxidable trenzado recubierto de polímero . Compatible con guías de 0.035" / 0.038". Longitud entre 105 y 125 cm.		160,00	21
2	Catéter para liberación de dispositivos intervencionistas en la vasculatura cerebral y para el tratamiento del ictus isquémico agudo. La luz del catéter diseñada para una entrega de dispositivos terapéuticos con mínima fricción. Diámetro interno 0,021 pulgadas. Diámetro externo proximal: 2,6 F. Diámetro externo distal: 2,3 F. Punta redondeada y atraumática que mejore la navegación del catéter sobre la guía y ayude a la captura de dispositivos. Con lubricación extra interna para una navegación del dispositivo mucho más suave. Recubrimiento de Pebax. Longitud útil 160 cm, 3 zonas de transición:• Zona Proximal: Doble malla para darle estabilidad y soporte,• Zona intermedia: Malla + coil • Segmento distal de coil de 15 cm, (Navegabilidad en anatomía tortuosa)• Marcador radiopaco de Platino/Irídio	7	Catéter para liberación de dispositivos intervencionistas	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	765,00	21